

Nr. : RA-001352-C0-233  
 Anlage-Nr. : 20  
 Seite : 1 / 19  
 Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
 Teiletyp : C36 808

## Technische Daten, Kurzfassung

### Raddaten

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Radtyp:                | <b>C36 808</b>                |
| Art des Sonderrades:   | einteiliges Leichtmetall-Rad  |
| Handelsmarke:          | CMS                           |
| Montageposition:       | <b>Vorder-und Hinterachse</b> |
| Radausführung:         | <b>C36 808 48 07</b>          |
| Radausführungskennz.:  | CMS 1545/02                   |
| Radgröße:              | 8Jx18H2                       |
| Rad-Einpresstiefe:     | 48 mm                         |
| Lochkreisdurchmesser:  | 108 mm                        |
| Lochzahl:              | 5                             |
| Mittenlochdurchmesser: | 67,20 mm                      |
| Zentrierart            | Mittenzentrierung             |
| Zentrierring:          | SR11RK Ø67,1 Ø63,4            |
| geprüfte Radlast: *)   | 690 kg                        |
| Reifenabrollumfang:    | 2300 mm                       |

\*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

### Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

### Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke: FORD

| Radbefestigung  |       |                                              |             |               |
|-----------------|-------|----------------------------------------------|-------------|---------------|
| Auflagen-Kürzel | Achse | Beschreibung der Befestigungsteile           | Zubehör-Kit | Anzugs-moment |
| BF1             | 1+2   | Serien-Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5 | Z 06        | 130 Nm        |
| BF2             | 1+2   | Serien-Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5 | Z 06        | 200 Nm        |
| BF3             | 1+2   | Serien-Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5 | Z 06        | 120 Nm        |
| BF4             | 1+2   | Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5        | Z 88        | 140 Nm        |
| BF5             | 1+2   | Serien-Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5 | Z 06        | 140 Nm        |
| BF6             | 1+2   | Serien-Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5 | Z 06        | 135 Nm        |
| BF7             | 1+2   | Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5        | Z 84        | 200 Nm        |
| BF8             | 1+2   | Serien-Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5 | Z 06        | 140 Nm        |

Nr. : RA-001352-C0-233  
 Anlage-Nr. : 20  
 Seite : 2 / 19  
 Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
 Teiletyp : C36 808

| Typ(en):           |                                                                         | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DXA</b>         |                                                                         | <b>e13*2007/46*1103*..</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| <b>DXA-LPG</b>     |                                                                         | <b>e13*2007/46*1288*..</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                    | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                             | Auflagen und Hinweise      |
| 63 bis 134         | Ford C-Max, Grand C-Max<br>(Ausführungen mit Serie nicht nur 205/55R16) | 205/40R18<br>A93) N215) T86)<br><br>205/45R18<br>A93a) M00) N215) T86)<br><br>215/40R18<br>A93a) N225) T89)<br><br>215/45R18<br>GCM) N225)<br><br>225/40R18<br>N235)<br><br>235/35R18<br>A01) K03) T90)<br><br>235/40R18<br>A01) K03)<br><br>245/35R18<br>A01) K03) K04)<br><br>245/40R18<br>A01) G8T) K03) K04) K13) K22) K67) L26) | A02) bis A10)<br>BF1) S01) |

| Typ(en):           |                                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                            |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DXA</b>         |                                                  | <b>e13*2007/46*1103*..</b>                                               |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                             | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 77 bis 92          | Ford C-Max, Grand C-Max<br>(Serie nur 205/55R16) | 225/40R18<br><br>245/35R18<br>A01) K03) K04)                             | A02) bis A10)<br>BF1) S01) |

Nr. : RA-001352-C0-233  
 Anlage-Nr. : 20  
 Seite : 3 / 19  
 Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
 Teiletyp : C36 808

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                 |                            |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>SBF</b>         |                      | <b>e1*2007/46*1524*..</b>                                                                                 |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                  | Auflagen und Hinweise      |
| 110 bis 175        | Ford Edge            | 235/60R18<br>A93a)<br><br>245/55R18<br>A93a)<br><br>255/55R18<br>A93a)<br><br>275/50R18<br>A01) K01) K04) | A02) bis A10)<br>BF2) ER1) |

| Typ(en):           |                                                             | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                             |                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DA3</b>         |                                                             | <b>e13*2001/116*0144*..</b>                                                                                                           |                            |
| <b>DA3-CNG</b>     |                                                             | <b>e13*2001/116*1017*..</b>                                                                                                           |                            |
| <b>DA3-LPG</b>     |                                                             | <b>e13*2001/116*0999*..</b>                                                                                                           |                            |
| <b>DB3</b>         |                                                             | <b>e13*2001/116*0157*..</b>                                                                                                           |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                        | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                              | Auflagen und Hinweise      |
| 59 bis 107         | Ford Focus<br>(3-türer, 4-türer, 5-türer,<br>Kombi, Cabrio) | 205/40R18<br>T86)<br><br>205/45R18<br>M00) T86)<br><br>215/40R18<br><br>225/35R18<br><br>225/40R18<br>A01) K62) L23)<br><br>235/35R18 | A02) bis A10)<br>BF1) S01) |

Nr. : RA-001352-C0-233  
 Anlage-Nr. : 20  
 Seite : 4 / 19  
 Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
 Teiletyp : C36 808

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                            |                            |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DA3</b>         |                      | <b>e13*2001/116*0144*..</b>                                                                                                          |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                             | Auflagen und Hinweise      |
| 166                | Ford Focus ST        | 205/40R18 M+S<br><br>205/45R18 M+S<br>M00)<br><br>215/40R18 M+S<br><br>225/35R18<br><br>225/40R18<br>A01) K62) L23)<br><br>235/35R18 | A02) bis A10)<br>BF1) S01) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                              |                       |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DA3</b>         |                      | <b>e13*2001/116*0144*..</b>                                                                                                                                            |                       |
| <b>DA3-RS</b>      |                      | <b>e13*2001/116*1010*..</b>                                                                                                                                            |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                               | Auflagen und Hinweise |
| 224 bis 257        | Ford Focus RS        | 205/45R18 M+S<br>M00) W215)<br><br>215/40R18 M+S<br><br>215/45R18 M+S<br><br>225/40R18 M+S<br><br>235/40R18 M+S<br><br>245/35R18 M+S<br><br>245/40R18 M+S<br>A01) K72) | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                                   | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                       |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DYB</b>         |                                   | <b>e13*2007/46*1138*..</b>                                               |                       |
| <b>DYB-RS</b>      |                                   | <b>e13*2007/46*1616*..</b>                                               |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen              | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 257                | Ford Focus RS<br>(ab Modell 2016) | 225/40R18<br><br>235/40R18                                               | A02) bis A10)<br>BF1) |

Nr. : RA-001352-C0-233  
 Anlage-Nr. : 20  
 Seite : 5 / 19  
 Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
 Teiletyp : C36 808

| Typ(en):              |                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                                                                                           |                            |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DYB</b>            |                                  | <b>e13*2007/46*1138*..</b>                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| <b>DYB-LPG</b>        |                                  | <b>e13*2007/46*1289*..</b>                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| <b>DYB-N</b>          |                                  | <b>e13*2007/46*1363*..</b>                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Motorleistung<br>(kW) | Handelsbezeichnungen             | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                                                                                                            | Auflagen und Hinweise      |
| 63 bis 134            | Ford Focus<br>(Limousine, Kombi) | 205/40R18<br>A93) N215) T86)<br><br>205/45R18<br>M00) N215) T86)<br><br>215/40R18<br>A93a) T89)<br><br>215/45R18<br><br>225/40R18<br><br>235/35R18<br><br>235/40R18<br><br>245/35R18<br>A01) K03)<br><br>245/40R18<br>A01) K03) K13) K22) K25) L26) | A02) bis A10)<br>BF1) S01) |

Nr. : RA-001352-C0-233  
 Anlage-Nr. : 20  
 Seite : 6 / 19  
 Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
 Teiletyp : C36 808

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                                                                                        |                       |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DYB</b>         |                      | <b>e13*2007/46*1138*..</b>                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                                                                                                         | Auflagen und Hinweise |
| 136 bis 184        | Ford Focus ST        | 215/40R18<br>A93a) N225)<br><br>215/40R18 M+S<br>A93a)<br><br>215/45R18<br>N225)<br><br>215/45R18 M+S<br><br>225/40R18<br>N235)<br><br>225/40R18 M+S<br><br>235/40R18<br><br>245/35R18<br>A01) K03)<br><br>245/40R18<br>A01) K03) K13) K22) K25) | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                                                                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                   |                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>DEH</b>         |                                                                      | <b>e13*2007/46*1911*..</b>                                                                                                  |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                 | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                    | Auflagen und Hinweise           |
| 63 bis 134         | Ford Focus<br>(Limousine,<br>Ausführungen mit<br>Verbundlenkerachse) | 205/45R18<br>A93a) M00) N215)<br><br>215/45R18<br><br>225/45R18<br><br>235/40R18<br>A01) K04)<br><br>245/40R18<br>A01) K04) | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E73) |

Nr. : RA-001352-C0-233  
 Anlage-Nr. : 20  
 Seite : 7 / 19  
 Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
 Teiletyp : C36 808

| Typ(en):           |                                                                          | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                        |                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>DEH</b>         |                                                                          | <b>e13*2007/46*1911*..</b>                                                                                                       |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                     | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                         | Auflagen und Hinweise           |
| 63 bis 134         | Ford Focus<br>(Limousine, Kombi,<br>Ausführungen mit<br>Mehrlenkerachse) | 205/45R18<br>A93a) M00) N215)<br><br>215/45R18<br><br>225/45R18<br><br>235/40R18<br>A01) K04)<br><br>245/40R18<br>A01) K03) K04) | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E73) |

| Typ(en):           |                                         | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                      |                            |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DEH</b>         |                                         | <b>e13*2007/46*1911*..</b>                                                                     |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                    | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                       | Auflagen und Hinweise      |
| 63 bis 134         | Ford Focus Active<br>(Limousine, Kombi) | 215/45R18<br>A93a)<br><br>215/50R18<br>M00)<br><br>225/45R18<br><br>235/45R18<br><br>245/40R18 | A02) bis A10)<br>A11) BF1) |

Nr. : RA-001352-C0-233  
 Anlage-Nr. : 20  
 Seite : 8 / 19  
 Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
 Teiletyp : C36 808

| Typ(en):           |                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                             |                       |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| DEH                |                                     | e13*2007/46*1911*..                                                                                                                                                   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen                                                                                                             | Auflagen und Hinweise |
| 140 bis 206        | Ford Focus ST<br>(Limousine, Kombi) | 215/40R18<br>A93) N225)<br><br>215/45R18<br>N225)<br><br>225/40R18<br>N235)<br><br>235/40R18<br>A01) K03)<br><br>245/35R18<br>A01) K03)<br><br>245/40R18<br>A01) K03) | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                              | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                      |                                 |
|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| DM2                |                              | e13*2001/116*0109*..                                                                                                                                           |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen         | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen                                                                                                      | Auflagen und Hinweise           |
| 100 bis 147        | Ford Kuga<br>(1. Generation) | 225/50R18<br>A93) N235)<br><br>235/45R18<br>A93)<br><br>235/50R18<br>A93)<br><br>245/45R18<br>A93)<br><br>245/50R18<br>A01) G2E) K03)<br><br>255/45R18<br>A93) | A02) bis A10)<br>BF1) E61) S01) |



Nr. : RA-001352-C0-233  
 Anlage-Nr. : 20  
 Seite : 9 / 19  
 Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
 Teiletyp : C36 808

| Typ(en):           |                              | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                            |                            |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DM2</b>         |                              | <b>e13*2001/116*0109*..</b>                                                                          |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen         | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                             | Auflagen und Hinweise      |
| 85 bis 178         | Ford Kuga<br>(2. Generation) | 215/55R18<br>M00) N225)<br><br>225/50R18<br>N235)<br><br>235/50R18<br><br>245/45R18<br><br>255/45R18 | A02) bis A10)<br>BF1) E62) |

| Typ(en):           |                              | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                      |                            |
|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>DFK</b>         |                              | <b>e13*2007/46*2188*..</b>                                                     |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen         | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen       | Auflagen und Hinweise      |
| 88 bis 140         | Ford Kuga<br>(3. Generation) | 225/60R18<br>A93)<br><br>235/55R18<br>A93)<br><br>245/55R18<br>A01) A93a) K04) | A02) bis A10)<br>A11) BF3) |

| Typ(en):           |                                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                     |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>BA7</b>         |                                      | <b>e13*2001/116*0249*..</b>                                                                   |                                      |
| <b>BA7-LPG</b>     |                                      | <b>e13*2001/116*1015*..</b>                                                                   |                                      |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                 | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                      | Auflagen und Hinweise                |
| 74 bis 176         | Ford Mondeo<br>(bis Modelljahr 2014) | 215/45R18<br>G6U)<br><br>225/40R18<br><br>235/35R18<br>T90)<br><br>235/40R18<br><br>245/35R18 | A02) bis A10)<br>BF4) E52) E64) S01) |

Nr. : RA-001352-C0-233  
 Anlage-Nr. : 20  
 Seite : 10 / 19  
 Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
 Teiletyp : C36 808

| Typ(en):           |                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                                                              |                                 |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>BA7</b>         |                                     | <b>e13*2001/116*0249*..</b>                                                                                                                                                                                            |                                 |
| <b>BA7-HEV</b>     |                                     | <b>e13*2007/46*1485*..</b>                                                                                                                                                                                             |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                                                                               | Auflagen und Hinweise           |
| 85 bis 177         | Ford Mondeo<br>(ab Modelljahr 2015) | 215/45R18<br>A93a) N225)<br><br>215/45R18 M+S<br>A93a)<br><br>225/45R18<br>N235)<br><br>225/45R18 M+S<br><br>235/40R18<br>A93a)<br><br>235/45R18<br>A01) K13)<br><br>245/40R18<br><br>245/45R18<br>A01) G2B) K13) K25) | A02) bis A10)<br>A11) BF5) E65) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                    |                            |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>J2K</b>         |                      | <b>e9*2007/46*3165*..</b>                                                                                                                                    |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                     | Auflagen und Hinweise      |
| 70 bis 147         | Ford Puma            | 215/45R18<br>A93a) N225)<br><br>215/50R18<br>A01) K01) M00) N225)<br><br>225/45R18<br>A93b)<br><br>235/45R18<br>A01) K01)<br><br>245/45R18<br>A01) K01) K04) | A02) bis A10)<br>A11) BF6) |

Nr. : RA-001352-C0-233  
 Anlage-Nr. : 20  
 Seite : 11 / 19  
 Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
 Teiletyp : C36 808

| Typ(en):           |                                                        | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>WA6</b>         |                                                        | <b>e13*2001/116*0185*..</b>                                              |                                      |
| <b>WA6-N</b>       |                                                        | <b>e13*2007/46*1340*..</b>                                               |                                      |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                |
| 74 bis 176         | Ford S-Max 1. Generation;<br>Ford Galaxy 2. Generation | 225/45R18<br><br>235/45R18<br><br>245/40R18<br><br>245/45R18 G8B)        | A02) bis A10)<br>BF7) E69) ER1) S01) |

| Typ(en):           |                                                                                                                                              | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>WA6</b>         |                                                                                                                                              | <b>e13*2001/116*0185*..</b>                                              |                                        |
| <b>WAH6</b>        |                                                                                                                                              | <b>e13*2007/46*2374*..</b>                                               |                                        |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                                                                         | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                  |
| 88 bis 177         | Ford S- Max 2. Generation;<br>Ford Galaxy 3. Generation<br>(Nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis einschließlich 18 Zoll Serienbereifung) | 235/50R18<br><br>245/45R18<br><br>255/45R18                              | A02) bis A10)<br>A11c) BF2) E69a) ER1) |

| Typ(en):           |                                                                                                                                              | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                   |                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>WA6</b>         |                                                                                                                                              | <b>e13*2001/116*0185*..</b>                                                 |                                        |
| <b>WAH6</b>        |                                                                                                                                              | <b>e13*2007/46*2374*..</b>                                                  |                                        |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                                                                         | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen    | Auflagen und Hinweise                  |
| 88 bis 177         | Ford S- Max 2. Generation;<br>Ford Galaxy 3. Generation<br>(Nur zulässig an Fahrzeugausführungen die mit 19 Zoll Bereifung ausgerüstet sind) | 235/50R18<br><br>245/45R18<br><br>245/50R18 A01) G2F) K81)<br><br>255/45R18 | A02) bis A10)<br>A11c) BF2) E69a) ER1) |

Nr. : RA-001352-C0-233  
 Anlage-Nr. : 20  
 Seite : 12 / 19  
 Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
 Teiletyp : C36 808

| Typ(en):           |                                                                                         | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PJ2</b>         |                                                                                         | <b>e1*2001/116*0207*..</b>                                               |                             |
| <b>PJ2-LPG</b>     |                                                                                         | <b>e13*2007/46*1451*..</b>                                               |                             |
| <b>PU2</b>         |                                                                                         | <b>e1*2007/46*0272*..</b>                                                |                             |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                    | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise       |
| 55 bis 125         | Ford Transit Connect/<br>Tourneo Connect /-LPG<br>(ab Modell 2014 bis<br>Facelift 2018) | 225/45R18<br><br>235/40R18<br><br>245/40R18                              | A02) bis A10)<br>BF5) E63a) |

| Typ(en):           |                                                                 | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                                                             |                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>PJ2</b>         |                                                                 | <b>e1*2001/116*0207*..</b>                                                                                                                                                                                            |                                 |
| <b>PU2</b>         |                                                                 | <b>e1*2007/46*0272*..</b>                                                                                                                                                                                             |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                            | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                                                                              | Auflagen und Hinweise           |
| 55 bis 88          | Ford Transit Connect /<br>Tourneo Connect<br>(ab Facelift 2018) | 215/45R18<br>A93a) T93)<br><br>215/50R18<br>A01) G0Z) K79) M00) T92)<br><br>225/40R18<br>A93) GKX) T92)<br><br>225/45R18<br>T95)<br><br>235/40R18<br>T95)<br><br>235/45R18<br>G0Z)<br><br>245/40R18<br>A01) K03) K04) | A02) bis A10)<br>BF8) E74) ER1) |

## Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

Nr. : RA-001352-C0-233  
Anlage-Nr. : 20  
Seite : 13 / 19  
Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
Teiletyp : C36 808

---

- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten **nicht**, so sind sie **nicht** zulässig.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Bei Verwendung des serienmäßigen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.
- A11) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.
- A11c) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Voll-Hybrid Antrieb, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.
- A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).

Nr. : RA-001352-C0-233  
Anlage-Nr. : 20  
Seite : 14 / 19  
Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
Teiletyp : C36 808

---

- A93a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- A93b) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- BF1) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5  
Zubehörkit: Z 06  
Anzugsmoment: 130 Nm
- BF2) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5  
Zubehörkit: Z 06  
Anzugsmoment: 200 Nm
- BF3) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5  
Zubehörkit: Z 06  
Anzugsmoment: 120 Nm
- BF4) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5  
Zubehörkit: Z 88  
Anzugsmoment: 140 Nm
- BF5) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5  
Zubehörkit: Z 06  
Anzugsmoment: 140 Nm
- BF6) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5  
Zubehörkit: Z 06  
Anzugsmoment: 135 Nm
- BF7) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5  
Zubehörkit: Z 84  
Anzugsmoment: 200 Nm

Nr. : RA-001352-C0-233  
Anlage-Nr. : 20  
Seite : 15 / 19  
Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
Teiletyp : C36 808

---

- BF8) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5  
Zubehörkit: Z 06  
Anzugsmoment: 140 Nm
- E52) Nur zulässig bei Fahrzeugausführungen, die an Achse 2 mit Stehbolzen mit einer Länge von 26 mm ausgerüstet sind. Diese sind Fahrzeuge ab Produktionsdatum Januar 2008.  
Überprüfung: Einschraubtiefe min 6,5 Umdrehungen.
- E61) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen Ford Kuga der 1. Generation:  
• an 9. und 10. Stelle der Fahrzeug-Identifikations-Nr steht `DR`
- E62) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen Ford Kuga der 2. Generation:  
• an 9. und 10. Stelle der Fahrzeug-Identifikations-Nr steht `MA`
- E63a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen 2. Generation (ab Modelljahr 2014) bis Facelift 2018:  
• Typ PU2 ab EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0272\*04 bis e1\*2007/46\*0272\*13  
• Typ PJ2 ab EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0207\*16 bis e1\*2001/116\*0207\*25  
• Typ JA2-LPG ab EG-Genehmigungs-Nr. e13\*2007/46\*1451\*00
- E64) Beim Typ BA7 nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis EG-Genehmigungs-Nr. e13\*2001/116\*0249\*25.
- E65) Beim Typ BA7 nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e13\*2001/116\*0249\*26.
- E69) Beim Typ WA6 nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis EG-Genehmigungs-Nr. e13\*2001/116\*0185\*23.
- E69a) Beim Typ WA6 nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e13\*2001/116\*0185\*24.
- E73) Nicht Fahrzeug-Ausführung Focus Active.
- E74) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen 2. Generation ab Facelift 2018:  
• Typ PU2 ab EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0272\*14  
• Typ PJ2 ab EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0207\*26
- ER1) Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1380 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.
- G0Z) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 215/55R17 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

Nr. : RA-001352-C0-233  
Anlage-Nr. : 20  
Seite : 16 / 19  
Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
Teiletyp : C36 808

---

- G2B) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 235/40R19 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G2E) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 215/70R16 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G2F) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 245/45R19 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G6U) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 215/50R17, 215/60R16, 235/40R18, 235/40R19, 235/45R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G8B) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 225/55R17, 245/45R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G8T) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 215/50R17 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GCM) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 215/50R17, 235/40R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GKX) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 205/60R16, 215/55R16 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.

Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.



Nr. : RA-001352-C0-233  
Anlage-Nr. : 20  
Seite : 17 / 19  
Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
Teiletyp : C36 808

---

- K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K13) An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich von 45° vor und hinter der Radmitte komplett umzulegen und ggf. ins Radhaus ragende Kunststoffteile entsprechend zu kürzen.
- K22) An Achse 1 ist der Kunststoffinnenkotflügel hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen bzw. auszuschneiden.
- K25) An Achse 1 sind die Radhäuser im Bereich der umgelegten Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
- K62) An Achse 1 ist die Radhauskante im Bereich von ca. 100 mm vor und hinter der Radmitte umzulegen.
- K67) An Achse 2 ist der Filzinnenkotflügel im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis 45-Grad vor der Radmitte eng an das Radhaus anzulegen.
- K72) An Achse 2 ist der Filzinnenkotflügel im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis zum Schweller eng an das Blechradhaus anzulegen.
- K79) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 herzustellen sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- Der Kunststoffniet im Bereich Radmitte ist zu entfernen und die Kunststoffausbuchtung ist in diesem Bereich warm einzuformen,
  - die Radhausausschnittkante ist im Bereich von Oberkante Stoßfänger bis 100 mm hinter der Radmitte umzulegen,
  - der Kunststoffinnenkotflügel ist hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen.
- K81) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Schraube zur Befestigung des Filzinnenkotflügels im Bereich der Oberkante Stoßfänger ist zu entfernen,
  - der Filzinnenkotflügel bzw. die Ausbuchtung im Bereich der Oberkante Stoßfänger ist auszuschneiden und der Rest eng an das Innenradhaus zu verkleben,
  - die Befestigungslasche des Stoßfängers ist um 20 mm zu kürzen und die Befestigung nach hinten zu versetzen.

Nr. : RA-001352-C0-233  
Anlage-Nr. : 20  
Seite : 18 / 19  
Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
Teiletyp : C36 808

---

- L23) Bei Fahrzeugausführungen die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 225/40R18 ausgerüstet sind oder diese nicht in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind, muss der Bausatz "Lenkeinschlagbegrenzung" Ford-Bestellnummer 1342639 eingebaut werden.  
Kontrollmöglichkeit: Bei korrekt eingebautem Lenkeinschlagbegrenzer besteht bei voll eingeschlagener Lenkung ein Abstand von mindestens 5mm zur Karosserie bzw. zum Innenradhaus.
- L26) Bei Fahrzeugausführungen die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 235/40R18 ausgerüstet sind oder diese nicht in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind, muß der Bausatz "Lenkeinschlagbegrenzung" Ford-Bestellnummer 1717039 eingebaut werden. Überprüfungsmöglichkeit :
- mit Lenkeinschlagbegrenzung 2,3 Lenkradumdrehungen,
  - ohne Lenkeinschlagbegrenzung 2,5 Lenkradumdrehungen.
- M00) Die Montierbarkeit dieser Reifengröße ist auf der hier im Gutachten beschriebenen Felgengröße nach der ETRTO Norm nicht freigegeben. Für das verwendete Reifenfabrikat/-typ ist die Montierbarkeit des Reifens auf der hier beschriebenen Felgengröße durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.
- N215) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 215/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N225) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N235) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- S01) Die an den Stehbolzen befindlichen Sicherungsscheiben der Bremsscheibe / Bremstrommel sind zu entfernen.
- T86) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1060 kg bei LI 86 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 530 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T89) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1160 kg bei LI 89 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 580 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T90) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1200 kg bei LI 90 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 600 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

Nr. : RA-001352-C0-233  
Anlage-Nr. : 20  
Seite : 19 / 19  
Auftraggeber : CMS Automotive Trading GmbH  
Teiletyp : C36 808

---

- T92) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1260 kg bei LI 92 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 630 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T93) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1300 kg bei LI 93 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 650 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T95) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1380 kg bei LI 95 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 690 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- W215) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Reifen der Größen 215/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Die Anlage 20 mit den Seiten 1-19 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Sonderräder Typ C36 808 des Auftraggebers CMS Automotive Trading GmbH

Geschäftsstelle Essen, 04.07.2024