



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 6½ J x 17 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**special wheels for passenger cars 6½ J x 17 H2**

Genehmigungsnummer: **52890\*07**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH**  
**DE-67098 Bad Dürkheim**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**AUV 657**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **52890\*07**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer`s trademark**
- Felgengröße**  
**Size of the wheel**
- Typ und die Ausführung**  
**Type and version**
- Herstelldatum (Monat und Jahr)**  
**Date of manufacture (month and year)**
- Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**
- Einpresstiefe**  
**Inset/outset**
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**  
**On the inside/outside of the wheel**
6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**  
**DE-51105 Köln**
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**03.11.2025**
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**55057619 (7. Ausfertigung)**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **52890\*07**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ nur gemäß**  
**The approval object „special wheels for passenger cars“ shall only be used in accordance with**

**Anlage/n zum Prüfbericht**  
**Annex/es of the test report**  
**1**

**7. Ausfertigung**

**und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**  
**and under the specified conditions mentioned there.**

10. Bemerkungen:  
Remarks:  
**Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**  
**The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.**  
**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:  
**Siehe Prüfbericht**  
**See test report**

12. Die Genehmigung wird **erweitert**  
Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):  
Reason(s) for the extension (if applicable):  
**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**  
**Update of the range of application**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **52890\*07**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**  
Place:

15. Datum: **13.11.2025**  
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**  
Signature:

Tag Aldeen Hussein Agha



Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

**According to index**

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55057619 (7. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
 Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 24

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
 Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
 D-67098 Bad Dürkheim  
 QM-Nr.: 01 100 2301034

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell AuVoRa  
 Typ AUV 657  
 Radgröße 6.5Jx17 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| V2         | AUV 657 V2 / ohne Ring          | 5/112/57,1                                         | 38                      | 750               | 2200                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 52890  
 Herstellerzeichen ATS Germany  
 Radtyp und Ausführung AUV 657 (s.o.)  
 Radgröße 6.5Jx17 H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund          | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr.    |
|-----|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 120                  | 27,5                |                |
| S02 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 140                  | 27,5                |                |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26 mm | 140                  | 30                  | Multipack: 74A |
| S04 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 120                  | 31,5                |                |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26 mm | 125                  | 30                  | Multipack: 74A |
| S06 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26 mm | 120                  | 30                  | Multipack: 74A |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways  
 Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55057619 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Always U5                                                                                                                        | 55, 60     | 215/65R17 | A91                                     | A19 A58 A99<br>S04                               |
| MAS861, -/WVTA                                                                                                                   | 55, 60     | 225/60R17 | A91                                     |                                                  |
| e13*2007/46*2315*..;<br>e13*KS07/46*1629*..;<br>e13*KS07/46*1631*..                                                              | 55, 60     | 235/60R17 | A12                                     |                                                  |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-140     | 205/50R17 | A11 M+S                                 | A19 A57 A99<br>Cbo F24 Lim<br>S01                |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-92      | 205/50R17 | A11 M+S                                 | A19 A58 A99<br>Cbo F23 Lim<br>S01                |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..                                                                                   | 75-147     | 205/50R17 | K1a K1b K56                             | A01 A12 A19<br>A58 A99 B03<br>Cbo S01            |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 110-147    | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A19 A57<br>A99 F24 Lim<br>NoE NoP S02        |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 215/50R17 | M+S                                     |                                                  |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 110-147    | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A19 A57<br>A99 F24 Flh<br>KOV NoE NoP<br>S02 |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 215/50R17 | M+S                                     |                                                  |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 81-96      | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A19 A58<br>A99 F23 Flh<br>KOV NoE NoP<br>S02 |
|                                                                                                                                  | 81-96      | 215/50R17 | A01 G01 M+S                             |                                                  |
| Audi A3 Sportback e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                    | 110        | 205/50R17 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 F24 Flh<br>S01                |
| Audi A3 Sportback PHEV<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                                                           | 110, 130   | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A19 A58<br>A99 F24 Flh<br>KOV S02            |
|                                                                                                                                  | 110, 130   | 215/50R17 | M+S                                     |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..                                                    | 184-195    | 205/50R17 | K1a K56 M+S                             | A01 A12 A19<br>A99 Flh S01                       |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 205/50R17 | K1a K1b K56                             | A01 A12 A19<br>A99 B03 Flh<br>S01                |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55057619 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                | 77-140     | 205/50R17 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 F24 Flh<br>S01     |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                | 77-96      | 205/50R17 | K6g K8h                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>Flh S01 |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                                    | 81-110     | 205/55R17 | A33                                     | A19 A58 A99<br>S02                    |
|                                                                                                          | 81-110     | 205/60R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 215/55R17 | A01 A12 K1a                             |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/50R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/55R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                | 81-110     | 205/55R17 | A33                                     | A19 A58 A99<br>K12 R92 S02            |
|                                                                                                          | 81-110     | 205/60R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 215/55R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/50R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/55R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/50R17 | A12                                     |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                                           | 110, 140   | 205/55R17 | A33                                     | A19 A56 A99<br>S02                    |
|                                                                                                          | 110, 140   | 205/60R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 215/55R17 | A01 A12 K1a                             |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/50R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/55R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                       | 110, 140   | 205/55R17 | A33                                     | A19 A56 A99<br>K12 R92 S02            |
|                                                                                                          | 110, 140   | 205/60R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 215/55R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/50R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/55R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/50R17 | A12                                     |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 215/55R17 | A13                                     | A19 A57 A99<br>S03                    |
|                                                                                                          | 88-162     | 215/60R17 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/50R17 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/55R17 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/50R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/55R17 | A12                                     |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 215/55R17 | A13                                     | A19 A57 A99<br>K12 S03                |
|                                                                                                          | 88-162     | 215/60R17 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/50R17 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/55R17 | A33                                     |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/50R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/55R17 | A12                                     |                                       |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55057619 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                      | 110-180    | 215/65R17 | A13                                     | A19 A57 A99<br>B03 MpH S03                       |
|                                                                                            | 110-180    | 225/60R17 | A33                                     |                                                  |
|                                                                                            | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                            | 110-180    | 235/60R17 | A12                                     |                                                  |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110-180    | 215/65R17 | A13                                     | A19 A57 A99<br>B03 MpH RQ3<br>S03                |
|                                                                                            | 110-180    | 225/60R17 | A33                                     |                                                  |
|                                                                                            | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                            | 110-180    | 235/60R17 | A12                                     |                                                  |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016       | 206-228    | 205/50R17 | A11 M+S                                 | A19 A56 A99<br>Cbo F24 Lim<br>S01                |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                              | 228        | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A19 A56<br>A99 F24 Lim<br>NoP Z17 S02        |
|                                                                                            | 228        | 215/50R17 | M+S                                     |                                                  |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                              | 228        | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A19 A56<br>A99 F24 Flh<br>KOV NoP Z17<br>S02 |
|                                                                                            | 228        | 215/50R17 | M+S                                     |                                                  |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                  | 206-228    | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A19 A56<br>A99 F24 Flh<br>S01                |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen    | 221        | 215/55R17 | M+S                                     | A12 A19 A56<br>A99 KMV S02                       |
|                                                                                            | 221        | 225/50R17 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                            | 221        | 225/55R17 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                            | 221        | 235/50R17 | M+S                                     |                                                  |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                    | 55-90      | 205/55R17 | A01 A91 K2b T91 T95                     | A19 A58 A60<br>A99 Car V17<br>S02                |
|                                                                                            | 55-90      | 205/55R17 | A91 K2h T91 T95                         |                                                  |
|                                                                                            | 55-90      | 215/50R17 | A01 A12 K1a K2b T91 T95                 |                                                  |
|                                                                                            | 55-90      | 215/55R17 | A01 A12 K1a K2b T94 T98                 |                                                  |
|                                                                                            | 55-90      | 225/50R17 | A01 A12 K1c K2b T94 T98                 |                                                  |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                        | 55-90      | 205/55R17 | A01 A91 K2b R37 T91 T95                 | A19 A58 A60<br>A99 Car V17<br>S02                |
|                                                                                            | 55-90      | 205/55R17 | A91 K2h R37 T91 T95                     |                                                  |
|                                                                                            | 55-90      | 215/50R17 | A01 A12 K1a K2b T91 T95                 |                                                  |
|                                                                                            | 55-90      | 215/55R17 | A01 A12 K1a K2b T94 T98                 |                                                  |
|                                                                                            | 55-90      | 225/50R17 | A01 A12 K1c K2b T94 T98                 |                                                  |
| MG EHS (RX6) PHEV (I)<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid               | 119        | 215/60R17 | A13                                     | A19 A58 A99<br>S05                               |
|                                                                                            | 119        | 225/55R17 | A33                                     |                                                  |
|                                                                                            | 119        | 235/55R17 | A12                                     |                                                  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55057619 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 5 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| MG HS (I)                                         | 119        | 215/60R17 | A13                                     | A19 A58 A99<br>S05                        |
| AS23                                              | 119        | 225/55R17 | A33                                     |                                           |
| e4*2018/858*00111*..                              | 119        | 235/55R17 | A12                                     |                                           |
| MG ZS (II)                                        | 75, 85     | 215/55R17 | ASo                                     | A19 A58 A99<br>Flh NoE NoP<br>S05         |
| ZS3A                                              | 75, 85     | 225/50R17 | A12                                     |                                           |
| e4*2018/858*00220*..<br>- incl. Hybrid+           | 75, 85     | 235/50R17 | A12                                     |                                           |
| MG ZS EV (I)                                      | 68-75      | 205/55R17 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Flh S05                |
| ZS1, SZS1                                         | 68-75      | 215/50R17 |                                         |                                           |
| e4*2007/46*1417*..;                               | 68-75      | 215/55R17 | A01 G75                                 |                                           |
| e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro                   | 68-75      | 215/55R17 | R09                                     |                                           |
|                                                   | 68-75      | 225/50R17 |                                         |                                           |
| MG3                                               | 75, 85     | 205/45R17 | A01 K2b                                 | A12 A19 A58<br>A99 Flh MHy<br>S06         |
| ZP2A<br>e4*2018/858*00192*..                      |            |           |                                         |                                           |
| MG4 Electric                                      | 54, 68     | 205/50R17 | A10 T93                                 | A19 A58 A99<br>Flh V17 X88<br>S05         |
| SEH3                                              | 54, 68     | 205/55R17 | A32                                     |                                           |
| e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                 | 54, 68     | 215/50R17 | A32                                     |                                           |
|                                                   | 54, 68     | 225/50R17 | A12                                     |                                           |
| MG5 Electric (SW EV)                              | 73, 75     | 205/50R17 | A33                                     | A19 A58 A99<br>Car F23 V17<br>S05         |
| EP22-L                                            | 73, 75     | 205/55R17 | A12                                     |                                           |
| e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                 | 73, 75     | 215/50R17 | A12                                     |                                           |
|                                                   | 73, 75     | 225/50R17 | A01 A12 K2b                             |                                           |
| Seat Alhambra                                     | 85-162     | 205/55R17 | A13 T95                                 | A19 A57 A99<br>S02                        |
| 7N                                                | 85-162     | 215/50R17 | A33 T91 T95                             |                                           |
| e1*2007/46*0402*..;                               | 85-162     | 215/55R17 | A33 T94 T98                             |                                           |
| e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015       | 85-162     | 225/50R17 | A12 T94 T98                             |                                           |
| Seat Ateca                                        | 85, 110    | 215/55R17 | A13                                     | A19 A58 A99<br>F23 KMV NoP<br>V17 Z16 S02 |
| 5FP                                               | 85, 110    | 215/60R17 | A01 A12 G01                             |                                           |
| e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021      | 85, 110    | 225/50R17 | A13                                     |                                           |
| - Frontantrieb                                    | 85, 110    | 225/55R17 | A12                                     |                                           |
| - mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 85, 110    | 235/50R17 | A12                                     |                                           |
|                                                   | 85, 110    | 235/55R17 | A01 A12 G01                             |                                           |
| Seat Ateca                                        | 81-110     | 215/55R17 | A13                                     | A19 A58 A99<br>F23 KOV NoP<br>Z16 S02     |
| 5FP                                               | 81-110     | 215/60R17 | A01 A12 G01                             |                                           |
| e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021      | 81-110     | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                                           |
| - Frontantrieb                                    | 81-110     | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                                           |
| - ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                | 81-110     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                           |
|                                                   | 81-110     | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1c K2b                     |                                           |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55057619 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 6 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110, 140   | 215/55R17 | A13                                     | A19 A56 A99<br>F24 KMV NoP<br>Z16 S02                    |
|                                                                                                               | 110, 140   | 215/60R17 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                               | 110, 140   | 225/50R17 | A13                                     |                                                          |
|                                                                                                               | 110, 140   | 225/55R17 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                               | 110, 140   | 235/50R17 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                               | 110, 140   | 235/55R17 | A12                                     |                                                          |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                         | 63 - 110   | 205/50R17 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV S01                |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                         | 81-135     | 205/50R17 |                                         | A12 A19 A99<br>Car F24 Flh<br>KOV S01                    |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                        | 85, 110    | 205/50R17 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>Flh NoE NoP<br>S02         |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                             | 66-110     | 205/50R17 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP S02     |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                             | 110        | 205/50R17 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP Z16 S02 |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                   | 195,206    | 205/50R17 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 BW7 Car<br>F24 Flh S01                |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                                    | 110-180    | 215/65R17 | A33                                     | A19 A57 A99<br>MpH S02                                   |
|                                                                                                               | 110-180    | 225/60R17 | A91                                     |                                                          |
|                                                                                                               | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                               | 110-180    | 235/60R17 | A12                                     |                                                          |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen           | 110-180    | 215/65R17 | A33                                     | A19 A57 A99<br>MpH RQ3 S02                               |
|                                                                                                               | 110-180    | 225/60R17 | A91                                     |                                                          |
|                                                                                                               | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                               | 110-180    | 235/60R17 | A12                                     |                                                          |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 81-110     | 215/55R17 | A13                                     | A19 A58 A99<br>F23 KOV V17<br>S02                        |
|                                                                                                               | 81-110     | 215/60R17 | A01 A12 G01                             |                                                          |
|                                                                                                               | 81-110     | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                          |
|                                                                                                               | 81-110     | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                          |
|                                                                                                               | 81-110     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                                          |
|                                                                                                               | 81-110     | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1c K2b                     |                                                          |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55057619 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 7 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/55R17 | A13                                     | A19 A58 A99<br>F23 KMV V17<br>S02     |
|                                                                                                | 81-110     | 215/60R17 | A01 A12 G01                             |                                       |
|                                                                                                | 81-110     | 225/50R17 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                | 81-110     | 225/55R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                | 81-110     | 235/50R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                | 81-110     | 235/55R17 | A01 A12 G01                             |                                       |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen              | 110, 140   | 215/55R17 | A13                                     | A19 A56 A99<br>F24 KOV S02            |
|                                                                                                | 110, 140   | 215/60R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                | 110, 140   | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                                       |
|                                                                                                | 110, 140   | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b                         |                                       |
|                                                                                                | 110, 140   | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
|                                                                                                | 110, 140   | 235/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110, 140   | 215/55R17 | A13                                     | A19 A56 A99<br>F24 KMV S02            |
|                                                                                                | 110, 140   | 215/60R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                | 110, 140   | 225/50R17 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                | 110, 140   | 225/55R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                | 110, 140   | 235/50R17 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                | 110, 140   | 235/55R17 | A12                                     |                                       |
| Skoda Kodiahq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                 | 85-147     | 215/65R17 | A33 150                                 | A19 A57 A99<br>S02                    |
|                                                                                                | 85-147     | 225/60R17 | A91 150                                 |                                       |
|                                                                                                | 85-147     | 225/65R17 | A12 150                                 |                                       |
|                                                                                                | 85-147     | 235/60R17 | A12 150                                 |                                       |
|                                                                                                | 85-180     | 215/65R17 | A33 M+S 150                             |                                       |
|                                                                                                | 85-180     | 225/60R17 | A91 M+S 150                             |                                       |
|                                                                                                | 85-180     | 225/65R17 | A12 M+S 150                             |                                       |
|                                                                                                | 85-180     | 235/60R17 | A12 M+S 150                             |                                       |
| Skoda Kodiahq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. RS                                 | 110-150    | 215/65R17 | A11                                     | A19 A57 A99<br>NoP S02                |
|                                                                                                | 110-150    | 225/60R17 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                | 110-150    | 235/60R17 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                | 110-195    | 215/65R17 | A11 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                | 110-195    | 225/60R17 | A91 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                | 110-195    | 235/60R17 | A12 M+S                                 |                                       |
| Skoda Kodiahq (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                      | 110        | 215/65R17 | A11                                     | A19 A58 A99<br>S02                    |
|                                                                                                | 110        | 225/60R17 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                | 110        | 235/60R17 | A12                                     |                                       |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13         | 63-110     | 205/50R17 | A13                                     | A19 A58 A99<br>Car F23 Lim<br>Npf S01 |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55057619 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 8 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 77-162     | 205/50R17 | A11 R37                                 | A19 A57 A99<br>Car F24 Lim<br>Npf S01                           |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 205/50R17 | A11 M+S                                 |                                                                 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | A11 K2b                                 | A01 A19 A58<br>A99 Car F23<br>Lim Npf S01                       |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 205/50R17 | A11 K6g K8e                             | A01 A19 A57<br>A99 B03 Car<br>F24 Lim Npf<br>S01                |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 205/50R17 | A11 K6g K8e M+S                         |                                                                 |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                           | 81-110     | 205/55R17 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>KOV Lim NoE<br>NoP V17 S02        |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 215/50R17 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 225/50R17 |                                         |                                                                 |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                                             | 110        | 205/55R17 | Z16                                     | A12 A19 A57<br>A99 Car F24<br>KOV Lim MpH<br>NoE V00 V17<br>S02 |
|                                                                                                                                   | 110        | 215/50R17 | Z16                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110        | 225/50R17 | Z16                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 205/55R17 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 215/50R17 | M+S                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 225/50R17 | M+S                                     |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                                     | 81-135     | 205/50R17 | A33 M+S                                 | A19 A56 A99<br>Car F24 S01                                      |
|                                                                                                                                   | 81-135     | 205/55R17 | A12 M+S                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-135     | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-135     | 225/50R17 | A12 M+S                                 |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                          | 110-140    | 205/50R17 | A33 M+S                                 | A19 A56 A99<br>Car F24 S01                                      |
|                                                                                                                                   | 110-140    | 205/55R17 | A12 M+S                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110-140    | 215/50R17 | A01 A12 K4i K6g K6w K8e K9v<br>M+S      |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110-140    | 225/50R17 | A01 A12 K4i K6g K6w K8e K9v<br>M+S      |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                     | 85, 110    | 205/55R17 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>KOV NoE NoP<br>V17 S02            |
|                                                                                                                                   | 85, 110    | 215/50R17 |                                         |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 85, 110    | 225/50R17 |                                         |                                                                 |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55057619 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 9 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                    | 110        | 205/55R17 |                                         | A12 A19 A56<br>A99 Car F24<br>KMV NoE NoP<br>S02 |
|                                                                                                                                | 110        | 215/50R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 110        | 225/50R17 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 205/55R17 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 215/50R17 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 225/50R17 | M+S                                     |                                                  |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21                                          | 77-191     | 205/50R17 | M+S T93                                 | A12 A19 A99<br>Car Lim S01                       |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 215/50R17 | A91                                     | A19 A57 A99<br>Car Lim NoP<br>V00 V17 S02        |
|                                                                                                                                | 88-206     | 215/55R17 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 88-206     | 225/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/50R17 | A12                                     |                                                  |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                          | 115        | 215/50R17 | A91                                     | A19 A58 A99<br>Car Lim V17<br>S02                |
|                                                                                                                                | 115        | 215/55R17 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 115        | 225/50R17 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 115        | 235/50R17 | A12                                     |                                                  |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                                 | 77-125     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A19 A57<br>A99 S01                           |
|                                                                                                                                | 77-125     | 205/55R17 | M+S T91 T95                             |                                                  |
|                                                                                                                                | 77-125     | 215/50R17 | M+S T90 T91 T93                         |                                                  |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                           | 77-162     | 205/55R17 | A33 R37                                 | A19 A58 A99<br>Cbo Flh S01                       |
|                                                                                                                                | 77-162     | 215/50R17 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 77-162     | 215/55R17 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                | 77-162     | 225/50R17 | A12                                     |                                                  |
| VW Caddy (III)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011              | 51-125     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A19<br>A57 A59 A99<br>S01                |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011         | 62-125     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A19<br>A57 A67 A99<br>S01                |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55057619 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 10 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016                     | 55-110     | 205/50R17 | K1a K2b T93                             | A01 A12 A19<br>A57 A67 A99<br>S01 |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..                                                                             | 55-90      | 205/55R17 | A01 A91 K2b T91 T95                     | A19 A58 A60<br>A99 Car V17<br>S02 |
|                                                                                                                             | 55-90      | 205/55R17 | A91 K2h T91 T95                         |                                   |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/50R17 | A01 A12 K1a K2b T91 T95                 |                                   |
|                                                                                                                             | 55-96      | 215/55R17 | A01 A12 K1a K2b T94 T98                 |                                   |
|                                                                                                                             | 55-96      | 225/50R17 | A01 A12 K1c K2b T94 T98                 |                                   |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..                                                                            | 55-90      | 205/55R17 | A01 A91 K2b R37 T91 T95                 | A19 A58 A60<br>A99 Car V17<br>S02 |
|                                                                                                                             | 55-90      | 205/55R17 | A91 K2h R37 T91 T95                     |                                   |
|                                                                                                                             | 55-90      | 215/50R17 | A01 A12 K1a K2b T91 T95                 |                                   |
|                                                                                                                             | 55-96      | 215/55R17 | A01 A12 K1a K2b T94 T98                 |                                   |
|                                                                                                                             | 55-96      | 225/50R17 | A01 A12 K1c K2b T94 T98                 |                                   |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A19 A99<br>KMV S01            |
|                                                                                                                             | 75-130     | 215/50R17 | M+S                                     |                                   |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                     | 85, 100    | 205/50R17 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 F24 S01        |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                     | 85, 100    | 205/50R17 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 F23 S01        |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                | 85-184     | 205/50R17 | A13 R37                                 | A19 A58 A99<br>B03 Cbo S01        |
|                                                                                                                             | 85-184     | 215/50R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                             | 85-191     | 205/50R17 | A13 M+S                                 |                                   |
|                                                                                                                             | 85-191     | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                   |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                             | 55-169     | 205/50R17 | K1c                                     | A01 A12 A19<br>A99 B03 S01        |
|                                                                                                                             | 55-184     | 205/50R17 | K1c M+S                                 |                                   |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                    | 59-147     | 205/50R17 | K1a K2b K56                             | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>S01 |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55057619 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 11 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                        | kW-Bereich       | Reifen                 | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-...;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                           | 59-173           | 205/50R17              | K1a K2b                                 | A01 A12 A19<br>A99 S01                           |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                                                 | 188-199          | 205/50R17              |                                         | A12 A19 A99<br>S01                               |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                          | 59-118           | 205/50R17              | K1a K2b K6g                             | A01 A12 A19<br>A99 Car S01                       |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-...;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169<br>63-213 | 205/50R17<br>205/50R17 | M+S                                     | A12 A19 A57<br>A99 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>S01 |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-...;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110           | 205/50R17              |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>S01 |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                             | 81-135           | 205/50R17              | A13                                     | A19 A56 A99<br>Car F24 KMV<br>S01                |
|                                                                                                                                                                          | 81-135           | 205/55R17              | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                          | 81-135           | 215/50R17              | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                                          | 81-135           | 225/50R17              | A01 A12 K6g K6i K6w K8e                 |                                                  |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                         | 110              | 205/50R17              |                                         | A12 A19 A58<br>A99 F24 S01                       |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                     | 206, 221         | 205/50R17              |                                         | A12 A19 A56<br>A99 F24 S01                       |
|                                                                                                                                                                          | 206-228          | 205/50R17              | M+S                                     |                                                  |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                            | 213-228          | 205/50R17              | M+S                                     | A12 A19 A56<br>A99 Car F24<br>S01                |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55057619 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 12 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich      | Reifen                 | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 110<br>110, 140 | 205/50R17<br>205/50R17 | <br>M+S                                 | A12 A19 A57<br>A99 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP S02     |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 66-96           | 205/50R17              | K2b                                     | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP S02 |
| VW Golf (VIII) Alltrack<br>CDV<br>e1*2007/46*2180*02-14                                                  | 140, 147        | 205/50R17              | A90 M+S                                 | A19 A56 A99<br>Car F24 KMV<br>NoE NoP S02                |
|                                                                                                          | 140, 147        | 205/55R17              | A12 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                          | 140, 147        | 215/50R17              | A12 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                          | 140, 147        | 225/50R17              | A12 M+S                                 |                                                          |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..                                                           | 147             | 205/50R17              | M+S                                     | A12 A19 A58<br>A99 F24 Flh<br>NoE NoP S02                |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024              | 110, 130        | 205/50R17              | M+S                                     | A12 A19 A58<br>A99 F24 Flh<br>KOV S02                    |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                  | 180, 195        | 205/50R17              | M+S                                     | A12 A19 A58<br>A99 F24 Flh<br>NoE NoP S02                |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024             | 110             | 205/50R17              | M+S                                     | A12 A19 A58<br>A99 F24 Flh<br>KOV S02                    |
|                                                                                                          | 110             | 205/50R17              | R37                                     |                                                          |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                         | 55-125          | 205/50R17              | K1a K1b K2b K56                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 B03<br>S01                        |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017    | 63-85           | 205/50R17              |                                         | A12 A19 A58<br>A99 F23 S01                               |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017    | 63-110          | 205/50R17              |                                         | A12 A19 A58<br>A99 F24 S01                               |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                                                   | 66-147          | 205/50R17              | K1a K2b K56                             | A01 A12 A19<br>A58 A99 Sth<br>S01                        |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55057619 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 13 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..                                                                                          | 77 - 155   | 205/50R17 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A19<br>A58 A99 Sth<br>S01                |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 205/50R17 | A13 T89 T93                             | A19 A99 Car<br>Lim VoA S01                       |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/50R17 | A12 T91 T95                             |                                                  |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 205/50R17 | A13 T89 T93                             | A19 A99 Car<br>KMV Lim VoA<br>S01                |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/50R17 | A12 T91 T95                             |                                                  |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 103-155    | 205/50R17 | A13 M+S T89 T93                         | A19 A56 A99<br>Car KMV S01                       |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 205/55R17 | A12 M+S T91 T95                         |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 215/50R17 | A12 M+S T91 T95                         |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 225/50R17 | A12 M+S                                 |                                                  |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-206     | 215/50R17 | A31                                     | A19 A57 A99<br>Car Lim NoP<br>V00 V17 VoA<br>S02 |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 215/55R17 | A31                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 225/50R17 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 235/50R17 | A12                                     |                                                  |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019          | 115        | 215/50R17 | A31                                     | A19 A58 A99<br>Car Lim V17<br>VoA S02            |
|                                                                                                                                                               | 115        | 215/55R17 | A31                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 115        | 225/50R17 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 115        | 235/50R17 | A12                                     |                                                  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55057619 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 14 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich                           | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise          | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                       | 90-155<br>90-162                     | 205/50R17<br>205/50R17                           | A13<br>A13 M+S                                   | A19 A58 A99<br>Cpe S01            |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                     | 188-206                              | 205/50R17                                        | A13 M+S                                          | A19 A58 A99<br>Cpe S01            |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015                                                     | 85-162<br>85-162<br>85-162<br>85-162 | 205/55R17<br>215/50R17<br>215/55R17<br>225/50R17 | A13 T95<br>A33 T95<br>A33 T94 T98<br>A12 T94 T98 | A19 A57 A99<br>S02                |
| VW Tayron<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                   | 110-150<br>110-150<br>110-150        | 215/65R17<br>225/60R17<br>235/60R17              | A33 M+S<br>A90 M+S<br>A12 M+S                    | A19 A57 A99<br>NoE NoP S02        |
| VW Tayron PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                              | 110, 130<br>110, 130<br>110, 130     | 215/65R17<br>225/60R17<br>235/60R17              | A33 M+S<br>A90 M+S<br>A12 M+S                    | A19 A58 A99<br>S02                |
| VW Tayron R-Line<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                            | 110-195<br>110-195<br>110-195        | 215/65R17<br>225/60R17<br>235/60R17              | A11 M+S<br>A91 M+S<br>A12 M+S                    | A19 A57 A99<br>NoE NoP RQ3<br>S02 |
| VW Tayron R-Line PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                       | 110, 130<br>110, 130<br>110, 130     | 215/65R17<br>225/60R17<br>235/60R17              | A11 M+S<br>A91 M+S<br>A12 M+S                    | A19 A58 A99<br>RQ3 S02            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                               | 81-155<br>81-155<br>81-155           | 215/60R17<br>225/55R17<br>235/55R17              | A13<br>A13<br>A12                                | A19 A57 A99<br>S02                |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155<br>81-155<br>81-155           | 215/60R17<br>225/55R17<br>235/55R17              | A13<br>A13<br>A12                                | A19 A57 A99<br>KMV S02            |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55057619 (7. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 15 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                             | 81-155     | 215/60R17 | A13                                     | A19 A57 A99<br>S02                |
|                                                                                                                                   | 81-155     | 225/55R17 | A13                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 81-155     | 235/55R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                   |            |           |                                         |                                   |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021        | 85-180     | 215/65R17 | A13                                     | A19 A57 A99<br>MpH Z17 S02        |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 225/60R17 | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 225/65R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 235/60R17 | A92                                     |                                   |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                              | 110-180    | 215/65R17 | A13                                     | A19 A57 A99<br>Z17 S02            |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 225/60R17 | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 235/60R17 | A92                                     |                                   |
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                       | 110-180    | 215/65R17 | A13                                     | A19 A57 A99<br>RQ3 Z17 S02        |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 225/60R17 | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 110-180    | 235/60R17 | A92                                     |                                   |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 215/65R17 | A13                                     | A19 A57 A99<br>MpH RQ3 Z17<br>S02 |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 225/60R17 | A33                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 225/65R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 235/60R17 | A92                                     |                                   |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                     | 96-150     | 215/65R17 | A11                                     | A19 A57 A99<br>NoP S02            |
|                                                                                                                                   | 96-150     | 225/60R17 | A91                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 96-150     | 235/60R17 | A12                                     |                                   |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                            | 110, 130   | 215/65R17 | A11                                     | A19 A58 A99<br>S02                |
|                                                                                                                                   | 110, 130   | 225/60R17 | A91                                     |                                   |
|                                                                                                                                   | 110, 130   | 235/60R17 | A12                                     |                                   |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                              | 96-195     | 215/65R17 | A11 M+S                                 | A19 A57 A99<br>NoP RQ3 S02        |
|                                                                                                                                   | 96-195     | 225/60R17 | A91 M+S                                 |                                   |
|                                                                                                                                   | 96-195     | 235/60R17 | A12 M+S                                 |                                   |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                  | 110, 130   | 215/65R17 | A11 M+S                                 | A19 A58 A99<br>RQ3 S02            |
|                                                                                                                                   | 110, 130   | 225/60R17 | A91 M+S                                 |                                   |
|                                                                                                                                   | 110, 130   | 235/60R17 | A12 M+S                                 |                                   |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55057619 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 16 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01                            | 66-125     | 205/50R17 | K1a K2b T89 T93                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 Npf<br>S01 |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011 | 66-130     | 205/50R17 | K1a K2b T89 T93                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 Npf<br>S01 |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                 | 81-140     | 205/55R17 |                                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 V17<br>S02 |
|                                                                                                            | 81-140     | 215/50R17 | K1a K2b K6g                             |                                   |
|                                                                                                            | 81-140     | 215/55R17 | K1a K2b K6g                             |                                   |
|                                                                                                            | 81-140     | 225/50R17 | K1c K2b K3c K6h                         |                                   |
|                                                                                                            | 81-140     | 235/50R17 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d             |                                   |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                      | 81-140     | 205/55R17 | A91                                     | A19 A57 A99<br>Flh S02            |
|                                                                                                            | 81-140     | 205/60R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                            | 81-140     | 215/50R17 | A91                                     |                                   |
|                                                                                                            | 81-140     | 215/55R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                            | 81-140     | 225/50R17 | A12                                     |                                   |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                            | 81-110     | 205/55R17 | A91 M+S                                 | A19 A58 A99<br>Cbo S02            |
|                                                                                                            | 81-110     | 205/60R17 | A12 M+S                                 |                                   |
|                                                                                                            | 81-110     | 215/50R17 | A91                                     |                                   |
|                                                                                                            | 81-110     | 215/55R17 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                            | 81-110     | 225/50R17 | A12                                     |                                   |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                    | 221        | 215/55R17 | A94 M+S                                 | A19 A56 A99<br>Flh S02            |
|                                                                                                            | 221        | 225/50R17 | A12 M+S                                 |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55057619** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 17 von 24

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55057619** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 18 von 24

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummi- oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile 3 = L).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufragt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55057619** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 19 von 24

**ASo** Es sind nur spezielle Gewebeschneeketten bzw. Textilschneeketten an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G75** Ist die Reifengröße 215/60R16 ww. 215/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55057619** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 20 von 24

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55057619** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 21 von 24

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55057619** (7. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 22 von 24

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55057619** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 23 von 24

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55057619** (7. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6.5Jx17 H2 Typ AUV 657  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 24 von 24

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 31. Oktober 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 24 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 2019.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 31. Oktober 2025



Blauth




00457947.DOCX




## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>                                                               | <b>Auflage „K1b“</b>                                                               | <b>Auflage „K1c“</b>                                                                |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| Hinterachse                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>                                                                | <b>Auflage „K2a“</b>                                                                | <b>Auflage „K2c“</b>                                                                 |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |

Damit Sie lange Freude an Ihren ATS Leichtmetallrädern haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise. Einflüsse wie Bremsstaub, Schmutz, Feuchtigkeit, Salz und Steine lassen sich nicht vermeiden, aber ihre Auswirkung auf die Felgen lässt sich durch sorgfältige Pflege beseitigen oder minimieren.

## REINIGUNGSINTERVALLE

Bleiben Verschmutzungen längere Zeit auf der Felge haften, kann dies zu Dauerschäden führen. Deshalb empfehlen wir Reinigungsintervalle von höchstens zwei Wochen. Dabei sollten die Räder außen und innen gründlich von allen Verschmutzungen befreit werden. In der Winterzeit sollten die Felgen einmal pro Woche gereinigt werden. Kleine Lackschäden sind unbedingt sofort mit Klarlack auszubessern, um eine unterwandernde Korrosion zu vermeiden.

## REINIGUNGSMITTEL

Warmes Wasser mit Spülmittel oder Auto-Shampoo sind die Mittel der Wahl. Sollten Sie sich für Felgenreiniger entscheiden, beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben und die vorgegebene Einwirkzeit. Verzichten Sie auf säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reinigungsmittel, da diese den Lack und eventuell auch das Bremssystem in Mitleidenschaft ziehen können.

## REINIGUNGSTIPPS

- Um ein Eintrocknen des Reinigers zu vermeiden, sollten die Felgen bei der Reinigung kalt sein
- Verwenden Sie nur saubere und weiche Schwämme oder Bürsten
- Aggressive Reinigungsgegenstände und -mittel wie Stahlwolle oder Scheuersand sind bei einer Reinigung von Leichtmetallfelgen fehl am Platz
- Falls Sie sich für einen Felgenreiniger entscheiden, überschreiten Sie auf keinen Fall dessen maximale Einwirkzeit
- Nach dem Reinigungsvorgang ist der Reiniger gründlich abzuwaschen
- Zu einer sorgfältigen Reinigung gehören immer auch die Innenseiten
- Bessern Sie Lackschäden sofort aus, um Oxidation zu verhindern
- Mit handelsüblicher Felgenversiegelung sorgen Sie im Übrigen für zusätzlichen Schutz, aber auch hier sind unbedingt die Herstellerangaben zu beachten
- Autowaschanlagen mit härteren Bürsten sollten Sie meiden

**Die Nichtbeachtung dieser Pflegehinweise führt nicht zum generellen Verlust der Garantieansprüche, kann aber zu Beschädigungen der Leichtmetallfelgen führen, die nach den vorstehenden Garantiebedingungen nicht unter die Garantie fallen.**

## GARANTIEAUSFALL BEI DER SO GENANTEN „OPTISCHEN RADAUFBEREITUNG“!

Einige Werkstätten bieten eine optische Rad- oder Felgenaufbereitung an und versprechen damit Schäden am Rad zu reparieren. Dieser Vorgang ist ein schwerer Eingriff in die Beschaffenheit und Festigkeit einer Felge, z. B. durch spanende Verfahren oder starke Erhitzung, und führt deshalb zum **Erlöschen der Garantie!** Aus Sicherheitsgründen raten wir dringend von der optischen Radaufbereitung ab.

Hersteller:



SUPERIOR INDUSTRIES Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
67098 Bad Dürkheim  
Germany

Tel.: +49 6322 9899 - 6000  
Fax: +49 6322 9899 - 6001  
E-Mail: kundenservice@supind.com

# CARE INSTRUCTIONS



To ensure your ATS alloy wheels bring you lasting enjoyment, please observe the following instructions. While brake dust, dirt, moisture, salt, stones and other hazards are unavoidable, it is possible to prevent or at least minimize any damage through appropriate wheel care.

## REGULAR CLEANING

If dirt remains on the wheel for an extended period, this can lead to permanent damage. For this reason, we recommend regular cleaning, at intervals of no more than two weeks. Thoroughly clean both the outside and the inside of the wheel to remove all dirt. In winter, the wheels should be cleaned once a week. Minor damage (chipping) to the paint finish should be repaired using clear coat (varnish) to prevent corrosion of the underlying, surrounding material (filiform corrosion).

## CLEANING AGENTS

We recommend warm water with detergent (dish soap) or car shampoo. If you decide to use specialist wheel cleaner, please strictly observe the manufacturer's instructions, especially regarding application time. Do not use cleaners that contain acids, alkalis or alcohols, as these can negatively impact the paint finish and possibly even the car's braking system.

## ADVICE ON CLEANING

- When being cleaned, the wheels should be cold to prevent the cleaner from drying out
- Use clean and soft sponges and brushes only
- Do not use aggressive cleaning agents or materials, such as steel wool or scouring sand
- If you decide to use a specialist wheel cleaner, do not under any circumstances exceed the maximum recommended exposure/application time
- Once cleaning is complete, rinse off the cleaner thoroughly
- Thorough cleaning should always include the inner-facing surfaces of the wheel
- Repair damage to the paint finish immediately to prevent oxidation
- Standard wheel sealant can be employed for added protection, but again be sure to comply with the manufacturer's instructions
- Please avoid using car washes that feature rigid or hard brushes

**Failure to follow these instructions does not generally nullify the product warranty in its entirety, but can lead to damage to the alloy wheels that, in accordance with the applicable terms and conditions, are not covered by the warranty.**

## INVALIDATION OF WARRANTY IN THE EVENT OF REFURBISHMENT

Some repair shops offer alloy wheel refurbishment, restoration or similar services, and promise to repair damage to the wheel. These services have a serious impact on the wheel's attributes and strength, for example entailing machining or heat treatment. As a result, the use of these or similar services **invalidates the product warranty**. For safety reasons, we strongly advise against the use of such services.

Manufacturer:



SUPERIOR INDUSTRIES Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
67098 Bad Dürkheim  
Germany

Tel.: +49 6322 9899 - 6000  
Fax: +49 6322 9899 - 6001  
E-Mail: customerservice@supind.com

[www.ATSwheels.com](http://www.ATSwheels.com)