

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55064420** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 9.0JX20H2 Typ WH34-90020  
 Hersteller Wheelworld GmbH

Seite 1 von 18

**Auftraggeber** Wheelworld GmbH  
 Hüttenstraße 3  
 38871 Ilsenburg  
 QM-Nr.: 49 02 0102002

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell WH34  
 Typ WH34-90020  
 Radgröße 9.0JX20H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| A5         | WH34-90020 A5 / ohne Ring       | 5/112/66,6                                         | 21                      | 925               | 2400                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53513  
 Herstellerzeichen wheelworld  
 Radtyp und Ausführung WH34-90020 (s.o.)  
 Radgröße 9.0JX20H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel      | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø28 | 120                  | 30                  | MFS 156     |
| S02 | Serienschraube M14x1,5 (2-tlg.) | Kugel Ø28 | 140                  | 30                  | Serie       |
| S03 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø28 | 130                  | 30                  | MFS 156     |
| S04 | Serienschraube M14x1,5 (2-tlg.) | Kugel Ø28 | 160                  | 29                  | Serie       |
| S05 | Serienschraube M14x1,5 (2-tlg.) | Kugel Ø28 | 160                  | 30                  | Serie       |
| S06 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø28 | 150                  | 30                  | MFS 156     |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Mercedes-Benz  
 Porsche  
 Volkswagen  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55064420 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0JX20H2 Typ WH34-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 2 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi A4 Allroad<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*10-41;<br>13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                             | 100-180    | 235/35R20 | T92                                     | A12 A14 A18<br>Car KMV X80<br>S01                    |
|                                                                                                                                                                   | 100-180    | 245/35R20 | A01 K1a K1b K2b K6m T91 T95             |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-180    | 255/30R20 | A01 K1c K2b K6g K6n K8b T92             |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-180    | 255/35R20 | A01 K1c K2b K6g K6n K8b T93             |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-180    | 265/30R20 | A01 K1c K2b K3a K5a K6g K6n K8b         |                                                      |
| Audi A4 Allroad<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*40-..<br>e13*2007/46*<br>1084*25-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)                                                      | 100-210    | 235/35R20 | K1c K2b K4i K6z K8b T92                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>KMV S01                |
|                                                                                                                                                                   | 100-210    | 245/35R20 | K1c K2b K4i K5w K6z K8b T91 T95         |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-210    | 255/30R20 | K1c K2c K4i K5b K5x K6z K8l T92         |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-210    | 255/35R20 | K1c K2c K4i K5b K5x K6z K8l             |                                                      |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,)          | 100-200    | 245/30R20 | K1a K2b T90                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cbo<br>Cpe Flh S01            |
|                                                                                                                                                                   | 100-200    | 255/30R20 | K1a K1b K2b T88 T92                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-200    | 265/30R20 | K1c K2b K41 K44 K45 K46                 |                                                      |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43-...,<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)<br>- incl. Facelift 2019 | 100-210    | 225/35R20 | K2b T90                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cbo<br>Cpe Flh V00<br>V20 S01 |
|                                                                                                                                                                   | 100-210    | 245/30R20 | K1a K2b T90                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-210    | 255/30R20 | K1c K2c K4i K8z T92                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 100-210    | 265/30R20 | K1c K2c K4i K5b K8z                     |                                                      |
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                | 140-245    | 245/35R20 | T91 T95                                 | A12 A14 A18<br>A57 S01                               |
|                                                                                                                                                                   | 140-245    | 255/35R20 | A01 K2b T93 T97                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 140-245    | 265/35R20 | A01 K1a K2b                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 140-245    | 275/30R20 | A01 K1c K2a K2b K5a K8b T93 T97         |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 140-245    | 275/35R20 | A01 K1c K2a K2b K5a K8b                 |                                                      |
| Audi A7 Sportback<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>e1*2007/46*1840*..                                                                                               | 150-250    | 225/40R20 | T94                                     | A12 A14 A18<br>A57 L06 NoP<br>S01                    |
|                                                                                                                                                                   | 150-250    | 235/40R20 | T96                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 150-250    | 245/40R20 | A01 K2b K5c T95 T99                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 150-250    | 255/35R20 | A01 K2b K5c T97                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 150-250    | 255/40R20 | A01 K2b K5c                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 150-250    | 265/35R20 | A01 K1a K2b K5d K7c                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                   | 150-250    | 275/35R20 | A01 K1c K2b K5d K7i K8e                 |                                                      |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55064420 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0JX20H2 Typ WH34-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 3 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A7 Sportback TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                                               | 185,195    | 245/40R20 | K2b K5c T99                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 L06<br>S01         |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 255/40R20 | K2b K5c T01                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 265/35R20 | K1a K2b K5d K7c                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 275/35R20 | K1c K2b K5d K7i K8e                     |                                           |
| Audi A8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                                                                                                             | 150-368    | 235/45R20 | T96                                     | A12 A14 A18<br>A57 NBF S01                |
|                                                                                                                                                                                       | 150-368    | 245/40R20 | A01 K1a K2b T99                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 150-368    | 255/40R20 | A01 K1a K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 150-368    | 265/40R20 | A01 K1c K2b K3a                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 150-368    | 275/35R20 | A01 K1c K2c K3a K5a K8b                 |                                           |
| Audi A8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*..                                                                                                                                                   | 210, 250   | 235/45R20 | T00                                     | A12 A14 A18<br>A56 A60 L06<br>MHy NBF S01 |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 245/40R20 | A01 K2b T99                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 235/45R20 | M+S T00                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 245/40R20 | A01 K2b M+S T99                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 255/40R20 | A01 K1c K2b K3a T01 T97                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 265/40R20 | A01 K1c K2b K3a K5d K8x                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 275/35R20 | A01 K1c K2c K3a K5d K8e K8x<br>T02 T98  |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 275/40R20 | A01 K1c K2c K3a K5d K8e K8x             |                                           |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-200    | 235/45R20 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 S02                    |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 245/45R20 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 255/45R20 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                       |            |           |                                         |                                           |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200    | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A18<br>KMV S02                    |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 245/45R20 | A01 K1a                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 255/45R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       |            |           |                                         |                                           |
| Audi Q5 TFSle,-<br>/Sportback(III)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- Quattro (4WD)<br>- ab MJ 2025                                                              | 185        | 235/45R20 | K1v K2h T00                             | A12 A14 A18<br>A56 S02                    |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 235/45R20 | A01 K1a K2b T00                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 245/45R20 | A01 K1a K1b K2c                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 255/45R20 | A01 K1c K2c                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 265/40R20 | A01 K1c K2c K5w                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 265/45R20 | A01 K1c K2c K5w Som                     |                                           |
| Audi Q5, -/Sportback (II)<br>FY<br>e1*2007/46*<br>1550*00-46;<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                          | 100-210    | 235/45R20 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoP<br>S02         |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 245/45R20 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/40R20 | K1c K2c                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/45R20 | K1c K2c                                 |                                           |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55064420 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0JX20H2 Typ WH34-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 4 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi Q5, -/Sportback (III)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*47-..<br>- nur Quattro (4WD)<br>- ab MJ 2025                                       | 150        | 235/45R20 | K1v K2h T00 T96                         | A12 A14 A18<br>A56 NoP X36<br>S02         |
|                                                                                                                                        | 150        | 235/45R20 | A01 K1a K2b T00 T96                     |                                           |
|                                                                                                                                        | 150        | 245/45R20 | A01 K1a K1b K2c                         |                                           |
|                                                                                                                                        | 150        | 255/45R20 | A01 K1c K2c                             |                                           |
|                                                                                                                                        | 150        | 265/40R20 | A01 K1c K2c K5w                         |                                           |
|                                                                                                                                        | 150        | 265/45R20 | A01 K1c K2c K5w Som                     |                                           |
| Audi Q7 (II)<br>4L, 4L1<br>e1*2001/116*<br>0350*20-..<br>0367*05-..<br>e13*2007/46*<br>1081*06-..                                      | 155-250    | 255/50R20 | A01 K1c K2b R37 185                     | A07 A12 A14<br>A18 A56 L06<br>MpH S05     |
|                                                                                                                                        | 155-250    | 265/45R20 | R37 185                                 |                                           |
|                                                                                                                                        | 155-250    | 275/45R20 | A01 K1a K2b R37 185                     |                                           |
|                                                                                                                                        | 155-250    | 285/45R20 | A01 K1c K2b 185                         |                                           |
| Audi Q7 (II)<br>4L, 4L1<br>e1*2001/116*<br>0350*20-..<br>0367*05-..<br>e13*2007/46*<br>1081*06-..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 155-250    | 255/50R20 | M+S 185                                 | A07 A12 A14<br>A18 A56 L06<br>MpH RQ7 S05 |
|                                                                                                                                        | 155-250    | 265/45R20 | M+S 185                                 |                                           |
|                                                                                                                                        | 155-250    | 275/45R20 | M+S 185                                 |                                           |
|                                                                                                                                        | 155-250    | 285/45R20 | 185                                     |                                           |
| Audi Q8<br>4L<br>e1*2001/116*<br>0350*32-..<br>- incl. PHEV<br>- incl. Facelift 2024                                                   | 170-250    | 265/50R20 | A47                                     | A07 A14 A18<br>A56 L06 MpH<br>S05         |
|                                                                                                                                        | 170-250    | 275/50R20 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                        | 170-250    | 285/45R20 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                        | 170-250    | 285/50R20 | A12                                     |                                           |
| Audi RS4<br>B8<br>e1*2001/116*<br>0447*11-..<br>(FIN: WUAZZZF4...)                                                                     | 331        | 265/30R20 | T94                                     | A12 A14 A18<br>A56 Car S01                |
|                                                                                                                                        | 331        | 275/30R20 |                                         |                                           |
| Audi RS5<br>B8<br>e1*2001/116*0447*01-..<br>- Coupé, Cabrio<br>(FIN: WUAZZZ8T...,<br>WUAZZZ8F...,)                                     | 331        | 245/30R20 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A56 B86 Cbo<br>Cpe S01     |
|                                                                                                                                        | 331        | 265/30R20 | T94                                     |                                           |
|                                                                                                                                        | 331        | 275/30R20 | T97                                     |                                           |
| Audi RS5<br>B8<br>e1*2001/116*<br>0447*10-..<br>- Coupé<br>- Sportback<br>(FIN: WUAZZZF5...)                                           | 331        | 245/30R20 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A56 Cpe Flh<br>S01         |
|                                                                                                                                        | 331        | 265/30R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                        | 331        | 275/30R20 |                                         |                                           |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55064420 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0JX20H2 Typ WH34-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 5 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi RS6 Avant<br>4G<br>e1*2007/46*0544*01-..                                                                                                                     | 412, 445   | 245/40R20 | M+S T99                                 | A12 A14 A18<br>A56 Car S01                |
|                                                                                                                                                                   | 412, 445   | 255/35R20 | M+S T97                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 412, 445   | 255/40R20 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 412, 445   | 265/35R20 | M+S T95 T99                             |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 412, 445   | 275/35R20 | M+S                                     |                                           |
| Audi RS7 Sportback<br>4G<br>e1*2007/46*0544*02-..                                                                                                                 | 412, 445   | 245/40R20 | K1a K2b M+S T99                         | A01 A12 A14<br>A18 A56 S01                |
|                                                                                                                                                                   | 412, 445   | 255/35R20 | K1a K2b K5a M+S T97                     |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 412, 445   | 265/35R20 | K1c K2a K2b K3a K5a K8b M+S<br>T99      |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 412, 445   | 275/35R20 | K1c K2b K2c K3a K5a K8b T02             |                                           |
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49,<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,)          | 245, 260   | 255/30R20 | K1a K1b K2b T92                         | A01 A12 A14<br>A18 A56 Cbo<br>Cpe Flh S01 |
|                                                                                                                                                                   | 245, 260   | 265/30R20 | K1c K2b K41 K44 K45 K46 T94             |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 260        | 245/30R20 | K1a K2b T90                             |                                           |
|                                                                                                                                                                   |            |           |                                         |                                           |
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43-...,<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)<br>- incl. Facelift 2019 | 251-260    | 245/30R20 | K1a K2b T90                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 Cbo<br>Cpe Flh S01 |
|                                                                                                                                                                   | 251-260    | 255/30R20 | K1c K2c K4i K8z T92                     |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 251-260    | 265/30R20 | K1c K2c K4i K5b K8z                     |                                           |
|                                                                                                                                                                   |            |           |                                         |                                           |
| Audi S7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*...;<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                              | 309, 331   | 255/35R20 | K2b T97                                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 S01                |
|                                                                                                                                                                   | 309, 331   | 265/35R20 | K1a K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 309, 331   | 275/30R20 | K1c K2a K2b K5a K8b T97                 |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 309, 331   | 275/35R20 | K1c K2a K2b K5a K8b                     |                                           |
| Audi S7 Sportback<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..                                                                                                                     | 253,257    | 245/40R20 | K2b K5c M+S T99                         | A01 A12 A14<br>A18 A56 L06<br>NoP S01     |
|                                                                                                                                                                   | 253,257    | 255/35R20 | K2b K5c T97                             |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 253,257    | 255/40R20 | K2b K5c                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 253,257    | 265/35R20 | K1a K2b K5d K7c T99                     |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 253,257    | 275/35R20 | K1c K2b K5d K7i K8e                     |                                           |
| Audi S8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                                                                                         | 382, 445   | 235/45R20 | M+S T96                                 | A12 A14 A18<br>A56 NBF S01                |
|                                                                                                                                                                   | 382, 445   | 245/40R20 | A01 K1a K2b M+S T99                     |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 382, 445   | 255/40R20 | A01 K1a K2b M+S                         |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 382, 445   | 265/40R20 | A01 K1c K2b K3a                         |                                           |
|                                                                                                                                                                   | 382, 445   | 275/35R20 | A01 K1c K2c K3a K5a K8b                 |                                           |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55064420 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0JX20H2 Typ WH34-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 6 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Audi S8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*11-..                                                                       | 420        | 235/45R20 | M+S T00                                 | A12 A14 A18              |
|                                                                                                              | 420        | 245/40R20 | A01 K2b M+S T99                         | A56 A60 L06              |
|                                                                                                              | 420        | 255/40R20 | A01 K1c K2b K3a T01                     | MHy NBF S01              |
|                                                                                                              | 420        | 265/40R20 | A01 K1c K2b K3a K5d K8x                 |                          |
|                                                                                                              | 420        | 275/35R20 | A01 K1c K2c K3a K5d K8e K8x             |                          |
|                                                                                                              | 420        | 275/40R20 | A01 K1c K2c K3a K5d K8e K8x             |                          |
| Audi SQ5 (I)<br>8R, 8R1<br>e1*2001/116*0473*..;<br>e13*2007/46*1083*..;<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 230-260    | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A14 A18              |
|                                                                                                              | 230-260    | 245/45R20 | A01 K1a M+S                             | KMV S02                  |
|                                                                                                              | 230-260    | 255/45R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                          |
| Audi SQ5, -/Sportback (II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*00-46<br>- incl. Facelift 2021                           | 251-260    | 235/45R20 | K1b M+S                                 | A01 A12 A14              |
|                                                                                                              | 251-260    | 245/45R20 | K1c K2b M+S                             | A18 A56 K1v              |
|                                                                                                              | 251-260    | 255/40R20 | K1c K2c                                 | K2h S02                  |
|                                                                                                              | 251-260    | 255/45R20 | K1c K2c                                 |                          |
| Audi SQ5, -/Sportback (III)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*48-..<br>- ab MJ 2025                                   | 270        | 235/45R20 | M+S T00 T96                             | A12 A14 A18              |
|                                                                                                              | 270        | 245/45R20 | A01 K1a K1b K2c M+S                     | A56 K1v K2h              |
|                                                                                                              | 270        | 255/45R20 | A01 K1c K2c                             | NoP S02                  |
|                                                                                                              | 270        | 265/40R20 | A01 K1c K2c K5w                         |                          |
|                                                                                                              | 270        | 265/45R20 | A01 K1c K2c K5w Som                     |                          |
| Audi SQ7 (II)<br>4L, 4L1<br>e1*2001/116*<br>0350*26-..;<br>e13*2007/46*<br>1081*12-..                        | 320, 373   | 255/50R20 | M+S 185                                 | A07 A12 A14              |
|                                                                                                              | 320, 373   | 265/45R20 | M+S 185                                 | A18 A56 L06              |
|                                                                                                              | 320, 373   | 275/45R20 | M+S 185                                 | RQ7 S05                  |
|                                                                                                              | 320, 373   | 285/45R20 | 185                                     |                          |
| Audi SQ7 (II)<br>4L, 4L1<br>e1*2001/116*<br>0350*26-..;<br>e13*2007/46*<br>1081*12-..                        | 320        | 255/50R20 | A01 K1c K2b M+S 185                     | A07 A12 A14              |
|                                                                                                              | 320        | 265/45R20 | M+S 185                                 | A18 A56 L06              |
|                                                                                                              | 320        | 275/45R20 | A01 K1a K2b M+S 185                     | S05                      |
|                                                                                                              | 320        | 285/45R20 | A01 K1c K2b 185                         |                          |
| Audi SQ8<br>4L<br>e1*2001/116*<br>0350*37-62                                                                 | 320, 373   | 265/50R20 | A47 M+S                                 | A07 A14 A18              |
|                                                                                                              | 320, 373   | 275/50R20 | A12 M+S                                 | A56 L06 S05              |
|                                                                                                              | 320, 373   | 285/45R20 | A12 M+S                                 |                          |
|                                                                                                              | 320, 373   | 285/50R20 | A12 M+S                                 |                          |
| Audi SQ8<br>4L<br>e1*2001/116*<br>0350*63-..<br>- ab Facelift 2024                                           | 373        | 265/50R20 | A47 M+S                                 | A07 A14 A18              |
|                                                                                                              | 373        | 275/50R20 | A12 M+S                                 | A56 L06 S05              |
|                                                                                                              | 373        | 285/45R20 | A12 M+S                                 |                          |
|                                                                                                              | 373        | 285/50R20 | A12 M+S                                 |                          |
| AMG GLC 43 4matic<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé                                         | 310        | 245/45R20 | R02                                     | A12 A14 A18              |
|                                                                                                              | 310        | 245/45R20 | M+S R03                                 | A56 NoP V20              |
|                                                                                                              | 310        | 255/45R20 | M+S                                     | S06                      |
|                                                                                                              | 310        | 265/45R20 | A01 K1a K1b M+S                         |                          |
|                                                                                                              | 310        | 275/40R20 | R03                                     |                          |



**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55064420 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0JX20H2 Typ WH34-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 7 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| CLS-Klasse<br>219<br>e1*2001/116*0295*..                                                                                               | 155-285    | 245/30R20 | K1a K1b K41 R37                         | A01 A12 A14<br>A18 S03                               |
|                                                                                                                                        | 155-285    | 255/30R20 | K1c K41 K43 K45                         |                                                      |
| E-Klasse All-Terrain<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                                                                                   | 145-280    | 245/40R20 | T99                                     | A12 A14 A18<br>A56 B77 Car<br>KMV L05 NoP<br>V20 S06 |
|                                                                                                                                        | 145-280    | 255/40R20 | A01 K1c K2b K3i T01 T97                 |                                                      |
|                                                                                                                                        | 145-280    | 265/35R20 | A01 K1c K2c K3i K5d K5w K6d<br>K6w T99  |                                                      |
|                                                                                                                                        | 145-280    | 275/35R20 | A01 K2c K6d K6w R03 T02 T98             |                                                      |
| EQE-SUV<br>E2EQEX<br>e1*2018/858*00187*..<br>- mit 21"/22"<br>Serienbereifung<br>- Elektro                                             | 109, 135   | 245/45R20 | K1b K2b T03                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 L06<br>Z21 Z22 S06            |
|                                                                                                                                        | 109, 135   | 255/45R20 | K1c K2c K5w K6w T05                     |                                                      |
|                                                                                                                                        | 109, 135   | 265/45R20 | K1c K2c K3l K5b K5x K6w                 |                                                      |
|                                                                                                                                        | 109, 135   | 275/40R20 | K1c K2c K4w K5b K5x K6d K6x<br>K7b      |                                                      |
| EQE-SUV<br>E2EQEX<br>e1*2018/858*00187*..<br>- Elektro                                                                                 | 109, 135   | 245/45R20 | K1c K2c T03                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 L06<br>S06                    |
|                                                                                                                                        | 109, 135   | 255/45R20 | K1c K2c K5w K6w T05                     |                                                      |
|                                                                                                                                        | 109, 135   | 265/45R20 | K1c K2c K3l K5b K5x K6w                 |                                                      |
| EQS<br>E2EQSW<br>e1*2018/858*00035*..<br>- Elektro<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung                                                 | 109, 135   | 245/45R20 | K1c K2b T03                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Lim<br>LM4 S06                |
|                                                                                                                                        | 109, 135   | 255/45R20 | K1c K2c K5g T01 T05                     |                                                      |
|                                                                                                                                        | 109, 135   | 265/45R20 | K1c K2c K5g                             |                                                      |
| EQS<br>E2EQSW<br>e1*2018/858*00035*..<br>- Elektro<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung                                                  | 109, 135   | 245/45R20 | K1c K2b T03                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Lim<br>LM5 S06                |
|                                                                                                                                        | 109, 135   | 255/45R20 | K1c K2c K4i K5g K6m T01 T05             |                                                      |
|                                                                                                                                        | 109, 135   | 265/45R20 | K1c K2c K4i K5g K6m                     |                                                      |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung | 120-270    | 245/45R20 | K1c T03 T99                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cb2<br>LM4 NoP V20<br>S06     |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/45R20 | K1c T01 T05                             |                                                      |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/40R20 | K1c K3i K5v T00 T04                     |                                                      |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/45R20 | K1c K3i K5v                             |                                                      |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 275/40R20 | K2a K2b K6w R03                         |                                                      |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé                                                                          | 120-270    | 245/45R20 | K1c K2c T03 T99                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 L05<br>NoP S06                |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/45R20 | K1c K2c T01 T05                         |                                                      |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/40R20 | K1c K2c K3i K5v T00 T04                 |                                                      |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/45R20 | K1c K2c K3i K5v                         |                                                      |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55064420 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0JX20H2 Typ WH34-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 8 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- ohne Hinterachslenkung | 120-270    | 245/45R20 | K1c T03 T99                             | A01 A12 A14                                      |
|                                                                                                                                | 120-270    | 255/45R20 | K1c T01 T05                             | A18 A57 Cb2                                      |
|                                                                                                                                | 120-270    | 265/40R20 | K1c K3i K5v T00 T04                     | L05 NoP V20                                      |
|                                                                                                                                | 120-270    | 265/45R20 | K1c K3i K5v                             | S06                                              |
|                                                                                                                                | 120-270    | 275/40R20 | K2a K2b K6w R03                         |                                                  |
| GLC-Klasse PHEV<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Coupé<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung     | 145-185    | 245/45R20 | K1c R02 T03                             | A01 A12 A14                                      |
|                                                                                                                                | 145-185    | 275/40R20 | K2a K2b K6w R03                         | A18 A56 B77<br>Cb2 LM4 V20<br>Vn2 S06            |
| GLC-Klasse PHEV<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Coupé<br>- ohne Hinterachslenkung             | 145-185    | 245/45R20 | K1c R02 T03 T99                         | A01 A12 A14                                      |
|                                                                                                                                | 145-185    | 275/40R20 | K2a K2b K6w R03                         | A18 A56 B77<br>Cb2 L05 V20<br>Vn2 S06            |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung                                                      | 210-280    | 235/45R20 | K1a K1b R37 T00 T96                     | A01 A12 A14                                      |
|                                                                                                                                | 210-280    | 245/40R20 | K1c K2b R37 T99                         | A18 A57 A60                                      |
|                                                                                                                                | 210-280    | 275/35R20 | K2c K4i K6r R03                         | B77 Lim LM4                                      |
|                                                                                                                                | 210-330    | 255/40R20 | K1c K2c K3i T01 T97                     | NoP V20 S06                                      |
|                                                                                                                                | 210-330    | 265/35R20 | K1c K2c K3i K4i K5c K6r T99             |                                                  |
|                                                                                                                                | 210-330    | 265/40R20 | K1c K2c K3i K4i K5c K6r                 |                                                  |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- ohne Hinterachslenkung                                                              | 210-280    | 235/45R20 | K1a K1b R37 T00 T96                     | A01 A12 A14                                      |
|                                                                                                                                | 210-280    | 245/40R20 | K1c K2b R37 T99                         | A18 A57 A60                                      |
|                                                                                                                                | 210-280    | 275/35R20 | K2c K4i K6r R03                         | B77 L05 Lim                                      |
|                                                                                                                                | 210-330    | 255/40R20 | K1c K2c K3i T01 T97                     | NoP V20 S06                                      |
|                                                                                                                                | 210-330    | 265/35R20 | K1c K2c K3i K4i K5c K6r T99             |                                                  |
|                                                                                                                                | 210-330    | 265/40R20 | K1c K2c K3i K4i K5c K6r                 |                                                  |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung                                                       | 210-280    | 235/45R20 | K1a K1b R37 T00 T96                     | A01 A12 A14                                      |
|                                                                                                                                | 210-280    | 245/40R20 | K1c K2b K4i K6r R37 T99                 | A18 A57 A60                                      |
|                                                                                                                                | 210-280    | 275/35R20 | K2c K4i K6i K6r K8h R03                 | B77 Lim LM5                                      |
|                                                                                                                                | 210-330    | 255/40R20 | K1c K2c K3i K4i K6r T01 T97             | NoP V20 S06                                      |
|                                                                                                                                | 210-330    | 265/35R20 | K1c K2c K3i K4i K5c K6i K6r K8h T99     |                                                  |
|                                                                                                                                | 210-330    | 265/40R20 | K1c K2c K3i K4i K5c K6i K6r K8h         |                                                  |
| S-Klasse PHEV<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ohne Hinterachslenkung                                     | 220, 270   | 265/40R20 | K1c K2c K3i K4i K5c K6r T04             | A01 A12 A14<br>A18 A57 A60<br>B77 L05 Lim<br>S06 |



**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr.55064420 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0JX20H2 Typ WH34-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 9 von 18

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| S-Klasse PHEV<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung | 220, 270   | 265/40R20 | K1c K2c K3i K4i K5c K6r T04             | A01 A12 A14<br>A18 A57 A60<br>B77 Lim LM4<br>S06 |
| S-Klasse PHEV<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung  | 220, 270   | 265/40R20 | K1c K2c K3i K4i K5c K6i K6r K8h<br>T04  | A01 A12 A14<br>A18 A57 A60<br>B77 Lim LM5<br>S06 |
| SL<br>230, 231<br>e1*2007/46*0803*..<br>e1*98/14*0169*19-23<br>Baureihe 231<br>(FIN: W..231...)    | 225-335    | 255/30R20 | K1c K2b T88 T92                         | A01 A12 A14<br>A18 X36 S03                       |
| Porsche Macan<br>95B<br>e13*2007/46*<br>1165*10-19<br>- ab MJ 2019                                 | 180-280    | 235/45R20 | R02                                     | A12 A14 A18<br>A56 BnK V20<br>Vn2 X93 S04        |
|                                                                                                    | 180-280    | 245/45R20 | R02                                     |                                                  |
|                                                                                                    | 180-280    | 265/40R20 | R03                                     |                                                  |
|                                                                                                    | 180-280    | 275/40R20 | R03                                     |                                                  |
| Porsche Macan<br>95B, 95BN<br>e13*2007/46*<br>1165*02-09,<br>1164*02-09                            | 155-324    | 235/45R20 | R02                                     | A12 A14 A18<br>A56 BnK V20<br>Vn2 X93 S04        |
|                                                                                                    | 155-324    | 245/45R20 | R02                                     |                                                  |
|                                                                                                    | 155-324    | 265/40R20 | R03                                     |                                                  |
|                                                                                                    | 155-324    | 275/40R20 | R03                                     |                                                  |
| VW Touareg (III)<br>CR<br>e1*2007/46*1827*..<br>e1*2007/46*1827*..                                 | 170-310    | 255/50R20 | A01 K1a K2b                             | A07 A12 A14<br>A18 A56 L06<br>MpH S05            |
|                                                                                                    | 170-310    | 265/45R20 |                                         |                                                  |
|                                                                                                    | 170-310    | 275/45R20 | A01 K1a K2b                             |                                                  |
|                                                                                                    | 170-310    | 285/45R20 | A01 K1a K2b                             |                                                  |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55064420** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9.0JX20H2 Typ WH34-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 10 von 18

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|
|                                    | V                                                 | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                                              | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                                               | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                                               | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                                               | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                                                 | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                                                 | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                                                 | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                                                 | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                                                 | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                                                 | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**185** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1850 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55064420** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0JX20H2 Typ WH34-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 11 von 18

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A47** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11mm einschließlich Kettenschloß auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**B77** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.

**B86** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 380 mm an Achse 1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cb2** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern:  
 VA: 8,0x18, ET32,5 mit 235/60R18 und HA: 9,0x18, ET30 mit 255/55R18 ww.  
 VA: 8,0x19, ET32,5 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET30 mit 255/50R19 ww.  
 VA: 8,5x20, ET34,5 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET35,5 mit 285/40R20  
 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55064420** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9.0JX20H2 Typ WH34-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 12 von 18

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3l** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Frontschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55064420** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9.0JX20H2 Typ WH34-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 13 von 18

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4w** An Achse 2 sind die Befestigungen der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen in den Radhausausschnittkanten zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5g** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150mm hinter bis 250mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm hinter bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6n** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55064420** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9.0JX20H2 Typ WH34-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 14 von 18

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6z** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100mm vor bis 300mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**K8z** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200mm vor bis 300mm hinter Radmitte um 5mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**LM4** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit serienmäßiger Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5°.

**LM5** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit optionaler Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 10°. (Option/Code 216)

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).



**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55064420** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9.0JX20H2 Typ WH34-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 15 von 18

- MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).
- MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).
- NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.
- NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).
- R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.
- R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.
- R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.
- RQ7** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit wahlweiser Reifengröße 285/40R21 oder 285/35R22 (u.a. Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) in Verbindung mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
- S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- Som** Die aufgeführte Reifengröße ist nicht zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreieipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).
- T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55064420** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9.0JX20H2 Typ WH34-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 16 von 18

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T04** Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55064420** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9.0JX20H2 Typ WH34-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 17 von 18

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 255/30R20, 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20 |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 12 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 13 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 14 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 15 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 16 | 255/55R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 17 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 18 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 19 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 20 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 21 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 22 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 23 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 24 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 25 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 26 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 27 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Vn2** Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 2 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

**X36** Räder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**X80** Nur zulässig für Fahrzeuge (Audi A4 Allroad) mit serienmäßigen Reifengrößen 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X93** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 390 mm an Achse 1.

**Z21** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 21-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z22** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 22-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55064420** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9.0JX20H2 Typ WH34-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 18 von 18

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 21. November 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 18 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum September 2020.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 21. November 2025



Kocher

00459180.DOCX

SW