

**Prüfbericht 366-0361-22-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 002161**

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBZ

Stand: 16.02.2026



Seite: 1 von 7



Fahrzeughersteller

FORD

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 16 H2

Einpreßtiefe (mm) : 50

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 108/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung           | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittenloch<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll-<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig-<br>datum |
|----------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                      | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                     |                            |                               |                                  |                                  |
| TKBZHBP50E16C6<br>34 | TKBZ ET50              | ohne                          | 63,4                |                            | 690                           | 2098                             | 11/22                            |
| TKBZHBP50E16N6<br>34 | TKBZ ET50              | ohne                          | 63,4                |                            | 690                           | 2098                             | 11/22                            |
| TKBZHSA50E16C6<br>34 | TKBZ ET50              | ohne                          | 63,4                |                            | 690                           | 2098                             | 11/22                            |
| TKBZHSA50E16N6<br>34 | TKBZ ET50              | ohne                          | 63,4                |                            | 690                           | 2098                             | 11/22                            |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FORD**

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : DM2; DYB-BEV; PJ2; PU2; DEH; BA7-HEV; DXA-PHEV;  
DXA; DA3-LPG; DYB; DM2-CNG; DB3; DM2-LPG; DYB-LPG; BA7;  
DXA-LPG; DA3; DA3-CNG

Zubehör : OE-Mutter ww. ZJC2

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M14x1,5, Kegelw. 60 Grad, für Typ : WA6; PJ2;  
PU2

Zubehör : OE-Mutter ww. ZJL1

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : DB3; DM2; DM2-CNG; DM2-LPG; PJ2; PU2  
130 Nm für Typ : DA3; DA3-CNG; DA3-LPG; DXA; DXA-LPG;  
DXA-PHEV; DYB; DYB-LPG  
133 Nm für Typ : WA6  
135 Nm für Typ : BA7; BA7-HEV; DEH; DYB-BEV; PJ2; PU2

Verkaufsbezeichnung: **C-MAX ENERGI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW  | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                         |
|-------------|---------------------|-----|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| DXA-PHEV    | e13*KS07/46*1465*.. | 101 | 215/60R16 | 12K; 51G           | 10B; 11H; 11N; 51A;<br>7AX; 711; 714; 721;<br>73C; 74C; 74N; 76V |

**Prüfbericht 366-0361-22-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 002161**

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBZ

Stand: 16.02.2026



Seite: 2 von 7

Verkaufsbezeichnung: **FOCUS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DA3         | e13*2001/116*0144*.. | 59 - 107 | 205/55R16     | 12K; 51G           | Kombi; Schrägheck;<br>10B; 11H; 11N; 51A;<br>711; 714; 721; 73C;<br>74C; 74N; 76U; 76V                                                               |
|             |                      | 59 - 166 | 205/55R16 M+S | 12K; 51G; 52J      |                                                                                                                                                      |
| DA3-CNG     | e13*2001/116*1017*.. | 91 - 107 | 205/55R16     | 12K; 51G           | 10B; 11H; 11N; 51A;<br>711; 714; 721; 73C;<br>74C; 74N                                                                                               |
| DA3-LPG     | e13*2001/116*0999*.. | 85 - 107 | 205/55R16     | 12K; 51G           | Kombi; Schrägheck;<br>10B; 11H; 11N; 51A;<br>711; 714; 721; 73C;<br>74C; 74N; 76V                                                                    |
| DB3         | e13*2001/116*0157*.. | 74 - 107 | 205/55R16     | 12K; 51G           | Cabrio;<br>10B; 11H; 11N; 51A;<br>711; 714; 721; 73C;<br>74C; 74N; 76V                                                                               |
| DB3         | e13*2001/116*0157*.. | 59 - 107 | 205/55R16     | 12K; 51G           | Stufenheck;<br>10B; 11H; 11N; 51A;<br>711; 714; 721; 73C;<br>74C; 74N; 76V                                                                           |
| DEH         | e13*2007/46*1911*..  | 63 - 134 | 195/65R16     | 12K; 51G           | nicht FOCUS ACTIVE;<br>Kombilimousine;<br>Limousine;<br>Schrägheck;<br>10B; 11H; 11N; 51A;<br>70C; 7PA; 7PB; 711;<br>714; 721; 73C; 74C;<br>74N; 76V |
|             |                      |          | 205/60R16     | 12K; 51G           |                                                                                                                                                      |
| DYB         | e13*2007/46*1138*..  | 63 - 134 | 205/55R16     | 12K; 51G           | Kombi; Stufenheck;<br>Schrägheck;<br>10B; 11H; 11N; 51A;<br>7AX; 7BE; 7BY; 711;<br>714; 721; 73C; 74C;<br>74N; 76V                                   |
|             |                      |          | 215/55R16     | 12K; 51G           |                                                                                                                                                      |

Verkaufsbezeichnung: **Focus Electric**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                 |
|-------------|---------------------|----|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| DYB-BEV     | e13*2007/46*1390*.. | 45 | 215/60R16 | 12T; 51G           | 10B; 11H; 11N; 51A;<br>7AX; 7BY; 711; 714;<br>721; 73C; 74C; 74N;<br>76V |

Verkaufsbezeichnung: **FOCUS STH, FOCUS TURNIER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                        |
|-------------|---------------------|----|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DYB-LPG     | e13*2007/46*1289*.. | 88 | 205/55R16 | 12K; 51G           | Kombi; Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11H; 11N; 51A;<br>7AX; 7BY; 711; 714;<br>721; 73C; 74C; 74N;<br>76V |
|             |                     |    | 215/55R16 | 12K; 51G           |                                                                                                                 |

**Prüfbericht 366-0361-22-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 002161**

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBZ

Stand: 16.02.2026



Seite: 3 von 7

Verkaufsbezeichnung: **FORD C-MAX**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                    |
|-------------|----------------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| DM2-CNG     | e13*2001/116*1018*.. | 91 - 107  | 205/55R16 | 12K; 51G           | 10B; 11H; 11N; 51A;<br>711; 714; 721; 73C;<br>74C; 74N; 76V |
| DM2-LPG     | e13*2001/116*1000*.. | 103 - 107 | 205/55R16 | 12K; 51G           | 10B; 11H; 11N; 51A;<br>711; 714; 721; 73C;<br>74C; 74N; 76V |

Verkaufsbezeichnung: **FORD C-MAX / KUGA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                   |
|-------------|----------------------|----------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DM2         | e13*2001/116*0109*.. | 66 - 107 | 205/55R16 | 12K; 51G           | ab<br>e13*2001/116*0109*15;<br>Nur C-MAX;<br>10B; 11H; 11N; 51A;<br>7AX; 7BY; 711; 714;<br>721; 73C; 74C; 74N;<br>76V; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **FORD MONDEO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                          |
|-------------|----------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BA7         | e13*2001/116*0249*.. | 85 - 177 | 215/60R16 | 12K; 51G           | ab<br>e13*2001/116*0249*26;<br>10B; 11H; 11N; 51A;<br>7AD; 7AX; 7BY; 7OC;<br>711; 714; 721; 73C;<br>74C; 74N; 76V |

Verkaufsbezeichnung: **GALAXY, S-MAX**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                  |
|-------------|----------------------|----------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WA6         | e13*2001/116*0185*.. | 74 - 176 | 215/60R16 | 12K; 51G           | Ford S-MAX; bis<br>e13*2001/116*0185*23;<br>10B; 11H; 11N; 4A9;<br>51A; 7AD; 711; 714;<br>721; 73C; 74C; 74O;<br>75I; 76V |

Verkaufsbezeichnung: **Grand C-MAX, C-MAX**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                      |
|-------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DXA         | e13*2007/46*1103*.. | 70 - 134 | 205/55R16 | 12K; 51G           | Nur Grand C-MAX;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11H; 11N; 51A;<br>7AX; 7BY; 711; 714;<br>721; 73C; 74C; 74N;<br>76V |
|             |                     |          | 215/55R16 | 12K; 51G           |                                                                                                               |
| DXA         | e13*2007/46*1103*.. | 63 - 134 | 205/55R16 | 12K; 51G           | Nur C-MAX;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11H; 11N; 51A;<br>7AX; 7BY; 711; 714;<br>721; 73C; 74C; 74N;<br>76V       |
|             |                     |          | 215/55R16 | 12K; 51G           |                                                                                                               |

**Prüfbericht 366-0361-22-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 002161**

ANLAGE: 9.1

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBZ

Stand: 16.02.2026



Seite: 4 von 7

Verkaufsbezeichnung: **Grand C-MAX, C-MAX**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                 |
|-------------|---------------------|----|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| DXA-LPG     | e13*2007/46*1288*.. | 88 | 205/55R16 | 12K; 51G           | 10B; 11H; 11N; 51A;<br>7AX; 7BY; 711; 714;<br>721; 73C; 74C; 74N;<br>76V |
|             |                     |    | 215/55R16 | 12K; 51G           |                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **MONDEO HYBRID**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW  | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                      |
|-------------|---------------------|-----|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| BA7-HEV     | e13*2007/46*1485*.. | 103 | 215/60R16 | 12K; 51G           | 10B; 11H; 11N; 51A;<br>7AX; 7BY; 70C; 711;<br>714; 721; 73C; 74C;<br>74N; 76V |

Verkaufsbezeichnung: **TOURNEO CONNECT, TRANSIT CONNECT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                        |
|-------------|---------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PJ2         | e1*2001/116*0207*.. | 55 - 88  | 205/60R16 | 12K; 51G           | ab<br>e1*2001/116*0207*27;<br>10B; 11H; 11N; 51A;<br>7AX; 7BE; 7BY; 70C;<br>711; 714; 721; 73C;<br>74C; 74O; 76V                                |
|             |                     |          | 215/55R16 | 12K; 51G           |                                                                                                                                                 |
| PJ2         | e1*2001/116*0207*.. | 55 - 125 | 205/60R16 | 12K; 51G           | ab<br>e1*2001/116*0207*16;<br>bis<br>e1*2001/116*0207*25;<br>10B; 11H; 11N; 51A;<br>7AX; 7BE; 7BY; 70C;<br>711; 714; 721; 73C;<br>74C; 74N; 76V |
|             |                     |          | 215/55R16 | 12K; 51G           |                                                                                                                                                 |

Verkaufsbezeichnung: **TRANSIT CONNECT, TOURNEO CONNECT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------|----------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PU2         | e1*2007/46*0272*.. | 55 - 110 | 205/60R16 | 12K; 51G           | ab<br>e1*2007/46*0272*04;<br>bis<br>e1*2007/46*0272*13;<br>bis MJ2018;<br>10B; 11H; 11N; 51A;<br>7AX; 7BE; 7BY; 70C;<br>711; 714; 721; 73C;<br>74C; 74N; 76V |
|             |                    |          | 215/55R16 | 12K; 51G           |                                                                                                                                                              |
| PU2         | e1*2007/46*0272*.. | 55 - 88  | 205/60R16 | 12K; 51G           | ab<br>e1*2007/46*0272*14;<br>10B; 11H; 11N; 51A;<br>7AX; 7BE; 7BY; 70C;<br>711; 714; 721; 73C;<br>74C; 74O; 76V                                              |
|             |                    |          | 215/55R16 | 12K; 51G           |                                                                                                                                                              |

### Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für gesetzeskonforme Winterreifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastauflagen entfallen können.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 11N) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben sind (s. Betriebsanleitung).
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 4A9) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: F2GT-1A180-DB (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, das Reifenprofil, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit Profil für winterliche Wetterverhältnisse, mit dem Alpine Symbol nach ECE R-117, zulässig. Die Bereifung und Lauffläche sind dabei so konzipiert, dass sie vor allem bei winterlichen Straßenverhältnissen bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 711) Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 714) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

**Prüfbericht 366-0361-22-WIRD/N5****zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 002161****ANLAGE: 9.1**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBZ

Stand: 16.02.2026



Seite: 6 von 7

- 74C) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller bzw. die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74N) Es sind die Befestigungsmittel des Fahrzeugherstellers zu verwenden. Befestigungsmittel mit der Artikelnummer TSB (XX/XXXX) sind mit einem Anzugsmoment von 135Nm zu montieren.
- 74O) Es sind die Befestigungsmittel des Fahrzeugherstellers zu verwenden. Befestigungsmittel mit der Artikelnummer TSB (XX/XXXX) sind mit einem Anzugsmoment von 204Nm zu montieren.
- 75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76V) Die Verwendung dieser Radgröße und Einpreßtiefe ist nur zulässig, wenn diese serienmäßig verwendet wird.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 7AD) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: 8G92-1A-189-KB (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7AX) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: EV6T-1A-180-DB (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7BE) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: DR3V-1A-180-DB (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7BY) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: G1ET-1A-180-BA (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7OC) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: F2GT-1A180-CB (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7PA) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: JX7T-1A180-CA (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.
- 7PB) Die Verwendung des vom Fahrzeughersteller verbauten Reifendruck Kontrollsystems mit Sensoren Art. Nr.: FR3V-1A180-DA (nur wenn auch original verbaut) ist zulässig. Das System muss gemäß den

**Prüfbericht 366-0361-22-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ECE (E1) 124R- 002161**

**ANLAGE: 9.1**

Hersteller: ALCAR WHEELS GmbH

Radtyp: TKBZ

Stand: 16.02.2026



Seite: 7 von 7

Herstellerangaben kalibriert werden. Alternativ kann ein geeignetes Nachrüstkontrollsystem verwendet werden.

R124 E1\*124R00/04\*2161\*05