

**Anlage 24** zum Prüfbericht Nr.55046620 (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ C27 656  
 Hersteller CMS Automotive Trading GmbH

Seite 1 von 15

**Auftraggeber** CMS Automotive Trading GmbH  
 SAP Allee 2 / Gewerbepark  
 68789 St.Leon-Rot  
 49 02 0112205

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell C27  
 Typ C27 656  
 Radgröße 6.5Jx16 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung        | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|-------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| C27 656 48<br>60S | 1275/14 CMS / ohne Ring         | 5/112/57,1                                         | 48                      | 690               | 2200                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 52961  
 Herstellerzeichen CMS  
 Radtyp und Ausführung C27 656 (s.o.)  
 Radgröße 6.5Jx16 H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund        | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø26mm | 140                  | 27,5                | Serie       |
| S02 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel Ø26mm | 120                  | 27,5                | Serie       |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø26mm | 125                  | 28                  | Z92OR       |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 24** zum Prüfbericht Nr.55046620 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ C27 656  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 2 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-140     | 205/55R16 | A33 M+S                                 | A07 A19 A57              |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 215/55R16 | A12 M+S                                 | A99 Cbo F24              |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/50R16 | A12 M+S                                 | Lim S02                  |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                                             | 77-92      | 205/55R16 | A33 M+S                                 | A07 A19 A58              |
|                                                                                                                                  | 77-92      | 215/55R16 | A12 M+S                                 | A99 Cbo F23              |
|                                                                                                                                  | 77-92      | 225/50R16 | A12 M+S                                 | Lim S02                  |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..                                                                                   | 75-147     | 205/55R16 | A13                                     | A07 A19 A58              |
|                                                                                                                                  | 75-147     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K1b                         | A99 B03 Cbo<br>V16 S02   |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 110-147    | 205/55R16 | A90 M+S                                 | A07 A19 A57              |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 215/55R16 | A12 M+S                                 | A99 F24 Lim              |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 225/50R16 | A12 M+S                                 | NoE NoP Z16<br>S01       |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 110-147    | 205/55R16 | A90 M+S                                 | A07 A19 A57              |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 215/55R16 | A12 M+S                                 | A99 F24 Flh              |
|                                                                                                                                  | 110-147    | 225/50R16 | A12 M+S                                 | KOV NoE NoP<br>Z16 S01   |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                                                    | 81-96      | 205/55R16 | M+S                                     | A12 A19 A58              |
|                                                                                                                                  | 81-96      | 215/55R16 | M+S                                     | A99 F23 Flh              |
|                                                                                                                                  | 81-96      | 225/50R16 | M+S                                     | KOV NoE NoP<br>S01       |
| Audi A3 Sportback e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                    | 110        | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A58              |
|                                                                                                                                  | 110        | 215/55R16 | A12                                     | A99 F16 F24<br>Flh S02   |
| Audi A3 Sportback PHEV<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                                                           | 110        | 205/55R16 | A90 M+S                                 | A07 A19 A58              |
|                                                                                                                                  | 110        | 215/55R16 | A12 M+S                                 | A99 AuT F24              |
|                                                                                                                                  | 110        | 225/50R16 | A12 M+S                                 | Flh KOV Z16<br>S01       |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 205/55R16 | A13                                     | A07 A19 A99              |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K1b                         | B03 Flh V16              |
|                                                                                                                                  | 77         | 195/60R16 | A13 R37                                 | S02                      |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-140     | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A57              |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 215/55R16 | A12                                     | A99 F24 Flh              |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/50R16 | A12                                     | V00 V16 S02              |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-96      | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A58              |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 215/55R16 | A12                                     | A99 F23 Flh              |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 225/50R16 | A12                                     | V16 S02                  |

**Anlage 24** zum Prüfbericht Nr.55046620 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ C27 656  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 3 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                | 55-90      | 205/60R16 | A13 T92 T96 138                         | A07 A19 A58<br>A60 A99 Car<br>S01                                   |
|                                                                                        | 55-90      | 215/55R16 | A13 T93 T97 138                         |                                                                     |
|                                                                                        | 55-90      | 215/60R16 | A13 138                                 |                                                                     |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                    | 55-90      | 205/60R16 | A13 T92 T96 138                         | A07 A19 A58<br>A60 A99 Car<br>Z15 Z16 S01                           |
|                                                                                        | 55-90      | 215/55R16 | A13 T93 T97 138                         |                                                                     |
|                                                                                        | 55-90      | 215/60R16 | A13 138                                 |                                                                     |
| MG3<br>ZP2A<br>e4*2018/858*00192*..<br>- incl. Hybrid+                                 | 75, 85     | 195/55R16 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Flh MHy<br>S03                                   |
|                                                                                        | 75, 85     | 205/50R16 |                                         |                                                                     |
| MG4 Electric (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                          | 54, 68     | 205/55R16 | A10                                     | A19 A58 A99<br>Flh V16 X88<br>S03                                   |
|                                                                                        | 54, 68     | 205/60R16 | A10                                     |                                                                     |
|                                                                                        | 54, 68     | 215/55R16 | A10                                     |                                                                     |
|                                                                                        | 54, 68     | 225/50R16 | A12                                     |                                                                     |
|                                                                                        | 54, 68     | 225/55R16 | A12                                     |                                                                     |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..            | 63-155     | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A60<br>A99 Flh KOV<br>SeF Sth V16<br>S02                    |
|                                                                                        | 63-155     | 225/50R16 | A01 A12 K1c R02                         |                                                                     |
|                                                                                        | 63-155     | 225/50R16 | A12 R03                                 |                                                                     |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                      | 63-155     | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 Flh V16<br>S02                                   |
|                                                                                        | 63-155     | 225/50R16 | A12                                     |                                                                     |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                  | 63 - 110   | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV V16<br>S02                    |
|                                                                                        | 63 - 110   | 215/55R16 | A12                                     |                                                                     |
|                                                                                        | 63 - 110   | 225/50R16 | A12                                     |                                                                     |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                  | 81-135     | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A99<br>Car F24 Flh<br>KOV V00 V16<br>S02                    |
|                                                                                        | 81-135     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                     |
|                                                                                        | 81-135     | 225/50R16 | A12                                     |                                                                     |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 85, 110    | 205/55R16 | A90                                     | A19 A58 A99<br>Car F23 Flh<br>NoE NoP V16<br>S01                    |
|                                                                                        | 85, 110    | 215/55R16 | A12                                     |                                                                     |
|                                                                                        | 85, 110    | 225/50R16 | A12                                     |                                                                     |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer          | 66-110     | 205/55R16 | A90                                     | A07 A19 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP V16 S01            |
|                                                                                        | 66-110     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                     |
|                                                                                        | 66-110     | 225/50R16 | A12                                     |                                                                     |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer          | 110        | 205/55R16 | A90                                     | A07 A19 A57<br>A99 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP V00 V16<br>Z16 S01 |
|                                                                                        | 110        | 215/55R16 | A12                                     |                                                                     |
|                                                                                        | 110        | 225/50R16 | A12                                     |                                                                     |

**Anlage 24** zum Prüfbericht Nr.55046620 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ C27 656  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 4 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                                                          | 55-118     | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A99<br>Car Lim Npf<br>V00 V16 S02                               |
|                                                                                                                                  | 55-118     | 225/50R16 | A12 A58                                 |                                                                         |
|                                                                                                                                  | 55-147     | 205/55R16 | A33 M+S                                 |                                                                         |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                           | 63-110     | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 Car F23<br>Lim Npf S02                               |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                         |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 225/50R16 | A12                                     |                                                                         |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                           | 77-135     | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A57<br>A99 Car F24<br>Lim Npf X55<br>S02                        |
|                                                                                                                                  | 77-135     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                         |
|                                                                                                                                  | 77-135     | 225/50R16 | A12                                     |                                                                         |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 Car F23<br>Lim Npf S02                               |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                         |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 225/50R16 | A12                                     |                                                                         |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A57<br>A99 Car F24<br>Lim Npf X55<br>S02                        |
|                                                                                                                                  | 81-140     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                         |
|                                                                                                                                  | 81-140     | 225/50R16 | A12                                     |                                                                         |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                          | 81-110     | 205/60R16 |                                         | A07 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 KOV Lim<br>NoE NoP V16<br>S01         |
|                                                                                                                                  | 81-110     | 215/55R16 |                                         |                                                                         |
|                                                                                                                                  | 81-110     | 215/60R16 |                                         |                                                                         |
|                                                                                                                                  | 81-110     | 225/55R16 |                                         |                                                                         |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                                            | 110        | 205/60R16 |                                         | A07 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>F24 KOV Lim<br>NoE NoP V00<br>V16 Z16 S01 |
|                                                                                                                                  | 110        | 215/55R16 |                                         |                                                                         |
|                                                                                                                                  | 110        | 215/60R16 |                                         |                                                                         |
|                                                                                                                                  | 110        | 225/55R16 |                                         |                                                                         |
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..<br>e11*2007/46*0012*..                                             | 103-118    | 205/55R16 | A13 M+S T91                             | A07 A19 A56<br>A99 Car KMV<br>S02                                       |

**Anlage 24** zum Prüfbericht Nr.55046620 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ C27 656  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 5 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                          | 81-135     | 205/55R16 | A33 M+S                                 | A07 A19 A56<br>A99 Car F24<br>S02                        |
|                                                                                                                        | 81-135     | 205/60R16 | A12 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                        | 81-135     | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                        | 81-135     | 225/50R16 | A12 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                        | 81-135     | 225/55R16 | A12 M+S                                 |                                                          |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017               | 110-140    | 205/55R16 | A33 M+S                                 | A07 A19 A56<br>A99 Car F24<br>S02                        |
|                                                                                                                        | 110-140    | 205/60R16 | A12 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                        | 110-140    | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                        | 110-140    | 225/50R16 | A12 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                        | 110-140    | 225/55R16 | A12 M+S                                 |                                                          |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                   | 85, 110    | 205/60R16 |                                         | A07 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 KMV NoE<br>NoP V16 S01 |
|                                                                                                                        | 85, 110    | 215/55R16 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                        | 85, 110    | 215/60R16 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                        | 85, 110    | 225/55R16 |                                         |                                                          |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21                                  | 77-147     | 205/55R16 | A33 M+S T91 T94                         | A07 A19 A99<br>B03 Car Lim<br>S02                        |
|                                                                                                                        | 77-147     | 225/50R16 | A12 M+S T92                             |                                                          |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                         | 77-125     | 205/55R16 | A33 M+S T91 T94                         | A07 A19 A57<br>A99 S02                                   |
|                                                                                                                        | 77-125     | 205/60R16 | A12 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                        | 77-125     | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                        | 77-125     | 215/60R16 | A12 M+S                                 |                                                          |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                   | 77-162     | 205/60R16 | A33 R09                                 | A07 A19 A58<br>A99 Cbo Flh<br>S02                        |
|                                                                                                                        | 77-162     | 215/60R16 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                                        | 77-162     | 225/55R16 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                                        | 77-162     | 225/60R16 | A12                                     |                                                          |
| VW Caddy (III)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011      | 51-125     | 205/55R16 | K1a T91 T94                             | A01 A07 A12<br>A19 A57 A59<br>A99 S02                    |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011 | 62-125     | 205/55R16 | K1a T91 T94                             | A01 A07 A12<br>A19 A57 A67<br>A99 S02                    |

**Anlage 24** zum Prüfbericht Nr.55046620 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ C27 656  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 6 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Caddy (IV)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016                                               | 55-110     | 205/55R16 | A13 T91 T94                             | A07 A19 A57<br>A59 A99 S02                |
|                                                                                                                                                  | 55-110     | 215/55R16 | A01 A12 K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                                  | 55-92      | 195/60R16 | A13 R37 T89 T93                         |                                           |
|                                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                           |
| VW Caddy (IV) Alltrack<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*44-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 55-110     | 195/60R16 | A13 R37 T89 T93                         | A07 A19 A57<br>A99 KMV S02                |
|                                                                                                                                                  | 55-110     | 205/55R16 | A13 T91 T94                             |                                           |
|                                                                                                                                                  | 55-110     | 215/55R16 | A01 A12 K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                           |
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016                                          | 55-110     | 205/55R16 | A31 T91 T94                             | A07 A19 A57<br>A67 A99 S02                |
|                                                                                                                                                  | 55-110     | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                  | 55-92      | 195/60R16 | A13 R37 T93                             |                                           |
|                                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                           |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..                                                                                                  | 55-90      | 205/60R16 | A13 T92 T96 138                         | A07 A19 A58<br>A60 A99 Car<br>S01         |
|                                                                                                                                                  | 55-90      | 215/55R16 | A13 T93 T97 138                         |                                           |
|                                                                                                                                                  | 55-90      | 215/60R16 | A13 138                                 |                                           |
|                                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                           |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..                                                                                                 | 55-90      | 205/60R16 | A13 T92 T96 138                         | A07 A19 A58<br>A60 A99 Car<br>Z15 Z16 S01 |
|                                                                                                                                                  | 55-90      | 215/55R16 | A13 T93 T97 138                         |                                           |
|                                                                                                                                                  | 55-90      | 215/60R16 | A13 138                                 |                                           |
|                                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                           |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011                      | 75-130     | 205/55R16 | A33 M+S                                 | A07 A19 A99<br>KMV S02                    |
|                                                                                                                                                  | 75-130     | 205/60R16 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                                  | 75-130     | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                           |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                          | 85, 100    | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 F24 S02                |
|                                                                                                                                                  | 85, 100    | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                           |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                          | 85, 100    | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 F23 S02                |
|                                                                                                                                                  | 85, 100    | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                           |

**Anlage 24** zum Prüfbericht Nr.55046620 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ C27 656  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 7 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                                                                        | 55-169     | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A99<br>B03 V16 S02                                      |
|                                                                                                                                                                        | 55-169     | 225/50R16 | A01 A12 K1c R02                         |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 55-169     | 225/50R16 | A12 R03                                 |                                                                 |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                                                               | 59-147     | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 Car V16<br>S02                               |
|                                                                                                                                                                        | 59-147     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K2b K56                     |                                                                 |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                          | 59-173     | 205/55R16 | A90                                     | A07 A19 A99<br>V16 S02                                          |
|                                                                                                                                                                        | 59-173     | 215/50R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 59-173     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 59-173     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                                 |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                        | 59-118     | 205/55R16 | A90                                     | A07 A19 A99<br>Car V16 S02                                      |
|                                                                                                                                                                        | 59-118     | 215/50R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 59-118     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 59-118     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K2b K6g                     |                                                                 |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63 - 162   | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A57<br>A99 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>V00 V16 X55<br>S02 |
|                                                                                                                                                                        | 63 - 162   | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 63 - 162   | 225/50R16 | A12                                     |                                                                 |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>V16 S02            |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 225/50R16 | A12                                     |                                                                 |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                       | 110        | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 F24 S02                                      |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 110        | 205/55R16 | A94                                     | A07 A19 A57<br>A99 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP V00 V16<br>S01 |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 215/55R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 225/50R16 | A12                                     |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 110-150    | 205/55R16 | A94 M+S                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 110-150    | 215/55R16 | A12 M+S                                 |                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | 110-150    | 225/50R16 | A12 M+S                                 |                                                                 |

**Anlage 24** zum Prüfbericht Nr.55046620 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ C27 656  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 8 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                 | 66-96      | 205/55R16 | A94                                     | A07 A19 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP S01 |
|                                                                                                                          | 66-96      | 215/55R16 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 66-96      | 225/50R16 | A12                                     |                                                      |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                             | 110        | 205/55R16 | A94                                     | A07 A19 A58<br>A99 AuT F24<br>Flh KOV V16<br>Z16 S01 |
|                                                                                                                          | 110        | 215/55R16 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 110        | 225/50R16 | A12                                     |                                                      |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                                         | 55-125     | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 B03 V16<br>S02                    |
|                                                                                                                          | 55-125     | 225/50R16 | A12                                     |                                                      |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                    | 63-85      | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 F23 V16<br>S02                    |
|                                                                                                                          | 63-85      | 215/55R16 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 63-85      | 225/50R16 | A12                                     |                                                      |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                    | 63-110     | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 F24 V16<br>X55 S02                |
|                                                                                                                          | 63-110     | 215/55R16 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 63-110     | 225/50R16 | A12                                     |                                                      |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                                                                   | 66-147     | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 Sth V16<br>S02                    |
|                                                                                                                          | 66-147     | 225/50R16 | A01 A12 K1a K2b K56                     |                                                      |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..                                                     | 77 - 110   | 195/55R16 | A13 R37                                 | A07 A19 A58<br>A99 Sth V16<br>S02                    |
|                                                                                                                          | 77 - 110   | 195/60R16 | A13 R37                                 |                                                      |
|                                                                                                                          | 77 - 155   | 205/55R16 | A33                                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 77 - 155   | 215/55R16 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 77 - 155   | 225/50R16 | A12                                     |                                                      |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                       | 75-147     | 205/55R16 | A90 R37                                 | A07 A19 A99<br>B03 DB8 Lim<br>V16 S02                |
|                                                                                                                          | 75-147     | 215/55R16 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 75-147     | 225/50R16 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 77-110     | 195/60R16 | A13 R37 T89 T93                         |                                                      |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                               | 75-147     | 205/55R16 | A90 R37                                 | A07 A19 A99<br>B03 Car DB8<br>V16 S02                |
|                                                                                                                          | 75-147     | 215/55R16 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 75-147     | 225/50R16 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 77-110     | 195/60R16 | A13 R37 T89 T93                         |                                                      |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011 | 77-130     | 195/60R16 | A13 R09 T89 T93                         | A07 A19 A99<br>Car Lim V16<br>VoA S02                |
|                                                                                                                          | 77-130     | 205/55R16 | A90 R37 T91 T94                         |                                                      |
|                                                                                                                          | 77-155     | 205/55R16 | A90 M+S T91 T94                         |                                                      |
|                                                                                                                          | 77-155     | 215/55R16 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                          | 77-155     | 225/50R16 | A12                                     |                                                      |

**Anlage 24** zum Prüfbericht Nr.55046620 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ C27 656  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 9 von 15

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-130     | 195/60R16 | A13 R09 T89 T93                         | A07 A19 A99<br>Car KMV Lim<br>V16 VoA S02 |
|                                                                                                                                                               | 77-130     | 205/55R16 | A90 R37 T91 T94                         |                                           |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 205/55R16 | A90 M+S T91 T94                         |                                           |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/55R16 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 225/50R16 | A12                                     |                                           |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01                                                                               | 66-125     | 205/55R16 | A33                                     | A07 A19 A58<br>A99 Npf S02                |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011                                                    | 66-103     | 195/60R16 | A13 R37 T89 T93                         | A07 A19 A58<br>A99 Npf S02                |
|                                                                                                                                                               | 66-130     | 205/55R16 | A33                                     |                                           |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                                                                    | 81-140     | 205/60R16 | A11                                     | A07 A19 A58<br>A99 V16 S01                |
|                                                                                                                                                               | 81-140     | 205/65R16 | A11                                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 81-140     | 215/60R16 | A91                                     |                                           |
|                                                                                                                                                               | 81-140     | 225/55R16 | A01 A12 K1a                             |                                           |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 24** zum Prüfbericht Nr.55046620 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ C27 656  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 10 von 15

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
 Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**138** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1380 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**Anlage 24** zum Prüfbericht Nr. **55046620** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ C27 656  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 11 von 15

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**AuT** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 340mm an Achse1.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 24** zum Prüfbericht Nr. **55046620** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ C27 656  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 12 von 15

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**DB8** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm oder größer an Achse1.

**F16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 4 mm zu Fahrwerksteilen zu achten.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**Anlage 24** zum Prüfbericht Nr. **55046620** (4. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ C27 656  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 13 von 15

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreieipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**StH** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 24** zum Prüfbericht Nr.55046620 (4. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ C27 656  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 14 von 15

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V16** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse          |
|--------|-------------|----------------------|
| Nr. 1  | 185/50R16   | 205/45R16            |
| Nr. 2  | 185/60R16   | 205/55R16            |
| Nr. 3  | 195/40R16   | 215/35R16            |
| Nr. 4  | 195/45R16   | 215/40R16, 225/40R16 |
| Nr. 5  | 195/50R16   | 215/45R16            |
| Nr. 6  | 205/45R16   | 225/40R16            |
| Nr. 7  | 205/50R16   | 225/45R16            |
| Nr. 8  | 205/55R16   | 225/50R16, 245/45R16 |
| Nr. 9  | 205/60R16   | 225/55R16            |
| Nr. 10 | 215/40R16   | 225/40R16, 245/35R16 |
| Nr. 11 | 215/55R16   | 235/50R16            |
| Nr. 12 | 225/40R16   | 245/35R16            |
| Nr. 13 | 225/50R16   | 245/45R16            |
| Nr. 14 | 225/55R16   | 245/50R16            |
| Nr. 15 | 225/60R16   | 245/55R16            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X55** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Rades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser max. 312 mm an Achse 1.

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z15** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 15-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 24** zum Prüfbericht Nr.55046620 (4. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 6.5Jx16 H2 Typ C27 656  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 15 von 15

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 20. März 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 15 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 2021.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 20. März 2026



Kocher

00465068.DOCX