

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55075519 (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,0JX19H2 Typ ADV16 8019  
 Hersteller Best4Tires GmbH

Seite 1 von 11

**Auftraggeber** Best4Tires GmbH  
 Rathausstraße 52-58  
 56203 Höhr - Grenzhäusen  
 QM Nr.4410022500004,TÜV Nord

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell ADV16  
 Typ ADV16 8019  
 Radgröße 8,0JX19H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| Y1         | ADV16 8019 Y1 / Ø67 - Ø65,1     | 5/108/65,1                                         | 45                      | 740               | 2260                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 52987  
 Herstellerzeichen ADV-M  
 Radtyp und Ausführung ADV16 8019 (s.o.)  
 Radgröße 8,0JX19H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Jahr und Monat

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M12x1,25          | Kegel 60° | 120                  | 28                  | RG.545      |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 130                  | 28,3                | RG.547      |
| S03 | Schraube M12x1,25          | Kegel 60° | 100                  | 28                  | RG.545      |
| S04 | Schraube M12x1,25          | Kegel 60° | 115                  | 28                  | RG.545      |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Citroen  
 DS  
 Fiat  
 Opel  
 Peugeot  
 Toyota  
 Volvo

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55075519 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0JX19H2 Typ ADV16 8019  
 Best4Tires GmbH

Seite 2 von 11

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Citr. C4 Picasso/<br>Spacetourer<br>3<br>e2*2007/46*0356*..                                        | 68-133     | 225/40R19 | K1a K2b K7a T89 T93                     | A01 A12 A19<br>A58 A60 A99<br>S03         |
|                                                                                                    | 68-133     | 235/35R19 | K1c K2b K6d K7a T91                     |                                           |
| Citroen Berlingo (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..                                                   | 56-96      | 225/45R19 | T96                                     | A12 A19 A58<br>A99 KOV NoE<br>R64 S04     |
| Citroen C5 Aircross<br>A<br>e2*2007/46*0642*..<br>- incl. Facelift 2022                            | 96-133     | 225/50R19 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 NoP S04                |
|                                                                                                    | 96-133     | 235/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                    | 96-133     | 235/50R19 | A01 K1a K2b                             |                                           |
|                                                                                                    | 96-133     | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                    | 96-133     | 255/45R19 | A01 K1a K2b                             |                                           |
| Citroen C5 Aircross Hybrid<br>A<br>e2*2007/46*0642*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2022 | 133        | 225/50R19 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 S04                    |
|                                                                                                    | 133        | 235/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                    | 133        | 245/45R19 |                                         |                                           |
| Citroen C5 Aircross Hybrid<br>K<br>e2*2018/858*00064*..                                            | 100        | 225/55R19 | K1b K2b                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 NoE<br>NoP V19 S04 |
|                                                                                                    | 100        | 235/50R19 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                    | 100        | 245/50R19 | K2b R03                                 |                                           |
|                                                                                                    | 100        | 255/45R19 | K1c K2b                                 |                                           |
| Citroen e-Berlingo (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..<br>- Elektro                                    | 57, 62     | 225/45R19 | T96                                     | A12 A19 A58<br>A99 KOV R64<br>S04         |
| DS 4<br>F<br>e2*2007/46*0628*10-..                                                                 | 96-165     | 225/50R19 | A90                                     | A19 A58 A99<br>MpH NoE V19<br>S04         |
|                                                                                                    | 96-165     | 235/45R19 | AS9                                     |                                           |
|                                                                                                    | 96-165     | 235/50R19 | A01 A12 K1c K2b                         |                                           |
|                                                                                                    | 96-165     | 245/45R19 | AS9                                     |                                           |
|                                                                                                    | 96-165     | 255/45R19 | A01 A12 K1c K2b                         |                                           |
| DS 7, -/Crossback<br>J<br>e2*2007/46*0601*..                                                       | 96-165     | 235/50R19 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 NoE NoP<br>S04         |
|                                                                                                    | 96-165     | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                    | 96-165     | 255/45R19 |                                         |                                           |
| DS 7, -/Crossback e-tense<br>J<br>e2*2007/46*0601*..<br>- Plug-in Hybrid                           | 133, 147   | 235/50R19 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 P38 Y82<br>S04         |
|                                                                                                    | 133, 147   | 245/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                    | 133, 147   | 255/45R19 |                                         |                                           |
| Fiat Doblo (III)<br>E<br>e2*2007/46*0625*20-..                                                     | 56-96      | 225/45R19 | T96                                     | A12 A19 A58<br>A99 KOV NoE<br>R64 S04     |
| Fiat e-Doblo (III)<br>E<br>e2*2007/46*0625*20-..<br>- Elektro                                      | 57, 62     | 225/45R19 | T96                                     | A12 A19 A58<br>A99 KOV R64<br>S04         |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55075519 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0JX19H2 Typ ADV16 8019  
 Best4Tires GmbH

Seite 3 von 11

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Opel Astra-L<br>F<br>e2*2007/46*0628*16-..<br>- incl. Facelift 2026                 | 81-100     | 215/35R19 | R37 T85                                 | A12 A19 A58<br>A99 MpH NoE<br>Y85 S04 |
|                                                                                     | 81-132     | 225/35R19 | T84 T88                                 |                                       |
| Opel Astra-L Sports Tourer<br>F<br>e2*2007/46*0628*16-..<br>- incl. Facelift 2026   | 81-100     | 215/35R19 | R37 T85                                 | A12 A19 A58<br>A99 Car NoE<br>NoP S04 |
|                                                                                     | 81-100     | 225/35R19 | T88                                     |                                       |
| Opel Combo-E<br>E<br>e2*2007/46*0623*..                                             | 56-96      | 225/45R19 | T96                                     | A12 A19 A58<br>A99 KOV NoE<br>R64 S04 |
| Opel Combo-E Electric<br>E<br>e2*2007/46*0623*..                                    | 57, 62     | 225/45R19 | T96                                     | A12 A19 A58<br>A99 KOV R64<br>S04     |
| Opel Grandland Hybrid<br>K<br>e2*2018/858*00064*..                                  | 100        | 225/55R19 | A90                                     | A19 A58 A99<br>NoE NoP V19<br>S04     |
|                                                                                     | 100        | 235/50R19 | A12                                     |                                       |
|                                                                                     | 100        | 255/45R19 | A12                                     |                                       |
| Opel Grandland X<br>Z<br>e2*2007/46*0597*..                                         | 75-133     | 225/50R19 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 NoP R93<br>S04     |
|                                                                                     | 75-133     | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                     | 75-133     | 245/45R19 |                                         |                                       |
| Opel Grandland, -/X<br>Z<br>e2*2007/46*0597*..<br>- incl. Facelift 2021             | 75-133     | 225/50R19 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 NoP S04            |
|                                                                                     | 75-133     | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                     | 75-133     | 245/45R19 |                                         |                                       |
| Opel Grandland, -/X -<br>Hybrid<br>Z<br>e2*2007/46*0597*..<br>- incl. Facelift 2021 | 110-147    | 225/50R19 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 S04                |
|                                                                                     | 110-147    | 235/45R19 |                                         |                                       |
|                                                                                     | 110-147    | 245/45R19 |                                         |                                       |
| Peugeot 3008<br>M<br>e2*2007/46*0534*..<br>- incl. Facelift 2021                    | 73-133     | 235/45R19 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 NoP S04            |
|                                                                                     | 73-133     | 245/45R19 |                                         |                                       |
| Peugeot 3008<br>M<br>e2*2007/46*0534*..                                             | 73-133     | 235/45R19 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 NoP R93<br>S04     |
|                                                                                     | 73-133     | 245/45R19 |                                         |                                       |
| Peugeot 3008 Hybrid<br>K<br>e2*2018/858*00064*..                                    | 100        | 225/55R19 | A90                                     | A19 A58 A99<br>NoE NoP V19<br>S04     |
|                                                                                     | 100        | 235/50R19 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                       |
|                                                                                     | 100        | 255/45R19 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                       |
| Peugeot 3008 Hybrid<br>M<br>e2*2007/46*0534*..<br>- incl. Facelift 2021             | 133, 147   | 235/45R19 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 S04                |
|                                                                                     | 133, 147   | 245/45R19 |                                         |                                       |
| Peugeot 308, 308SW (II)<br>L<br>e2*2007/46*0405*..                                  | 60-165     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A19 A58<br>A99 Car Flh<br>S03     |
|                                                                                     | 60-165     | 235/35R19 | A01 G01 T87 T91                         |                                       |
|                                                                                     | 60-96, 115 | 215/35R19 | T85                                     |                                       |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55075519 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0JX19H2 Typ ADV16 8019  
 Best4Tires GmbH

Seite 4 von 11

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Peugeot 407, 407SW<br>6*...*; 6*****; 6<br>e2*2001/116*<br>0292-0297,0312,<br>0328,0330-0332,<br>0336,0346,0352*...;<br>e2*2001/116*0369*...;<br>e3*2007/46*0062*.. | 80-120     | 225/40R19 | A01 G16 T89 T93                         | A12 A19 A99<br>Car Lim S03                |
|                                                                                                                                                                     | 80-155     | 235/35R19 | T88 T91                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                     | 93-155     | 225/40R19 | Z17 Z18                                 |                                           |
| Peugeot 408<br>F<br>e2*2007/46*0628*..<br>- incl. Facelift 2026                                                                                                     | 96, 100    | 235/45R19 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 KMV Lim<br>NoE NoP S04 |
|                                                                                                                                                                     | 96, 100    | 245/45R19 | A01 K1a                                 |                                           |
| Peugeot 408 PHEV<br>F<br>e2*2007/46*0628*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2026                                                                            | 110, 132   | 235/45R19 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 KMV Lim<br>NoE S04     |
|                                                                                                                                                                     | 110, 132   | 245/45R19 | A01 K1a                                 |                                           |
| Peugeot 5008<br>M<br>e2*2007/46*0534*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                                                    | 73-133     | 235/45R19 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 NoP S04                |
|                                                                                                                                                                     | 73-133     | 245/45R19 |                                         |                                           |
| Peugeot 5008<br>M<br>e2*2007/46*0534*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                                                    | 73-133     | 235/45R19 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 NoP R93<br>S04         |
|                                                                                                                                                                     | 73-133     | 245/45R19 |                                         |                                           |
| Peugeot 5008 Hybrid<br>K<br>e2*2018/858*00064*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                                           | 100        | 225/55R19 | A90                                     | A19 A58 A99<br>NoE NoP V19<br>S04         |
|                                                                                                                                                                     | 100        | 235/50R19 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                           |
|                                                                                                                                                                     | 100        | 255/45R19 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                           |
| Peugeot 508 (I)<br>8<br>e2*2007/46*0080*...;<br>e2*2007/46*0081*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                         | 82-122     | 225/40R19 | T93                                     | A12 A19 A58<br>A99 Car Lim<br>S01         |
|                                                                                                                                                                     | 82-122     | 235/40R19 | A01 K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                     | 82-122     | 245/35R19 | A01 K1a K2b K6m T93                     |                                           |
| Peugeot 508 (I) RXH<br>8<br>e2*2007/46*0080*06-..<br>- incl. Facelift 2021                                                                                          | 120, 133   | 225/40R19 | T93                                     | A12 A19 A57<br>A99 Car KMV<br>S01         |
|                                                                                                                                                                     | 120, 133   | 235/40R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                     | 120, 133   | 245/35R19 | T93                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                     | 120, 133   | 245/40R19 |                                         |                                           |
| Peugeot 508 (II)<br>F<br>e2*2007/46*0628*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                                                | 96-165     | 225/40R19 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Car Lim<br>NoP V19 S04 |
|                                                                                                                                                                     | 96-165     | 235/35R19 | T91                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                     | 96-165     | 235/40R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                     | 96-165     | 245/35R19 | R03                                     |                                           |
| Peugeot 508 (II) Hybrid<br>F<br>e2*2007/46*0628*..<br>- Plug-In Hybrid                                                                                              | 133        | 225/40R19 | T93                                     | A12 A19 A58<br>A99 Car Lim<br>V19 S04     |
|                                                                                                                                                                     | 133        | 235/40R19 | T96                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                     | 133        | 245/35R19 | R03 T93                                 |                                           |
| Peugeot e-Partner (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..<br>- Elektro                                                                                                      | 57, 62     | 225/45R19 | T96                                     | A12 A19 A58<br>A99 KOV R64<br>S04         |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55075519 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0JX19H2 Typ ADV16 8019  
 Best4Tires GmbH

Seite 5 von 11

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Peugeot e-Rifter<br>E<br>e2*2007/46*0624*..<br>e2*2007/46*0625*..<br>- Elektro             | 57, 62     | 225/45R19 | T96                                     | A12 A19 A58<br>A99 KMV S04            |
| Peugeot Partner (IV)<br>E<br>e2*2007/46*0625*..                                            | 56-96      | 225/45R19 | T96                                     | A12 A19 A58<br>A99 KOV NoE<br>R64 S04 |
| Peugeot Rifter<br>E<br>e2*2007/46*0624*..<br>e2*2007/46*0625*..                            | 56-96      | 225/40R19 | T93                                     | A12 A19 A58<br>A99 KMV NoE<br>S04     |
|                                                                                            | 56-96      | 225/45R19 | T92 T96                                 |                                       |
| Toyota Proace City<br>E, E(EU,N)-TMG<br>e2*2007/46*0686*..<br>e13*2007/46*2270*..          | 56-96      | 225/45R19 | T96                                     | A12 A19 A58<br>A99 KOV NoE<br>R64 S04 |
| Toyota Proace City Electric<br>E, E(EU,N)-TMG<br>e2*2007/46*0686*..<br>e13*2007/46*2270*.. | 57, 62     | 225/45R19 | T96                                     | A12 A19 A58<br>A99 KOV R64<br>S04     |
| Volvo S60, -/BiFuel<br>R, H<br>e9*98/14, 2001/116*<br>0036,0044*..                         | 85-191     | 225/35R19 | K1a K2b K45 T88                         | A01 A12 A19<br>A99 B02 LV2<br>S02     |
|                                                                                            | 85-191     | 235/35R19 | G52 K1a K2b K45 T87 T91                 |                                       |
| Volvo S80, -/BiFuel<br>T, K<br>e9*96/79,98/14,<br>2001/116*<br>0028,0043*..                | 96-200     | 235/35R19 | T87 T91                                 | A12 A19 A99<br>B02 NBF S02            |
| Volvo V70, -/BiFuel<br>S, J<br>e4*98/14,2001/116*<br>0040,0061*..                          | 85-191     | 225/35R19 | K1a K45 T88                             | A01 A12 A19<br>A99 B02 LV2<br>X7V S02 |
|                                                                                            | 85-191     | 235/35R19 | G52 K1a K45 T88 T91                     |                                       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55075519 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0JX19H2 Typ ADV16 8019  
 Best4Tires GmbH

Seite 6 von 11

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
 Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55075519** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0JX19H2 Typ ADV16 8019  
Best4Tires GmbH

Seite 7 von 11

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.).

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**AS9** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 9mm aufträgt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G16** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 16 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G52** Ist die Reifengröße 215/55R16, 235/45R17, 225/50R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.



**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55075519** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0JX19H2 Typ ADV16 8019  
Best4Tires GmbH

Seite 8 von 11

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm hinter bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**LV2** Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 235/45R17, 235/50R17 bzw. 235/40R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind, ist durch Begrenzung des Lenkeinschlages (Volvo-Teile-Nr. 9473207) eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).



**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55075519** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0JX19H2 Typ ADV16 8019  
Best4Tires GmbH

Seite 9 von 11

**P38** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 380 mm an Achse 1.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R64** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/65R16, 215/60R17 oder 215/55R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R93** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 235/50R19 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55075519 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0JX19H2 Typ ADV16 8019  
 Best4Tires GmbH

Seite 10 von 11

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 245/50R19, 275/45R19                       |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 265/40R19, 275/40R19                       |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 25 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 26 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 27 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 28 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X7V** Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Volvo V70 Cross Country ww. Volvo XC70 (Typ B, S).

**Y82** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 21 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55075519 (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,0JX19H2 Typ ADV16 8019  
Best4Tires GmbH

Seite 11 von 11

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 5. Juni 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 11 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum August 2019.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 5. Juni 2026



Laux

00469975.DOCX

SW