

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
 Hersteller CMS Automotive Trading GmbH

Seite 1 von 24

**Auftraggeber** CMS Automotive Trading GmbH  
 SAP Allee 2 / Gewerbepark  
 68789 St.Leon-Rot  
 49 02 0112205

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell C25  
 Typ C25 8520  
 Radgröße 8.5Jx20H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung          | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| C25 8520 34<br>82SE | 1338/17 CMS / Ø66,45-Ø57,1      | 5/112/57,1                                         | 34,5                    | 850               | 2450                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 53330  
 Herstellerzeichen CMS  
 Radtyp und Ausführung C25 8520 (s.o.)  
 Radgröße 8.5Jx20H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund        | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 120                  | 42                  | Z85         |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 120                  | 45                  | Z100        |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 140                  | 42                  | Z85         |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 140                  | 45                  | Z100        |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel Ø28mm | 125                  | 45                  | Z100        |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways  
 Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 2 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Aiways U5                                         | 55, 60     | 235/45R20 | K3s                                     | A01 A12 A19              |
| MAS861, -/WVTA                                    | 55, 60     | 245/40R20 | K1a K1b K3s                             | A58 A99 V20              |
| e13*2007/46*2315*..;                              | 55, 60     | 255/40R20 | K2b R03                                 | S02                      |
| e13*KS07/46*1629*..;                              |            |           |                                         |                          |
| e13*KS07/46*1631*..                               |            |           |                                         |                          |
| Audi A4                                           | 74-162     | 235/30R20 | K1c K2b K44 K46 T88                     | A01 A12 A19              |
| 8E                                                |            |           |                                         | A99 Car Lim              |
| e1*98/14*0151*..,                                 |            |           |                                         | S01                      |
| e1*2001/116*0151*..                               |            |           |                                         |                          |
| Audi A4 Cabriolet                                 | 96-162     | 235/30R20 | K1c K2b K44 K46 T88                     | A01 A12 A19              |
| 8H                                                |            |           |                                         | A99 Cbo S01              |
| e1*98/14*0177*..,                                 |            |           |                                         |                          |
| e1*2001/116*0177*..                               |            |           |                                         |                          |
| Audi A6 -/Avant                                   | 89-188     | 245/30R20 | K1b K2b K44 K46 K56 T90                 | A01 A12 A19              |
| 4F, 4F1                                           | 89-213     | 255/30R20 | K1c K2b K44 K46 K56 T92                 | A99 Car Lim              |
| e1*2001/116*0254*..,                              |            |           |                                         | NBF X27 S01              |
| e1*2001/116*0276*..;                              |            |           |                                         |                          |
| e13*2007/46*1080*..                               |            |           |                                         |                          |
| Audi A6 Allroad                                   | 120-257    | 245/35R20 | K42 K46 T95                             | A01 A12 A19              |
| 4F, 4F1                                           | 120-257    | 255/35R20 | K1a K1b K2b K41 K42 K44 K46             | A99 X28 S01              |
| e1*2001/116*0254*..;                              |            |           | T97                                     |                          |
| e13*2007/46*1080*..                               |            |           |                                         |                          |
| Audi A8                                           | 154-257    | 245/35R20 | K1c K2b R37 T91 T95                     | A01 A12 A19              |
| 4E                                                | 154-257    | 245/40R20 | G01 K1c K2b K41 R37 T95 T99             | A99 Lim NBF              |
| e1*2001/116*0198*..,                              | 154-257    | 245/40R20 | K1c K2b K41 R37 T95 T99 X72             | S01                      |
| e1*2001/116*0246*..                               | 154-331    | 255/35R20 | K1c K2b T93 T97                         |                          |
| Audi Q2                                           | 81-110     | 225/35R20 | K1c K2b                                 | A01 A12 A19              |
| GA                                                | 81-110     | 235/30R20 | K1c K2b K8f                             | A58 A99 V20              |
| e1*2007/46*1552*..                                | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2b K8f                             | S03                      |
| - Frontantrieb                                    | 81-110     | 255/30R20 | K2c K8o R03                             |                          |
| Audi Q2                                           | 81-110     | 225/35R20 | K1a K1b K2b K8f                         | A01 A12 A19              |
| GA                                                | 81-110     | 235/30R20 | K1c K2c K8f                             | A58 A99 KMV              |
| e1*2007/46*1552*..                                | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2c K8f                             | R92 V20 S03              |
| - Frontantrieb                                    | 81-110     | 255/30R20 | K2c K8o R03                             |                          |
| - mit Zusatz-                                     |            |           |                                         |                          |
| Verbreiterungen                                   |            |           |                                         |                          |
| Audi Q2 Quattro                                   | 110, 140   | 225/35R20 | K1c K2b K6w K8c T90                     | A01 A12 A19              |
| GA                                                | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2c K6y K8i T92                     | A56 A99 S03              |
| e1*2007/46*1552*01-..                             |            |           |                                         |                          |
| Audi Q2 Quattro                                   | 110, 140   | 225/35R20 | K1a K1b K2b K6w K8c T90                 | A01 A12 A19              |
| GA                                                | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2c K6y K8i T92                     | A56 A99 KMV              |
| e1*2007/46*1552*01-..                             |            |           |                                         | R92 S03                  |
| - mit Zusatz-                                     |            |           |                                         |                          |
| Verbreiterungen                                   |            |           |                                         |                          |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 3 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                                | 88-162     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A19 A57<br>A99 S04                |
|                                                                                                                    | 88-162     | 235/35R20 | T92                                     |                                       |
|                                                                                                                    | 88-162     | 245/30R20 | A01 K1a K2b                             |                                       |
|                                                                                                                    | 88-162     | 245/35R20 | A01 K1a K2b                             |                                       |
|                                                                                                                    | 88-162     | 255/30R20 | A01 K1a K2b K6v T92                     |                                       |
|                                                                                                                    | 88-162     | 255/35R20 | A01 K1a K2b K6v                         |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen           | 88-162     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A19 A57<br>A99 KMV S04            |
|                                                                                                                    | 88-162     | 235/35R20 | T92                                     |                                       |
|                                                                                                                    | 88-162     | 245/30R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                    | 88-162     | 245/35R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                    | 88-162     | 255/30R20 | A01 K6v T92                             |                                       |
|                                                                                                                    | 88-162     | 255/35R20 | A01 K6v                                 |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                                              | 110-180    | 235/40R20 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A19<br>A57 A99 MpH<br>S04     |
|                                                                                                                    | 110-180    | 235/45R20 | K1a K1b K2b                             |                                       |
|                                                                                                                    | 110-180    | 245/40R20 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                    | 110-180    | 255/40R20 | K1c K2b                                 |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                         | 110-180    | 235/40R20 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 MpH RQ3<br>S04     |
|                                                                                                                    | 110-180    | 235/45R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                    | 110-180    | 245/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                    | 110-180    | 255/40R20 |                                         |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback (III)<br>FJ<br>e1*2018/858*00543*..                                                           | 110-195    | 235/45R20 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 KOV NoE<br>NoP S04 |
|                                                                                                                    | 110-195    | 245/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                    | 110-195    | 255/40R20 |                                         |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback (III)<br>TFSIe<br>FJ<br>e1*2018/858*00543*..<br>- Plug-in Hybrid (System-<br>leistung: 200kW) | 130        | 235/45R20 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 KOV S04            |
|                                                                                                                    | 130        | 245/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                    | 130        | 255/40R20 |                                         |                                       |
| Audi Q4 e-tron -/Sportback<br>FZ<br>e1*2018/858*00006*..<br>- Elektro                                              | 70-89      | 235/50R20 | A12 K1a R02                             | A01 A19 A57<br>A99 V20 S01            |
|                                                                                                                    | 70-89      | 255/45R20 | A12 K1a R02                             |                                       |
|                                                                                                                    | 70-89      | 255/45R20 | A91 R03                                 |                                       |
| Audi RS Q3 (I)<br>8U<br>e1*2007/46*<br>0590*01-..                                                                  | 228-270    | 235/35R20 | T92                                     | A12 A19 A56<br>A99 KMV S04            |
|                                                                                                                    | 228-270    | 245/35R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                    | 228-270    | 255/35R20 | A01 K6v                                 |                                       |
| Audi RS Q3 -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*2038*..                                                            | 294        | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A19 A56<br>A99 S04                |
|                                                                                                                    | 294        | 245/40R20 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                    | 294        | 255/40R20 |                                         |                                       |
| Audi RS3 Limousine<br>8V<br>e1*2007/46*0608*03-..                                                                  | 294        | 235/30R20 | K1c K2b K6h K6i K8m R21                 | A01 A12 A19<br>A56 A99 Lim<br>S01     |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 4 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen      | 221        | 235/35R20 | K1c K2a K2b K6y K8i                     | A01 A12 A19<br>A56 A99 KMV<br>S03 |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018  | 132-169    | 235/30R20 | K1a K2b K6g K8c T88                     | A01 A12 A19                       |
|                                                                                              | 132-169    | 245/30R20 | K1c K2b K5d K6h K6i K8c                 | A57 A99 Cbo                       |
|                                                                                              | 132-169    | 255/30R20 | K1c K2c K5d K6h K6i K8o                 | Cpe S01                           |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                   | 180        | 235/30R20 | K1a K2b K6g K8c T88                     | A01 A12 A19                       |
|                                                                                              | 180        | 245/30R20 | K1c K2b K5d K6h K6i K8c                 | A57 A99 Cbo                       |
|                                                                                              | 180        | 255/30R20 | K1c K2c K5d K6h K6i K8o                 | Cpe S01                           |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 210-235    | 245/30R20 | K1c K2b K5d K6h K6i K8c                 | A01 A12 A19                       |
|                                                                                              | 210-235    | 255/30R20 | K1c K2c K5d K6h K6i K8o                 | A56 A99 Cbo<br>Cpe S01            |
| Ford Capri<br>DRP<br>e1*2018/858*00364*..<br>- Elektro                                       | 70-109     | 235/50R20 | K1c R02                                 | A01 A12 A19                       |
|                                                                                              | 70-109     | 255/45R20 | R03                                     | A57 A99 V20                       |
|                                                                                              | 70-109     | 265/45R20 | R03                                     | Vn2 S01                           |
| Ford Explorer<br>DRP<br>e1*2018/858*00364*..<br>- Elektro                                    | 70-109     | 235/50R20 | K1c R02                                 | A01 A12 A19                       |
|                                                                                              | 70-109     | 255/45R20 | R03                                     | A57 A99 Car                       |
|                                                                                              | 70-109     | 265/45R20 | R03                                     | V20 Vn2 S01                       |
| MG EHS (RX6) PHEV (I)<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                 | 119        | 225/40R20 |                                         | A12 A19 A58                       |
|                                                                                              | 119        | 235/40R20 |                                         | A99 S05                           |
|                                                                                              | 119        | 245/35R20 | A01 K1a K3i K5w                         |                                   |
|                                                                                              | 119        | 255/35R20 | A01 K1a K2b K3i K5x K6w K7a             |                                   |
| MG HS (I)<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..<br>- Elektro                                       | 119        | 225/40R20 |                                         | A12 A19 A58                       |
|                                                                                              | 119        | 235/40R20 |                                         | A99 S05                           |
|                                                                                              | 119        | 245/35R20 | A01 K1a K3i K5w                         |                                   |
|                                                                                              | 119        | 255/35R20 | A01 K1a K2b K3i K5x K6w K7a             |                                   |
| MG HS (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*..<br>- Elektro                                      | 125        | 235/45R20 |                                         | A12 A19 A58                       |
|                                                                                              | 125        | 245/45R20 |                                         | A99 NoE NoP                       |
|                                                                                              | 125        | 255/40R20 | A01 K2b                                 | S05                               |
| MG HS / eHS PHEV (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*..<br>- Plug-in Hybrid                    | 105        | 235/45R20 |                                         | A12 A19 A58                       |
|                                                                                              | 105        | 245/45R20 |                                         | A99 S05                           |
|                                                                                              | 105        | 255/40R20 | A01 K2b                                 |                                   |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 5 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| MG HS Hybrid+ (II)<br>AS3A<br>e4*2018/858*00201*..                                 | 105        | 235/45R20 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 NoP S05                |
|                                                                                    | 105        | 245/45R20 |                                         |                                           |
|                                                                                    | 105        | 255/40R20 | A01 K2b                                 |                                           |
| MG S6 EV<br>IS3E<br>e9*2018/858*11692*..<br>- Elektro                              | 80, 90     | 235/50R20 | ASo                                     | A19 A57 A99<br>S05                        |
|                                                                                    | 80, 90     | 245/45R20 | ASo                                     |                                           |
|                                                                                    | 80-100     | 235/50R20 | ASo M+S                                 |                                           |
|                                                                                    | 80-100     | 245/45R20 | ASo M+S                                 |                                           |
|                                                                                    | 80-100     | 245/50R20 | A01 A12 K1a                             |                                           |
|                                                                                    | 80-100     | 255/45R20 | A12                                     |                                           |
|                                                                                    | 80-100     | 265/45R20 | A01 A12 K1a K6w                         |                                           |
|                                                                                    | 80-100     | 275/45R20 | A01 A12 K1c K2b K6w                     |                                           |
| MG ZS (II)<br>ZS3A<br>e4*2018/858*00220*..<br>- incl. Hybrid+                      | 75, 85     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A19 A58<br>A99 Flh NoE<br>NoP V20 S05 |
|                                                                                    | 75, 85     | 235/35R20 | A01 K3i K5w                             |                                           |
|                                                                                    | 75, 85     | 245/30R20 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K5x<br>K6w T90  |                                           |
|                                                                                    | 75, 85     | 255/30R20 | A01 K2b K4i K6y K8e R03                 |                                           |
| MG ZS EV (I)<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro | 68-75      | 235/30R20 | K2b K3i K4i K5w K6d K6x T88             | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>S05         |
|                                                                                    | 68-75      | 245/30R20 | K2b K3i K4i K5w K6d K6x T90             |                                           |
| MG4 Electric/EV (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                   | 54, 68     | 245/30R20 | K1c K2a K2b K5k T90                     | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>X88 S05     |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                | 73, 75     | 235/30R20 | K1c K2a K2b K5d K5k K6g K8m<br>T88      | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 S05     |
|                                                                                    | 73, 75     | 245/30R20 | K1c K2c K5d K5i K5k K6g K6i<br>K8m T90  |                                           |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                 | 110,140    | 225/35R20 | M+S                                     | A12 A19 A57<br>A99 NoP S03                |
|                                                                                    | 110,140    | 225/40R20 | M+S                                     |                                           |
|                                                                                    | 110,140    | 235/35R20 | A01 K1a K1b K6w M+S                     |                                           |
|                                                                                    | 110,140    | 245/35R20 | A01 K1c K6w                             |                                           |
|                                                                                    | 110,140    | 255/35R20 | A01 K1c K2b K3s K5v K6y K8e             |                                           |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*20-..<br>- ab Facelift 2024               | 110, 150   | 245/35R20 | K1c K6w                                 | A01 A12 A19<br>A57 A99 NoP<br>S03         |
|                                                                                    | 110, 150   | 255/35R20 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e                 |                                           |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid    | 110        | 225/35R20 | M+S R37 T90                             | A12 A19 A58<br>A99 S03                    |
|                                                                                    | 110        | 225/40R20 | M+S R37                                 |                                           |
|                                                                                    | 110        | 235/35R20 | A01 K1a K1b K6w M+S R37                 |                                           |
|                                                                                    | 110        | 245/35R20 | A01 K1c K6w                             |                                           |
|                                                                                    | 110        | 255/35R20 | A01 K1c K2b K3s K5v K6y K8e             |                                           |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 6 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*21-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ab Facelift 2024 | 110, 130   | 245/35R20 | K1c K6w                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 S03            |
|                                                                                                   | 110, 130   | 255/35R20 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e                 |                                       |
| Cupra Formentor VZ<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                             | 180,228    | 225/35R20 | M+S R37 T90                             | A12 A19 A57<br>A99 NoP S03            |
|                                                                                                   | 180,228    | 225/40R20 | M+S R37                                 |                                       |
|                                                                                                   | 180,228    | 235/35R20 | A01 K1a K1b K6w M+S R37                 |                                       |
|                                                                                                   | 180,228    | 245/35R20 | A01 K1c K6w                             |                                       |
|                                                                                                   | 180,228    | 255/35R20 | A01 K1c K2b K3s K5v K6y K8e             |                                       |
| Cupra Formentor VZ 2WD<br>KM<br>e9*2007/46*4008*24-..<br>ab Facelift 2024                         | 195        | 245/35R20 | K1c K6w                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 NoP<br>S03     |
|                                                                                                   | 195        | 255/35R20 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e                 |                                       |
| Cupra Formentor VZ 4Drive<br>KM<br>e9*2007/46*4008*22-..<br>ab Facelift 2024                      | 245        | 245/35R20 | K1c K6w                                 | A01 A12 A19<br>A56 A99 NoP<br>S03     |
|                                                                                                   | 245        | 255/35R20 | K1c K2b K3s K5v K6y K8e                 |                                       |
| Cupra Formentor VZ5<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..<br>- incl. Facelift 2026                          | 287        | 245/35R20 | M+S                                     | A12 A19 A56<br>A99 KMV S03            |
|                                                                                                   | 287        | 255/35R20 | A01 K1a K1b K3s K6w K8e                 |                                       |
| Cupra Raval<br>KS<br>e9*2018/858*11812*..<br>- Elektro                                            | 45         | 225/35R20 | K2b R37 T90                             | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>V20 S03 |
|                                                                                                   | 45         | 235/35R20 | K1a K1b K2b K6w                         |                                       |
|                                                                                                   | 45         | 245/30R20 | K1c K2b K3i K5w K6w K8e T90             |                                       |
|                                                                                                   | 45         | 255/30R20 | K1c K2a K2b K3i K5w K6g K6x<br>K8e      |                                       |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 20/21 Zoll<br>Serienbereifung  | 70, 89     | 235/50R20 | A12 M+S R02                             | A19 A58 A99<br>RC1 V20 Z19<br>S01     |
|                                                                                                   | 70, 89     | 255/45R20 | A90 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                   | 70, 89     | 265/45R20 | A01 A12 K1c M+S                         |                                       |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 19 Zoll<br>Serienbereifung     | 70, 89     | 235/50R20 | A12 K1c R02                             | A01 A19 A58<br>A99 V20 S01            |
|                                                                                                   | 70, 89     | 255/45R20 | A90 K1c                                 |                                       |
|                                                                                                   | 70, 89     | 265/45R20 | A12 K1c                                 |                                       |
| Cupra Terramar<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                                  | 110, 150   | 235/45R20 | AS9                                     | A19 A57 A99<br>NoE NoP V20<br>S03     |
|                                                                                                   | 110, 150   | 245/40R20 | AS9                                     |                                       |
|                                                                                                   | 110, 150   | 255/40R20 | A12                                     |                                       |
| Cupra Terramar e-Hybrid<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                         | 110, 130   | 235/45R20 | AS9 R37                                 | A19 A58 A99<br>V20 S03                |
|                                                                                                   | 110, 130   | 235/45R20 | AS9 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                   | 110, 130   | 245/40R20 | AS9 R37                                 |                                       |
|                                                                                                   | 110, 130   | 245/40R20 | AS9 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                   | 110, 130   | 255/40R20 | A12                                     |                                       |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 7 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Cupra Terramar VZ<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..                                                                          | 195        | 235/45R20 | AS9 M+S                                 | A19 A56 A99                                      |
|                                                                                                                          | 195        | 245/40R20 | AS9 M+S                                 | NoE NoP S03                                      |
|                                                                                                                          | 195        | 255/40R20 | A12                                     |                                                  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 225/35R20 | K1a K1b K2b R37 T90                     | A01 A12 A19                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 225/35R20 | K1a K1b K2b M+S T90                     | A58 A99 F23                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 235/35R20 | K1c K2b K6v K8c                         | KMV NoP S03                                      |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 245/30R20 | K1c K2b K6v K8c T90                     |                                                  |
|                                                                                                                          | 85, 110    | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                         |                                                  |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 110, 140   | 225/35R20 | K1a K1b K2b T90                         | A01 A12 A19                                      |
|                                                                                                                          | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2b                                 | A56 A99 F24                                      |
|                                                                                                                          | 110, 140   | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                         | KMV NoP S03                                      |
| Seat Cupra Ateca (VZ)<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                                    | 221        | 225/35R20 | K1a K1b M+S T90                         | A01 A12 A19                                      |
|                                                                                                                          | 221        | 225/35R20 | K1a K1b R37 T90                         | A56 A99 F24                                      |
|                                                                                                                          | 221        | 235/35R20 | K1c K2b M+S T88 T92                     | S03                                              |
|                                                                                                                          | 221        | 235/35R20 | K1c K2b R37 T88 T92                     |                                                  |
|                                                                                                                          | 221        | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                         |                                                  |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                | 110        | 225/35R20 | K1a K1b K2b M+S T90                     | A01 A12 A19                                      |
|                                                                                                                          | 110        | 235/35R20 | K1c K2b K6v K8c                         | A58 A99 F23                                      |
|                                                                                                                          | 110        | 245/30R20 | K1c K2b K6v K8c T90                     | KMV NoP S03                                      |
|                                                                                                                          | 110        | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                         |                                                  |
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                | 140        | 225/35R20 | K1a K1b M+S T90                         | A01 A12 A19                                      |
|                                                                                                                          | 140        | 235/35R20 | K1c K2b M+S T88 T92                     | A56 A99 F24                                      |
|                                                                                                                          | 140        | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                         | NoP S03                                          |
| Seat Cupra Ateca VZ<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*23-..<br>- 20 Zoll Serienbereifung<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen     | 221        | 225/35R20 | A90 M+S T90                             | A19 A56 A99                                      |
|                                                                                                                          | 221        | 235/35R20 | A12 M+S T88 T92                         | F24 KMV Z20                                      |
|                                                                                                                          | 221        | 245/35R20 | A01 A12 K1c K2b K6v K8c                 | S03                                              |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..                                              | 75-155     | 235/30R20 | G01 K3b K6g K8b T88                     | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>K1c K2b Lim<br>S01 |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                                               | 110-180    | 235/40R20 | K1a K1b T96                             | A01 A12 A19                                      |
|                                                                                                                          | 110-180    | 235/45R20 | K1a K1b T00 T96                         | A57 A99 MpH                                      |
|                                                                                                                          | 110-180    | 245/40R20 | K1c K6w T95 T99                         | S03                                              |
|                                                                                                                          | 110-180    | 255/40R20 | K1c K2b K5v K6w                         |                                                  |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                                            | 110-180    | 235/40R20 | T96                                     | A12 A19 A57                                      |
|                                                                                                                          | 110-180    | 235/45R20 |                                         | A99 MpH RQ3                                      |
|                                                                                                                          | 110-180    | 245/40R20 | A01 K6w T95 T99                         | S03                                              |
|                                                                                                                          | 110-180    | 255/40R20 | A01 K5v K6w                             |                                                  |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 8 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Skoda Elroq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..                                                       | 70         | 235/50R20 | A01 K1a                                        | A12 A19 A58<br>A99 Flh V20<br>S01                        |
|                                                                                                          | 70         | 245/45R20 |                                                |                                                          |
|                                                                                                          | 70         | 255/45R20 | A01 K1a                                        |                                                          |
|                                                                                                          | 70         | 265/45R20 | A01 K1a K2b                                    |                                                          |
| Skoda Elroq 85<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..<br>- Elektro                                               | 89 (210)   | 235/50R20 | K1a R02                                        | A01 A12 A19<br>A58 A99 Flh<br>V20 S01                    |
|                                                                                                          | 89 (210)   | 255/45R20 | K1a                                            |                                                          |
|                                                                                                          | 89 (210)   | 265/45R20 | K1a K2b                                        |                                                          |
| Skoda Elroq RS, 85X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*19-..<br>- Elektro                                          | 77         | 235/50R20 | K1a M+S R02                                    | A01 A12 A19<br>A56 A99 Flh<br>V20 S01                    |
|                                                                                                          | 77         | 255/45R20 | K1a M+S                                        |                                                          |
|                                                                                                          | 77         | 265/45R20 | K1a K2b M+S                                    |                                                          |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025   | 70         | 235/50R20 | A01 A12 K1a                                    | A19 A58 A99<br>V20 S01                                   |
|                                                                                                          | 70         | 245/45R20 | A32                                            |                                                          |
|                                                                                                          | 70         | 255/45R20 | A01 A12 K1a R02                                |                                                          |
|                                                                                                          | 70         | 255/45R20 | A91 R03                                        |                                                          |
| Skoda Enyaq 80,85 -/X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025 | 70-89      | 235/50R20 | A12 K1a R02                                    | A01 A19 A57<br>A99 V20 S01                               |
|                                                                                                          | 70-89      | 255/45R20 | A12 K1a R02                                    |                                                          |
|                                                                                                          | 70-89      | 255/45R20 | A91 R03                                        |                                                          |
| Skoda Enyaq RS<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé                                 | 77         | 235/50R20 | A12 K1a M+S R02                                | A01 A19 A56<br>A99 V20 S01                               |
|                                                                                                          | 77         | 255/45R20 | A12 K1a M+S R02                                |                                                          |
|                                                                                                          | 77         | 255/45R20 | A91 M+S R03                                    |                                                          |
| Skoda Kodiaq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                            | 85-180     | 235/40R20 | T96                                            | A12 A19 A57<br>A99 S03                                   |
|                                                                                                          | 85-180     | 235/45R20 |                                                |                                                          |
|                                                                                                          | 85-180     | 245/40R20 | T95 T99                                        |                                                          |
|                                                                                                          | 85-180     | 255/40R20 | A01 K1a K2b                                    |                                                          |
| Skoda Kodiaq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. RS                                            | 110-195    | 235/45R20 |                                                | A12 A19 A57<br>A99 NoP S03                               |
|                                                                                                          | 110-195    | 245/40R20 |                                                |                                                          |
|                                                                                                          | 110-195    | 255/40R20 | A01 K1a K2b K4i K6w                            |                                                          |
| Skoda Kodiaq (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                                 | 110        | 235/45R20 |                                                | A12 A19 A58<br>A99 S03                                   |
|                                                                                                          | 110        | 245/40R20 |                                                |                                                          |
|                                                                                                          | 110        | 255/40R20 | A01 K1a K2b K4i K6w                            |                                                          |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                  | 81-110     | 225/35R20 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K6i K8h T90     | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 KOV Lim<br>NoE NoP S03 |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/30R20 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b<br>K6i K8m T88     |                                                          |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/30R20 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b<br>K6i K7b K8s T90 |                                                          |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.**55026721** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 9 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise                | Auflagen und Hinweise                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                                           | 110-195    | 225/35R20 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8h T90             | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>F24 KOV Lim<br>MpH NoE S03 |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 235/30R20 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8m T88             |                                                          |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 245/30R20 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b K6i K7b K8s T90         |                                                          |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                                   | 81-135     | 235/30R20 | K1a K1b T88                                         | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>F24 S01                    |
|                                                                                                                                 | 81-135     | 245/30R20 | K1c K3s K4i K6g K6w K8e K9v T89                     |                                                          |
|                                                                                                                                 | 81-135     | 255/30R20 | K1c K3c K3s K4i K5b K5v K6g K6w K8e K9v T92         |                                                          |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                        | 110-140    | 235/30R20 | K1a K1b K2b K4i K6h K6x K8r K9v T88                 | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>F24 S01                    |
|                                                                                                                                 | 110-140    | 245/30R20 | K1c K2c K3s K4i K6h K6x K8r K9v T90                 |                                                          |
|                                                                                                                                 | 110-140    | 255/30R20 | K1c K2c K3c K3s K4i K5b K5v K6h K6x K8r K9v         |                                                          |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br><br>                                                                    | 85, 110    | 225/35R20 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w K6i K6w K8h         | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>F23 KMV NoE<br>NoP V20 S03 |
|                                                                                                                                 | 85, 110    | 235/30R20 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w K6i K6x K8m T88     |                                                          |
|                                                                                                                                 | 85, 110    | 245/30R20 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b K5x K6i K6y K7b K8s     |                                                          |
|                                                                                                                                 | 85, 110    | 255/30R20 | K2c K4i K6i K6y K8s R03                             |                                                          |
| Skoda Octavia Scout 4x4 (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br><br>                                                                | 110        | 235/30R20 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w K6i K6x K8m T88     | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>F24 KMV NoE<br>NoP S03     |
|                                                                                                                                 | 110, 147   | 225/35R20 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w K6i K6w K8h T90     |                                                          |
|                                                                                                                                 | 110, 147   | 245/30R20 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b K5x K6i K6y K7b K8s T90 |                                                          |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-...;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 225/35R20 | K4i K6g K6i K8e T90                                 | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>Lim NoP V00<br>V20 S03     |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 235/30R20 | K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e T88                     |                                                          |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 235/35R20 | K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e T88 T92                 |                                                          |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 245/30R20 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h K6i K8m T90             |                                                          |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 255/30R20 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h K6i K7d K8s             |                                                          |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br><br>                                                                         | 110-195    | 225/35R20 | K1a T90                                             | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>KOV Lim NoP<br>V00 V20 S03 |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 235/35R20 | K1c K4i T88 T92                                     |                                                          |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 245/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h T90                 |                                                          |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 255/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h T88 T92             |                                                          |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 10 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid            | 110        | 225/35R20 | K1a R02 T90                                | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>KOV Lim V20<br>S03     |
|                                                                                     | 110        | 235/35R20 | K1c K4i T92                                |                                                      |
|                                                                                     | 110        | 255/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h<br>T92     |                                                      |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid               | 115        | 225/35R20 | K4i K6g K6i K8e T90                        | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>Lim V20 S03            |
|                                                                                     | 115        | 235/35R20 | K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e<br>T92         |                                                      |
|                                                                                     | 115        | 245/30R20 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m T90 |                                                      |
|                                                                                     | 115        | 255/30R20 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K7d K8s |                                                      |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..<br>-                      | 110-206    | 235/35R20 | T88 T92                                    | A12 A19 A57<br>A99 Car Lim<br>MpH S03                |
|                                                                                     | 110-206    | 245/30R20 | A01 K1a K2b T90                            |                                                      |
|                                                                                     | 110-206    | 245/35R20 | A01 K1a K2b                                |                                                      |
|                                                                                     | 110-206    | 255/30R20 | A01 K1c K2b K5b K8d T88 T92                |                                                      |
|                                                                                     | 110-206    | 255/35R20 | A01 K1c K2b K5b K8d                        |                                                      |
| VW Arteon R -/Shooting<br>Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..<br>-                  | 235        | 245/30R20 | A01 K1a K2b T90                            | A12 A19 A56<br>A99 Car Lim<br>NoP S03                |
|                                                                                     | 235        | 245/35R20 | A01 K1a K2b                                |                                                      |
|                                                                                     | 235        | 255/30R20 | A01 K1c K2b K5b K8d T88 T92                |                                                      |
|                                                                                     | 235        | 255/35R20 | A01 K1c K2b K5b K8d                        |                                                      |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..<br>-                           | 77-162     | 225/35R20 | K1c K2b K3a K3c                            | A01 A12 A19<br>A58 A99 Cbo<br>Flh S01                |
|                                                                                     | 77-162     | 235/30R20 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                    |                                                      |
|                                                                                     | 77-162     | 235/35R20 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                    |                                                      |
|                                                                                     | 77-162     | 245/30R20 | K1c K2c K3a K3c K4v K5c K6d                |                                                      |
| VW Golf (VIII) Alltrack<br>CDV<br>e1*2007/46*2180*02-14<br>-                        | 140, 147   | 235/30R20 | K1c K2b K3i K5a K5x K6h K6y<br>K7a K8i T88 | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>F24 KMV NoE<br>NoP S03 |
|                                                                                     | 140, 147   | 245/30R20 | K1c K2b K3i K5a K5x K6h K6y<br>K7a K8r T90 |                                                      |
| VW ID.4 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                        | 70-89      | 235/50R20 | K1c R02                                    | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>V20 S01                |
|                                                                                     | 70-89      | 255/45R20 | K1c K2b                                    |                                                      |
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                             | 70         | 235/50R20 | K1c K2b                                    | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>V20 S01                |
|                                                                                     | 70         | 245/45R20 | K1a K1b                                    |                                                      |
|                                                                                     | 70         | 255/45R20 | K1c K2b                                    |                                                      |
| VW ID.5 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                        | 70-89      | 235/50R20 | K1c R02                                    | A01 A12 A19<br>A57 A99 V20<br>S01                    |
|                                                                                     | 70-89      | 255/45R20 | K1c K2b                                    |                                                      |
| VW ID.7 Pro, ProS, GTX<br>ED<br>e1*2018/858*00306*..<br>- incl. Tourer<br>- Elektro | 89, 90     | 235/45R20 | A12 K1a R02                                | A01 A19 A57<br>A99 Car Lim<br>V20 S01                |
|                                                                                     | 89, 90     | 255/40R20 | A90 K1c T01                                |                                                      |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 11 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..                                                                                                          | 90-195     | 225/35R20 | K1a T90                                    | A01 A12 A19<br>A57 A99 Car<br>KOV NoP V00<br>V20 S03 |
|                                                                                                                                                               | 90-195     | 235/35R20 | K1c K4i T88 T92                            |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 90-195     | 245/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h<br>T90     |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 90-195     | 255/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h<br>T88 T92 |                                                      |
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                              | 110, 130   | 225/35R20 | K1a R02 T90                                | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>KOV V20 S03            |
|                                                                                                                                                               | 110, 130   | 235/35R20 | K1c K4i T92                                |                                                      |
|                                                                                                                                                               | 110, 130   | 255/30R20 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h<br>T92     |                                                      |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 235/30R20 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K6i<br>K8e T88     | A01 A12 A19<br>A99 Car Lim<br>VoA S01                |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 235/30R20 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K6i<br>K8e T88     | A01 A12 A19<br>A99 Car KMV<br>Lim VoA S01            |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 103-155    | 225/35R20 | K6h K6w K8h T90                            | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>KMV S01                |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 245/30R20 | K1a K1b K2b K3s K5d K5w K6h<br>K6y K8m T90 |                                                      |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 12 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                         | 88-110     | 235/30R20 | A58 Car K1c K2b K8h T88                 | A01 A12 A19<br>A99 NoP V00<br>V20 VoA S03 |
|                                                                                                                                                      | 88-140     | 225/35R20 | A57 Car K8h T90                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 88-140     | 235/30R20 | A58 K1c K2b K8h Lim T88                 |                                           |
|                                                                                                                                                      | 88-140     | 245/30R20 | A57 Car K1c K2c K3c K4i K6i<br>K8m T90  |                                           |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 225/35R20 | A57 K8h Lim T90                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 235/35R20 | A57 Car K1c K2b K8h Lim T88<br>T92      |                                           |
|                                                                                                                                                      | 88-206     | 245/30R20 | A57 K1c K2c K3c K4i K6i K8m<br>Lim T90  |                                           |
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                         | 110-206    | 245/35R20 | K3s K6i K6y K8h T91 T95                 | A01 A12 A19<br>A56 A99 Car<br>KMV S03     |
|                                                                                                                                                      | 110-206    | 255/30R20 | K1a K5b K5v K6i K6y K8m T92             |                                           |
|                                                                                                                                                      | 110-206    | 255/35R20 | K1a K3s K5b K5v K6i K6y K8m             |                                           |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 225/35R20 | K8h T90                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>Lim VoA S03 |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/35R20 | K1c K2b K8h T92                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 115        | 245/30R20 | K1c K2c K3c K4i K6i K8m T90             |                                           |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                          | 165-331    | 245/40R20 | K1a K1b R91 T95 T99                     | A01 A12 A19<br>A99 Lim S01                |
|                                                                                                                                                      | 165-331    | 245/40R20 | G01 K1a K1b T95 T99                     |                                           |
|                                                                                                                                                      | 177        | 245/35R20 | A59 K1a K1b T95                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 177-246    | 255/35R20 | K1c K2b NoD T97                         |                                           |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                              | 90-162     | 225/30R20 | K1a K2b R70 T85                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 Cpe<br>S01         |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 235/30R20 | K1a K1b K2b T88                         |                                           |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 245/30R20 | G01 K1c K2c K42 T90                     |                                           |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                            | 188-206    | 235/30R20 | K1a K1b K2b T88                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 Cpe<br>S01         |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 245/30R20 | G01 K1c K2c K42 T90                     |                                           |
| VW Tayron<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..                                                                                                              | 110-150    | 235/45R20 | K1a                                     | A01 A12 A19<br>A57 A99 NoE<br>NoP S03     |
|                                                                                                                                                      | 110-150    | 245/40R20 | K1c                                     |                                           |
|                                                                                                                                                      | 110-150    | 255/40R20 | K1c K2b K5v                             |                                           |
| VW Tayron PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                     | 110, 130   | 235/45R20 | K1a                                     | A01 A12 A19<br>A58 A99 S03                |
|                                                                                                                                                      | 110, 130   | 245/40R20 | K1c                                     |                                           |
|                                                                                                                                                      | 110, 130   | 255/40R20 | K1c K2b K5v                             |                                           |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 13 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| VW Tayron R-Line<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..                                                                                                | 110-195    | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A19 A57              |
|                                                                                                                                               | 110-195    | 245/40R20 | M+S                                     | A99 NoE NoP              |
|                                                                                                                                               | 110-195    | 255/40R20 | A01 K1a K5v                             | RQ3 S03                  |
| VW Tayron R-Line PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                       | 110, 130   | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A19 A58              |
|                                                                                                                                               | 110, 130   | 245/40R20 | M+S                                     | A99 RQ3 S03              |
|                                                                                                                                               | 110, 130   | 255/40R20 | A01 K1a K5v                             |                          |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                               | 81-155     | 245/35R20 | K1c K2a K2b                             | A01 A12 A19              |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 | K1c K2c K42                             | A57 A99 S03              |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 245/35R20 |                                         | A12 A19 A57              |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 | A01 K42                                 | A99 KMV S03              |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 | Z19                                     |                          |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                         | 81-155     | 245/35R20 | K1c K2b                                 | A01 A12 A19              |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/35R20 | K1c K2b K42                             | A57 A99 S03              |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                    | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A19 A57              |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 235/45R20 |                                         | A99 MpH S03              |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 245/40R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                          |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 255/40R20 | A01 K1c K2b                             |                          |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                          | 110-180    | 235/40R20 | T96                                     | A12 A19 A57              |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/45R20 |                                         | A99 S03                  |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/40R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                          |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 255/40R20 | A01 K1c K2b                             |                          |
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                   | 110-180    | 235/40R20 | T96                                     | A12 A19 A57              |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/45R20 |                                         | A99 RQ3 S03              |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 245/40R20 |                                         |                          |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 255/40R20 |                                         |                          |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 14 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Tiguan (II) R<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*54-..<br>- incl. Facelift 2021                                                       | 235        | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A19 A56<br>A99 S03                |
|                                                                                                                                     | 235        | 245/40R20 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                                     | 235        | 255/40R20 |                                         |                                       |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A19 A57<br>A99 MpH RQ3<br>S03     |
|                                                                                                                                     | 85-180     | 235/45R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                     | 85-180     | 245/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                     | 85-180     | 255/40R20 |                                         |                                       |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                       | 96-150     | 235/45R20 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 NoP S03            |
|                                                                                                                                     | 96-150     | 245/40R20 | A01 K1a K1b                             |                                       |
|                                                                                                                                     | 96-150     | 255/40R20 | A01 K1c                                 |                                       |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                              | 110, 130   | 235/45R20 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 S03                |
|                                                                                                                                     | 110, 130   | 245/40R20 | A01 K1a K1b                             |                                       |
|                                                                                                                                     | 110, 130   | 255/40R20 | A01 K1c                                 |                                       |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                | 96-195     | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A19 A57<br>A99 NoP RQ3<br>S03     |
|                                                                                                                                     | 96-195     | 245/40R20 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                                     | 96-195     | 255/40R20 |                                         |                                       |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                    | 110, 130   | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A19 A58<br>A99 RQ3 S03            |
|                                                                                                                                     | 110, 130   | 245/40R20 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                                     | 110, 130   | 255/40R20 |                                         |                                       |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                               | 81-140     | 235/35R20 | K1c K2b K3s K6w                         | A01 A12 A19<br>A57 A99 Flh<br>S03     |
|                                                                                                                                     | 81-140     | 245/30R20 | K1c K2c K3s K6x K8e T90                 |                                       |
| VW T-ROC<br>A2<br>e1*2018/858*00595*..                                                                                              | 85, 110    | 225/35R20 | K1a K1b                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 NoE<br>NoP S03 |
|                                                                                                                                     | 85, 110    | 225/40R20 | K1a K1b                                 |                                       |
|                                                                                                                                     | 85, 110    | 235/35R20 | K1c K2b K4i K5w K6w K8x                 |                                       |
|                                                                                                                                     | 85, 110    | 245/35R20 | K1c K2b K3i K4i K5w K6w K8d<br>K8x      |                                       |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                     | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2b K3s K6w                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 Cbo<br>S03     |
|                                                                                                                                     | 81-110     | 245/30R20 | K1c K2c K3s K6x K8e T90                 |                                       |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                             | 221        | 235/35R20 | K1c K2b K3s K6w                         | A01 A12 A19<br>A56 A99 Flh<br>S03     |
|                                                                                                                                     | 221        | 245/30R20 | K1c K2c K3s K6x K8e T90                 |                                       |

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 15 von 24

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr. **55026721** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 16 von 24

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**AS9** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 9mm aufrägt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**ASo** Es sind nur spezielle Gewebesneeketten bzw. Textilsneeketten an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr. **55026721** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 17 von 24

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr. **55026721** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 18 von 24

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4v** An Achse 2 sind die Halter zur Befestigung der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen über den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 19 von 24

- K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.
- K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.
- K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
- K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.
- K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr. **55026721** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 20 von 24

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8o** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 10mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreieipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr. **55026721** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 21 von 24

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.**R91** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 245/45R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**RC1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 255/45R20 ww. 255/40R21 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 22 von 24

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
 CMS Automotive Trading GmbH

Seite 23 von 24

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 255/50R20, 285/45R20                       |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 255/30R20, 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20 |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 245/50R20   | 275/45R20                                  |
| Nr. 12 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 13 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 14 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 15 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 16 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 17 | 255/55R20   | 295/45R20, 305/45R20                       |
| Nr. 18 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 19 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 20 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 21 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 22 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 23 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 24 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 25 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 26 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 27 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 28 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Vn2** Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 2 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X72** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/55R17, 235/50R18 oder 235/45R19 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 14** zum Prüfbericht Nr.55026721 (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ C25 8520  
CMS Automotive Trading GmbH

Seite 24 von 24

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 21. Juli 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 24 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum April 2025.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 21. Juli 2026



Kocher

00472163.DOCX