

Teilgutachten Nr. 351-209-00-FBTP
über Räder/Reifennummern der Fa. Brock Car Fashion GmbH, 52919 Weilerswist-Derkum
Anlage 4.2

Verwendungsbereich der Sonderräder B1 7516 (7,5Jx16H2 ET 25, 35) und B1 9016 (9Jx16H2 ET 15)

Fahrzeug-hersteller	Handelsbez.	Fahrzeug-typ	ABE-NR.	Räderkombination	ET in mm	Reifenkombination (s. Anlage 4.3)	Auflagen/Hinweise (s. Anlage 4.4)
Audi (Blatt 1)	80/90 80/90 Quattro Coupé/Cabrio 80/Quattro Avant	89 89Q	E251,/1 E399,/1	VA: 7,5X16	35	C1, D1, F1*, G1, H1,	I-III IV: 2, 13, 17, 20 (nur bei*), 24, 25, 37, 38, 42, 43 (37 u. 43 nicht bei Coupé mit Serienbereifung 185/70R14, U=1880mm
				HA: 7,5X16	35	C2, D2, F2*, E2,	
				VA: 7,5X16	25	F6*, G4*	
				HA: 7,5X16	25	F1*, G1*, H1, C2,	
				VA: 7,5X16	35	D2, F2*, F6*, G4*	
				HA: 7,5X16	25	D2, F2*, F6*, G4*	
LK/LZ/MB= 112/5/57, 1 od. 108/4/57, 1				VA: 7,5X16	25/35	F1*, G1*, H1, C2,	I-III IV: 2, 13, 17, 20 (nur bei*), 24, 25, 27, 30, 31, 37, 38, 42, 43 (37 u. 43 nicht bei Coupé mit Serienbereifung 185/70R14, U=1880mm
				HA: 9,0X16	15	D2, F2*, F6*, G4*	
				VA: 9,0X16	15	F1*, G1*, H1, F6*, G4*	
				HA: 9,0X16	15		

89: (1745) 1790 – 1935 (1964)
89Q (1745) 1790 – 1937 (1966)