

Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad Typ DBV 5SP 001 7.0JX17  
Dt. Brennstoffvertrieb GmbH

**Auftraggeber** Dt. Brennstoffvertrieb GmbH  
Paradiesstraße 14b  
97080 Würzburg

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell DBV 5SP  
Typ DBV 5SP 001 7.0JX17  
Radgröße 7.0Jx17H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung                       | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring          | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|----------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------|----------------------|
| DA7IM4<br>8SXX<br>DA7IM4<br>8BGP | DBV 5SP 001 7,0JX17 H2 / Ø74,1-<br>Ø57,1 | 5/112/57,1  | 48                    | 670             | 2040                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 51470  
Herstellerzeichen DBV  
Radtyp und Ausführung DBV 5SP 001 (s.o.)  
Radgröße 7.0Jx17H2  
Einpresstiefe ET (s.o.)  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 28               | 49367       |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 28               | 49367       |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 170               | 33               | 49389       |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
Ford  
Seat  
Skoda  
Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--|------------|-----------|---|---|
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016   | 77-140     | 205/50R17 | A12                                     | A14 A18 A57<br>Cbo F24 Lim<br>S01         |
|  | 77-140     | 215/45R17 | A90                                     |   |
|  | 77-140     | 225/45R17 | A12                                     |   |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..   | 75-147     | 205/50R17 | A30                                     | A14 A18 A58<br>B03 Cbo V17<br>S01         |
|  | 75-147     | 215/45R17 | A13 T87 T88                             |   |
|  | 75-147     | 225/45R17 | A30                                     |   |
| Audi A3 Sportback<br>e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016   | 110        | 205/50R17 | A90                                     | A14 A18 A58<br>F24 Flh V00<br>V17 S01     |
|  | 110        | 215/45R17 | A33                                     |   |
|  | 110        | 225/45R17 | A12                                     |   |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..  | 184-195    | 205/50R17 | A30 M+S                                 | A14 A18 Flh<br>S01                        |
|  | 184-195    | 215/45R17 | A13 M+S T88 T91                         |   |
|  | 184-195    | 225/45R17 | A30 M+S                                 |   |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 205/50R17 | A30                                     | A14 A18 B03<br>Flh V17 S01                |
|  | 66-147     | 215/45R17 | A13 T87 T88                             |   |
|  | 66-147     | 225/45R17 | A30                                     |   |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 77-140     | 205/50R17 | A90                                     | A14 A18 A57<br>F24 Flh V00<br>V17 S01     |
|  | 77-140     | 215/45R17 | A33                                     |   |
|  | 77-140     | 225/45R17 | A12                                     |   |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..                                  | 89-140     | 225/50R17 | R37 T93 134                             | A12 A14 A18<br>B03 Car Lim<br>NBF X27 S01 |
|  | 89-257     | 225/50R17 | M+S T93 134                             |   |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016   | 206-228    | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A14 A18 A56<br>Cbo F24 Lim<br>S01         |
|  | 206-228    | 215/45R17 | A90 M+S                                 |   |
|  | 206-228    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |   |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 206-228    | 205/50R17 | A90 M+S                                 | A14 A18 A56<br>F24 Flh S01                |
|  | 206-228    | 215/45R17 | A33 M+S                                 |   |
|  | 206-228    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |   |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00  | 118-200    | 225/50R17 | A33 M+S                                 | A14 A18 A57<br>B03 Cbo Cpe<br>S01         |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)                   | 132-169    | 225/50R17 | A33 M+S                                 | A14 A18 A57<br>Cbo Cpe S01                       |
| Ford Galaxy (I)<br>WGR<br>e1*93/81,95/54,<br>2001/116*0024*..                          | 66-150     | 225/45R17 | K56 T91 T93 T94 134                     | A01 A12 A14<br>A18 S03                           |
|  | 66-150     | 235/45R17 | K2b K56 R70 T93 T94 T97 134             |  |
| Seat Alhambra<br>7MS<br>e1*95/54, 98/14,<br>2001/116*0036*..                           | 66-150     | 225/45R17 | K56 T91 T93 T94 134                     | A01 A12 A14<br>A18 S03                           |
|  | 66-150     | 235/45R17 | K2b K56 R70 T93 T94 T97 134             |  |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..;<br>e9*2007/46*0012*..           | 63-155     | 205/50R17 | T89 T93                                 | A12 A14 A18<br>A60 Flh KOV<br>SeF Sth V17<br>S01 |
|  | 63-155     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |  |
|  | 63-155     | 225/45R17 |   |  |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..;<br>e9*2007/46*0013*..                     | 63-155     | 205/50R17 | R37                                     | A12 A14 A18<br>A58 Flh V17<br>S01                |
|  | 63-155     | 215/45R17 | R37                                     |  |
|  | 63-195     | 225/45R17 |   |  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 81-135     | 205/50R17 | A90                                     | A14 A18 Car<br>F24 Flh KOV<br>V00 V17 S01        |
|  | 81-135     | 215/45R17 | A33                                     |  |
|  | 81-135     | 225/45R17 | A12                                     |  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 63 - 110   | 205/50R17 | A90                                     | A14 A18 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV V17 S01        |
|  | 63 - 110   | 215/45R17 | A33                                     |  |
|  | 63 - 110   | 225/45R17 | A12                                     |  |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 195,206    | 205/50R17 | A90                                     | A14 A18 A57<br>BW7 Car F24<br>Flh V17 S01        |
|  | 195,206    | 215/45R17 | A33                                     |  |
|  | 195-221    | 225/45R17 | A12                                     |  |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                       | 81-135     | 205/50R17 | A90                                     | A14 A18 A56<br>Car F24 KMV<br>S01                |
|  | 81-135     | 205/55R17 | A12                                     |  |
|  | 81-135     | 225/45R17 | A90                                     |  |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..;<br>e11*2007/46*0012*..               | 55-118     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A18<br>Car Lim Npf<br>V17 S01            |
|  | 55-118     | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |  |
|  | 55-147     | 205/50R17 | M+S                                     |  |
|  | 55-147     | 215/45R17 | M+S T91                                 |  |
|  | 55-147     | 225/45R17 |   |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13 | 77-162     | 205/50R17 | A12 R37                                 | A14 A18 A57<br>Car F24 Lim<br>Npf S01            |
|  | 77-162     | 215/45R17 | A90 R37                                 |  |
|  | 77-162     | 225/45R17 | A12 R37                                 |  |
|  | 77-169     | 205/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|  | 77-169     | 215/45R17 | A90 M+S                                 |  |
|  | 77-169     | 225/45R17 | A12 M+S                                 |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13 | 63-110     | 205/50R17 |   | A12 A14 A18<br>A58 Car F23<br>Lim Npf S01        |
|  | 63-110     | 215/45R17 |   |  |
|  | 63-110     | 225/45R17 |   |  |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | A12                                     | A14 A18 A58<br>Car F23 Lim<br>Npf S01 |
|  | 63-110     | 215/45R17 | A90                                     |                                       |
|  | 63-110     | 225/45R17 | A12                                     |                                       |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-135     | 205/50R17 | A90 R37                                 | A14 A18 A57<br>Car F24 Lim<br>Npf S01 |
|  | 81-135     | 215/45R17 | A33 R37 T87 T91                         |                                       |
|  | 81-180     | 205/50R17 | A90 M+S                                 |                                       |
|  | 81-180     | 215/45R17 | A33 M+S T87 T91                         |                                       |
|  | 81-180     | 225/45R17 | A90                                     |                                       |
| Skoda Octavia Scout<br>(II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..   | 103-118    | 205/50R17 | M+S T93                                 | A12 A14 A18<br>A56 Car KMV<br>S01     |
|  | 103-118    | 225/45R17 | M+S T91                                 |                                       |
|  | 103-118    | 225/50R17 |   |                                       |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19   | 81-135     | 205/50R17 | A90 M+S                                 | A14 A18 A56<br>Car F24 S01            |
|  | 81-135     | 205/55R17 | A12 M+S                                 |                                       |
|  | 81-135     | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                       |
|  | 81-135     | 225/45R17 | A90 M+S                                 |                                       |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                       | 110-135    | 205/50R17 | A90 M+S                                 | A14 A18 A56<br>Car F24 S01            |
|  | 110-135    | 205/55R17 | A12 M+S                                 |                                       |
|  | 110-135    | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                       |
|  | 110-135    | 225/45R17 | A90 M+S                                 |                                       |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21  | 77-147     | 205/50R17 | A90 T93                                 | A14 A18 Car<br>Lim V17 S01            |
|  | 77-191     | 205/50R17 | A90 M+S T93                             |                                       |
|  | 77-191     | 225/45R17 | A12 T94                                 |                                       |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..   | 77-125     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A14 A18<br>A57 S01                |
|  | 77-125     | 205/55R17 | M+S T91 T95                             |                                       |
|  | 77-125     | 215/50R17 | T90 T91 T93                             |                                       |
|  | 77-125     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |                                       |
|  | 77-125     | 225/50R17 |   |                                       |
| VW Beetle, /Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..  | 77-162     | 205/55R17 | R37                                     | A12 A14 A18<br>A58 Cbo Flh<br>S01     |
|  | 77-162     | 215/50R17 |   |                                       |
|  | 77-162     | 215/55R17 |   |                                       |
|  | 77-162     | 225/50R17 |   |                                       |
|  | 77-162     | 235/50R17 |   |                                       |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016                     | 55-110     | 205/50R17 | A31 T93                                 | A14 A18 A57<br>A67 V00 V17<br>S01     |
|   | 55-110     | 215/45R17 | A13 T91                                 |                                       |
|   | 55-110     | 225/45R17 | A31 T91 T94                             |                                       |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>KMV V17 S01            |
|   | 75-130     | 225/45R17 | M+S                                     |                                       |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017   | 85, 100    | 205/50R17 | A90                                     | A14 A18 A58<br>F24 V17 S01            |
|   | 85, 100    | 215/45R17 | A33                                     |                                       |
|   | 85, 100    | 225/45R17 | A12                                     |                                       |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017   | 85, 100    | 205/50R17 | A90                                     | A14 A18 A58<br>F23 V17 S01            |
|   | 85, 100    | 215/45R17 | A33                                     |                                       |
|   | 85, 100    | 225/45R17 | A12                                     |                                       |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011  | 85-184     | 205/50R17 | R37                                     | A12 A14 A18<br>A58 B03 Cbo<br>V17 S01 |
|   | 85-184     | 215/45R17 | R37 T87 T88                             |                                       |
|   | 85-184     | 215/50R17 |   |                                       |
|   | 85-184     | 225/45R17 |   |                                       |
|   | 85-184     | 235/45R17 | R70                                     |                                       |
|   | 85-191     | 205/50R17 | M+S                                     |                                       |
|   | 85-191     | 215/45R17 | M+S T87 T88                             |                                       |
|   | 85-191     | 215/50R17 | M+S                                     |                                       |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24   | 55-169     | 205/50R17 | R37                                     | A12 A14 A18<br>V17 S01                |
|   | 55-169     | 215/45R17 | R37 T87 T88                             |                                       |
|   | 55-184     | 205/50R17 | M+S                                     |                                       |
|   | 55-184     | 215/45R17 | M+S T87 T88                             |                                       |
|   | 55-184     | 225/45R17 |   |                                       |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14  | 59-147     | 205/50R17 |   | A12 A14 A18<br>A58 Car V17<br>S01     |
|   | 59-147     | 215/45R17 |   |                                       |
|   | 59-147     | 225/45R17 |   |                                       |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                               | 59-173     | 205/50R17 |   | A12 A14 A18<br>V17 S01                |
|   | 59-173     | 215/45R17 | T87 T91                                 |                                       |
|   | 59-173     | 225/45R17 |   |                                       |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio  | 188-199    | 205/50R17 |   | A12 A14 A18<br>V17 S01                |
|   | 188-199    | 215/45R17 | T87 T88                                 |                                       |
|   | 188-199    | 225/45R17 |   |                                       |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                |
|---|------------|-----------|---|---|
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..;<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05  | 59-118     | 205/50R17 |   | A12 A14 A18<br>Car V17 S01                              |
|   | 59-118     | 215/45R17 | T87 T88                                 |   |
|   | 59-118     | 225/45R17 |   |   |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 205/50R17 | A90                                     | A14 A18 A57<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE<br>V00<br>V17 S01 |
|   | 63-169     | 215/45R17 | A33                                     |   |
|   | 63-169     | 225/45R17 | A12                                     |   |
|   | 63-195     | 205/50R17 | A90 M+S                                 |   |
|   | 63-195     | 215/45R17 | A33 M+S                                 |   |
| 63-195  | 225/45R17  | A12 M+S   |   |   |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63 - 90    | 205/50R17 | A90                                     | A14 A18 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE<br>V17 S01        |
|   | 63 - 90    | 215/45R17 | A33                                     |   |
|   | 63 - 90    | 225/45R17 | A12                                     |   |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..   | 81-135     | 205/50R17 | A90                                     | A14 A18 A56<br>Car F24 KMV<br>S01                       |
|   | 81-135     | 205/55R17 | A12                                     |   |
|   | 81-135     | 225/45R17 | A90                                     |   |
| VW Golf (VII) GTE<br>Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017   | 110        | 205/50R17 | A90                                     | A14 A18 A58<br>F24 V17 S01                              |
|   | 110        | 215/45R17 | A33                                     |   |
|   | 110        | 225/45R17 | A12                                     |   |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017  | 206, 221   | 205/50R17 | A90                                     | A14 A18 A56<br>F24 S01                                  |
|   | 206, 221   | 215/45R17 | A33                                     |   |
|   | 206, 221   | 225/45R17 | A12                                     |   |
|   | 206-228    | 205/50R17 | A90 M+S                                 |   |
|   | 206-228    | 215/45R17 | A33 M+S                                 |   |
|   | 206-228    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |   |
| VW Golf (VII) R<br>Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017  | 213-228    | 205/50R17 | A90 M+S                                 | A14 A18 A56<br>Car F24 S01                              |
|   | 213-228    | 215/45R17 | A33 M+S                                 |   |
|   | 213-228    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |   |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..;<br>e1*2007/46*0491*..   | 55-125     | 205/50R17 |   | A12 A14 A18<br>A58 V17 S01                              |
|   | 55-125     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |   |
|   | 55-125     | 225/45R17 |   |   |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..   | 92-110     | 205/50R17 | A90                                     | A14 A18 A58<br>F24 V17 S01                              |
|   | 92-110     | 215/45R17 | A33                                     |   |
|   | 92-110     | 225/45R17 | A12                                     |   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|---|---|
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..   | 63-85      | 205/50R17 | A90                                     | A14 A18 A58<br>F23 V17 S01                |
|   | 63-85      | 215/45R17 | A33                                     |   |
|   | 63-85      | 225/45R17 | A12                                     |   |
| VW Jetta<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..;<br>e1*2007/46*0584*..  | 77 - 155   | 205/50R17 |   | A12 A14 A18<br>A58 Sth S01                |
|   | 77 - 155   | 215/45R17 |   |   |
|   | 77 - 155   | 225/45R17 |   |   |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..  | 66-147     | 205/50R17 |   | A12 A14 A18<br>A58 Sth V17<br>S01         |
|   | 66-147     | 215/45R17 |   |   |
|   | 66-147     | 225/45R17 |   |   |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 75-147     | 205/50R17 | R37                                     | A12 A14 A18<br>Lim V17 S01                |
|   | 75-147     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |   |
|   | 75-147     | 215/50R17 |   |   |
|   | 75-147     | 225/45R17 |   |   |
|   | 75-147     | 235/45R17 | R70                                     |   |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 184        | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>Lim V17 S01                |
|   | 184        | 215/45R17 | M+S T87 T88 T91                         |   |
|   | 184        | 215/50R17 | M+S                                     |   |
|   | 184        | 225/45R17 | M+S                                     |   |
|   | 184        | 235/45R17 | M+S R70                                 |   |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 184        | 205/50R17 | M+S T93                                 | A12 A14 A18<br>Car S01                    |
|   | 184        | 215/45R17 | M+S T91                                 |   |
|   | 184        | 215/50R17 | M+S T91                                 |   |
|   | 184        | 225/45R17 | M+S T91                                 |   |
|   | 184        | 235/45R17 | M+S R70                                 |   |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 75-147     | 205/50R17 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A18<br>Car V17 S01                |
|   | 75-147     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |   |
|   | 75-147     | 215/50R17 | T90                                     |   |
|   | 75-147     | 225/45R17 | T90                                     |   |
|   | 75-147     | 235/45R17 | R70                                     |   |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab MJ 2011                                      | 77-155     | 205/50R17 | T89 T93                                 | A12 A14 A18<br>Car Lim V17<br>VoA S01     |
|   | 77-155     | 215/45R17 | T87 T91                                 |   |
|   | 77-155     | 215/50R17 | T91 T95                                 |   |
|   | 77-155     | 225/45R17 | T91 T94                                 |   |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab MJ 2011 | 77-155     | 205/50R17 | T89 T93                                 | A12 A14 A18<br>Car KMV Lim<br>V17 VoA S01 |
|   | 77-155     | 215/45R17 | T87 T91                                 |   |
|   | 77-155     | 215/50R17 | T91 T95                                 |   |
|   | 77-155     | 225/45R17 | T91 T94                                 |   |

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| VW Sharan<br>7M<br>e1*93/81,95/54,<br>98/14,2001/116<br>*0023*..   | 66-150     | 225/45R17 | K56 T90 T91 T93 T94 134                 | A01 A12 A14<br>A18 S03            |
|  | 66-150     | 235/45R17 | K2b K56 R70 T93 T94 T97 134             |                                   |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..  | 85-140     | 205/55R17 |   | A12 A14 A18<br>A57 S02            |
|  | 85-140     | 205/60R17 |   |                                   |
|  | 85-140     | 215/50R17 |   |                                   |
|  | 85-140     | 215/55R17 |   |                                   |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01                            | 66-125     | 205/50R17 | A01 K1a T89 T93                         | A12 A14 A18<br>A58 Npf V17<br>S01 |
|  | 66-125     | 215/45R17 | T87 T91                                 |                                   |
|  | 66-125     | 225/45R17 | A01 K1a                                 |                                   |
|  | 66-125     | 225/45R17 | R09                                     |                                   |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011 | 66-130     | 205/50R17 | A01 K2b T89 T93                         | A12 A14 A18<br>A58 Npf V17<br>S01 |
|  | 66-130     | 205/50R17 | K2h T89 T93                             |                                   |
|  | 66-130     | 215/45R17 | T91                                     |                                   |
|  | 66-130     | 225/45R17 | A01 K2b                                 |                                   |
|  | 66-130     | 225/45R17 | K2h                                     |                                   |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                 | 81-140     | 205/55R17 | A31                                     | A14 A18 A58<br>V17 S02            |
|  | 81-140     | 215/50R17 | A01 A12 K1a                             |                                   |
|  | 81-140     | 215/55R17 | A01 A12 K1a                             |                                   |
|  | 81-140     | 225/50R17 | A01 A12 K1a                             |                                   |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.



| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

### Spezielle Auflagen und Hinweise

**134** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1340 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern für Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).

**Cbo** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**NBF** Die Räder sind nicht zulässig für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug bzw. Fahrzeugausführungen mit Elektroantrieb.

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw.. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN).

**Sth** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

#### **Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 12. September 2018 in Lamsheim statt.

## Prüfergebnis



Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 14 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Mai 2017.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 12. September 2018



Coen

00302726.DOC