

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452  
Nr. : RA-000732-D0-104  
Anlage-Nr. : 27a  
Seite : 1 / 29  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 50R8805

## Technische Daten, Kurzfassung

### Raddaten

|                         |                              |                   |
|-------------------------|------------------------------|-------------------|
| Radtyp:                 | <b>50R8805</b>               |                   |
| Art des Sonderrades:    | einteiliges Leichtmetall-Rad |                   |
| Handelsmarke:           | Ronal                        | Ronal             |
| Radausführung:          | <b>50R8805.37</b>            | <b>50R8805.47</b> |
| Radgröße:               | 8Jx18H2                      | 8Jx18H2           |
| Rad-Einpresstiefe:      | 45 mm                        | 45 mm             |
| Lochkreisdurchmesser:   | 112 mm                       | 112 mm            |
| Lochzahl:               | 5                            | 5                 |
| Mittenlochdurchmesser:  | 76,0 mm                      | 76,0 mm           |
| Zentrierart:            | Mittenzentrierung            | Mittenzentrierung |
| Zentrierring:           | 3 Ø76 Ø66.45                 | 3 Ø76 Ø66.45      |
| geprüfte Radlast:       | 800 kg                       | 800 kg            |
| bei Reifenabrollumfang: | 2285 mm                      | 2285 mm           |

### Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z.B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

### Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke : Daimler-Chrysler

| Radbefestigung  |  |             |                   |
|---|--|-------------|-------------------|
| Fahrzeugtyp(en)   | Beschreibung der Befestigungsteile   | Zubehör-Kit | Anzugs-<br>moment |
| 117, 169, 204, 204 AMG, 204K,<br>204K AMG, 207, 245, 245G,<br>245G AMG, 246, 176, 176 AMG<br>204X | Radschraube, Kugel Ø 26 mm,<br>Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm                            | ZP50706     | 130 Nm            |
|   | Radschraube, Kugel Ø 26 mm,<br>Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5<br>mm                       | ZP50705     | 130 Nm            |
| 212, 212G, 212K,  | W212, S212:<br>Radschraube, Kugel Ø 26 mm,<br>Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm             | ZP50706     | 130 Nm            |
|   | W213:<br>Radschraube, Kugel Ø 26 mm,<br>Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm                   | ZP50706     | 150 Nm            |
| 163, 164, 251, 166, 639,  | Radschraube, Kugel Ø 26 mm,<br>Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm                            | ZP50706     | 150 Nm            |
| 639/2, 639/4, 639/5   | Vito, Viano (W/V 639):<br>Radschraube, Kugel Ø 26 mm,<br>Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm  | ZP50706     | 150 Nm            |
|   | Vito, V-Klasse (W 447):<br>Radschraube, Kugel Ø 26 mm,<br>Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm | ZP50706     | 180 Nm            |

| Typ(en):              |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|
| <b>169</b>            |                      | <b>e1*2001/116*0288*..</b>   |                       |
| Motorleistung<br>(kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 60 bis 142            | Mercedes A-Klasse    | 215/35R18<br>A01)K01)K04)K15)K23)K26)                                    | A02) bis A10)         |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452

Nr. : RA-000732-D0-104  
 Anlage-Nr. : 27a  
 Seite : 3 / 29  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 50R8805



| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |                                    |
|--------------------|--|--|----------------------------|------------------------------------|
| <b>176</b>         |  | <b>e1*2007/46*0928*..</b>  |                            |                                    |
| <b>245G</b>        |  | <b>e1*2001/116*0470*..</b>   |                            |                                    |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |                                    |
| 66 bis 155         | Mercedes A-Klasse<br>(Beim Typ 245G nur<br>zulässig an<br>Fahrzeugausführungen ab<br>EG-Genehmigungs-Nr.<br>e1*2001/116*0470*04) | 205/45R18<br>M00)N215)T86)   | A02) bis A10)<br>E100)E93) |                                    |
|                    |  | 215/40R18<br>N225)   |                            |                                    |
|                    |  | 225/40R18<br>A01)K04)K13)  |                            |                                    |
|                    |  | 235/40R18<br>A01)G01)K01)K04)K103)K13)K25)                               |                            |                                    |
|                    |  | 245/35R18<br>A01)K01)K04)K13)K28)  |                            |                                    |
|                    |  | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                                    | Auflagen und Hinweise      |                                    |
|                    |  | <b>vorne</b>   | <b>hinten</b>              |                                    |
|                    |  | 205/45R18<br>M00)N215)T86)   | 225/40R18<br>K04)          | A01) bis A10)<br>E100)E93)V00)     |
|                    |  | 205/45R18<br>M00)N215)T86)   | 235/40R18<br>K04)K103)     | A01) bis A10)<br>E100)E93)V00)     |
|                    |  | 215/40R18<br>N225)   | 245/35R18<br>K04)K28)      | A01) bis A10)<br>E100)E93)V00)     |
|                    |  | 215/45R18<br>K13)K25)N225)   | 235/40R18<br>K04)K103)     | A01) bis A10)<br>E100)E93)G01)V00) |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452

Nr. : RA-000732-D0-104  
 Anlage-Nr. : 27a  
 Seite : 4 / 29  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 50R8805



| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|--|--|----------------------------|
| <b>176</b>         |  | <b>e1*2007/46*0928*..</b>  |                            |
| <b>245G</b>        |  | <b>e1*2001/116*0470*..</b>   |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise      |
| 120 bis 160        | Mercedes A-Klasse (Frontantrieb und Allrad; Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0470*04) | 205/45R18 M+S<br>M00)T86)<br><br>215/40R18 M+S<br><br>215/45R18 M+S<br>A01)K13)K25)<br><br>225/40R18<br>A01)K04)N235)<br><br>225/40R18 M+S<br>A01)K04)<br><br>235/35R18<br>A01)K04)<br><br>235/40R18<br>A01)K04)K103)K13)K25)<br><br>245/35R18<br>A01)K04)K28) | A02) bis A10)<br>E100)E95) |

| Typ(en):           |                                    | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>176</b>         |                                    | <b>e1*2007/46*0928*..</b>  |                       |
| <b>176 AMG</b>     |                                    | <b>e1*2007/46*1163*..</b>  |                       |
| <b>245G</b>        |                                    | <b>e1*2001/116*0470*..</b>   |                       |
| <b>245G AMG</b>    |                                    | <b>e1*2007/46*1207*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen               | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                 | Auflagen und Hinweise |
| 265 bis 280        | Mercedes A-Klasse A45 AMG, AMG A45 | 215/45R18 M+S<br>A01)K13)K25)<br><br>225/40R18 M+S<br>A01)K04)<br><br>235/40R18<br>A01)K04)K103)K13)K25) | A02) bis A10)<br>E95) |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452  
 Nr. : RA-000732-D0-104  
 Anlage-Nr. : 27a  
 Seite : 5 / 29  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 50R8805

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|---|--|-----------------------|
| <b>245</b>         |   | <b>e1*2001/116*0314*..</b>   |                       |
| <b>245G</b>        |   | <b>e1*2001/116*0470*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 70 bis 142         | Mercedes B-Klasse<br>(Beim Typ 245G nur<br>zulässig an<br>Fahrzeugausführungen bis<br>EG-Genehmigungs-Nr.<br>e1*2001/116*0470*02) | 215/40R18<br>A01)A93)K01)K04)K81)<br><br>225/35R18<br>A01)A93a)K01)K04)K81)<br><br>225/40R18<br>A01)A93)K01)K04)K81)<br><br>235/35R18<br>A01)K01)K04)K81)<br><br>245/35R18<br>A01)K01)K04)K81) | A02) bis A10)<br>E99) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                        |                            |
|--------------------|---|--|------------------------|----------------------------|
| <b>245G</b>        |   | <b>e1*2001/116*0470*..</b>   |                        |                            |
| <b>246</b>         |   | <b>e1*2007/46*0751*..</b>  |                        |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise  |                            |
| 66 bis 155         | Mercedes B- Klasse<br>(Beim Typ 245G nur<br>zulässig an<br>Fahrzeugausführungen ab<br>EG-Genehmigungs-Nr.<br>e1*2001/116*0470*04) | 205/45R18<br>A01)K13)K22)M00)N215)T86)                                   | A02) bis A10)<br>E100) |                            |
|                    |   | 215/40R18<br>N225)   |                        |                            |
|                    |   | 225/40R18  |                        |                            |
|                    |   | 235/35R18<br>A01)K04)  |                        |                            |
|                    |   | 245/35R18<br>A01)K04)K13)K22)  |                        |                            |
|                    |   | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                                    | Auflagen und Hinweise  |                            |
|                    |   | <b>vorne</b>   | <b>hinten</b>          |                            |
|                    |   | 205/45R18<br>K13)K22)M00)N215)<br>T86)                                   | 225/40R18              | A01) bis A10)<br>E100)V00) |
|                    |   | 215/40R18<br>N225)   | 245/35R18<br>K04)      | A01) bis A10)<br>E100)V00) |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452

Nr. : RA-000732-D0-104  
 Anlage-Nr. : 27a  
 Seite : 6 / 29  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 50R8805



| Typ(en):           |                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|----------------------------------|--|-----------------------|
| <b>245G</b>        |                                  | <b>e1*2001/116*0470*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen             | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 132                | Mercedes B-Klasse electric drive | 215/45R18<br><br>225/40R18<br><br>225/45R18<br><br>235/40R18             | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |                                 | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|---------------------------------|--|----------------------------|
| <b>204</b>         |                                 | <b>e1*2001/116*0431*..</b>   |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen            | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise      |
| 115 bis 225        | Mercedes C-Klasse (Coupe, C204) | 215/40R18<br>A94a)N225)<br><br>225/40R18<br>N235)<br><br>235/35R18<br>N245)<br><br>245/35R18<br>A01)K01)K04)K13) | A02) bis A10)<br>E110)     |
|                    |                                 | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise      |
|                    |                                 | <b>vorne</b>   | <b>hinten</b>              |
|                    |                                 | 225/40R18  | 245/35R18<br>K04)          |
|                    |                                 |  | A01) bis A10)<br>E110)V00) |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452

Nr. : RA-000732-D0-104  
 Anlage-Nr. : 27a  
 Seite : 7 / 29  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 50R8805



| Typ(en):           |                                 | ABE / EG-Genehmigung(en):                              |                         |
|--------------------|---------------------------------|--|-------------------------|
| <b>204K</b>        |                                 | <b>e1*2001/116*0457*..</b>                             |                         |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen            | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise   |
| 88 bis 200         | Mercedes C-Klasse (Kombi, S204) | 215/40R18 (N225)T89)                                   | A02) bis A10) E104)     |
|                    |                                 | 225/40R18 (N235)                                       |                         |
|                    |                                 | 235/40R18 (A01)G01)K13)N245)                           |                         |
|                    |                                 | 245/35R18 (A01)K01)K04)K13)                            |                         |
|                    |                                 | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                  | Auflagen und Hinweise   |
|                    |                                 | vorne  | hinten                  |
|                    |                                 | 225/40R18  | 245/35R18 (K04)         |
|                    |                                 |  | A01) bis A10) E104)V00) |

| Typ:                  |                                | <b>204K</b>  |                       |
|-----------------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: |                                | <b>e1*2001/116*0457*..</b>                             |                       |
| Motorleistung (kW)    | Handelsbezeichnungen           | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 336 bis 358           | Mercedes C63 AMG (S204, Kombi) | 225/40R18 M+S  | A02) bis A10)A10Y)    |
|                       |                                | 235/40R18 M+S (A01)K04)                                |                       |

e1\*2001/116\*0457\*15

1160/1230 (1320)

5/112/66,5

| Typ:                  |                                | <b>204K AMG</b>  |                       |
|-----------------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: |                                | <b>e1*2001/116*0463*..</b>                             |                       |
| Motorleistung (kW)    | Handelsbezeichnungen           | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 336 bis 373           | Mercedes C63 AMG (S204, Kombi) | 225/40R18 M+S  | A02) bis A10)A10Y)    |
|                       |                                | 235/40R18 M+S (A01)K04)                                |                       |

e1\*2001/116\*0463\*08

1110/1165 (0)

5/112/66,5

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452

Nr. : RA-000732-D0-104  
 Anlage-Nr. : 27a  
 Seite : 8 / 29  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 50R8805



| Typ(en):           |                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                         |
|--------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|
| <b>204</b>         |                                     | <b>e1*2001/116*0431*..</b>   |                         |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise   |
| 88 bis 225         | Mercedes C-Klasse (Limousine, W204) | 215/40R18 (N225)T89<br><br>225/40R18 (N235)<br><br>235/40R18 (A01)G2G)K13)N245)<br><br>245/35R18 (A01)K01)K04)K13) | A02) bis A10) E104)     |
|                    |                                     | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise   |
|                    |                                     | <b>vorne</b>   | <b>hinten</b>           |
|                    |                                     | 225/40R18  | 245/35R18 (K04)         |
|                    |                                     |  | A01) bis A10) E104)V00) |

| Typ:                               |   | <b>204</b>   |                           |
|------------------------------------|---|--|---------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung:              |   | <b>e1*2001/116*0431*..</b>                             |                           |
| Motorleistung (kW)                 | Handelsbezeichnungen                      | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise     |
| 336 bis 358                        | Mercedes C63 AMG (W204, Limousine, Coupe) | 225/40R18 M+S<br><br>235/40R18 M+S (A01)K04)           | A02) bis A10)A10Y)        |
| <small>e1*2001/116*0431*21</small> | <small>1135/1165(1265)</small>            |  | <small>5/112/66,5</small> |

| Typ:                               |   | <b>204 AMG</b>   |                           |
|------------------------------------|---|--|---------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung:              |   | <b>e1*2001/116*0464*..</b>                             |                           |
| Motorleistung (kW)                 | Handelsbezeichnungen                      | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise     |
| 334 bis 373                        | Mercedes C63 AMG (W204, Limousine, Coupe) | 225/40R18 M+S<br><br>235/40R18 M+S (A01)K04)           | A02) bis A10)A10Y)        |
| <small>e1*2001/116*0464*08</small> | <small>1090/11110(0)</small>              |  | <small>5/112/66,5</small> |



Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452

Nr. : RA-000732-D0-104  
 Anlage-Nr. : 27a  
 Seite : 9 / 29  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 50R8805



| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                   |                                 |
|--------------------|--|--|-------------------|---------------------------------|
| <b>204</b>         |  | <b>e1*2001/116*0431*..</b>   |                   |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   |                   |                                 |
| 85 bis 245         | Mercedes C-Klasse<br>(Limousine, W205) | 215/45R18<br>A94)ER1)N225)<br><br>215/45R18 M+S<br>A94)ER1)W225)<br><br>225/40R18<br>A94)ER2)N235)T92)<br><br>225/40R18 M+S<br>A94)ER2)T92)<br><br>225/45R18<br>A94a)ER2)N235)<br><br>225/45R18 M+S<br>A94a)ER2)<br><br>235/40R18<br>A94)ER2)N245)<br><br>235/40R18 M+S<br>A94)ER2)<br><br>245/40R18<br>A01)K01)K04) |                   | A02) bis A10)<br>B100)E103)     |
|                    |  | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen  |                   |                                 |
|                    |  | <b>vorne</b>   | <b>hinten</b>     |                                 |
|                    |  | 225/45R18  | 245/40R18<br>K04) | A01) bis A10)<br>B100)E103)V00) |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452

Nr. : RA-000732-D0-104  
 Anlage-Nr. : 27a  
 Seite : 10 / 29  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 50R8805



| Typ(en):           |                                    | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                                     |
|--------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>204K</b>        |                                    | <b>e1*2001/116*0457*..</b>   |                                     |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen               | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise               |
| 85 bis 245         | Mercedes C-Klasse<br>(Kombi, S205) | 215/45R18<br>A94)ER1)GCT)N225)T93)                                       | A02) bis A10)<br>B100)E103)         |
|                    |                                    | 215/45R18 M+S<br>A94)ER1)GCT)T93)W225)                                   |                                     |
|                    |                                    | 225/40R18<br>A94)ER2)N235)T92)   |                                     |
|                    |                                    | 225/40R18 M+S<br>A94)ER2)T92)  |                                     |
|                    |                                    | 225/45R18<br>A94a)ER2)GCT)N235)  |                                     |
|                    |                                    | 225/45R18 M+S<br>A94a)ER2)GCT)   |                                     |
|                    |                                    | 235/40R18<br>A94)ER2)GCT)N245)   |                                     |
|                    |                                    | 235/40R18 M+S<br>A94)ER2)GCT)  |                                     |
|                    |                                    | 245/40R18<br>A01)GCT)K01)K04)  |                                     |
|                    |                                    |  |                                     |
|                    |                                    | <b>vorne</b>   | <b>hinten</b>                       |
|                    |                                    | 225/45R18  | 245/40R18<br>K04)                   |
|                    |                                    |  | A01) bis A10)<br>B100)E103)GCT)V00) |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452

Nr. : RA-000732-D0-104  
 Anlage-Nr. : 27a  
 Seite : 11 / 29  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 50R8805



| Typ(en):           |                                    | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                    |
|--------------------|------------------------------------|--|--------------------|
| <b>204</b>         |                                    | <b>e1*2001/116*0431*..</b>   |                    |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen               | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen |                    |
| 115 bis 180        | Mercedes C-Klasse<br>(Coupe, C205) | 225/40R18<br>A94)N235)   |                    |
|                    |                                    | 225/40R18 M+S<br>A94)  |                    |
|                    |                                    | 225/45R18<br>A94a)N235)  |                    |
|                    |                                    | 225/45R18 M+S<br>A94a)   |                    |
|                    |                                    | 235/40R18<br>A94)N245)   |                    |
|                    |                                    | 235/40R18 M+S<br>A94)  |                    |
|                    |                                    | 235/45R18<br>A01)G01)N245)   |                    |
|                    |                                    | 235/45R18 M+S<br>A01)G01)  |                    |
|                    |                                    | 245/40R18<br>A94a)   |                    |
|                    |                                    |  |                    |
|                    |                                    | <b>vorne</b>   | <b>hinten</b>      |
|                    |                                    | 225/45R18  | 245/40R18<br>A94a) |
|                    |                                    | Auflagen und Hinweise  |                    |
|                    |                                    | A02) bis A10)<br>B100)E110a)   |                    |
|                    |                                    | A02) bis A10)<br>B100)E110a)V00)   |                    |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452

Nr. : RA-000732-D0-104  
 Anlage-Nr. : 27a  
 Seite : 12 / 29  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 50R8805



| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                             |                                 |
|--------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>117</b>         |   | <b>e1*2007/46*1007*..</b>  |                             |                                 |
| <b>245G</b>        |   | <b>e1*2001/116*0470*..</b>   |                             |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                      | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise       |                                 |
| 80 bis 155         | Mercedes CLA-Klasse<br>(Limousine, Kombi) | 205/45R18<br>M00)N215)T86)   | A02) bis A10)<br>E100)E93a) |                                 |
|                    |   | 215/40R18<br>N225)   |                             |                                 |
|                    |   | 225/40R18<br>A01)K04)K13)  |                             |                                 |
|                    |   | 235/40R18<br>A01)G01)K04)K13)K25)  |                             |                                 |
|                    |   | 245/35R18<br>A01)K01)K04)K13)  |                             |                                 |
|                    |   | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                                    | Auflagen und Hinweise       |                                 |
|                    |   | <b>vorne</b>   | <b>hinten</b>               |                                 |
|                    |   | 205/45R18<br>M00)N215)T86)   | 225/40R18<br>K04)           | A01) bis A10)<br>E100)E93a)V00) |
|                    |   | 205/45R18<br>M00)N215)T86)   | 235/40R18<br>K04)           | A01) bis A10)<br>E100)E93a)V00) |
|                    |   | 215/40R18<br>N225)   | 245/35R18<br>K04)           | A01) bis A10)<br>E100)E93a)V00) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                        |
|--------------------|--|--|------------------------|
| <b>245G</b>        |  | <b>e1*2001/116*0470*..</b>   |                        |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise  |
| 155 bis 160        | Mercedes CLA-Klasse<br>(Limousine, Kombi; Serie<br>auch 235/40R18) | 205/45R18 M+S<br>M00)  | A02) bis A10)<br>E95a) |
|                    |  | 215/40R18 M+S  |                        |
|                    |  | 215/45R18 M+S<br>A01)K13)K25)  |                        |
|                    |  | 225/40R18 M+S  |                        |
|                    |  | 235/40R18<br>A01)K103)K13)K25)   |                        |
|                    |  | 245/35R18<br>A01)K01)K28)  |                        |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452

Nr. : RA-000732-D0-104  
 Anlage-Nr. : 27a  
 Seite : 13 / 29  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 50R8805



| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|--|--|-----------------------|
| <b>245G</b>        |  | <b>e1*2001/116*0470*..</b>   |                       |
| <b>245G AMG</b>    |  | <b>e1*2007/46*1207*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                 | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 265 bis 280        | Mercedes CLA- Klasse CLA45 AMG<br>(Limousine, Kombi) | 215/40R18 M+S<br><br>215/45R18 M+S<br>A01)K13)K25)<br><br>225/40R18 M+S<br><br>235/40R18<br>A01)K103)K13)K25)<br><br>245/35R18<br>A01)K01)K28) | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |   |
|--------------------|--|--|---|
| <b>207</b>         |  | <b>e1*2001/116*0502*..</b>   |   |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise                           |
| 120 bis 300        | Mercedes E-Klasse<br>(Coupe, Cabrio;<br>Ausführungen mit kleinsten<br>Serienreifen in 16Zoll oder<br>17Zoll) | 215/40R18<br>A94)N225) T89)<br><br>215/40R18 M+S<br>A94)T89) W225)<br><br>225/40R18<br>A94)N235)<br><br>225/40R18 M+S<br>A94)W235)<br><br>235/35R18<br>A94)N245) T90)<br><br>235/40R18<br>A94)G4Y) N245) | A02) bis A10)                                   |
|                    |  | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise                           |
|                    |  | <b>vorne</b>   | <b>hinten</b>                                   |
|                    |  | 225/40R18<br>N235)   | 245/35R18<br>A94)N255)<br>A02) bis A10)<br>V00) |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452

Nr. : RA-000732-D0-104  
 Anlage-Nr. : 27a  
 Seite : 14 / 29  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 50R8805



| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|---|---|-----------------------|
| <b>207</b>         |   | <b>e1*2001/116*0502*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise |
| 300                | Mercedes E-Klasse<br>(Coupe, Cabrio;<br>Ausführungen mit kleinsten<br>Serienreifen in 18Zoll) | 235/35R18<br>A94)N245) T90)<br><br>235/35R18 M+S<br>A94)T90)<br><br>235/40R18<br>A94)N245)<br><br>235/40R18 M+S<br>A94) | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                        |
|--------------------|---|---|------------------------|
| <b>212</b>         |   | <b>e1*2001/116*0501*..</b>  |                        |
| <b>212G</b>        |   | <b>e1*2007/46*0484*..</b>   |                        |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise  |
| 100 bis 225        | Mercedes E-Klasse<br>(W212, Limousine,<br>Ausführungen mit kleinsten<br>Serienreifen in 16Zoll) | 215/45R18<br>ER1)N225)<br><br>225/40R18<br><br>235/40R18<br><br>245/40R18 | A02) bis A10)<br>E111) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                        |
|--------------------|--|--|------------------------|
| <b>212</b>         |  | <b>e1*2001/116*0501*..</b>   |                        |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise  |
| 125 bis 285        | Mercedes E-Klasse<br>(W212, Limousine,<br>Ausführungen mit kleinsten<br>Serienreifen in 17Zoll oder<br>18Zoll) | 245/40R18  | A02) bis A10)<br>E111) |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452

Nr. : RA-000732-D0-104  
 Anlage-Nr. : 27a  
 Seite : 15 / 29  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 50R8805



| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                        |
|--------------------|---|--|------------------------|
| <b>212K</b>        |   | <b>e1*2007/46*0200*..</b>  |                        |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise  |
| 100 bis 225        | Mercedes E-Klasse (S212, Kombi, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 225/..) | 235/40R18<br>T95<br><br>245/40R18  | A02) bis A10)<br>E111) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                        |
|--------------------|---|--|------------------------|
| <b>212K</b>        |   | <b>e1*2007/46*0200*..</b>  |                        |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise  |
| 125 bis 285        | Mercedes E-Klasse (S212, Kombi, Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 245/..) | 245/40R18  | A02) bis A10)<br>E111) |

| Typ(en):           |                                       | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                         |
|--------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>212</b>         |                                       | <b>e1*2001/116*0501*..</b>  |                         |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise   |
| 120 bis 190        | Mercedes E-Klasse (W213, Heckantrieb) | 225/45R18<br>A94)ER2)N235)<br><br>225/50R18<br>A94)ER2)N235)<br><br>235/45R18<br>A94)ER2)N245)<br><br>245/40R18<br>A94)N255)<br><br>245/45R18<br>A94)N255)<br><br>255/45R18<br>A94a)GA2)N265) | A02) bis A10)<br>E111a) |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452

Nr. : RA-000732-D0-104  
 Anlage-Nr. : 27a  
 Seite : 16 / 29  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 50R8805



| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|----------------------|---|-----------------------|
| <b>245G</b>        |                      | <b>e1*2001/116*0470*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen              | Auflagen und Hinweise |
| 80 bis 155         | Mercedes GLA         | 215/55R18<br>M00)<br><br>225/50R18<br><br>235/50R18<br><br>245/45R18<br><br>255/45R18 | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|----------------------|---|-----------------------|
| <b>245G</b>        |                      | <b>e1*2001/116*0470*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                  | Auflagen und Hinweise |
| 265                | Mercedes GLA45 AMG   | 215/55R18 M+S<br>M00)<br><br>225/50R18 M+S<br><br>235/50R18 M+S<br><br>245/45R18 M+S<br><br>255/45R18 M+S | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |                       |
|--------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>204X</b>        |                      | <b>e1*2001/116*0480*..</b>   |                       |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |                       |
| 100 bis 225        | Mercedes GLK         | 235/50R18  | A02) bis A10)         |                       |
|                    |                      | 235/55R18  |                       |                       |
|                    |                      | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                                    |                       | Auflagen und Hinweise |
|                    |                      | <b>vorne</b>   | <b>hinten</b>         | A01) bis A10)<br>V00) |
|                    |                      | 235/55R18  | 255/50R18<br>K04)     |                       |



Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452

Nr. : RA-000732-D0-104  
 Anlage-Nr. : 27a  
 Seite : 17 / 29  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 50R8805



| Typ: <b>163</b>                               |                      |   |                           |
|---|----------------------|---|---------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*96/79*0083*..</b> |                      |   |                           |
| Motorleistung (kW)                            | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen              | Auflagen und Hinweise     |
| 110 bis 173                                   | Mercedes M-Klasse    | 235/60R18<br>E63)<br><br>255/55R18<br><br>285/50R18<br>A01)K03)K04) | A02) bis A10)B33)<br>ER3) |
| 184 bis 255                                   | Mercedes M-Klasse    | 255/55R18 M+S   |                           |

e1\*96/79\*0083\*14E

1430/1600(1750)

5/112/66,5

| Typ(en): <b>164</b>                                  |                      |  |                       |
|--|----------------------|--|-----------------------|
| ABE / EG-Genehmigung(en): <b>e1*2001/116*0315*..</b> |                      |  |                       |
| Motorleistung (kW)                                   | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 140 bis 225  | Mercedes ML-Klasse   | 235/60R18<br>N245)<br><br>245/55R18<br>A01)K01)N255)<br><br>255/55R18<br>A01)K01)<br><br>265/55R18<br>A01)G7W)K01)K04)<br><br>275/50R18<br>A01)K01)K04)<br><br>285/50R18<br>A01)K01)K04) | A02) bis A10)<br>ER3) |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452

Nr. : RA-000732-D0-104  
 Anlage-Nr. : 27a  
 Seite : 18 / 29  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 50R8805



| Typ(en):           |                                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                                     |
|--------------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| <b>166</b>         |                                      | <b>e1*2007/46*0598*..</b>  |                                     |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                 | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise               |
| 150 bis 245        | Mercedes M-Klasse, GLE-Klasse (W166) | 235/60R18<br>N245)<br><br>255/55R18<br>A01)K03)K04)<br><br>265/55R18<br>A01)K01)K04)<br><br>275/50R18<br>A01)K01)K02)<br><br>285/50R18<br>A01)K01)K02) | A02) bis A10)<br>E107)E108)EF0)ER3) |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452

Nr. : RA-000732-D0-104  
 Anlage-Nr. : 27a  
 Seite : 19 / 29  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 50R8805



| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|----------------------|---|-----------------------|
| <b>251</b>         |                      | <b>e1*2001/116*0341*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise |
| 140 bis 225        | Mercedes R-Klasse    | 235/55R18<br>A01)A94)K03)K04)N245)<br><br>235/55R18 M+S<br>A01)A94)K03)K04)<br><br>235/60R18<br>A01)A94)K03)K04)N245)<br><br>235/60R18 M+S<br>A01)A94)K03)K04)<br><br>245/55R18<br>A01)A94)K01)K04)N255)<br><br>245/55R18 M+S<br>A01)A94)K01)K04)<br><br>255/55R18<br>A01)A94)K01)K04)<br><br>265/55R18<br>A01)A94)G4P)K01)K02)<br><br>275/50R18<br>A01)A94)K01)K02)<br><br>285/50R18<br>A01)A94)K01)K02) | A02) bis A10)<br>ER3) |

| Typ:                  |                      | <b>639</b>   |                               |
|-----------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: |                      | <b>e9*2001/116*0048*..</b>   |                               |
| Motorleistung (kW)    | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise         |
| 65 bis 170            | Mercedes Vito, Viano | 245/45R18  | A01) bis A10)ER3)<br>K03)K04) |

e9\*2001/116\*0048\*13

min 1470/1470 max1650/1650(0)

5/112/66,5

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452

Nr. : RA-000732-D0-104  
 Anlage-Nr. : 27a  
 Seite : 20 / 29  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 50R8805



| Typ: <b>639/2</b>                               |                      |  |                                |
|---|----------------------|--|--------------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*2007/46*0457*..</b> |                      |  |                                |
| Motorleistung (kW)                              | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise          |
| 70 bis 190                                      | Mercedes Vito, Viano | 245/45R18<br>T100)   | A01) bis A10)E106)<br>K03)K04) |
| e1*2007/46*0457*03                              |                      | min1470/1470 max1550/1700(0)   | 5/112/66,5                     |

| Typ: <b>639/4</b>                               |                      |  |                                |
|---|----------------------|--|--------------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*2007/46*0458*..</b> |                      |  |                                |
| Motorleistung (kW)                              | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise          |
| 70 bis 190                                      | Mercedes Vito        | 245/45R18<br>T100)   | A01) bis A10)E106)<br>K03)K04) |
| e1*2007/46*0458*02                              |                      | min1400/1400 max1550/1700(0)   | 5/112/66,5                     |

| Typ: <b>639/4</b>                 |                      |  |                           |
|-----------------------------------|----------------------|--|---------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>L275</b> |                      |  |                           |
| Motorleistung (kW)                | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise     |
| 65 bis 170                        | Mercedes Vito, Viano | 245/45R18<br>T100)   | A01) bis A10)<br>K03)K04) |
| L275NT10                          |                      | min1400/1400 max1550/1650(1800)  | 5/112/66,5                |

| Typ: <b>639/5</b>                 |                      |  |                           |
|-----------------------------------|----------------------|--|---------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>L720</b> |                      |  |                           |
| Motorleistung (kW)                | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise     |
| 80 bis 110                        | Mercedes Vito, Viano | 245/45R18  | A01) bis A10)<br>K03)K04) |
| L720 NT02                         |                      | min1470/1470 max1550/1550  | 5/112/66,5                |

| Typ: <b>639/5</b>                               |                      |  |                                    |
|---|----------------------|--|------------------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*2007/46*0459*..</b> |                      |  |                                    |
| Motorleistung (kW)                              | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise              |
| 100 bis 120                                     | Mercedes Vito        | 245/45R18  | A01) bis A10)E106)<br>ER3)K03)K04) |
| e1*2007/46*0459*02                              |                      | min1470/1470 max1550/1650  | 5/112/66,5                         |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452  
 Nr. : RA-000732-D0-104  
 Anlage-Nr. : 27a  
 Seite : 21 / 29  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 50R8805

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|---|--|----------------------------|
| 639/2              |   | e1*2007/46*0457*..   |                            |
| 639/4              |   | e1*2007/46*0458*..   |                            |
| 639/5              |   | e1*2007/46*0459*..   |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise      |
| 65 bis 140         | Mercedes V- Klasse, Vito (W 447, Ausführungen mit Serienbereifung bis 18Zoll) | 235/50R18<br>A01)G01)K01)K04)K123)K13)K25)N245)<br><br>245/45R18<br>A01)A94a)K04)T100)<br><br>245/50R18<br>A01)G01)K01)K04)K123)K124)K13)K25)<br><br>255/45R18<br>A01)G01)K01)K04)K13)K25) | A02) bis A10)<br>E105)ER3) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|--|--|----------------------------|
| 639/2              |  | e1*2007/46*0457*..   |                            |
| 639/4              |  | e1*2007/46*0458*..   |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise      |
| 100 bis 140        | Mercedes V- Klasse, Vito (W 447, Ausführungen mit kleinster Serienbereifung in 19Zoll) | 235/50R18<br>A01)K01)K04)K123)K13)K25)<br><br>245/45R18<br>A01)A94a)K04)<br><br>245/50R18<br>A01)K01)K04)K123)K124)K13)K25)<br><br>255/45R18<br>A01)K01)K04)K13)K25) | A02) bis A10)<br>E105)ER3) |

### Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452  
Nr. : RA-000732-D0-104  
Anlage-Nr. : 27a  
Seite : 22 / 29  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 50R8805

- 
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulässig.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die in der Tabelle Radbefestigung den Fahrzeugtypen zugeordneten Befestigungsteile verwendet werden. Sofern nicht anders angegeben, sind nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden.
- A10Y) In Abhängigkeit von der am Fahrzeug verbauten Bremsanlage kann die Montage von Klebewichtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und der Felgenschulter nicht möglich sein.
- A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- A93a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- A94) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Hinterachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452  
Nr. : RA-000732-D0-104  
Anlage-Nr. : 27a  
Seite : 23 / 29  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 50R8805

---

A94a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Hinterachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).

B33) Nicht zulässig an Fahrzeug-Ausführungen mit folgender Bremsanlage:

- Achse 1: belüft. Bremsscheibe Ø 345 x 32 mm mit 4-Kolben-Festsattel Brembo
- Achse 2: unbelüft. Bremsscheibe Ø 331 x 15 mm mit 2-Kolben-Festsattel Brembo.

B100) Nicht zulässig an Fahrzeug-Ausführungen mit folgender Bremsanlage:

- Achse 1 mit belüfteter Bremsscheibe Ø 330 mm.

E100) Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0470\*04.

E103) Beim Typ 204 bzw. 204K nur zulässig an folgenden Fahrzeugausführungen (Baureihe 205: nur Varianten, die mit „R“ beginnen, s. Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil 1):

- Limousine ab EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0431\*29,
- Kombi ab EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0457\*25

E104) Beim Typ 204 bzw. 204K nur zulässig an folgenden Fahrzeugausführungen (Baureihe 204: nur Varianten, die mit „H“ beginnen, s. Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil 1):

- Limousine bis EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0431\*28,
- Kombi bis EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0457\*24

E105) Nur zulässig an folgenden Fahrzeugausführungen

Mercedes Vito (W 447) :

- Typ 639/2 ab EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0457\*10,
- Typ 639/4 ab EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0458\*08,
- Typ 639/5 ab EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0459\*06

Mercedes V-Klasse (W 447) :

- Typ 639/2 ab EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0457\*09,
- Typ 639/4 ab EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0458\*08,
- Typ 639/5 ab EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0459\*06

E106) Nur zulässig an folgenden Fahrzeugausführungen Mercedes Vito (W/V 639) :

- Typ 639/2 bis EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0457\*09,
- Typ 639/4 bis EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0458\*07,
- Typ 639/5 bis EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0459\*05

E107) Nicht zulässig an beschussgeschützten Fahrzeugausführungen.

E108) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen GLE Coupe (C292)

E110) Beim Typ 204 nur zulässig an folgenden Fahrzeugausführungen (Baureihe 204: nur Varianten, die mit „H“ beginnen, s. Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil 1):

- Coupe bis EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0431\*36

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452  
Nr. : RA-000732-D0-104  
Anlage-Nr. : 27a  
Seite : 24 / 29  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 50R8805

- 
- E111) Bei Typ 212 nur zulässig an folgenden Fahrzeugausführungen (Baureihe 212: nur Varianten, die mit "J" beginnen, s. Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil1).
- E63) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig auch mit der Bereifungsgröße 225/75R16 ausgerüstet sind oder diese auch in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- E93) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Sportfahrwerk (Code P84), bei denen serienmäßig als (Sommer-)Mindestbereifung die Bereifung 235/40R18 eingetragen ist.
- E93a) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen „Sportmodell“ bei denen serienmäßig als (Sommer-)Mindestbereifung die Bereifung 235/40R18 eingetragen ist.
- E95) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Sportmodell“ (Code P84) ww. A45 AMG, bei denen serienmäßig als (Sommer-)Mindestbereifung die Bereifung 235/40R18 eingetragen ist.
- E95a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Sportmodell“ bei denen serienmäßig als (Sommer-)Mindestbereifung die Bereifung 235/40R18 eingetragen ist.
- E99) Beim Typ 245G nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0470\*02.
- EF0) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an der Vorder - und/oder an der Hinterachse nur mit Rädern ausgerüstet sind deren Raddurchmesser größer als der Raddurchmesser des Umrüstrades sind und/oder deren Felgenmaulweite größer als die Felgenmaulweite des Umrüstrades sind.
- E110a) Beim Typ 204 nur zulässig an folgenden Fahrzeugausführungen (Baureihe 205: nur Varianten, die mit „R“ beginnen, s. Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil 1):  
- Coupe ab EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0431\*37
- E111a) Bei Typ 212 nur zulässig an folgenden Fahrzeugausführungen (Baureihe 213: nur Varianten, die mit "U" beginnen, s. Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil1).
- ER1) Aufgrund der geprüften Radfestigkeit ist die Verwendung dieser Rad-Reifen-Kombination nur zulässig an Fahrzeugen mit zulässigen Achslasten bis max. 1260 kg.  
Bei Montage an Achse 2 gilt dies auch für die erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1 – 8.3 in den Fahrzeugpapieren).  
Sofern nur diese höher ist als der oben genannte Wert gilt dieser als erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb für diese Rad-Reifen-Kombination.



Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452  
Nr. : RA-000732-D0-104  
Anlage-Nr. : 27a  
Seite : 25 / 29  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 50R8805

- 
- ER2) Aufgrund der geprüften Radfestigkeit ist die Verwendung dieser Rad-Reifen-Kombination nur zulässig an Fahrzeugen mit zulässigen Achslasten bis max. 1380 kg.  
Bei Montage an Achse 2 gilt dies auch für die erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1 – 8.3 in den Fahrzeugpapieren).  
Sofern nur diese höher ist als der oben genannte Wert gilt dieser als erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb für diese Rad-Reifen-Kombination.
- ER3) Aufgrund der geprüften Radfestigkeit ist die Verwendung dieser Rad-Reifen-Kombination nur zulässig an Fahrzeugen mit zulässigen Achslasten bis max. 1600 kg.  
Bei Montage an Achse 2 gilt dies auch für die erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1 – 8.3 in den Fahrzeugpapieren).  
Sofern nur diese höher ist als der oben genannte Wert gilt dieser als erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb für diese Rad-Reifen-Kombination.
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.
- G2G) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 195/60R16 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G4P) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 265/40R21, 265/45R20 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G4Y) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 215/55R16, 235/35R19, 235/40R18, 235/45R17 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G7W) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 265/40R21, 265/45R20, 295/40R20 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GA2) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 225/55R17 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 4 zur ABE-Nr. 47452  
Nr. : RA-000732-D0-104  
Anlage-Nr. : 27a  
Seite : 26 / 29  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 50R8805

- 
- GCT) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 205/60R16, 225/45R18, 225/50R17, 225/55R16, 245/35R19, 245/40R18, 245/45R17, 255/35R19 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K02) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K103) An Achse 2 ist der Filzinnenkotflügel, im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis 30° vor Radmitte, eng an das innere Blehradhaus anzulegen.
- K123) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 herzustellen sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- Im Bereich der Oberkante Stoßfänger sind die Kunststoff- und Blechlasche um 15mm nach vorne hin zu kürzen und die Befestigungsschraube um das gleiche Maß zu versetzen,
  - die Ausbuchtung des Kunststoffinnenkotflügels im gleichen Bereich ist auszuschneiden,
  - die Radhauskante im Bereich Oberkante Stoßfänger ist auf eine Restbreite von 2 mm zu kürzen.

K124) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 herzustellen sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- das Kunststoffinnenradhaus ist im Schwenkbereich hinter der Vorderachse im rot markierten Bereich um 20mm warm einzuformen.



K13) An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich von 45° vor und hinter der Radmitte komplett umzulegen und ggf. ins Radhaus ragende Kunststoffteile entsprechend zu kürzen.

K15) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich von der seitlichen Schutzleiste bzw. Sicke bis zur Stoßfängeroberkante umzulegen.

K22) An Achse 1 ist der Kunststoffinnenkotflügel hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen bzw. auszuschneiden.

K23) An Achse 2 ist der Filz-/Kunststoffinnenkotflügel hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen bzw. auszuschneiden.

K25) An Achse 1 sind die Radhäuser im Bereich der umgelegten Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.

K26) An Achse 2 sind die Radhäuser im Bereich der umgelegten Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.

K28) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.

K81) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- die Radhausausschnittkanten sind im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis zur seitlichen Stoßleiste komplett um- und eng anzulegen,
- die Radhausausschnittkanten sind in diesem Bereich aufzuweiten,
- Der Filzinnenkotflügel ist in diesem Bereich auf einer Höhe von ca. 50 mm, gemessen von der Radhausauschnittkante, auszuschneiden und klebend zu befestigen.

- 
- M00) Die Montierbarkeit dieser Reifengröße ist auf der hier im Gutachten beschriebenen Felgenreöße nach der ETRTO Norm nicht freigegeben. Für das verwendete Reifenfabrikat/-typ ist die Montierbarkeit des Reifens auf der hier beschriebenen Felgenreöße durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.
- N215) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 215/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N225) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N235) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N245) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 245/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N255) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 255/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N265) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 265/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- T100) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1600 kg bei LI 100 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 800 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T86) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1060 kg bei LI 86 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 530 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

- 
- T89) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1160 kg bei LI 89 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 580 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T90) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1200 kg bei LI 90 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 600 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T92) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1260 kg bei LI 92 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 630 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T93) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1300 kg bei LI 93 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 650 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T95) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1380 kg bei LI 95 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 690 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- V00) Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengrößen an der Vorder- und Hinterachse) ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Dies ist möglich durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers. Falls es sich um eine serienmäßige Reifenkombination handelt und diese ohne Einschränkung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfällt die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.
- W225) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Reifen der Größen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- W235) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Reifen der Größen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Die Anlage Nr. 27a mit den Blättern 1 bis 29 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Sonderräder Typ 50R8805 des Auftraggebers Ronal GmbH .

Geschäftsstelle Essen, 22.06.2016