

Teilegutachten nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO  
 Nr. : RZ-064372-O0-306  
 Anlage-Nr. : 1  
 Seite : 1 / 19  
 Hersteller : RH-ALURAD GmbH  
 Teiletyp : NBU 859



## Technische Daten, Kurzfassung

### Raddaten

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Radtyp:                 | <b>NBU 859</b>               |
| Art des Rades:          | einteiliges Leichtmetall-Rad |
| Montageposition:        | Vorder-und Hinterachse       |
| Radausführung:          | <b>NBU859 112G</b>           |
| Radgröße:               | 8½Jx19H2                     |
| Rad-Einpresstiefe:      | 35 mm                        |
| Lochkreisdurchmesser:   | 112 mm                       |
| Lochzahl:               | 5                            |
| Mittenlochdurchmesser:  | 72,60 mm                     |
| Zentrierart:            | Mittenzentrierung            |
| Zentrierring:           | Ø72.5/Ø57.1                  |
| geprüfte Radlast:       | 690 kg                       |
| bei Reifenabrollumfang: | 2100 mm                      |

### Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z.B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

### Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke : Audi (D)

| Radbefestigung  |   |             |              |
|---|---|-------------|--------------|
| Fahrzeugtyp(en)                                       | Beschreibung der Befestigungsteile  | Zubehör-Kit | Anzugsmoment |
| 4B, 4F, 4F1, 8E, 8H, 8P, 8J, 8PB, 8V, B5, D2, QB6, 8V | Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 29 mm                    | 4723        | 120 Nm       |
| 8U, 8U1, F3, GA                                       | Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 29 mm                    | 4723        | 140 Nm       |
| 4E  | Radschraube, Kegel 60°, Kalotte beweglich, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 32 mm | 4833        | 140 Nm       |

Teilegutachten nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO

Nr. : RZ-064372-O0-306  
 Anlage-Nr. : 1  
 Seite : 2 / 19  
 Hersteller : RH-ALURAD GmbH  
 Teiletyp : NBU 859



| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|--|--|-----------------------|
| <b>8P</b>          |  | <b>e1*2001/116*0217*..</b>   |                       |
| <b>8P</b>          |  | <b>e1*2001/116*0241*..</b>   |                       |
| <b>8P</b>          |  | <b>e1*2001/116*0456*..</b>   |                       |
| <b>8PB</b>         |  | <b>e13*2007/46*1082*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                               | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen                                      | Auflagen und Hinweise |
| 66 bis 147         | Audi A3<br>(3türig, 5türig, Cabrio, außer S3, RS3) | 215/35R19<br>A01)K01)K04)K58)K59)K60)T85)<br><br>225/35R19<br>A01)G0S)K01)K04)K58)K59)K60)T88) | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                 |                       |
|--------------------|----------------------|---|-----------------------|
| <b>8P</b>          |                      | <b>e1*2001/116*0217*..</b>                                |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 184 bis 195        | Audi S3              | 225/35R19<br>A01)K01)K04)K58)K59)K60)T88)                 | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):                                 |                       |
|--------------------|---|---|-----------------------|
| <b>8V</b>          |   | <b>e1*2007/46*0607*..</b>                                 |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                        | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 77 bis 140         | Audi A3, A3 Sportback<br>(3-türig, 5-türig) | 215/35R19<br>A01)K01)K04)K27)K28)K68)N225)T85)            | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|---|---|-----------------------|
| <b>8V</b>          |   | <b>e1*2007/46*0607*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 77 bis 140         | Audi A3 Stufenheck, A3 Cabrio<br>(Nur zulässig an Fahrzeugen die max. 18 Zoll Räder verbaut oder eingetragen haben) | 215/35R19<br>A01)K03)K04)N225)T85)<br><br>215/35R19 M+S<br>A01)K03)K04)T85)W225)<br><br>225/35R19<br>A01)K03)K04)K28)K71)<br><br>235/30R19<br>A01)K01)K04)K28)K71)T86)<br><br>245/30R19<br>A01)K01)K04)K28)K71) | A02) bis A10)<br>E75) |

Teilegutachten nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO

Nr. : RZ-064372-O0-306  
 Anlage-Nr. : 1  
 Seite : 3 / 19  
 Hersteller : RH-ALURAD GmbH  
 Teiletyp : NBU 859



| Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):     |  |  |                       |
|--|--|--|-----------------------|
| <b>8V</b><br><b>e1*2007/46*0607*..</b> |  |  |                       |
| Motorleistung (kW)                     | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 77 bis 140                             | Audi A3 Stufenheck, A3 Cabrio<br>(Nur zulässig an Fahrzeugen die serienmäßig 19 Zoll Räder verbaut und/oder eingetragen haben) | 215/35R19<br>A01)K03)K04)T85)<br><br>225/35R19<br>A01)K03)K04)K28)K71)<br><br>235/30R19<br>A01)K01)K04)K28)K71)T86)<br><br>245/30R19<br>A01)K01)K04)K28)K71) | A02) bis A10)<br>E76) |

| Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):     |   |   |                       |
|--|---|---|-----------------------|
| <b>8V</b><br><b>e1*2007/46*0607*..</b> |   |   |                       |
| Motorleistung (kW)                     | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise |
| 210 bis 228                            | Audi S3 Stufenheck, S3 Cabrio<br>(Nur zulässig an Fahrzeugen die max. 18 Zoll Räder verbaut oder eingetragen haben) | 225/35R19<br>A01)K03)K04)K28)K71)<br><br>235/30R19<br>A01)K01)K04)K28)K71)T86)<br><br>245/30R19<br>A01)K01)K04)K28)K71) | A02) bis A10)         |

| Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):     |  |   |                       |
|--|--|---|-----------------------|
| <b>8V</b><br><b>e1*2007/46*0607*..</b> |  |   |                       |
| Motorleistung (kW)                     | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise |
| 206 bis 228                            | Audi S3 Stufenheck, S3 Cabrio<br>(Nur zulässig an Fahrzeugen die serienmäßig 19 Zoll Räder verbaut und/oder eingetragen haben) | 225/35R19<br>A01)K03)K04)K28)K71)<br><br>235/30R19<br>A01)K01)K04)K28)K71)T86)<br><br>245/30R19<br>A01)K01)K04)K28)K71) | A02) bis A10)         |

Teilegutachten nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO

Nr. : RZ-064372-O0-306  
 Anlage-Nr. : 1  
 Seite : 4 / 19  
 Hersteller : RH-ALURAD GmbH  
 Teiletyp : NBU 859



| Typ: <b>B5</b>  |   |   |                               |
|---|---|---|-------------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*93/81*0013*.., e1*98/14*0013*..</b> |   |   |                               |
| Motorleistung (kW)  | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise         |
| 55 bis 142  | Audi A4,<br>Audi A4 quattro,<br>Audi A4 Avant,<br>Audi A4 Avant quattro | 225/35R19<br><br>235/35R19<br>G01)K28)                                | A01) bis A10)<br>K03)K39)     |
| 169 bis 195   | Audi S4,<br>Audi S4 quattro   | 235/35R19<br>G01)   | A01) bis A10)<br>K03)K28)K39) |

e1\*98/14\*0013\*21E

1150/1130(1100)

5/112/57

| Typ: <b>8E</b>   |   |   |                               |
|--|---|---|-------------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*98/14*0151*.., e1*2001/116*0151*..</b> |   |   |                               |
| Motorleistung (kW)   | Handelsbezeichnungen                              | zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise         |
| 74 bis 188   | Audi A4,<br>Audi A4 quattro<br>(Limousine, Avant) | 225/35R19<br>T88)<br><br>235/35R19<br>A01)K03)K04)K35)T92)            | A02) bis A10)                 |
| 253  | Audi S4<br>(Limousine, Avant)                     | 235/35R19<br>T92)   | A01) bis A10)<br>K03)K04)K35) |

e1\*2001/116\*0151\*23E

1230/1150-1250/1150-S4

5/112/57

| Typ: <b>QB6</b>                                  |  |   |                                   |
|--|--|---|-----------------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*2001/116*0243*..</b> |  |   |                                   |
| Motorleistung (kW)                               | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise             |
| 162 bis 182                                      | Audi A4,<br>Audi A4 quattro,<br>Audi A4 quattro Cabrio,<br>Audi A4 Avant,<br>Audi A4 Avant quattro | 225/35R19<br>T88)<br><br>235/35R19<br>A01)K03)K04)K35)T92)            | A02) bis A10)                     |
| 253  | Audi A4 quattro Cabrio,<br>Audi S4 Cabrio  | 235/35R19<br>T92)   | A01) bis A10)<br>K03)K04)K55)K56) |

e1\*2001/116\*0243\*06E

1165/1145 (1195) | 1250/1150(0)

5/112/57

Teilegutachten nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO

Nr. : RZ-064372-O0-306  
 Anlage-Nr. : 1  
 Seite : 5 / 19  
 Hersteller : RH-ALURAD GmbH  
 Teiletyp : NBU 859



| Typ: <b>8H</b>   |                      |  |                                   |
|--|----------------------|--|-----------------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*98/14*0177*.., e1*2001/116*0177*..</b> |                      |  |                                   |
| Motorleistung (kW)   | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise             |
| 96 bis 188   | Audi A4 Cabriolet    | 225/35R19<br>T88)<br><br>235/35R19<br>A01)K03)K04)K55)K56)T92)           | A02) bis A10)                     |
| 253  | Audi S4 Cabriolet    | 235/35R19<br>T92)  | A01) bis A10)<br>K03)K04)K55)K56) |

e1\*2001/116\*0177\*10E

1250/1165

5/112/57

| Typ: <b>4B</b>   |   |  |                                       |
|--|---|--|---------------------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*96/27*0051*.., e1*98/14*0051*.., e1*2001/116*0051*..</b> |   |  |                                       |
| Motorleistung (kW)   | Handelsbezeichnungen                      | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                 |
| 81 bis 142   | Audi A6, A6 quattro<br>(Limousine, Avant) | 225/35R19<br><br>235/35R19<br>K03)                                       | A01) bis A10)E54)<br>E44)K04)K28)K39) |
| 162 bis 184  | Audi A6, A6 quattro<br>(Limousine, Avant) | 235/35R19<br>K03)  |                                       |

e1\*98/14\*0051\*25E

1230/1200(1230)

5/112/57

| Typ: <b>4F</b>                                   |                      |  |                                   |
|--|----------------------|--|-----------------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: <b>e1*2001/116*0254*..</b> |                      |  |                                   |
| Motorleistung (kW)                               | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise             |
| 320  | Audi S6              | 255/35R19  | A01) bis A10)ER1)<br>K03)K04)K64) |

e1\*2001/116\*0254\*23E

5/112/57

| Typ(en): ABE / EG-Genehmigung(en):    |                      |  |                               |
|---------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------|
| <b>4F</b> <b>e1*2001/116*0254*..</b>  |                      |  |                               |
| <b>4F1</b> <b>e13*2007/46*1080*..</b> |                      |  |                               |
| Motorleistung (kW)                    | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise         |
| 120 bis 257                           | Audi A6 Allroad      | 245/40R19<br><br>255/35R19   | A01) bis A10)<br>K03)K04)K64) |

5/112/57

Teilegutachten nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO

Nr. : RZ-064372-O0-306  
 Anlage-Nr. : 1  
 Seite : 6 / 19  
 Hersteller : RH-ALURAD GmbH  
 Teiletyp : NBU 859



| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                           |
|--------------------|---|---|---------------------------|
| <b>4F</b>          |   | <b>e1*2001/116*0254*..</b>  |                           |
| <b>4F1</b>         |   | <b>e13*2007/46*1080*..</b>  |                           |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                            | Auflagen und Hinweise     |
| 89 bis 160         | Audi A6<br>(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 205/..) | 225/40R19<br>A01)K04)K64)<br><br>235/35R19<br>A01)K04)K64)T91)<br><br>245/35R19<br>A01)K01)K04)K64) | A02) bis A10)<br>E44)E54) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                           |
|--------------------|---|---|---------------------------|
| <b>4F</b>          |   | <b>e1*2001/116*0254*..</b>  |                           |
| <b>4F1</b>         |   | <b>e13*2007/46*1080*..</b>  |                           |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                    | Auflagen und Hinweise     |
| 120 bis 257        | Audi A6<br>(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 225/..) | 225/40R19<br>A01)K04)K64)T93)<br><br>235/35R19<br>A01)K04)K64)T91)<br><br>245/35R19<br>A01)K01)K04)K64)T93) | A02) bis A10)<br>E44)E54) |

| Typ:                  |                      | <b>D2</b>  |                           |
|-----------------------|----------------------|--|---------------------------|
| ABE / EG-Genehmigung: |                      | <b>G850; e1*93/81*0005*.., e1*98/14*0005*..</b>                          |                           |
| Motorleistung (kW)    | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise     |
| 110 bis 169           | Audi A8              | 255/40R19  | A02) bis A10)ER1)<br>E44) |
| 250 bis 265           | Audi S8              | 255/40R19  | A02) bis A10)ER1)<br>E44) |

e1\*98/14\*0005\*24E

5/112/57

Teilegutachten nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO

Nr. : RZ-064372-O0-306  
 Anlage-Nr. : 1  
 Seite : 7 / 19  
 Hersteller : RH-ALURAD GmbH  
 Teiletyp : NBU 859



| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                           |
|--------------------|----------------------|--|---------------------------|
| <b>4E</b>          |                      | <b>e1*2001/116*0198*..</b>   |                           |
| <b>4E</b>          |                      | <b>e1*2001/116*0246*..</b>   |                           |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise     |
| 154 bis 331        | Audi A8              | 235/45R19<br>N245)<br><br>235/45R19 M+S<br><br>245/40R19<br>N255)<br><br>245/40R19 M+S<br><br>245/45R19<br>N255)<br><br>245/45R19 M+S<br><br>255/40R19<br>N265)<br><br>255/40R19 M+S | A02) bis A10)B53)ER2)E44) |

| Typ(en):           |                                    | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>GA</b>          |                                    | <b>e1*2007/46*1552*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen               | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 85 bis 140         | Audi Q2<br>(mit Serienerweiterung) | 225/35R19<br>A01)A93)K03)K04)T88)<br><br>225/40R19<br>A01)A93)K03)K04)<br><br>235/35R19<br>A01)A93)K01)K04)<br><br>235/40R19<br>A01)A93a)K01)K04)<br><br>245/35R19<br>A01)A93a)K01)K02)<br><br>255/35R19<br>A01)K01)K02) | A02) bis A10)         |

Teilegutachten nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO

Nr. : RZ-064372-O0-306  
 Anlage-Nr. : 1  
 Seite : 8 / 19  
 Hersteller : RH-ALURAD GmbH  
 Teiletyp : NBU 859



| Typ(en):           |                                       | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>GA</b>          |                                       | <b>e1*2007/46*1552*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 85 bis 140         | Audi Q2<br>(ohne Serienverbreiterung) | 225/35R19<br>A01)A93)K01)K04)T88)<br><br>225/40R19<br>A01)A93)K01)K04)<br><br>235/35R19<br>A01)A93)K01)K04)<br><br>235/40R19<br>A01)A93a)K01)K04)<br><br>245/35R19<br>A01)A93a)K01)K02)<br><br>255/35R19<br>A01)K01)K02) | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|----------------------|---|-----------------------|
| <b>GA</b>          |                      | <b>e1*2007/46*1552*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise |
| 221                | Audi SQ2             | 225/40R19 M+S<br>A01)A93)K03)K04)<br><br>235/35R19<br>A01)A93)K01)K04)<br><br>235/40R19<br>A01)A93a)K01)K04)<br><br>245/35R19<br>A01)A93a)K01)K02)<br><br>255/35R19<br>A01)K01)K02) | A02) bis A10)         |

Teilegutachten nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO

Nr. : RZ-064372-O0-306  
 Anlage-Nr. : 1  
 Seite : 9 / 19  
 Hersteller : RH-ALURAD GmbH  
 Teiletyp : NBU 859



| Typ(en):           |                                      | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|
| <b>8U</b>          |                                      | <b>e1*2007/46*0591*..</b>   |                       |
| <b>8U1</b>         |                                      | <b>e13*2007/46*1163*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                 | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                    | Auflagen und Hinweise |
| 88 bis 162         | Audi Q3<br>(mit Serienverbreiterung) | 225/45R19<br>A93a)N235)<br><br>235/45R19<br>GAT)<br><br>245/40R19<br>A93a)<br><br>255/40R19 | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |                                       | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|
| <b>8U</b>          |                                       | <b>e1*2007/46*0591*..</b>   |                       |
| <b>8U1</b>         |                                       | <b>e13*2007/46*1163*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                    | Auflagen und Hinweise |
| 88 bis 162         | Audi Q3<br>(ohne Serienverbreiterung) | 225/45R19<br>A93a)N235)<br><br>235/45R19<br>GAT)<br><br>245/40R19<br>A93a)<br><br>255/40R19<br>A01)K03)K04) | A02) bis A10)         |

Teilegutachten nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO

Nr. : RZ-064372-O0-306  
 Anlage-Nr. : 1  
 Seite : 10 / 19  
 Hersteller : RH-ALURAD GmbH  
 Teiletyp : NBU 859



| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|----------------------|---|-----------------------|
| <b>8U</b>          |                      | <b>e1*2007/46*0590*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise |
| 228 bis 270        | Audi Q3 RS           | 225/40R19 M+S<br>A01)A93)G01)<br><br>225/45R19 M+S<br>A93a)<br><br>235/40R19<br>A93)N245)<br><br>235/45R19<br>N245)<br><br>245/40R19<br>A93a)N255)<br><br>255/40R19 | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |                                       | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>F3</b>          |                                       | <b>e1*2007/46*1900*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 110 bis 169        | Audi Q3<br>(ohne Serienverbreiterung) | 235/45R19<br>A01)A93)K04)<br><br>235/50R19<br>A01)K01)K04)<br><br>245/45R19<br>A01)A93a)K01)K04)<br><br>255/45R19<br>A01)K01)K04)<br><br>265/45R19<br>A01)K01)K04) | A02) bis A10)         |

Teilegutachten nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO

Nr. : RZ-064372-O0-306  
 Anlage-Nr. : 1  
 Seite : 11 / 19  
 Hersteller : RH-ALURAD GmbH  
 Teiletyp : NBU 859



| Typ(en):           |                                    | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|------------------------------------|---|-----------------------|
| <b>F3</b>          |                                    | <b>e1*2007/46*1900*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen               | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen      | Auflagen und Hinweise |
| 110 bis 169        | Audi Q3<br>(mit Serienerweiterung) | 235/45R19<br>A93)<br><br>235/50R19<br><br>245/45R19<br>A93a)<br><br>255/45R19 | A02) bis A10)         |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|---|--|-----------------------|
| <b>8J</b>          |   | <b>e1*2001/116*0369*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 118 bis 155        | Audi TT, Audi TT quattro<br>(Coupe, Cabrio; Baureihe<br>8J; bis EG-Genehmigungs-<br>Nr e1*2001/116*0369*16;<br>Ausführungen mit kleinsten<br>Sommer-Serienreifen<br>225/..) | 225/35R19<br>A01)K03)K04)K67)<br><br>235/35R19<br>A01)K01)K04)K67)       | A02) bis A10)<br>E77) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|--|--|-----------------------|
| <b>8J</b>          |  | <b>e1*2001/116*0369*..</b>   |                       |
| <b>8J</b>          |  | <b>e1*2001/116*0375*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 184 bis 265        | Audi TT, Audi TT quattro<br>(Coupe, Cabrio; Baureihe<br>8J; bis EG-Genehmigungs-<br>Nr e1*2001/116*0369*16;<br>Ausführungen mit kleinsten<br>Sommer-Reifen 245/..) | 225/35R19 M+S<br>A01)K03)K04)K67)<br><br>235/35R19 M+S<br>A01)K01)K04)K67) | A02) bis A10)<br>E77) |

Teilegutachten nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO

Nr. : RZ-064372-O0-306  
 Anlage-Nr. : 1  
 Seite : 12 / 19  
 Hersteller : RH-ALURAD GmbH  
 Teiletyp : NBU 859



| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                        |
|--------------------|---|--|------------------------|
| <b>8J</b>          |   | <b>e1*2001/116*0369*..</b>   |                        |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                     | Auflagen und Hinweise  |
| 132 bis 169        | Audi TT<br>(Coupe, Roadster; Baureihe 8S; Serie bis 19 Zoll; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17) | 225/35R19<br><br>225/40R19<br>A01)K27)<br><br>235/35R19<br>A01)K03)K27)<br><br>245/35R19<br>A01)K03)K04)K27) | A02) bis A10)<br>E77a) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                        |
|--------------------|--|--|------------------------|
| <b>8J</b>          |  | <b>e1*2001/116*0369*..</b>   |                        |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise  |
| 210 bis 228        | Audi TTS<br>(Coupe, Roadster; Baureihe 8S; Serie bis 19 Zoll; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17) | 225/35R19 M+S<br><br>225/40R19 M+S<br>A01)K27)<br><br>235/35R19 M+S<br>A01)K03)K27)<br><br>245/35R19<br>A01)K03)K04)K27) | A02) bis A10)<br>E77a) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|---|--|----------------------------|
| <b>8J</b>          |   | <b>e1*2001/116*0369*..</b>   |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                     | Auflagen und Hinweise      |
| 132 bis 180        | Audi TT<br>(Coupe, Roadster; Baureihe 8S; Serie auch 20Zoll; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17) | 225/35R19<br><br>225/40R19<br>A01)K27)<br><br>235/35R19<br>A01)K03)K27)<br><br>245/35R19<br>A01)K03)K04)K27) | A02) bis A10)<br>E77a)E85) |

Teilegutachten nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO  
 Nr. : RZ-064372-O0-306  
 Anlage-Nr. : 1  
 Seite : 13 / 19  
 Hersteller : RH-ALURAD GmbH  
 Teiletyp : NBU 859



| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|--|--|----------------------------|
| <b>8J</b>          |  | <b>e1*2001/116*0369*..</b>   |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise      |
| 210 bis 228        | Audi TTS<br>(Coupe, Roadster; Baureihe 8S; Serie auch 20Zoll; ab EG-Genehmigungs-Nr e1*2001/116*0369*17) | 225/35R19 M+S<br><br>225/40R19 M+S<br>A01)K27)<br><br>235/35R19 M+S<br>A01)K03)K27)<br><br>245/35R19<br>A01)K03)K04)K27) | A02) bis A10)<br>E77a)E85) |

### Auflagen und Hinweise

- A01) Entfällt für dieses Gutachten.
- A02) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeug-sachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulässig.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die in der Tabelle Radbefestigung den Fahrzeugtypen zugeordneten Befestigungsteile verwendet werden. Sofern nicht anders angegeben, sind nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.

Teilegutachten nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO  
Nr. : RZ-064372-O0-306  
Anlage-Nr. : 1  
Seite : 14 / 19  
Hersteller : RH-ALURAD GmbH  
Teiletyp : NBU 859

- 
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen an der Außen (Designseite) - und Innenseite nur mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.
- A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- A93a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- B53) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, an denen die optionale 6-Kolben Festsattelbremse (Audi Ceramic Brembo) mit kohlefaserverstärkter Keramikbremscheibe verbaut ist. **B53AU**
- E44) Nicht zulässig an beschussgeschützten Ausführungen.
- E54) Nicht zulässig an Fahrzeug-Ausführungen: Allroad
- E75) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig maximal bis 18-Zoll-Bereifung ausgerüstet sind oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- E76) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit Reifen der Größe 235/35R19 (dann auf 8x19 ET49) ausgerüstet sind oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- E77) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis Modelljahr 2014 (Modell 8J):  
- bis EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0369\*16
- E77a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab Modelljahr 2015 (Modell 8S):  
- ab EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0369\*17
- E85) Die Verwendung ist nur zulässig an Fahrzeugen, die serienmäßig die Rad/Reifenkombination 255/30R20 a. 9x20, ET52 eingetragen haben.

Teilegutachten nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO  
Nr. : RZ-064372-O0-306  
Anlage-Nr. : 1  
Seite : 15 / 19  
Hersteller : RH-ALURAD GmbH  
Teiletyp : NBU 859

ER1) Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1380 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).

ER2) Aufgrund der geprüften Radlast, in Abhängigkeit vom Abrollumfang des Reifens, ist die Verwendung der Reifengrößen eingeschränkt und aus der nachfolgend aufgeführten Tabelle zu entnehmen.

| Reifengröße | Reifenabrollumfang in mm | max. zulässige Achslast in kg |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|
| 235/45R19   | 2120                     | 1368                          |
| 245/40R19   | 2071                     | 1380                          |
| 245/45R19   | 2144                     | 1355                          |
| 255/40R19   | 2095                     | 1380                          |

Bei Montage an Achse 2 gilt dies auch für die erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1 – 8.3 in den Fahrzeugpapieren).

Sofern nur diese höher ist als der oben genannte Wert gilt dieser als erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb für diese Rad-Reifen-Kombination.

G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.

G0S) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/65R15, 205/50R17, 225/40R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

GAT) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 215/60R17, 235/50R18, 235/55R17 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.

Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K02) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.

Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Teilegutachten nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO  
Nr. : RZ-064372-O0-306  
Anlage-Nr. : 1  
Seite : 16 / 19  
Hersteller : RH-ALURAD GmbH  
Teiletyp : NBU 859

---

- K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K27) An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
- K28) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
- K35) An Achse 2 ist vom Kunststoffinnenkotflügel im Bereich von ca. 45° vor und hinter der Radmitte ein Streifen von ca. 60 mm Breite (gemessen von der Radhausausschnittkante) abzutrennen, oder diesen Bereich vollkommen an das Blechradhaus anlegen.
- K39) An Achse 2 ist vom Kunststoffinnenkotflügel im Bereich von ca. 45° vor und hinter der Radmitte ein Streifen von ca. 60 mm Breite (gemessen von der Radhausausschnittkante) abzutrennen.
- K55) An Achse 2 ist vom Kunststoffinnenkotflügel im Bereich von Radmitte bis Stoßfängeroberkante ein Streifen von ca. 60 mm Breite (gemessen von der Radhausausschnittkante) abzutrennen, oder diesen Bereich vollkommen an das Blechradhaus anlegen.
- K56) An Achse 2 ist die oberhalb der Stoßfängeroberkante befindliche Blechlasche/-kante eng an das Radhaus anzulegen und auszustellen.
- K58) An Achse 2 ist vom Kunststoffinnenkotflügel, im Bereich ab der seitlichen Stoßleiste bis ca. 120 mm unterhalb der Stoßfängeroberkante, ein Streifen von ca. 55 mm Breite (gemessen von der Radhausausschnittkante) abzutrennen.

Teilegutachten nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO  
Nr. : RZ-064372-O0-306  
Anlage-Nr. : 1  
Seite : 17 / 19  
Hersteller : RH-ALURAD GmbH  
Teiletyp : NBU 859

K59) An Achse 2 sind folgende Maßnahmen erforderlich:

3-Türer:

- die ins Radhaus ragende Kunststoffkante des Stoßfängers ist ab der Oberkante auf einer Länge von ca. 120 mm nach unten auf eine Restbreite von 3-4 mm zu kürzen,
- der obere Teil des Kunststoffhalters für den Stoßfänger ist ab dem oberen Befestigungspunkt bis ca. 70 mm nach unten schräg abzutrennen, der obere Befestigungspunkt (die ins Radhaus ragende Blechlasche) ist nach oben umzulegen; der obere Befestigungspunkt für den Stoßfänger entfällt,
- die waagrecht ins Radhaus ragende Kunststoffkante ist ab dem Radausschnitt bis ca. 60 mm nach hinten schräg auslaufend zu kürzen; die darüber befindliche Blechkante ist ganz nach oben umzulegen (vorher quer einsägen).

5- Türer:

- die ins Radhaus ragende Kunststoffkante des Stoßfängers ist ab der Oberkante auf einer Länge von ca. 60 mm nach unten auf eine Restbreite von 3-4 mm zu kürzen,
- der obere Teil des Kunststoffhalters für den Stoßfänger ist ab dem oberen Befestigungspunkt bis ca. 70 mm nach unten schräg abzutrennen, der obere Befestigungspunkt für den Stoßfänger entfällt,
- die waagrecht ins Radhaus ragende Kunststoffkante ist ab dem Radausschnitt bis ca. 60 mm nach hinten schräg auslaufend zu kürzen; die darüber befindliche Blechkante ist ganz nach oben umzulegen (vorher quer einsägen).

K60) An Achse 2 ist der Blechbereich des Radhausausschnitts direkt über dem Stoßfänger um min. 4 mm nach außen aufzuweiten und im weiteren Verlauf bis zur Radmitte um ca. 3 mm.

K64) An Achse 2 sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- die hinter dem Befestigungsniet des Filzinnenkotflügels befindliche Blechausbuchtung ist eng an das äußere Karosserieblech anzulegen,
- vom Filzinnenkotflügel ist im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis ca. 200 mm vor der Radmitte ein Streifen von ca. 60 mm Breite (gemessen von der Radhausausschnittkante) abzutrennen und der Rest klebend neu zu befestigen.

K67) An Achse 2 sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- die an der Stoßfängeroberkante befindliche Blechlasche/-kante ist zu kürzen bzw. eng an das Radhaus anzulegen und der Stoßfänger entsprechend neu zu befestigen,
- der Filzinnenkotflügel ist im Bereich von 100 mm unterhalb der Stoßfängeroberkante bis ca. 200 mm vor der Radmitte eng an das Blechradhaus anzulegen.

K68) An Achse 2 sind folgende Maßnahmen erforderlich:

- der Filzinnenkotflügel ist im Bereich von 100 mm unterhalb der Stoßfängeroberkante bis ca. 200 mm vor der Radmitte eng an das Blechradhaus anzulegen oder entsprechend zu kürzen.

K71) An Achse 2 ist der Filzinnenkotflügel, im Bereich von 45° vor bis 45° hinter der Radmitte, eng an das Blechradhaus anzulegen.

Teilegutachten nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO  
Nr. : RZ-064372-O0-306  
Anlage-Nr. : 1  
Seite : 18 / 19  
Hersteller : RH-ALURAD GmbH  
Teiletyp : NBU 859

- 
- N225) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N235) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N245) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 245/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N255) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 255/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N265) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 265/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- T85) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1030 kg bei LI 85 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 515 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T86) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1060 kg bei LI 86 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 530 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T88) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1120 kg bei LI 88 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 560 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T91) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1230 kg bei LI 91 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 615 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T92) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1260 kg bei LI 92 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 630 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

Teilegutachten nach Anlage XIX zu § 19/3 StVZO  
Nr. : RZ-064372-O0-306  
Anlage-Nr. : 1  
Seite : 19 / 19  
Hersteller : RH-ALURAD GmbH  
Teiletyp : NBU 859



---

T93) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1300 kg bei LI 93 .  
Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 650 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

W225) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Reifen der Größen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Die Anlage Nr. 1 mit den Blättern 1 bis 19 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Sonderräder Typ NBU 859 des Auftraggebers **RH-ALURAD GmbH**.

Geschäftsstelle Essen, **04.10.2019**