

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55812121** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5Jx20EH2+ Typ 751  
 Hersteller MOMO Srl

Seite 1 von 23

**Auftraggeber** MOMO Srl  
 Via Winckelmann, 2  
 I-20146 Milano

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell FIVE  
 Typ 751  
 Radgröße 8.5Jx20EH2+  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|----------------------|
| B          | 751 PCD112 ET38 / Ø79.5-Ø57.1   | 5/112/57,1  | 38                    | 725             | 2290                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 54172  
 Herstellerzeichen MOMO  
 Radtyp und Ausführung 751... (s.o.)  
 Radgröße 8.5Jx20EH2+  
 Einpresstiefe ET... (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 28,3             |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 28,3             |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 125               | 28,3             |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Always  
 Audi  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55812121** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20EH2+ Typ 751  
MOMO Srl

Seite 2 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|--|--|
| Aiways U5<br>MAS861, -/WVTA<br>e13*2007/46*2315*..;<br>e13*KS07/46*1629*..                      | 55, 60     | 235/45R20 | K3s  | A01 A12 A14<br>A19 A58 V20<br>S01                |
|   | 55, 60     | 245/40R20 | K3s  |  |
|   | 55, 60     | 255/40R20 | K3s  |  |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016            | 77-140     | 235/30R20 | G90 K1a K1b K2b K6g K8h T88                | A01 A12 A14<br>A19 A57 Cbo<br>F24 Lim S01        |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016            | 77-92      | 235/30R20 | G90 K1a K1b K2b K6h K8m T88                | A01 A12 A14<br>A19 A58 Cbo<br>F23 Lim S01        |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..   | 110,147    | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A19 A57 F24<br>Flh NoE NoP<br>S02 |
| Audi A3 Sportback<br>TFSle<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                      | 110        | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A19 A58 F24<br>Flh S02            |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                       | 77-140     | 235/30R20 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h K7d<br>K8m T88 | A01 A12 A14<br>A19 A57 F24<br>Flh S01            |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                       | 77-96      | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K4i K5d K6h K7d<br>K8m T88 | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>Flh S01            |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*.. | 89-188     | 245/30R20 | K1b K2b T90                                | A01 A12 A14<br>A19 Car Lim<br>NBF X27 S01        |
|   | 89-213     | 255/30R20 | K1b K2b T92                                |  |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                        | 120-257    | 245/35R20 | K42 K46 T95                                | A01 A12 A14<br>A19 X28 S01                       |
|   | 120-257    | 255/35R20 | K42 K46 T97                                |  |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                     | 154-257    | 245/35R20 | R37 T91 T95                                | A12 A14 A19<br>Lim NBF S01                       |
|   | 154-257    | 245/40R20 | A01 K41 R37 T95 T99 X72                    |  |
|   | 154-257    | 245/40R20 | A01 G01 K41 R37 T95 T99                    |  |
|   | 154-331    | 255/35R20 | A01 K1a T93 T97                            |  |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb   | 85, 110    | 225/35R20 | K1c K2b                                    | A01 A12 A14<br>A19 A58 V20<br>S02                |
|   | 85, 110    | 235/30R20 | K1c K2b                                    |  |
|   | 85, 110    | 235/35R20 | K1c K2b                                    |  |
|   | 85, 110    | 245/30R20 | K1c K2b K8f                                |  |
|   | 85, 110    | 245/35R20 | K1c K2b K8f                                |  |
|   | 85, 110    | 255/30R20 | K2c K8f R03                                |  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. 55812121 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20EH2+ Typ 751  
MOMO Srl

Seite 3 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                 |
|---|------------|-----------|---|--|
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                 | 85, 110    | 225/35R20 |   | A12 A14 A19<br>A58 KMV<br>R92<br>V20 S02 |
|   | 85, 110    | 235/30R20 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
|   | 85, 110    | 235/35R20 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
|   | 85, 110    | 245/30R20 | A01 K1c K2c K8f                         |  |
|   | 85, 110    | 245/35R20 | A01 K1c K2c K8f                         |  |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..  | 110, 140   | 225/35R20 | K1c K2b T90                             | A01 A12 A14<br>A19 A56 S02               |
|   | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2b K6w K8c T92                     |  |
|   | 110, 140   | 245/30R20 | K1c K2c K6w K8c T90                     |  |
|   | 110, 140   | 245/35R20 | K1c K2c K6w K8c                         |  |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                        | 110, 140   | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A19<br>A56 KMV<br>R92<br>S02     |
|   | 110, 140   | 235/35R20 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c T92             |  |
|   | 110, 140   | 245/30R20 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c T90             |  |
|   | 110, 140   | 245/35R20 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                 |  |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A19<br>A57 S02                   |
|   | 88-162     | 235/35R20 | T92                                     |  |
|   | 88-162     | 245/30R20 |   |  |
|   | 88-162     | 245/35R20 |   |  |
|   | 88-162     | 255/30R20 | A01 K1a K2b T92                         |  |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A19<br>A57 KMV S02               |
|   | 88-162     | 235/35R20 | T92                                     |  |
|   | 88-162     | 245/30R20 |   |  |
|   | 88-162     | 245/35R20 |   |  |
|   | 88-162     | 255/30R20 | T92                                     |  |
|   | 88-162     | 255/35R20 |   |  |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..  | 110-180    | 235/40R20 |   | A12 A14 A19<br>A57 MpH S02               |
|   | 110-180    | 235/45R20 |   |  |
|   | 110-180    | 245/40R20 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
|   | 110-180    | 255/40R20 | A01 K1c K2b                             |  |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110-180    | 235/40R20 |   | A12 A14 A19<br>A57 MpH<br>RQ3<br>S02     |
|   | 110-180    | 235/45R20 |   |  |
|   | 110-180    | 245/40R20 |   |  |
|   | 110-180    | 255/40R20 |   |  |
| Audi Q4 e-tron -<br>/Sportback<br>FZ<br>e1*2018/858*00006*..<br>- Elektro                                 | 70         | 235/50R20 | A12 R02 145                             | A14 A19 A58<br>B54 BS2 V20<br>S01        |
|   | 70         | 255/45R20 | A12 R02 145                             |  |
|   | 70         | 255/45R20 | A32 R03 145                             |  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. 55812121 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20EH2+ Typ 751  
 MOMO Srl

Seite 4 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|--|---|
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016  | 206-228    | 235/30R20 | K1a K1b K2b K6g K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A19 A56 Cbo<br>F24 Lim S01 |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..   | 228        | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h T88                    | A01 A12 A14<br>A19 A56 F24<br>Flh NoP S02 |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016   | 206-228    | 235/30R20 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h K7d<br>K8m T88 | A01 A12 A14<br>A19 A56 F24<br>Flh S01     |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen  | 221        | 235/35R20 | K1a K1b K2b K6w K8c                        | A01 A12 A14<br>A19 A56 KMV<br>S02         |
|   | 221        | 245/30R20 | K1a K1b K2b K6w K8c T90                    |   |
|   | 221        | 245/35R20 | K1a K1b K2b K6w K8c                        |   |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00   | 118-155    | 235/30R20 | K1a K1b K46 K56 T88                        | A01 A12 A14<br>A19 A57 Cbo<br>Cpe S01     |
|   | 118-184    | 245/30R20 | K1c K2b K44 K46 K56                        |   |
|   | 118-184    | 255/30R20 | K1c K2b K41 K44 K46 K56                    |   |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018                                       | 132-169    | 235/30R20 | K6g T88                                    | A01 A12 A14<br>A19 A57 Cbo<br>Cpe S01     |
|   | 132-169    | 245/30R20 | K1a K2b K6g K8c                            |   |
|   | 132-169    | 255/30R20 | K1a K2b K6g K8c                            |   |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)  | 180        | 235/30R20 | K6g T88                                    | A01 A12 A14<br>A19 A57 Cbo<br>Cpe S01     |
|   | 180        | 245/30R20 | K1a K2b K6g K8c                            |   |
|   | 180        | 255/30R20 | K1a K2b K6g K8c                            |   |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018                                      | 210-235    | 245/30R20 | K1a K2b K6g K8c                            | A01 A12 A14<br>A19 A56 Cbo<br>Cpe S01     |
|   | 210-235    | 255/30R20 | K1a K2b K6g K8c                            |   |
| MG EHS (RX6)<br>AS23P-L, AS23P-R<br>e5*2018/858*00003*..<br>e5*2018/858*01000*..<br>e11*2018/858*00252*.<br>.<br>- Plug-in Hybrid | 119        | 225/40R20 |  | A12 A14 A19<br>A58 S03                    |
|   | 119        | 235/40R20 |  |   |
|   | 119        | 245/35R20 |  |   |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. 55812121 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20EH2+ Typ 751  
 MOMO Srl

Seite 5 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen          | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                     |
|---|------------|-----------------|---|--|
| MG ZS EV<br>ZS1, SZS1, MZS1<br>e4*2007/46*1417*..;<br>e4*2007/46*1435*..;<br>e5*2007/46*1329*..<br>- Elektro              | 68-75      | 235/30R20       | K3i K4i K6d K6w T88                     | A01 A12 A14<br>A19 A58 Flh<br>S03            |
|   | 68-75      | 245/30R20       | K2b K3i K4i K5w K6d K6x T90             |  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 225/35R20       |   | A12 A14 A19<br>A58 F23 KMV<br>NoP V20 S02    |
|   | 85, 110    | 235/35R20       | A01 K1a K1b K2b                         |  |
|   | 85, 110    | 245/30R20       | A01 K1c K2b K6v K8c                     |  |
|   | 85, 110    | 245/35R20       | A01 K1c K2b K6v K8c                     |  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 255/30R20       | A01 K1c K2b K6x K8i                     | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>KOV NoP<br>S02 |
|   | 81-110     | 225/35R20       | K1c K2b T90                             |  |
|   | 81-110     | 235/35R20       | K1c K2b                                 |  |
|   | 81-110     | 245/30R20       | K1c K2b T90                             |  |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 81-110     | 245/35R20       | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A56 F24 KMV<br>NoP S02        |
|   | 110, 140   | 225/35R20       | T90                                     |  |
|   | 110, 140   | 235/35R20       | A01 K1a K1b K2b                         |  |
|   | 110, 140   | 245/35R20       | A01 K1c K2b                             |  |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..  | 110, 140   | 255/30R20       | A01 K1c K2b K6v K8c                     | A14 A19 A56<br>F24 S02                       |
|   | 221        | 225/35R20       | A33 T90                                 |  |
|   | 221        | 235/35R20       | A01 A12 K1a K1b K2b                     |  |
|   | 221        | 245/35R20       | A01 A12 K1c K2b                         |  |
| Seat Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..  | 221        | 255/30R20       | A01 A12 K1c K2b K5v K6v K8d             | A12 A14 A19<br>A57 KMV<br>NoP<br>S02         |
|   | 180,228    | 225/35R20       | M+S T90                                 |  |
|   | 180,228    | 225/40R20       | M+S                                     |  |
|   | 180,228    | 235/35R20       | M+S                                     |  |
|   | 180,228    | 245/35R20       | A01 K1a K1b                             |  |
| Seat Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..  | 180,228    | 255/35R20       | A01 K1c K3s K6w                         | A12 A14 A19<br>A57 KMV<br>NoP<br>S02         |
|   | 110,140    | 225/35R20       | M+S                                     |  |
|   | 110,140    | 225/40R20       | M+S                                     |  |
|   | 110,140    | 235/35R20       | M+S                                     |  |
|   | 110,140    | 245/35R20       | A01 K1a K1b                             |  |
| Seat Cupra Formentor<br>e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..<br>- Plug-in Hybrid  | 110,140    | 255/35R20       | A01 K1c K3s K6w                         | A12 A14 A19<br>A58 KMV S02                   |
|   | 110        | 225/35R20       | M+S T90                                 |  |
|   | 110        | 225/40R20       | M+S                                     |  |
|   | 110        | 235/35R20       | M+S                                     |  |
|   | 110        | 245/35R20       | A01 K1a K1b                             |  |
| 110   | 255/35R20  | A01 K1c K3s K6w |   |  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. 55812121 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20EH2+ Typ 751  
 MOMO Srl

Seite 6 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|--|------------|-----------|--|--|
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                    | 180-228    | 235/30R20 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d K8e<br>K9v T88     | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>F24 Flh NoP<br>S02         |
| Seat Cupra Leon Plug-<br>in Hybrid<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer | 110 (180)  | 235/30R20 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d K8e<br>K9v T88     | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F24 Flh S02                |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 63 - 110   | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3c K5d K5i K6g K6j<br>K8k         | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>S01         |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 81-140     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k                | A01 A12 A14<br>A19 Car F24<br>Flh KOV S01                |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                          | 66-110     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d<br>K8m T88     | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP S02 |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..  | 110, 140   | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e T88     | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP S02 |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 195-221    | 235/30R20 | K1c K2b K3c K5d K5i K6h K6i K6j K8k<br>T88     | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>F24 Flh S01                |
| Seat Leon Plug-in<br>Hybrid<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer        | 110        | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e T88     | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F24 Flh KOV<br>S02         |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                       | 81-135     | 225/35R20 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h                | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>F24 KMV S01                |
|  | 81-135     | 235/30R20 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i K6j<br>K6y K8m T88 |  |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                       | 81-92      | 225/35R20 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h                | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 KMV S01                |
|  | 81-92      | 235/30R20 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i K6j<br>K6y K8m T88 |  |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                             | 110-180    | 235/40R20 | T96  | A12 A14 A19<br>A57 MpH S02                               |
|  | 110-180    | 235/45R20 | T00 T96  |  |
|  | 110-180    | 245/40R20 | A01 K1a K1b T95 T99                            |  |
|  | 110-180    | 255/40R20 | A01 K1c T01 T97                                |  |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..  | 110-180    | 235/40R20 | T96  | A12 A14 A19<br>A57 MpH<br>RQ3<br>S02                     |
|  | 110-180    | 235/45R20 |  |  |
|  | 110-180    | 245/40R20 | T95 T99  |  |
|  | 110-180    | 255/40R20 |  |  |
| Skoda Enyaq 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- 62 kWh-Batterie<br>-max.Leistung:132kW | 70         | 235/50R20 | A32 145  | A14 A19 A58<br>B54 BS2 Car<br>V20 S01                    |
|  | 70         | 245/45R20 | A32 145  |  |
|  | 70         | 255/45R20 | A32 145  |  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55812121** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20EH2+ Typ 751  
MOMO Srl

Seite 7 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| Skoda Enyaq 80<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- 82 kWh-Batterie<br>- max. Leistung: 150kW   | 70         | 235/50R20 | A12 R02 145                             | A14 A19 A58<br>B54 BS2 Car<br>V20 S01            |
|   | 70         | 255/45R20 | A32 145                                 |  |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                   | 81-110     | 225/35R20 | K1c K2b T90                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>KOV S02            |
|   | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2b                                 |  |
|   | 81-110     | 245/30R20 | K1c K2b T90                             |  |
|   | 81-110     | 245/35R20 | K1c K2b                                 |  |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen   | 110, 140   | 225/35R20 | K1c K2b T90                             | A01 A12 A14<br>A19 A56 F24<br>KOV S02            |
|   | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2b                                 |  |
|   | 110, 140   | 245/35R20 | K1c K2b                                 |  |
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                              | 85, 110    | 225/35R20 | K1a K1b T90                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>KMV V20 S02        |
|   | 85, 110    | 235/35R20 | K1a K1b                                 |  |
|   | 85, 110    | 245/30R20 | K1c K2b T90                             |  |
|   | 85, 110    | 245/35R20 | K1c K2b                                 |  |
|   | 85, 110    | 255/30R20 | K1c K2b K6v K8c                         |  |
| Skoda Karoq Scout<br>4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen   | 110, 140   | 225/35R20 | K1a K1b K2b T90                         | A01 A12 A14<br>A19 A56 F24<br>KMV S02            |
|   | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2b                                 |  |
|   | 110, 140   | 245/35R20 | K1c K2b K6v K8c                         |  |
|   | 110, 140   | 255/30R20 | K1c K2b K6v K8c                         |  |
| Skoda Kodiaq<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout   | 85-176     | 235/40R20 | T96 145                                 | A12 A14 A19<br>A57 S02                           |
|   | 85-176     | 235/45R20 | 145                                     |  |
|   | 85-176     | 245/40R20 | T95 T99 145                             |  |
|   | 85-176     | 255/40R20 | 145                                     |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K8k                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>S01 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 77-169     | 235/30R20 | A57 G01 K1c K2b K6g K8e T88             | A01 A12 A14<br>A19 Car F24<br>Lim Npf S01        |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1c K2c K6g K8t T88                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>S01 |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. 55812121 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20EH2+ Typ 751  
 MOMO Srl

Seite 8 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|--|---|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-180     | 235/30R20 | G01 K1c K2c K6h K6i K8s T88                        | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>F24 Lim Npf<br>S01                    |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 81-110     | 225/35R20 | K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h T90                    | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 KOV Lim<br>NoE NoP V20<br>S02     |
|   | 81-110     | 235/30R20 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8h<br>T88         |   |
|   | 81-110     | 245/30R20 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b K6i<br>K8m T90         |   |
|   | 81-110     | 255/30R20 | K2c K4i K6i K8s R03                                |   |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 110-180    | 225/35R20 | K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h T90                    | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>F24 KOV Lim<br>Mph NoE<br>V00 V20 S02 |
|   | 110-180    | 235/30R20 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8h<br>T88         |   |
|   | 110-180    | 245/30R20 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b K6i<br>K8m T90         |   |
|   | 110-180    | 255/30R20 | K2c K4i K6i K8s R03 T88 T92                        |   |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19  | 81-135     | 235/30R20 | T88  | A12 A14 A19<br>A56 Car F24<br>S01                                   |
|   | 81-135     | 245/30R20 | A01 K1a K1b T89                                    |   |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                       | 110-140    | 235/30R20 | K4i K6h K6x K8i K9v T88                            | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>F24 S01                               |
|   | 110-140    | 245/30R20 | K1a K1b K2b K4i K6h K6x K8r K9v<br>T90             |   |
| Skoda Octavia Scout<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..   | 85, 110    | 225/35R20 | K4i K6i K6w K8h                                    | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 KMV<br>NoE<br>NoP V20 S02         |
|   | 85, 110    | 235/30R20 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w<br>K6i K6w K8h T88 |   |
|   | 85, 110    | 245/30R20 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w<br>K6i K6x K8m     |   |
|   | 85, 110    | 255/30R20 | K2c K4i K6i K6x K8m R03                            |   |
| Skoda Octavia Scout<br>4x4 (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..   | 110        | 235/30R20 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w<br>K6i K6w K8h T88 | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>F24 KMV<br>NoE NoP S02                |
|   | 110, 147   | 225/35R20 | K4i K6i K6w K8h T90                                |   |
|   | 110, 147   | 245/30R20 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w<br>K6i K6x K8m T90 |   |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout    | 88-206     | 225/35R20 | T90  | A12 A14 A19<br>A57 Car Lim<br>NoP V00 V20<br>S02                    |
|   | 88-206     | 235/30R20 | A01 K4i K6g K6i K8e T88                            |   |
|   | 88-206     | 235/35R20 | A01 K4i K6g K6i K8e T88 T92                        |   |
|   | 88-206     | 245/30R20 | A01 K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e<br>T90             |   |
|   | 88-206     | 255/30R20 | A01 K1b K2b K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m         |   |



**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. 55812121 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20EH2+ Typ 751  
 MOMO Srl

Seite 9 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--|------------|-----------|--|--|
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid  | 115        | 225/35R20 | T90  | A12 A14 A19<br>A58 Car Lim<br>V20 S02                |
|  | 115        | 235/35R20 | A01 K4i K6g K6i K8e T92                    |  |
|  | 115        | 245/30R20 | A01 K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e<br>T90     |  |
|  | 115        | 255/30R20 | A01 K1b K2b K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m |  |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..  | 110-206    | 235/35R20 | T88 T92                                    | A12 A14 A19<br>A57 Car Lim<br>MpH S02                |
|  | 110-206    | 245/30R20 | T90  |  |
|  | 110-206    | 245/35R20 |  |  |
|  | 110-206    | 255/30R20 | T88 T92                                    |  |
|  | 110-206    | 255/35R20 |  |  |
| VW Arteon R -<br>/Shooting Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..   | 235        | 245/30R20 | T90  | A12 A14 A19<br>A56 Car Lim<br>NoP S02                |
|  | 235        | 245/35R20 |  |  |
|  | 235        | 255/30R20 | T88 T92                                    |  |
|  | 235        | 255/35R20 |  |  |
| VW Beetle, -/Cabrio<br>(II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..  | 77-162     | 225/35R20 | K1a K1b                                    | A01 A12 A14<br>A19 A58 Cbo<br>Flh S01                |
|  | 77-162     | 235/30R20 | K1c K2b K3a K3c                            |  |
|  | 77-162     | 235/35R20 | K1c K2b K3a K3c                            |  |
|  | 77-162     | 245/30R20 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                    |  |
|  | 77-162     | 255/30R20 | K1c K2c K3a K3c K4v K5c K6d                |  |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*00002*.<br>.  | 55-90      | 225/35R20 | K1c K2b T90                                | A01 A12 A14<br>A19 A58 A60<br>Car S02                |
|  | 55-90      | 235/30R20 | K1c K2b K5d K8e T88                        |  |
|  | 55-90      | 235/35R20 | K1c K2b K3c K5d K8e T88 T92                |  |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*00003*.  | 55-90      | 235/35R20 | K1c K2b K3c K5d K8e T92                    | A01 A12 A14<br>A19 A58 A59<br>Car S02                |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011   | 85-191     | 235/30R20 | K1a K1b K2a K2b K44 K56 T88                | A01 A12 A14<br>A19 A58 Cbo<br>K46 S01                |
|  | 85-191     | 245/30R20 | G01 K1c K2c K41 K44 K56 T90                |  |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24  | 55-184     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K41 K43 K44 K56 T88            | A01 A12 A14<br>A19 K45 K46<br>S01                    |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14   | 59-147     | 235/30R20 | G01 K27 K41 K43 K44 K46 T88                | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>K1c K2c K56<br>S01     |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-213     | 235/30R20 | G86 K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a<br>T88     | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE S01 |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55812121** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20EH2+ Typ 751  
 MOMO Srl

Seite 10 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---|------------|-----------|--|--|
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3c K5d K8k                    | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE S01     |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017  | 81-135     | 225/35R20 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e T90                | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>F24 KMV S01                |
|   | 81-135     | 235/30R20 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m T88                |  |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017  | 206-228    | 235/30R20 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a T88            | A01 A12 A14<br>A19 A56 F24<br>S01                        |
| VW Golf (VII) R<br>Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017  | 213-228    | 235/30R20 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a T88            | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>F24 S01                    |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..   | 110        | 235/30R20 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m T88 | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP S02 |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..   | 66-96      | 235/30R20 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m T88 | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP S02 |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..  | 147        | 235/30R20 | G90 K1c K2b K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8h T88 | A01 A12 A14<br>A19 A58 F24<br>Flh NoE NoP<br>S02         |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in-Hybrid  | 110        | 235/30R20 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m T88 | A01 A12 A14<br>A19 A58 F24<br>Flh KOV S02                |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..  | 180        | 235/30R20 | G90 K1c K2b K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8h T88 | A01 A12 A14<br>A19 A58 F24<br>Flh NoE NoP<br>S02         |
| VW Golf (VIII) GTI<br>Clubsport<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..   | 221        | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K7c K8h T88        | A01 A12 A14<br>A19 A58 F24<br>Flh NoP S02                |
| VW Golf (VIII)<br>Plug-in-Hybrid<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..  | 110        | 235/30R20 | G01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m T88 | A01 A12 A14<br>A19 A58 F24<br>Flh KOV S02                |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55812121** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20EH2+ Typ 751  
 MOMO Srl

Seite 11 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Golf (VIII) R<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..  | 235        | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K7c K8h T88     | A01 A12 A14<br>A19 A56 F24<br>Flh NoP S02        |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..;<br>e1*2007/46*0491*..   | 55-125     | 235/30R20 | G01 K27 K41 K43 K44 K56 T88             | A01 A12 A14<br>A19 A58 K1c<br>K2c S01            |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017  | 63-85      | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3c K5d K8t                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>S01                |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017  | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3c K5d K6g K8m T88         | A01 A12 A14<br>A19 A58 F24<br>S01                |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..  | 66-147     | 235/30R20 | G01 K27 K41 K43 K44 K56 T88             | A01 A12 A14<br>A19 A58 K1c<br>K2c K46 Sth<br>S01 |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 75-147     | 235/30R20 | K1c K2b K44 K46 K56 T88                 | A01 A12 A14<br>A19 Lim S01                       |
|   | 75-147     | 245/30R20 | G01 K1c K2b K41 K44 K46 K56 T90         |  |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 75-147     | 235/30R20 | K1c K2b K44 K46 K56 T88                 | A01 A12 A14<br>A19 Car S01                       |
|   | 75-147     | 245/30R20 | G01 K1c K2b K41 K44 K46 K56 T90         |  |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 235/30R20 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e T88             | A01 A12 A14<br>A19 Car Lim<br>VoA S01            |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 235/30R20 | K1c K4i K6g K6i K8e T88                 | A01 A12 A14<br>A19 Car KMV<br>Lim VoA S01        |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55812121** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20EH2+ Typ 751  
MOMO Srl

Seite 12 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen   | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|--|---|---|
| VW Passat (VII)<br>Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 103-155    | 225/35R20  | K6g T90                                 | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>KMV S01     |
|   | 103-155    | 245/30R20  | K6h K6y K8h T90                         |   |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                          | 88-110     | 235/30R20  | A01 A58 Car K8h T88                     | A12 A14 A19<br>NoP V00 V20<br>VoA S02     |
|   | 88-140     | 225/35R20  | A57 Car T90                             |   |
|   | 88-140     | 235/30R20  | A01 A58 K8h Lim T88                     |   |
|   | 88-140     | 245/30R20  | A01 A57 Car K1c K2b K3c K8h T90         |   |
|   | 88-206     | 225/35R20  | A57 Lim T90                             |   |
|   | 88-206     | 235/35R20  | A01 A57 Car K8h Lim T88 T92             |   |
|   | 88-206     | 245/30R20  | A01 A57 K1c K2b K3c K8h Lim T90         |   |
| 88-206  | 255/30R20  | A01 A57 Car K1c K2c K3c K4i K5d<br>K6i K8m Lim T88 T92 |   |   |
| VW Passat (VIII)<br>Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*0307*41-<br>..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                       | 110-206    | 245/35R20  | K6w T91 T95                             | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>KMV S02     |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019  | 115        | 225/35R20  | T90                                     | A12 A14 A19<br>A58 Car Lim<br>V20 VoA S02 |
|   | 115        | 235/35R20  | A01 K8h T92                             |   |
|   | 115        | 245/30R20  | A01 K1c K2b K3c K8h T90                 |   |
|   | 115        | 255/30R20  | A01 K2c K4i K6i K8m R03 T92             |   |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012   | 100-147    | 235/30R20  | K1a K2b K42 K46 K56 T88                 | A01 A12 A14<br>A19 K32 S01                |
|   | 100-220    | 245/30R20  | G01 K1a K2c K41 K42 K44 K46 K56<br>T90  |   |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..   | 165-331    | 245/40R20  | R91 T95 T99 145                         | A12 A14 A19<br>Lim S01                    |
|   | 165-331    | 245/40R20  | A01 G01 T95 T99 145                     |   |
|   | 177        | 245/35R20  | T95 145                                 |   |
|   | 177,246    | 255/35R20  | A01 K1a T97 145                         |   |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015   | 90-162     | 235/30R20  | T88                                     | A12 A14 A19<br>A58 Cpe S01                |
|   | 90-162     | 245/30R20  | A01 G01 K1a K2b T90                     |   |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55812121** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20EH2+ Typ 751  
MOMO Srl

Seite 13 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---|------------|-----------|---|----------------------------|
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015   | 188-206    | 235/30R20 | T88                                     | A12 A14 A19<br>A58 Cpe S01 |
|   | 188-206    | 245/30R20 | A01 G01 K1a K2b T90                     |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01   | 81-155     | 245/35R20 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A19 A57 S02 |
|   | 81-155     | 255/35R20 | K1c K2b                                 |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 245/35R20 |   | A12 A14 A19<br>A57 KMV S02 |
|   | 81-155     | 255/35R20 |   |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011   | 81-155     | 245/35R20 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A19 A57 S02 |
|   | 81-155     | 255/35R20 | K1c K2b                                 |                            |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                 | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A14 A19<br>A57 MpH S02 |
|   | 85-180     | 235/45R20 |   |                            |
|   | 85-180     | 245/40R20 |   |                            |
|   | 85-180     | 255/40R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                            |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..  | 110-180    | 235/40R20 | T96 145                                 | A12 A14 A19<br>A57 S02     |
|   | 110-180    | 235/45R20 | 145                                     |                            |
|   | 110-180    | 245/40R20 | 145                                     |                            |
|   | 110-180    | 255/40R20 | A01 K1a K1b K2b 145                     |                            |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..   | 110-180    | 235/40R20 | T96 145                                 | A12 A14 A19<br>A57 RQ3 S02 |
|   | 110-180    | 235/45R20 | 145                                     |                            |
|   | 110-180    | 245/40R20 | 145                                     |                            |
|   | 110-180    | 255/40R20 | 145                                     |                            |
| VW Tiguan (II) R<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*54-..<br>- incl. Facelift 2021   | 235        | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A56 S02     |
|   | 235        | 245/40R20 | M+S                                     |                            |
|   | 235        | 255/40R20 |   |                            |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55812121** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20EH2+ Typ 751  
 MOMO Srl

Seite 14 von 23

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|--|------------|-----------|---|--------------------------|
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A14 A19              |
|  | 85-180     | 235/45R20 |   | A57 MpH                  |
|  | 85-180     | 245/40R20 |   | RQ3                      |
|  | 85-180     | 255/40R20 |   | S02                      |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..  | 81-140     | 235/35R20 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14              |
|  | 81-140     | 245/30R20 | K1c K2b K6w                             | A19 A57 Flh<br>S02       |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..  | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14              |
|  | 81-110     | 245/30R20 | K1c K2b K6w                             | A19 A58 Cbo<br>S02       |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---|------|------|
|                                    | V   | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%  | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%   | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%   | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%   | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -   | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -   | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -   | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -   | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -   | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -   | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55812121** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20EH2+ Typ 751  
MOMO Srl

Seite 15 von 23

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**145** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1450 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**B54** Betrifft Fahrzeugausführungen mit Trommelbremse an der Hinterachse.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55812121** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20EH2+ Typ 751  
MOMO Srl

Seite 16 von 23

**BS2** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 358 mm an Achse 1.**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.**G86** Ist die Reifengröße 235/40R18 oder 235/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.



**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55812121** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20EH2+ Typ 751  
MOMO Srl

Seite 17 von 23

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K32** Bei Fahrzeugausführungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55812121** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20EH2+ Typ 751  
MOMO Srl

Seite 18 von 23

- K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.
- K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.
- K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K4v** An Achse 2 sind die Halter zur Befestigung der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen über den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.
- K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55812121** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20EH2+ Typ 751  
MOMO Srl

Seite 19 von 23

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungsflasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55812121** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20EH2+ Typ 751  
MOMO Srl

Seite 20 von 23

- K8o** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 10mm aufzuweiten.
- K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.
- K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.
- K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.
- K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.
- KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
- KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
- Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.
- M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.
- MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in-Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).
- NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.
- NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").
- NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).
- Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).
- R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.
- R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.
- R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.
- R91** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 245/45R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55812121** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20EH2+ Typ 751  
MOMO Srl

Seite 21 von 23

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55812121** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20EH2+ Typ 751  
 MOMO Srl

Seite 22 von 23

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                     |
|--------|-------------|---------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20            |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20 |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20            |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20            |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20                       |
| Nr. 6  | 245/30R20   | 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20 |
| Nr. 7  | 245/35R20   | 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 8  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20            |
| Nr. 9  | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20            |
| Nr. 10 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20            |
| Nr. 11 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20            |
| Nr. 12 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20            |
| Nr. 13 | 255/45R20   | 285/40R20                       |
| Nr. 14 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20            |
| Nr. 15 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20            |
| Nr. 16 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20            |
| Nr. 17 | 265/45R20   | 295/40R20                       |
| Nr. 18 | 265/50R20   | 295/45R20                       |
| Nr. 19 | 275/35R20   | 305/30R20                       |
| Nr. 20 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20            |
| Nr. 21 | 275/45R20   | 305/40R20                       |
| Nr. 22 | 275/50R20   | 305/45R20                       |
| Nr. 23 | 285/35R20   | 335/30R20                       |
| Nr. 24 | 285/40R20   | 325/35R20                       |
| Nr. 25 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20            |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55812121** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx20EH2+ Typ 751  
MOMO Srl

Seite 23 von 23

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X72** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/55R17, 235/50R18 oder 235/45R19 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

### Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 6. Januar 2022 in Lamsheim statt.

### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 23 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 2021.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 6. Januar 2022

  


Schmidt

00382185.DOC JR-CS