

Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp:	44R6665
Art des Rades:	einteiliges Leichtmetall-Rad
Montageposition:	Vorder-und Hinterachse
Radausführung:	44R6665.391
Radgröße:	6½Jx16H2
Rad-Einpresstiefe:	60 mm
Lochkreisdurchmesser:	160 mm
Lochzahl:	5
Mittenlochdurchmesser:	65,05 mm
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Zentrierring:	ohne Ring
geprüfte Radlast:	1150 kg
bei Reifenabrollumfang:	2270 mm

Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z.B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke : Ford

Radbefestigung			
Fahrzeugtyp(en)	Beschreibung der Befestigungsteile	Zubehör-Kit	Anzugsmoment
FAA6, FAAY, FAB6, FABY, FAC6, FACY, FAE6, FAEY, FAF6, FAFY, FAG6, FAGY, FBE6, FBEY, FDA6, FDAY, FDB6, FDBY, FDC6, FDCY, FDE6, FDEY, FDF6, FDFY, FDG6, FDGY, FSA6, FSAY, FSB6, FSBY, FSC6, FSCY, FSE6, FSEY, FSF6, FSFY, FSG6, FSGY, FZE6, FZEY	Serien-Radmutter, Flachbund, beweglich, Gewinde M14x2	-	180 Nm

Nr. : **RA-000702-F0-104**
 Anlage-Nr. : **5**
 Seite : **2 / 17**
 Auftraggeber : **Ronal GmbH**
 Teiletyp : **44R6665**

Typ: FABY			
ABE / EG-Genehmigung: K585			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 107	Transit (Lkw geschl. Kasten, Heckantrieb)	205/75R16C E05) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)
K585 NT09E min 1450/1800, max 1650/2250(0)		5/160/65	

Typ: FACY			
ABE / EG-Genehmigung: K586			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 107	Transit (Lkw geschl. Kasten, Heckantrieb)	205/75R16C E05) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)
K586 NT12E min 1550/1800, max 1650/2250(0)		5/160/65	

Typ: FAAY			
ABE / EG-Genehmigung: K708			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 107	Transit (Lkw geschl. Kasten, Heckantrieb)	205/75R16C E05) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)
K708 NT07E min 1350/1700, max 1500/2050(0)		5/160/65	

Typ: FAEY			
ABE / EG-Genehmigung: K710			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 92	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/70R15C ww. 195/65R16C ww. 205/65R16C)	195/65R16C M00) 205/65R16C G12) 215/60R16C	A02) bis A10)
74 bis 92	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung 195/75R16C ww. 215/75R16C)	205/75R16C E99) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)
K710, NT12E min 1350/1360, max 1550/2120(0)		5/160/65	

Nr. : **RA-000702-F0-104**
 Anlage-Nr. : **5**
 Seite : **3 / 17**
 Auftraggeber : **Ronal GmbH**
 Teiletyp : **44R6665**

Typ: FAFY			
ABE / EG-Genehmigung: K711			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 92	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/70R15C ww. 195/65R16C ww. 205/65R16C)	195/65R16C M00) 205/65R16C G12) 215/60R16C	A02) bis A10)
74 bis 92	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung 195/75R16C ww. 215/75R16C)	205/75R16C E99) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)

K711 NT11E

min 1450/1550, max 1665/2250

5/160/65

Typ: FAGY			
ABE / EG-Genehmigung: K712			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 92	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/70R15C ww. 195/65R16C ww. 205/65R16C)	195/65R16C M00) 205/65R16C G12) 215/60R16C	A02) bis A10)
74 bis 92	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung 195/75R16C ww. 215/75R16C)	205/75R16C E99) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)

K712 NT11E

min 1550/1700, max 1665/2250(0)

5/160/65

Nr. : **RA-000702-F0-104**
 Anlage-Nr. : **5**
 Seite : **4 / 17**
 Auftraggeber : **Ronal GmbH**
 Teiletyp : **44R6665**

Typ: FDBY			
ABE / EG-Genehmigung: e11*98/14*0124*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 107	Transit (Lkw geschl. Kasten, Heckantrieb)	195/65R16C E05)M00) 205/75R16C E05) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)
<small>e11*98/14*0124*13E</small>	<small>min 1450/1800, max 1600/2250(0)</small>		<small>5/160/65</small>

Typ: FDCY			
ABE / EG-Genehmigung: e11*98/14*0125*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 107	Transit (Lkw geschl. Kasten, Heckantrieb)	195/65R16C E05)M00) 205/75R16C E05) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)
<small>e11*98/14*0125*13</small>	<small>min 1550/1800, max 1650/2250(0)</small>		<small>5/160/65</small>

Typ: FSBY			
ABE / EG-Genehmigung: e11*98/14*0126*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 107	Transit (Lkw geschl. Kasten, Heckantrieb)	195/65R16C E05)M00) 205/75R16C E05) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)
<small>e11*98/14*0126*13</small>	<small>min 1450/1800, max 1600/2250(0)</small>		<small>5/160/65</small>

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 08 zur ABE-Nr. 45877

Nr. : **RA-000702-F0-104**
 Anlage-Nr. : **5**
 Seite : **5 / 17**
 Auftraggeber : **Ronal GmbH**
 Teiletyp : **44R6665**



Typ: FSCY			
ABE / EG-Genehmigung: e11*98/14*0127*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 107	Transit (Lkw geschl. Kasten, Heckantrieb)	195/65R16C E05)M00) 205/75R16C E05) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)
e11*98/14*0127*13	min 1550/1800, max 1650/2250(0)		5/160/65

Typ: FDAY			
ABE / EG-Genehmigung: e11*98/14*0149*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 107	Transit (Lkw geschl. Kasten, Heckantrieb)	205/75R16C E05) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)
e11*98/14*0149*11	min 1350/1700, max 1500/2050(0)		5/160/65

Typ: FSAY			
ABE / EG-Genehmigung: e11*98/14*0150*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 107	Transit (Lkw geschl. Kasten, Heckantrieb, Serienbereifung: 205/75R16C ww. 215/75R16C)	205/75R16C E05) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)
e11*98/14*0150*11	min 1350/1700, max 1500/2050(0)		5/160/65

Typ: FBEY			
ABE / EG-Genehmigung: e11*98/14*0151*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 92	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb)	195/65R16C M00) 205/65R16C G12) 215/60R16C	A02) bis A10)
e11*98/14*0151*11	min 1400/1550, max 1450/1650(0)		5/160/65

Nr. : **RA-000702-F0-104**
 Anlage-Nr. : **5**
 Seite : **6 / 17**
 Auftraggeber : **Ronal GmbH**
 Teiletyp : **44R6665**

Typ: FDEY			
ABE / EG-Genehmigung: e11*98/14*0152*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 92	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/70R15C ww. 195/65R16C ww. 205/65R16C)	195/65R16C M00) 205/65R16C G12) 215/60R16C	A02) bis A10)
74 bis 92	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/75R16C ww. 215/75R16C)	205/75R16C E99) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)

e11*98/14*0152*11 min1400/1400, max1550/2120(0) 5/160/65

Typ: FDY			
ABE / EG-Genehmigung: e11*98/14*0153*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 92	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/70R15C ww. 195/65R16C ww. 205/65R16C)	195/65R16C M00) 205/65R16C G12) 215/60R16C	A02) bis A10)
74 bis 92	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/75R16C ww. 215/75R16C)	205/75R16C E99) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)

e11*98/14*0153*11 min1500/1500, max 1665/2250(0) 5/160/65

Nr. : **RA-000702-F0-104**
 Anlage-Nr. : **5**
 Seite : **7 / 17**
 Auftraggeber : **Ronal GmbH**
 Teiletyp : **44R6665**

Typ: FDGY			
ABE / EG-Genehmigung: e11*98/14*0154*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 92	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/70R15C ww. 195/65R16C ww. 205/65R16C)	195/65R16C M00) 205/65R16C G12) 215/60R16C	A02) bis A10)
74 bis 92	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/75R16C ww. 215/75R16C)	205/75R16C E99) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)

e11*98/14*0154*11

min 1600/1700, max 1665/2250(0)

5/160/65

Typ: FSEY			
ABE / EG-Genehmigung: e11*98/14*0155*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/70R15C ww. 205/65R16C)	195/65R16C M00) 205/65R16C G12) 215/60R16C	A02) bis A10)
74 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/75R16C ww. 215/75R16C)	205/75R16C E99) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)

e11*98/14*0155*11

min 1350/1360, max 1550/2120(0)

5/160/65

Typ: FSFY			
ABE / EG-Genehmigung: e11*98/14*0156*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 92	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/70R15C ww. 195/65R16C ww. 205/65R16C)	195/65R16C M00 205/65R16C G12 215/60R16C	A02) bis A10)
74 bis 92	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/75R16C ww. 215/75R16C)	205/75R16C E99 215/75R16C E05)	A02) bis A10)

e11*98/14*0156*11 min 1450/1550, max 1665/2250(0) 5/160/65

Typ: FSGY			
ABE / EG-Genehmigung: e11*98/14*0157*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
55 bis 92	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/70R15C ww. 195/65R16C ww. 205/65R16C)	195/65R16C M00 205/65R16C G12 215/60R16C	A02) bis A10)
74 bis 92	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/75R16C ww. 215/75R16C)	205/75R16C E99 215/75R16C E05)	A02) bis A10)

e11*98/14*0157*11 min 1600/1700, max 1665/2250(0) 5/160/65

Typ: FZEY			
ABE / EG-Genehmigung: e11*98/14*0172*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
63 bis 92	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/70R15C ww. 195/65R16C ww. 205/65R16C)	195/65R16C 104/102 M00 205/65R16C 103/101 G12 215/60R16C	A02) bis A10)

e11*98/14*0152*10 1450/1700(0) 5/160/65

Nr. : **RA-000702-F0-104**
 Anlage-Nr. : **5**
 Seite : **9 / 17**
 Auftraggeber : **Ronal GmbH**
 Teiletyp : **44R6665**

Typ: FDA6			
ABE / EG-Genehmigung: e11*2001/116*0276*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
74 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Heckantrieb)	205/75R16C E05) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)
e11*2001/116*0276*11		min 1600/1850, max 1700/2150(0)	5/160/65

Typ: FDB6			
ABE / EG-Genehmigung: e11*2001/116*0277*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
74 bis 147	Transit (Lkw geschl. Kasten, Heckantrieb)	205/75R16C E05) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)
e11*2001/116*0278*11		min 1600/1850, max 1850/2250(0)	5/160/65

Typ: FDC6			
ABE / EG-Genehmigung: e11*2001/116*0278*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
74 bis 147	Transit (Lkw geschl. Kasten, Heckantrieb)	205/75R16C E05) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)
e11*2001/116*0278*11		min 1600/1850, max 1850/2250(0)	5/160/65

Typ: FSA6			
ABE / EG-Genehmigung: e11*2001/116*0279*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
74 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Heckantrieb)	205/75R16C E05) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)
e11*2001/116*0279*11		min 1600/1850, max 1700/2150(0)	5/160/65

Typ: FSB6			
ABE / EG-Genehmigung: e11*2001/116*0280*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
74 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Heckantrieb)	205/75R16C E05) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)
e11*2001/116*0280*11		min 1600/1850, max 1850/2250(0)	5/160/65

Nr. : **RA-000702-F0-104**
 Anlage-Nr. : **5**
 Seite : **10 / 17**
 Auftraggeber : **Ronal GmbH**
 Teiletyp : **44R6665**

Typ: FSC6			
ABE / EG-Genehmigung: e11*2001/116*0281*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
74 bis 147	Transit (Lkw geschl. Kasten, Heckantrieb)	205/75R16C E05) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)
e11*2001/116*0281*11		min 1600/1850, max 1700/2250(0)	5/160/65

Typ: FBE6			
ABE / EG-Genehmigung: e11*2001/116*0282*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
63 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb)	195/65R16C M00) 205/65R16C 215/60R16C	A02) bis A10)
e11*2001/116*0282*11		1450/1550(0)	5/160/65

Typ: FDE6			
ABE / EG-Genehmigung: e11*2001/116*0283*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
63 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/70R15C ww. 205/65R16C)	195/65R16C M00) 205/65R16C 215/60R16C	A02) bis A10)
81 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/75R16C ww. 215/75R16C)	215/75R16C E05)	A02) bis A10)
e11*2001/116*0283*11		min 1450/1475, max 1700/2150(0)	5/160/65

Nr. : **RA-000702-F0-104**
 Anlage-Nr. : **5**
 Seite : **11 / 17**
 Auftraggeber : **Ronal GmbH**
 Teiletyp : **44R6665**

Typ: FDf6			
ABE / EG-Genehmigung: e11*2001/116*0284*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
63 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/70R15C ww. 205/65R16C)	195/65R16C M00 205/65R16C 215/60R16C	A02) bis A10)
81 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/75R16 ww. 215/75R16)	215/75R16C E05)	A02) bis A10)

e11*2001/116*0284*11

min 1500/1650, max 1750/2250(0)

5/160/65

Typ: FDG6			
ABE / EG-Genehmigung: e11*2001/116*0285*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
63 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/70R15C ww. 205/65R16C)	195/65R16C M00 205/65R16C 215/60R16C	A02) bis A10)
81 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/75R16C ww. 215/75R16C)	215/75R16C E05)	A02) bis A10)

e11*2001/116*0285*11

min 1600/1760, max 1750/2250(0)

5/160/65

Nr. : **RA-000702-F0-104**
 Anlage-Nr. : **5**
 Seite : **12 / 17**
 Auftraggeber : **Ronal GmbH**
 Teiletyp : **44R6665**

Typ: FSE6			
ABE / EG-Genehmigung: e11*2001/116*0286*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
63 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/70R15C ww. 205/65R16C)	195/65R16C M00 205/65R16C 215/60R16C	A02) bis A10)
81 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/75R16C ww. 215/75R16C)	215/75R16C E05)	A02) bis A10)

e11*2001/116*0286*11

min 1450/1475, max 1700/2150(0)

5/160/65

Typ: FSF6			
ABE / EG-Genehmigung: e11*2001/116*0287*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
63 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/70R15C ww. 205/65R16C)	195/65R16C M00 205/65R16C 215/60R16C	A02) bis A10)
81 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/75R16C ww. 215/75R16C)	215/75R16C E05)	A02) bis A10)

e11*2001/116*0287*11

min 1500/1650, max 1750/2250(0)

5/160/65

Typ: FSG6			
ABE / EG-Genehmigung: e11*2001/116*0288*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
63 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/70R15C ww. 205/65R16C)	195/65R16C M00 205/65R16C 215/60R16C	A02) bis A10)
81 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/75R16C ww. 215/75R16C)	215/75R16C E05)	A02) bis A10)

e11*2001/116*0288*11

min 1600/1760, max 1750/2250(0)

5/160/65

Typ: FZE6			
ABE / EG-Genehmigung: e11*2001/116*0289*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
63 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 185/75R16C ww. 195/70R15C ww. 205/65R16C)	195/65R16C M00 205/65R16C 215/60R16C	A02) bis A10)

e11*2001/116*0289*11

1600/1760(0)

5/160/65

Typ: FAA6			
ABE / EG-Genehmigung: L740			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
74 bis 107	Transit (Lkw geschl. Kasten, Heckantrieb)	205/75R16C E05) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)

e11*2001/116*0289*11

1600/1760(0)

5/160/65

Typ: FAB6			
ABE / EG-Genehmigung: L741			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
74 bis 147	Transit (Lkw geschl. Kasten, Heckantrieb)	205/75R16C E05) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)

L741 NT05E

min 1550/1650, max 1850/2300(0)

5/160/65

Nr. : **RA-000702-F0-104**
 Anlage-Nr. : **5**
 Seite : **14 / 17**
 Auftraggeber : **Ronal GmbH**
 Teiletyp : **44R6665**

Typ: FAC6			
ABE / EG-Genehmigung: L742			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
74 bis 147	Transit (Lkw geschl. Kasten, Heckantrieb)	205/75R16C E05) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)

L742 NT05E

min 1550/1650, max 1850/2300(0)

5/160/65

Typ: FAE6			
ABE / EG-Genehmigung: L744			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
63 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 185/75R16C ww. 195/70R15C ww. 205/65R16C)	195/65R16C M00) 205/65R16C 215/60R16C	A02) bis A10)
81 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/75R16C ww. 215/75R16C)	215/75R16C E05)	A02) bis A10)

L744 NT05E

min 1400/1400, max 1700/2150(0)

5/160/65

Typ: FAF6			
ABE / EG-Genehmigung: L745			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
63 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 185/75R16C ww. 195/70R15C ww. 205/65R16C)	195/65R16C M00) 205/65R16C 215/60R16C	A02) bis A10)
81 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/75R16C ww. 215/75R16C)	215/75R16C E05)	A02) bis A10)

L745 NT05E

min 1450/1550, max 1750/2250(0)

5/160/65

Nr. : **RA-000702-F0-104**
 Anlage-Nr. : **5**
 Seite : **15 / 17**
 Auftraggeber : **Ronal GmbH**
 Teiletyp : **44R6665**

Typ: FAG6			
ABE / EG-Genehmigung: L746			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
63 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 185/75R16C ww. 195/70R15C ww. 205/65R16C)	195/65R16C M00) 205/65R16C 215/60R16C	A02) bis A10)
81 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/70R15C ww. 205/65R16C)	215/75R16C	A02) bis A10)

L746NT05E

min 1550/1650, max 1750/2250(0)

5/160/65

Typ: FAA6			
ABE / EG-Genehmigung: e1*2007/46*0236*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
74 bis 114	Transit (Lkw geschl. Kasten, Heckantrieb)	205/75R16C E05) 215/75R16C E05)	A02) bis A10)

e1*2007/46*0236*02

min 1600/1850, max 1700/2150(0)

5/160/65

Typ: FAF6			
ABE / EG-Genehmigung: e1*2007/46*0244*..			
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen vorne und hinten , ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
63 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 185/75R16C ww. 195/70R15C ww. 205/65R16C)	195/65R16C M00) 205/65R16C 215/60R16C	A02) bis A10)
74 bis 103	Transit (Lkw geschl. Kasten, Frontantrieb, Serienbereifung: 195/75R16C ww. 215/75R16C)	215/75R16C E05)	A02) bis A10)

e1*2007/46*0244*05

min 1500/1650, max 1750/2250(0)

5/160/65

Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulässig.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die in der Tabelle Radbefestigung den Fahrzeugtypen zugeordneten Befestigungsteile verwendet werden. Sofern nicht anders angegeben, sind nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen an der Außenseite (Designseite) nur mit Klebegewichten und an der Innenseite mit Klebe- oder Klammerngewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.

Nr. : **RA-000702-F0-104**
Anlage-Nr. : **5**
Seite : 17 / 17
Auftraggeber : **Ronal GmbH**
Teiletyp : 44R6665

-
- E05) Nur zulässig an Fahrzeugen, bei denen diese Reifengröße bereits serienmäßig eingetragen ist oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist.
- E99) Nur zulässig an Fahrzeugen, bei denen serienmäßig auch die Reifengröße 215/75R16 eingetragen ist.
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.
- G12) Bei Fahrzeugen, bei denen diese Reifengröße nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) eingetragen ist, oder diese auch nicht in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- M00) Die Montierbarkeit dieser Reifengröße ist auf der hier im Gutachten beschriebenen Felgenreöße nach der ETRTO Norm nicht freigegeben. Für das verwendete Reifenfabrikat/-typ ist die Montierbarkeit des Reifens auf der hier beschriebenen Felgenreöße durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

Die Anlage Nr. 5 mit den Blättern 1 bis 17 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Sonderräder Typ 44R6665 des Auftraggebers Ronal GmbH .

Geschäftsstelle Essen, 22.04.2022