

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55802422** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
 Hersteller                              O.Z. Spa

Seite 1 von 31

**Auftraggeber**                      O.Z. Spa  
 Via Bastion 49/4  
 I-36061 Bassano del Grappa(VI)  
 QS-Nr.: 39 02 0010603

**Prüfgegenstand**                      PKW-Sonderrad  
 Modell                                  RALLY ADVENTURE  
 Typ                                        01C53  
 Radgröße                                8JX17H2  
 Zentrierart                              Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 251        | 01C53 251 / XL-Ø57,06           | 5/112/57,06   | 35                    | 900             | 2450                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer                          54173  
 Herstellerzeichen                    O.Z.  
 Radtyp und Ausführung              01C53 251  
 Radgröße                              8JX17H2  
 Einpresstiefe                        ET 35  
 Herkunftsmerkmal                    MADE IN ITALY  
 Herstelldatum                        Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund         | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=24mm | 120               | 36,5             | 81710261    |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=24mm | 120               | 38               | 81710542    |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=24mm | 140               | 38               | 81710542    |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=24mm | 140               | 36,5             | 81710261    |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=24mm | 170               | 40               | 81710366    |
| S06 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=24mm | 125               | 38               | 81710542    |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller                              Aways  
 Audi  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung                      innerhalb 2%

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55802422** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 2 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|--|------------|-----------|---|---|
| Aiways U5<br>MAS861, -/WVTA<br>e13*2007/46*2315*..;<br>e13*KS07/46*1629*..;<br>e13*KS07/46*1631*.. | 55, 60     | 215/65R17 | R70                                     | A12 A14 A16<br>A19 A58 S02                                      |
|  | 55, 60     | 225/60R17 |   |   |
|  | 55, 60     | 235/60R17 | A01 K1a K1b                             |   |
|  | 55, 60     | 245/55R17 | A01 K1c K2b                             |   |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016               | 77-140     | 205/50R17 | K1a K2b R70                             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>Cbo F24 Lim<br>V00 V17 S01        |
|  | 77-140     | 215/45R17 | K1a K2b                                 |   |
|  | 77-140     | 225/45R17 | K1a K2b                                 |   |
|  | 77-140     | 235/40R17 | K1a K1b K2b K6g K8h                     |   |
|  | 77-140     | 235/45R17 | K1a K1b K2b K6g K8h                     |   |
|  | 77-140     | 245/40R17 | K1a K1b K2b K6g K8h                     |   |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016               | 77-92      | 205/50R17 | K1a K2b K6g K8h R70                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Cbo F23 Lim<br>V17 S01            |
|  | 77-92      | 215/45R17 | K1a K2b K6g K8h                         |   |
|  | 77-92      | 225/45R17 | K1a K2b K6g K8h                         |   |
|  | 77-92      | 235/40R17 | K1a K1b K2b K6h K8m                     |   |
|  | 77-92      | 235/45R17 | K1a K1b K2b K6h K8m                     |   |
|  | 77-92      | 245/40R17 | K1a K1b K2b K6h K8m                     |   |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..   | 75-147     | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 R37 R70                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Cbo V17 S01                       |
|  | 75-147     | 215/45R17 | K1c K2b K46 K56 R37 T87 T88             |   |
|  | 75-147     | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |   |
|  | 75-147     | 235/45R17 | K1c K2b K41 K44 K46 K56                 |   |
|  | 75-147     | 245/40R17 | K2b K44 K46 K56 R03                     |   |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 110        | 205/50R17 | K1c K2b K4i K8h R70                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>F24 Lim NoE<br>NoP V00 V17<br>S04 |
|  | 110        | 215/45R17 | K1a K2b T87 T91                         |   |
|  | 110-147    | 205/50R17 | K1c K2b K4i K8h M+S R70                 |   |
|  | 110-147    | 215/45R17 | K1a K2b M+S T87 T91                     |   |
|  | 110-147    | 225/45R17 | K1c K2b K4i K8h                         |   |
|  | 110-147    | 235/45R17 | K1c K2b K4i K8h                         |   |
|  | 110-147    | 245/40R17 | K1c K2c K4i K5b K8m                     |   |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 110        | 205/50R17 | K1c K2b K4i K8h R70                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>F24 Flh NoE<br>NoP V00 V17<br>S04 |
|  | 110        | 215/45R17 | K1a K2b T87 T91                         |   |
|  | 110-147    | 205/50R17 | K1c K2b K4i K8h M+S R70                 |   |
|  | 110-147    | 215/45R17 | K1a K2b M+S T87 T91                     |   |
|  | 110-147    | 225/45R17 | K1c K2b K4i K8h                         |   |
|  | 110-147    | 235/45R17 | K1c K2b K4i K8h                         |   |
|  | 110-147    | 245/40R17 | K1c K2c K4i K5b K8m                     |   |
| Audi A3 Sportback<br>TFSle<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                         | 110        | 205/50R17 | K1c K2b K4i K8h R70                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>F24 Flh V17<br>S04                |
|  | 110        | 215/45R17 | K1a K2b                                 |   |
|  | 110        | 225/45R17 | K1c K2b K4i K8h                         |   |
|  | 110        | 235/45R17 | K1c K2b K4i K8h                         |   |
|  | 110        | 245/40R17 | K1c K2c K4i K5b K8m                     |   |
|  | 110        | 245/40R17 | K1c K2c K4i K5b K8m                     |   |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. 55802422 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 3 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---|------------|-----------|---|--|
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..,<br>e1*2001/116*0418*..  | 184-195    | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 M+S R70                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 B03<br>Flh V17 S01            |
|   | 184-195    | 215/45R17 | K1c K2b K46 K56 M+S T88 T91             |  |
|   | 184-195    | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |  |
|   | 184-195    | 235/45R17 | K1c K2b K41 K44 K46 K56                 |  |
|   | 184-195    | 245/40R17 | K2b K44 K46 K56 R03                     |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..;<br>e1*2001/116*0241*..;<br>e1*2001/116*0418*..;<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 205/50R17 | K1c K2b K46 K56 R37 R70                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 Flh<br>V17 S01                |
|   | 66-147     | 215/45R17 | K1c K2b K46 K56 R37 T87 T88             |  |
|   | 66-147     | 225/45R17 | K1c K2b K46 K56                         |  |
|   | 66-147     | 235/45R17 | K1c K2b K41 K44 K46 K56                 |  |
|   | 66-147     | 245/40R17 | K2b K44 K46 K56 R03                     |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016   | 77-140     | 205/50R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h R70         | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>F24 Flh V00<br>V17 S01 |
|   | 77-140     | 215/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             |  |
|   | 77-140     | 225/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             |  |
|   | 77-140     | 235/40R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m             |  |
|   | 77-140     | 235/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m             |  |
|   | 77-140     | 245/40R17 | K2c K4i K6h K8s R03                     |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016   | 77-96      | 205/50R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m R70         | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>F23 Flh V17<br>S01     |
|   | 77-96      | 215/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m             |  |
|   | 77-96      | 225/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m             |  |
|   | 77-96      | 235/40R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m             |  |
|   | 77-96      | 235/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m             |  |
|   | 77-96      | 245/40R17 | K1c K2c K3a K4i K5d K6h K7d K8s         |  |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..,<br>e1*2001/116*0151*..   | 74-140     | 205/50R17 | R37 R70 T89 T93                         | A12 A14 A16<br>A19 Car Lim<br>V17 W20 S01            |
|   | 74-188     | 205/50R17 | M+S R70 T89 T93                         |  |
|   | 74-188     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |  |
|   | 74-188     | 225/45R17 | T90 T91                                 |  |
|   | 74-188     | 235/45R17 | A01 K1c K2b K44 K46                     |  |
|   | 74-188     | 245/40R17 | A01 K1c K2b K44 K46                     |  |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..   | 162        | 205/50R17 | M+S R70 T89 T93                         | A12 A14 A16<br>A19 Car Cbo<br>Lim V17 W20<br>S01     |
|   | 162        | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |  |
|   | 162        | 225/45R17 | T90 T91                                 |  |
|   | 162        | 235/45R17 | A01 K1c K2b K44 K46                     |  |
|   | 162        | 245/40R17 | A01 K1c K2b K44 K46                     |  |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..,<br>e1*2001/116*0177*..   | 96-147     | 205/50R17 | R37 R70 T89 T93                         | A12 A14 A16<br>A19 Cbo V17<br>W20 S01                |
|   | 96-188     | 205/50R17 | M+S R70 T89 T93                         |  |
|   | 96-188     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |  |
|   | 96-188     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |  |
|   | 96-188     | 235/45R17 | A01 K1c K2b K44 K46                     |  |
|   | 96-188     | 245/40R17 | A01 K1c K2b K44 K46 T91 T95             |  |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..  | 253        | 215/50R17 | A01 K46 M+S R09 R70 T93 T95             | A12 A14 A16<br>A19 Car Cbo<br>Lim S01                |
|   | 253        | 225/45R17 | M+S T91 T93                             |  |
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..   | 162-184    | 205/50R17 | M+S R70 T89 T93                         | A12 A14 A16<br>A19 Au9 Car<br>Lim V17 X27<br>X55 S01 |
|   | 81-142     | 205/50R17 | R70 T89 T93                             |  |
|   | 81-184     | 215/45R17 | A01 K1c T87 T88 T91                     |  |
|   | 81-184     | 225/45R17 | A01 K1c K46 T90 T91 T93                 |  |
|   | 81-184     | 235/40R17 | A01 K1c K46 T90 T94                     |  |
|   | 81-184     | 235/45R17 | A01 G40 K1c K46                         |  |
|   | 81-184     | 245/40R17 | A01 K1c K2b K41 K45 K46 T91 T93         |  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. 55802422 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 4 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                            |
|---|------------|-----------|---|---|
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..;<br>e1*2001/116*0276*..;<br>e13*2007/46*1080*..         | 89-257     | 225/50R17 | T93                                     | A12 A14 A16<br>A19 Car Lim<br>NBF V17 X27<br>S01    |
|   | 89-257     | 235/45R17 | T93                                     |   |
|   | 89-257     | 245/45R17 | A01 K1b K2b                             |   |
|   | 89-257     | 255/45R17 | A01 K1a K1b K2b K44 K46 K56             |   |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..;<br>e13*2007/46*1080*..                                 | 120-257    | 215/55R17 | A33 M+S R70                             | A14 A16 A19<br>X28 S01                              |
|   | 120-257    | 225/55R17 | A01 A12 K42 K46                         |   |
|   | 120-257    | 235/50R17 | A01 A12 K42 K46                         |   |
|   | 120-257    | 245/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b K41 K42 K44<br>K46  |   |
|   | 120-257    | 255/45R17 | A01 A12 K42 K46                         |   |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb   | 81-110     | 215/55R17 | K1c K2b R70                             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>V17 S04               |
|   | 81-110     | 225/50R17 | K1c K2c K8f                             |   |
|   | 81-110     | 225/55R17 | K1c K2c K8f                             |   |
|   | 81-110     | 235/50R17 | K2c K8o R03                             |   |
|   | 81-110     | 245/45R17 | K1c K2c K8f                             |   |
|   | 81-110     | 245/50R17 | K2c K8o R03                             |   |
|   | 81-110     | 255/45R17 | K2c K8o R03                             |   |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                 | 81-110     | 215/55R17 | K1a K1b K2b R70                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>KMV R92<br>V17<br>S04 |
|   | 81-110     | 225/50R17 | K1c K2c K8f                             |   |
|   | 81-110     | 225/55R17 | K1c K2c K8f                             |   |
|   | 81-110     | 235/50R17 | K2c K8o R03                             |   |
|   | 81-110     | 245/45R17 | K1c K2c K8f                             |   |
|   | 81-110     | 245/50R17 | K2c K8o R03                             |   |
|   | 81-110     | 255/45R17 | K2c K8o R03                             |   |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..  | 110, 140   | 215/55R17 | K1c K2b R70                             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A56<br>S04                   |
|   | 110, 140   | 225/50R17 | K1c K2c                                 |   |
|   | 110, 140   | 225/55R17 | K1c K2c                                 |   |
|   | 110, 140   | 245/45R17 | K1c K2c K6w K8c                         |   |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                        | 110, 140   | 215/55R17 | K1a K1b K2b R70                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 A56<br>KMV R92<br>S04        |
|   | 110, 140   | 225/50R17 | K1a K1b K2b                             |   |
|   | 110, 140   | 225/55R17 | K1a K1b K2b                             |   |
|   | 110, 140   | 245/45R17 | K1a K1b K2b K6w K8c                     |   |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 215/60R17 | A33 R70                                 | A14 A16 A19<br>A57 V00 V17<br>S03                   |
|   | 88-162     | 225/50R17 | A12                                     |   |
|   | 88-162     | 225/55R17 | A12                                     |   |
|   | 88-162     | 235/50R17 | A01 A12 K1a K2b                         |   |
|   | 88-162     | 235/55R17 | A01 A12 K1a K2b                         |   |
|   | 88-162     | 245/50R17 | A01 A12 K1a K2b                         |   |
|   | 88-162     | 255/45R17 | A01 A12 K1a K2b                         |   |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 215/60R17 | A33 R70                                 | A14 A16 A19<br>A57 KMV V00<br>V17 S03               |
|   | 88-162     | 225/50R17 | A12                                     |   |
|   | 88-162     | 225/55R17 | A12                                     |   |
|   | 88-162     | 235/50R17 | A12                                     |   |
|   | 88-162     | 235/55R17 | A12                                     |   |
|   | 88-162     | 245/50R17 | A12                                     |   |
|   | 88-162     | 255/45R17 | A12                                     |   |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55802422** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 5 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---|------------|-----------|---|--|
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                      | 110-180    | 215/65R17 | R70                                     | A12 A14 A16<br>A19 A57 MpH<br>S03                    |
|   | 110-180    | 225/60R17 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
|   | 110-180    | 225/65R17 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
|   | 110-180    | 235/60R17 | A01 K1c K2b                             |  |
|   | 110-180    | 245/55R17 | A01 K1c K2b                             |  |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110-180    | 215/65R17 | A33 R70                                 | A14 A16 A19<br>A57 MpH<br>RQ3<br>S03                 |
|   | 110-180    | 225/60R17 | A90                                     |  |
|   | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |  |
|   | 110-180    | 235/60R17 | A12                                     |  |
|   | 110-180    | 245/55R17 | A12                                     |  |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016          | 206-228    | 205/50R17 | K1a K2b M+S R70                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 A56<br>Cbo F24 Lim<br>S01     |
|   | 206-228    | 215/45R17 | K1a K2b M+S                             |  |
|   | 206-228    | 225/45R17 | K1a K2b M+S                             |  |
|   | 206-228    | 235/40R17 | K1a K1b K2b K6g K8h M+S                 |  |
|   | 206-228    | 235/45R17 | K1a K1b K2b K6g K8h M+S                 |  |
|   | 206-228    | 245/40R17 | K1a K1b K2b K6g K8h M+S                 |  |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..   | 228        | 205/50R17 | K1c K2b K4i K8h M+S R70                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 A56<br>F24 Lim NoP<br>S04     |
|   | 228        | 215/45R17 | K1a K2b M+S                             |  |
|   | 228        | 225/45R17 | K1c K2b K4i K8h M+S                     |  |
|   | 228        | 235/45R17 | K1c K2b K4i K8h M+S                     |  |
|   | 228        | 245/40R17 | K1c K2c K4i K5b K8m M+S                 |  |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..   | 228        | 205/50R17 | K1c K2b K4i K8h M+S R70                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 A56<br>F24 Flh NoP<br>S04     |
|   | 228        | 215/45R17 | K1a K2b M+S                             |  |
|   | 228        | 225/45R17 | K1c K2b K4i K8h M+S                     |  |
|   | 228        | 235/45R17 | K1c K2b K4i K8h M+S                     |  |
|   | 228        | 245/40R17 | K1c K2c K4i K5b K8m M+S                 |  |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                     | 206-228    | 205/50R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h M+S<br>R70  | A01 A12 A14<br>A16 A19 A56<br>F24 Flh S01            |
|   | 206-228    | 215/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h M+S         |  |
|   | 206-228    | 225/45R17 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h M+S         |  |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen       | 221        | 215/55R17 | K1a K1b K2b M+S R70                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A56<br>KMV S04                |
|   | 221        | 225/50R17 | K1c K2a K2b M+S                         |  |
|   | 221        | 225/55R17 | K1c K2a K2b M+S                         |  |
|   | 221        | 245/45R17 | K1c K2a K2b K6w K8c M+S                 |  |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                   | 118-155    | 225/50R17 | K1c K2b K44 K46 K56                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>Cbo Cpe S01            |
|   | 118-155    | 235/45R17 | K1a K46 K56                             |  |
|   | 118-155    | 245/45R17 | K1c K2b K44 K46 K56                     |  |
|   | 118-155    | 255/45R17 | K1c K2b K41 K44 K46 K56                 |  |
|   | 118-200    | 225/50R17 | K1c K2b K44 K46 K56 M+S                 |  |
|   | 118-200    | 235/45R17 | K1a K46 K56 M+S                         |  |
|   | 118-200    | 245/45R17 | K1c K2b K44 K46 K56 M+S                 |  |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018   | 132-169    | 225/50R17 | K1a K2b K6g K8c                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>Cbo Cpe V00<br>V17 S01 |
|   | 132-169    | 235/45R17 | K6g                                     |  |
|   | 132-169    | 245/45R17 | K1a K2b K6g K8c                         |  |
|   | 132-169    | 255/45R17 | K1c K2b K5d K6h K6i K8c                 |  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. 55802422 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 6 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen          | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|--|------------|-----------------|---|---|
| MG EHS (RX6)<br>AS23P-L, AS23P-R<br>e5*2018/858*00003*..<br>e5*2018/858*01000*..<br>e11*2018/858*00252*.<br>- Plug-in Hybrid | 119        | 215/60R17       | R70                                     | A12 A14 A16<br>A19 A58 V17<br>S06                                   |
|  | 119        | 225/55R17       |   |   |
|  | 119        | 235/55R17       | A01 K1a                                 |   |
|  | 119        | 245/50R17       | A01 K1a K2b K3i K5w K6w                 |   |
|  | 119        | 255/50R17       | A01 K2b K4i K6u K8x R03                 |   |
| MG ZS EV<br>ZS1, SZS1, MZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>e5*2007/46*1329*..<br>- Elektro                   | 68-75      | 215/50R17       | R70                                     | A12 A14 A16<br>A19 A58 Flh<br>S06                                   |
|  | 68-75      | 215/55R17       | A01 G75 R70                             |   |
|  | 68-75      | 215/55R17       | R70 R96                                 |   |
|  | 68-75      | 225/50R17       | A01 K2b K6w                             |   |
|  | 68-75      | 235/45R17       | A01 K6w                                 |   |
|  | 68-75      | 235/50R17       | A01 G75 K2b K3i K4i K6d K6w             |   |
|  | 68-75      | 245/45R17       | A01 K2b K3i K4i K6d K6w                 |   |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015                                     | 85-162     | 225/50R17       | K2b T94 T98                             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>S04                                   |
|  | 85-162     | 235/45R17       | K2b T93 T94 T97                         |   |
|  | 85-162     | 235/50R17       | K1a K2c                                 |   |
|  | 85-162     | 245/45R17       | K2b T95 T99                             |   |
|  | 85-162     | 255/45R17       | K1a K2c                                 |   |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..  | 63-155     | 205/50R17       | K41 K44 K46 K56 R70 T89 T93             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A60<br>Flh K1c K2b<br>KOV SeF Sth<br>V17 S01 |
|  | 63-155     | 215/45R17       | K46 K56 T87 T88 T91                     |   |
|  | 63-155     | 225/45R17       | K41 K44 K46 K56                         |   |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen     | 85, 110    | 215/55R17       | K1a K1b K2b R70                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>F23 KMV<br>NoP<br>V17 S04             |
|  | 85, 110    | 225/50R17       | K1c K2b                                 |   |
|  | 85, 110    | 225/55R17       | K1c K2b                                 |   |
|  | 85, 110    | 235/50R17       | K1c K2b                                 |   |
|  | 85, 110    | 235/55R17       | G01 K1c K2b                             |   |
|  | 85, 110    | 245/45R17       | K1c K2b                                 |   |
|  | 85, 110    | 245/50R17       | K1c K2b K6v K8c                         |   |
| 85, 110  | 255/45R17  | K1c K2b K6v K8c |   |   |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen    | 81-110     | 215/55R17       | K1c K2b R70                             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>F23 KOV<br>NoP<br>S04                 |
|  | 81-110     | 225/50R17       | K1c K2b                                 |   |
|  | 81-110     | 225/55R17       | K1c K2b                                 |   |
|  | 81-110     | 245/45R17       | K1c K2b                                 |   |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                | 110, 140   | 215/55R17       | K1a K1b K2b R70                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 A56<br>F24 KMV<br>NoP<br>S04                 |
|  | 110, 140   | 225/50R17       | K1c K2b                                 |   |
|  | 110, 140   | 225/55R17       | K1c K2b                                 |   |
|  | 110, 140   | 235/50R17       | K1c K2b                                 |   |
|  | 110, 140   | 235/55R17       | K1c K2b                                 |   |
|  | 110, 140   | 245/50R17       | K1c K2b K6v K8c                         |   |
| 110, 140   | 255/45R17  | K1c K2b K6v K8c |   |   |
| Seat Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..   | 110        | 215/55R17       | M+S R70                                 | A12 A14 A16<br>A19 A57 KMV<br>NoP S04                               |
|  | 110        | 225/55R17       | A01 K1a K1b M+S                         |   |
|  | 110        | 235/50R17       | A01 K1c K2b M+S                         |   |
|  | 110        | 245/50R17       | A01 K1c K2c K6w M+S                     |   |
|  | 110        | 255/45R17       | A01 K1c K2b K6w M+S                     |   |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. 55802422 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 7 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|--|------------|-----------|---|--|
| Seat Cupra Formentor<br>e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..<br>- Plug-in Hybrid | 110        | 215/55R17 | M+S R70                                 | A12 A14 A16<br>A19 A58 KMV<br>Z17 S04                                      |
|  | 110        | 225/55R17 | A01 K1a K1b M+S                         |  |
|  | 110        | 235/50R17 | A01 K1c K2b M+S                         |  |
|  | 110        | 245/50R17 | A01 K1c K2c K6w M+S                     |  |
|  | 110        | 255/45R17 | A01 K1c K2b K6w M+S                     |  |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..      | 75-155     | 205/50R17 | A01 K1a K1b R37 R70                     | A12 A14 A16<br>A19 A58 Car<br>Lim V17 W20<br>S01                           |
|  | 75-155     | 215/45R17 | R37 T87 T91                             |  |
|  | 75-155     | 225/45R17 | A01 K1a K1b                             |  |
|  | 75-155     | 235/40R17 | A01 K1a K1b                             |  |
|  | 75-155     | 235/45R17 | A01 K1a K1b                             |  |
|  | 75-155     | 245/40R17 | A01 K1c K2b K3b K6g K8b                 |  |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                | 63-155     | 205/50R17 | K27 K41 K44 K46 R37 R70                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Flh K1a K1b<br>K2b V17 S01                   |
|  | 63-155     | 215/45R17 | K27 K41 K46 R37                         |  |
|  | 63-195     | 225/45R17 | K27 K41 K44 K46                         |  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 63-110     | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g R70             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV V17 S01                   |
|  | 63-110     | 215/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g                 |  |
|  | 63-110     | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g                 |  |
|  | 63-110     | 235/40R17 | K1c K2b K3c K5d K5i K6g K6j K8k         |  |
|  | 63-110     | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5d K5i K6g K6j K8k         |  |
|  | 63-110     | 245/40R17 | K2c K6h K6j K8t R03                     |  |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 81-140     | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g<br>R70  | A01 A12 A14<br>A16 A19 Car<br>F24 Flh KOV<br>V00 V17 S01                   |
|  | 81-140     | 215/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g         |  |
|  | 81-140     | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g         |  |
|  | 81-140     | 235/40R17 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k             |  |
|  | 81-140     | 235/45R17 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k             |  |
|  | 81-140     | 245/40R17 | K2c K6h K6i K6j K8t R03                 |  |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                    | 66-110     | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h R70             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE<br>NoP<br>V17 S04     |
|  | 66-110     | 215/45R17 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h                 |  |
|  | 66-110     | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h                 |  |
|  | 66-110     | 235/40R17 | K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d K8m         |  |
|  | 66-110     | 235/45R17 | K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d K8m         |  |
|  | 66-110     | 245/40R17 | K1c K2c K3a K5d K5i K6i K7d K8m         |  |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..  | 110        | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3a K5d R70                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE<br>NoP<br>V00 V17 S04 |
|  | 110        | 215/45R17 | K1a K1b K2b K3a K5d T87 T91             |  |
|  | 110, 140   | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3a K5d M+S R70             |  |
|  | 110, 140   | 215/45R17 | K1a K1b K2b K3a K5d M+S T87 T91         |  |
|  | 110, 140   | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3a K5d                     |  |
|  | 110, 140   | 235/40R17 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e         |  |
|  | 110, 140   | 235/45R17 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e         |  |
|  | 110, 140   | 245/40R17 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e         |  |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                      | 195,206    | 205/50R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g<br>R70  | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>BW7 Car F24<br>Flh V17 S01                   |
|  | 195,206    | 215/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g         |  |
|  | 195-221    | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g         |  |
|  | 195-221    | 235/40R17 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k             |  |
|  | 195-221    | 235/45R17 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k             |  |
|  | 195-221    | 245/40R17 | K2c K6h K6i K6j K8t R03                 |  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55802422** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 8 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise |
|---|------------|-----------|--|--------------------------|
| Seat Leon Plug-in<br>Hybrid<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                 | 110        | 225/45R17 | K1a K1b K2b K3a K5d                            | A01 A12 A14              |
|   | 110        | 235/40R17 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e                | A16 A19 A58              |
|   | 110        | 235/45R17 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e                | Car F24 Flh              |
|   | 110        | 245/40R17 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e                | KOV V17 S04              |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 81-135     | 205/50R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h<br>R70         | A01 A12 A14              |
|   | 81-135     | 205/55R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h<br>R70         | A16 A19 A56              |
|   | 81-135     | 225/45R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h                | Car F24 KMW              |
|   | 81-135     | 225/50R17 | K1c K2b K3c K3f K5b K5w K6h K6i<br>K6j K6y K8m | S01                      |
|   | 81-135     | 235/45R17 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i K6j<br>K6y K8m     |                          |
|   | 81-135     | 245/45R17 | K1c K2b K3c K3f K5b K5w K6h K6i<br>K6j K6y K8m |                          |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 81-92      | 205/50R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h<br>R70         | A01 A12 A14              |
|   | 81-92      | 205/55R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h<br>R70         | A16 A19 A58              |
|   | 81-92      | 225/45R17 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h                | Car F23 KMW              |
|   | 81-92      | 225/50R17 | K1c K2b K3c K3f K5b K5w K6h K6i<br>K6j K6y K8m | V17 S01                  |
|   | 81-92      | 235/45R17 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i K6j<br>K6y K8m     |                          |
|   | 81-92      | 245/45R17 | K1c K2b K3c K3f K5b K5w K6h K6i<br>K6j K6y K8m |                          |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                      | 110-180    | 215/65R17 | R70  | A12 A14 A16              |
|   | 110-180    | 225/60R17 | A01 K1a K1b                                    | A19 A57 MpH              |
|   | 110-180    | 225/65R17 | A01 K1a K1b                                    | S04                      |
|   | 110-180    | 235/60R17 | A01 K1c  |                          |
|   | 110-180    | 245/55R17 | A01 K1c K2b                                    |                          |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110-180    | 215/65R17 | R70  | A12 A14 A16              |
|   | 110-180    | 225/60R17 |  | A19 A57 MpH              |
|   | 110-180    | 225/65R17 |  | RQ3 S04                  |
|   | 110-180    | 235/60R17 |  |                          |
|   | 110-180    | 245/55R17 |  |                          |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/55R17 | K1c K2b R70                                    | A01 A12 A14              |
|   | 81-110     | 225/50R17 | K1c K2b  | A16 A19 A58              |
|   | 81-110     | 225/55R17 | K1c K2b  | F23 KOV V17              |
|   | 81-110     | 245/45R17 | K1c K2b  | S04                      |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110, 140   | 215/55R17 | K1c K2b R70                                    | A01 A12 A14              |
|   | 110, 140   | 225/50R17 | K1c K2b  | A16 A19 A56              |
|   | 110, 140   | 225/55R17 | K1c K2b  | F24 KOV S04              |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. 55802422 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 9 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen              | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|---------------------|---|---|
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                              | 85, 110    | 215/55R17           | K1c K2b R70                             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>F23 KMV V17<br>S04                |
|   | 85, 110    | 225/50R17           | K1c K2b                                 |   |
|   | 85, 110    | 225/55R17           | K1c K2b                                 |   |
|   | 85, 110    | 235/50R17           | K1c K2b                                 |   |
|   | 85, 110    | 235/55R17           | G01 K1c K2b                             |   |
|   | 85, 110    | 245/45R17           | K1c K2b                                 |   |
| Skoda Karoq Scout<br>4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen   | 110, 140   | 215/55R17           | K1c K2b R70                             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A56<br>F24 KMV S04                       |
|   | 110, 140   | 225/50R17           | K1c K2b                                 |   |
|   | 110, 140   | 225/55R17           | K1c K2b                                 |   |
|   | 110, 140   | 235/50R17           | K1c K2b                                 |   |
|   | 110, 140   | 235/55R17           | K1c K2b                                 |   |
| Skoda Kodiac<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout   | 85-147     | 215/65R17           | A91 R70                                 | A14 A16 A19<br>A57 S04  |
|   | 85-147     | 225/60R17           | A12                                     |   |
|   | 85-147     | 225/65R17           | A12                                     |   |
|   | 85-147     | 235/60R17           | A12                                     |   |
|   | 85-147     | 245/55R17           | A01 A12 K1a K2b                         |   |
|   | 85-180     | 215/65R17           | A91 M+S R70                             |   |
|   | 85-180     | 225/60R17           | A12 M+S                                 |   |
|   | 85-180     | 225/65R17           | A12 M+S                                 |   |
|   | 85-180     | 235/60R17           | A12 M+S                                 |   |
| 85-180  | 245/55R17  | A01 A12 K1a K2b M+S |   |   |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..   | 55-118     | 205/50R17           | K2b K41 K45 K46 K56 R37 R70             | A01 A12 A14<br>A16 A19 Car<br>K1c Lim Npf<br>V00 V17 S01        |
|   | 55-118     | 215/45R17           | R37 T88 T91                             |   |
|   | 55-147     | 205/50R17           | K2b K41 K45 K46 K56 M+S R70             |   |
|   | 55-147     | 215/45R17           | M+S T91                                 |   |
|   | 55-147     | 225/45R17           | K27 K2b K41 K45 K46 K56                 |   |
|   | 55-147     | 235/40R17           | K2b K41 K44 K45 K46 K56 T90             |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 63-110     | 205/50R17           | K1a K1b K2b K8g R70                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Car F23 Lim<br>Npf V17 S01        |
|   | 63-110     | 215/45R17           | K1a K1b K2b                             |   |
|   | 63-110     | 225/45R17           | K1a K1b K2b K8g                         |   |
|   | 63-110     | 235/40R17           | K1c K2b K8k                             |   |
|   | 63-110     | 235/45R17           | K1c K2b K8k                             |   |
|   | 63-110     | 245/40R17           | K1c K2b K8k                             |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 77-169     | 205/50R17           | K1a K1b K2b R70                         | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>Car F24 Lim<br>Npf V00 V17<br>S01 |
|   | 77-169     | 215/45R17           | K1a K1b K2b                             |   |
|   | 77-169     | 225/45R17           | K1a K1b K2b                             |   |
|   | 77-169     | 235/40R17           | K1c K2b K6g K8e                         |   |
|   | 77-169     | 235/45R17           | K1c K2b K6g K8e                         |   |
|   | 77-169     | 245/40R17           | K1c K2b K6g K8e                         |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17           | K1a K1b K2a K2b K8k R70                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Car F23 Lim<br>Npf V17 S01        |
|   | 63-110     | 215/45R17           | K1a K1b K2a K2b K8k                     |   |
|   | 63-110     | 225/45R17           | K1a K1b K2a K2b K8k                     |   |
|   | 63-110     | 235/40R17           | K1c K2c K6g K8t                         |   |
|   | 63-110     | 235/45R17           | K1c K2c K6g K8t                         |   |
|   | 63-110     | 245/40R17           | K1c K2c K6g K8t                         |   |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. 55802422 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 10 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|--|---|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 205/50R17 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m R37 R70            | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>Car F24 Lim<br>Npf V00 V17<br>S01         |
|   | 81-140     | 215/45R17 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m R37 T87<br>T91     |   |
|   | 81-180     | 205/50R17 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m M+S R70            |   |
|   | 81-180     | 215/45R17 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m M+S T87<br>T91     |   |
|   | 81-180     | 225/45R17 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m                    |   |
|   | 81-180     | 235/40R17 | K1c K2c K6h K6i K8s                        |   |
|   | 81-180     | 235/45R17 | K1c K2c K6h K6i K8s                        |   |
|   | 81-180     | 245/40R17 | K1c K2c K6h K6i K8s                        |   |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 81-110     | 205/55R17 | K1a K1b K2b K4i K6i K8h R70                | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Car F23 KOV<br>Lim NoE NoP<br>V17 S04     |
|   | 81-110     | 225/50R17 | K1c K2c K3i K4i K6i K8m                    |   |
|   | 81-110     | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h                |   |
|   | 81-110     | 245/45R17 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b K6i<br>K8m     |   |
|   | 81-110     | 255/45R17 | K2c K4i K6i K8m R03                        |   |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 110        | 205/55R17 | K1a K1b K2b K4i K6i K8h R70 Z16            | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>Car F24 KOV<br>Lim MpH NoE<br>V00 V17 S04 |
|   | 110        | 225/50R17 | K1c K2c K3i K4i K6i K8m Z16                |   |
|   | 110        | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h Z16            |   |
|   | 110        | 245/45R17 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b K6i<br>K8m Z16 |   |
|   | 110        | 255/45R17 | K2c K4i K6i K8m R03 Z16                    |   |
|   | 110-180    | 205/55R17 | K1a K1b K2b K4i K6i K8h M+S R70            |   |
|   | 110-180    | 225/50R17 | K1c K2c K3i K4i K6i K8m M+S                |   |
|   | 110-180    | 235/45R17 | K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h M+S            |   |
|   | 110-180    | 245/45R17 | K1c K2c K3a K3c K3i K4i K5b K6i<br>K8m M+S |   |
| Skoda Octavia Scout<br>(II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..  | 103-118    | 225/50R17 | K1c K2b K44 K46 K56                        | A01 A12 A14<br>A16 A19 A56<br>Car KMV S01                               |
|   | 103-118    | 235/45R17 | K1c K2b K44 K46 K56                        |   |
|   | 103-118    | 245/45R17 | K1c K2b K44 K46 K56                        |   |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19  | 81-135     | 205/50R17 | M+S R70                                    | A12 A14 A16<br>A19 A56 Car<br>F24 S01                                   |
|   | 81-135     | 205/55R17 | M+S R70                                    |   |
|   | 81-135     | 225/45R17 | M+S  |   |
|   | 81-135     | 225/50R17 | A01 K1a K1b                                |   |
|   | 81-135     | 235/45R17 |  |   |
|   | 81-135     | 245/45R17 | A01 K1a K1b                                |   |
|   | 81-135     | 255/45R17 | A01 K1c K4i K6g K6w K8e K9v                |   |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                       | 110-140    | 205/50R17 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S R70                | A01 A12 A14<br>A16 A19 A56<br>Car F24 S01                               |
|   | 110-140    | 205/55R17 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S R70                |   |
|   | 110-140    | 225/45R17 | K4i K6h K6x K8i K9v M+S                    |   |
|   | 110-140    | 225/50R17 | K1a K1b K2b K4i K6h K6x K8r K9v            |   |
|   | 110-140    | 235/45R17 | K1a K2b K4i K6h K6x K8r K9v                |   |
|   | 110-140    | 245/45R17 | K1a K1b K2b K4i K6h K6x K8r K9v            |   |
|   | 110-140    | 255/45R17 | K1c K2c K4i K6h K6x K8r K9v                |   |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. 55802422 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 11 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen   | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise  |
|--|------------|--|--|---|
| Skoda Octavia Scout<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 85, 110    | 205/55R17  | K4i K6i K6w K8h R70                            | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Car F23 KMV<br>NoE NoP V17<br>S04 |
|  | 85, 110    | 225/50R17  | K1c K2b K4i K6i K6x K8m                        |   |
|  | 85, 110    | 235/45R17  | K1a K2b K4i K6i K6w K8h                        |   |
|  | 85, 110    | 245/45R17  | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w<br>K6i K6x K8m |   |
|  | 85, 110    | 255/45R17  | K2c K4i K6i K6x K8m R03                        |   |
| Skoda Octavia Scout<br>4x4 (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 110        | 205/55R17  | K4i K6i K6w K8h R70                            | A01 A12 A14<br>A16 A19 A56<br>Car F24 KMV<br>NoE NoP S04        |
|  | 110        | 225/50R17  | K1c K2b K4i K6i K6x K8m                        |   |
|  | 110        | 235/45R17  | K1a K2b K4i K6i K6w K8h                        |   |
|  | 110        | 245/45R17  | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w<br>K6i K6x K8m |   |
|  | 110, 147   | 205/55R17  | K4i K6i K6w K8h M+S R70                        |   |
|  | 110, 147   | 225/50R17  | K1c K2b K4i K6i K6x K8m M+S                    |   |
|  | 110, 147   | 235/45R17  | K1a K2b K4i K6i K6w K8h M+S                    |   |
| 110, 147   | 245/45R17  | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w<br>K6i K6x K8m M+S |  |   |
| Skoda Superb (I)<br>3U<br>e11*98/14*0187*..  | 74-142     | 205/50R17  | R37 R70 T89 T93                                | A12 A14 A16<br>A19 A58 Lim<br>V17 S01                           |
|  | 74-142     | 215/45R17  | R37 T87 T88 T91                                |   |
|  | 74-142     | 225/45R17  | T90 T91  |   |
|  | 74-142     | 235/40R17  | A01 K1c K2b K45 T90 T94                        |   |
|  | 74-142     | 245/40R17  | A01 K2b K46 R03                                |   |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21  | 77-147     | 205/50R17  | K1a K1b K27 K2b R70 T93                        | A01 A12 A14<br>A16 A19 Car<br>K56 Lim V17<br>S01                |
|  | 77-191     | 205/50R17  | K1a K1b K27 K2b M+S R70 T93                    |   |
|  | 77-191     | 225/45R17  | K1a K1b K27 K2b T94                            |   |
|  | 77-191     | 235/45R17  | K1c K27 K2b K41 K44 K46                        |   |
|  | 77-191     | 245/40R17  | K1c K27 K2c K41 K44 K46 T95                    |   |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 215/55R17  | R70  | A12 A14 A16<br>A19 A57 Car<br>Lim NoP V00<br>V17 S04            |
|  | 88-206     | 225/50R17  | A01 K1b K2b K4i K6g K6i K8e                    |   |
|  | 88-206     | 235/50R17  | A01 K1c K2b K4i K6g K6i K8e                    |   |
|  | 88-206     | 245/45R17  | A01 K1b K2b K4i K6g K6i K8e                    |   |
|  | 88-206     | 255/45R17  | A01 K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m     |   |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid  | 115        | 215/55R17  | R70  | A12 A14 A16<br>A19 A58 Car<br>Lim V17 S04                       |
|  | 115        | 225/50R17  | A01 K1b K2b K4i K6g K6i K8e                    |   |
|  | 115        | 235/50R17  | A01 K1c K2b K4i K6g K6i K8e                    |   |
|  | 115        | 245/45R17  | A01 K1b K2b K4i K6g K6i K8e                    |   |
|  | 115        | 255/45R17  | A01 K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h<br>K6i K8m     |   |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..   | 77-125     | 225/45R17  | K1a K1b K2b T90 T91 T93                        | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>S01                               |
|  | 77-125     | 225/50R17  | K1c K2a K2b                                    |   |
|  | 77-125     | 235/45R17  | K1c K2b  |   |
|  | 77-125     | 245/45R17  | K1c K2a K2b                                    |   |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. 55802422 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 12 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--|------------|-----------|---|--|
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..  | 110-206    | 215/55R17 | M+S R70                                 | A12 A14 A16<br>A19 A57 Car<br>Lim MpH S04            |
|  | 110-206    | 225/50R17 |   |  |
|  | 110-206    | 225/55R17 |   |  |
|  | 110-206    | 235/50R17 | A01 K1a K2b                             |  |
|  | 110-206    | 245/50R17 | A01 K1c K2b K5b K8d                     |  |
|  | 110-206    | 255/45R17 | A01 K1a K2b                             |  |
| VW Beetle, -/Cabrio<br>(II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..  | 77-162     | 215/55R17 | K1c K2b K3a K3c R70                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Cbo Flh V17<br>S01     |
|  | 77-162     | 225/50R17 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                 |  |
|  | 77-162     | 235/45R17 | K1c K2b K3a K3c                         |  |
|  | 77-162     | 235/50R17 | K1c K2c K3a K3c K4v K5c K6d             |  |
|  | 77-162     | 245/45R17 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                 |  |
|  | 77-162     | 255/45R17 | K1c K2c K3a K3c K4v K5c K6d             |  |
| VW Bus (T4)<br>7DB<br>e1*96/79*0067*..,<br>e1*98/14*0067*..  | 50-103     | 225/55R17 | G01 K1c K2c K41 K42 K44 T01 T97         | A01 A12 A14<br>A16 A19 K34<br>V17 S05                |
|  | 50-103     | 235/45R17 | K1c K2b K41 K42 K44 R70 T94 T97         |  |
|  | 50-103     | 235/50R17 | K1c K2c K41 K42 K44 T00 T96             |  |
|  | 50-103     | 245/45R17 | K1c K2c K41 K42 K44 T95 T99             |  |
|  | 50-103     | 255/45R17 | K1c K2c K41 K42 K44 T02 T98             |  |
| VW Bus (T4)<br>7DZ<br>e1*97/27*0095*..,<br>e1*98/14*0095*..  | 65-150     | 225/55R17 | G67 T01 T97                             | A01 A12 A14<br>A16 A19 K34<br>K41 V17 S05            |
|  | 65-150     | 235/45R17 | T97                                     |  |
|  | 65-150     | 235/50R17 | K1c K2b K42 K44 T00 T96                 |  |
|  | 65-150     | 245/45R17 | K1c K2b K42 K44 T95 T99                 |  |
|  | 65-150     | 255/45R17 | K2b K42 K44 R03 T02 T98                 |  |
| VW Bus (T4),<br>California<br>7DZA<br>e1*98/14P0143*..   | 111-150    | 235/50R17 | K1c K2b K41 K42 K44 T00                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 K34<br>V17 S05                |
|  | 111-150    | 245/45R17 | K1c K2b K41 K42 K44 T99                 |  |
|  | 111-150    | 255/45R17 | K2b K42 K44 R03 T02 T98                 |  |
| VW Bus (T4),<br>Transporter<br>70X0.., 70X1..<br>F514, 519, 521, 576,<br>F657, G206,213-214,<br>G284, 340, 461-462 | 44-81      | 225/55R17 | G01 K1a K41 T01 T97 180                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 K34<br>K42 S05                |
|  | 44-81      | 235/45R17 | K1a R70 T93 T94 T97 180                 |  |
|  | 44-81      | 235/50R17 | K1a K41 T00 T96 180                     |  |
|  | 44-81      | 245/45R17 | K1c K2b T95 T99 180                     |  |
| VW Bus (T4),<br>Transporter<br>70X02.., 70X12..<br>H297-300, 304, 306,<br>H322-327                                 | 50-103     | 225/55R17 | G01 K41 K44 T01 T97                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 K1c<br>K2c K34 K42<br>V17 S05 |
|  | 50-103     | 235/45R17 | K41 K44 R70 T93 T94 T97                 |  |
|  | 50-103     | 235/50R17 | K41 K44 T00 T96                         |  |
|  | 50-103     | 245/45R17 | K41 K44 T95 T99                         |  |
|  | 50-103     | 255/45R17 | K41 K44 T02 T98                         |  |
| VW Bus (T4),<br>Transporter<br>7DW, 7DWA<br>e1*96/79, 98/14*<br>0066,0120*..                                       | 50-103     | 225/55R17 | G01 K1c K2c K41 K42 K44 T01 T97         | A01 A12 A14<br>A16 A19 K34<br>V17 S05                |
|  | 50-103     | 235/45R17 | K1c K2b K41 K42 K44 R70 T97             |  |
|  | 50-103     | 235/50R17 | K1c K2c K41 K42 K44 T00                 |  |
|  | 50-103     | 245/45R17 | K1c K2c K41 K42 K44 T99                 |  |
|  | 50-103     | 255/45R17 | K1c K2c K41 K42 K44 T02 T98             |  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. 55802422 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
 O.Z. Spa

Seite 13 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen              | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---|------------|---------------------|---|--|
| VW Caddy (III)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011           | 51-125     | 205/50R17           | K1c K2c R70 T89 T93                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>A59 K34 V00<br>V17 S01 |
|   | 51-125     | 215/45R17           | K1c K2b T87 T91                         |  |
|   | 51-125     | 225/45R17           | K1c K2c T91 T94                         |  |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011      | 62-125     | 205/50R17           | K1c K2c R70 T89 T93                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>A67 K34 V00<br>V17 S01 |
|   | 62-125     | 215/45R17           | K1c K2c T87 T91                         |  |
|   | 62-125     | 225/45R17           | K1c K2c T91 T94                         |  |
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016                     | 55-110     | 205/50R17           | K1c K2c R70 T89 T93                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>A67 V00 V17<br>S01     |
|   | 55-110     | 215/45R17           | K1c K2a K2b T91                         |  |
|   | 55-110     | 225/45R17           | K1c K2c T91 T94                         |  |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*00002*<br>.  | 55-90      | 215/55R17           | K1c K2b R70 T94 T98                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>A60 Car S04            |
|   | 55-90      | 235/45R17           | K1c K2b T94 T97                         |  |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*00003*<br>.   | 55-90      | 215/55R17           | K1c K2b R70 T94 T98                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>A60 Car S04            |
|   | 55-90      | 235/45R17           | K1c K2b T94 T97                         |  |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 215/50R17           | K1c R02 R70                             | A01 A12 A14<br>A16 A19 KMV<br>V17 S01                |
|   | 75-130     | 215/50R17           | M+S R03 R70                             |  |
|   | 75-130     | 225/45R17           | K1a M+S                                 |  |
|   | 75-130     | 235/45R17           | K1c                                     |  |
|   | 75-130     | 245/45R17           | K1c K2b K30                             |  |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011  | 85-184     | 205/50R17           | K1a K1b K2b K45 K56 R37 R70             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Cbo K46 V17<br>S01     |
|   | 85-184     | 215/45R17           | K1a K2b K56 R37 T87 T88                 |  |
|   | 85-184     | 225/45R17           | K1a K1b K2b K44 K56                     |  |
|   | 85-184     | 245/40R17           | K2c K44 K56 R03                         |  |
|   | 85-191     | 205/50R17           | K1a K1b K2b K44 K56 M+S R70             |  |
|   | 85-191     | 215/45R17           | K1a K2b K56 M+S T87 T88                 |  |
|   | 85-191     | 225/45R17           | K1a K1b K2b K44 K56 M+S                 |  |
| 85-191  | 235/45R17  | K1c K2a K2b K44 K56 |   |  |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24   | 55-169     | 205/50R17           | K41 K44 K46 K56 R37 R70                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 K1c<br>K2b V17 S01            |
|   | 55-169     | 215/45R17           | K46 K56 R37 T87 T88                     |  |
|   | 55-184     | 225/45R17           | K41 K44 K46 K56                         |  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55802422** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 14 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14  | 59-147     | 205/50R17 | K27 K41 K43 K44 K46 K56 R70             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Car K1c K2c<br>V17 S01                   |
|   | 59-147     | 215/45R17 | K27 K41 K44 K46 K56                     |  |
|   | 59-147     | 225/45R17 | K27 K41 K43 K44 K46 K56                 |  |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio   | 59-173     | 205/50R17 | K1c K2c K3a K6h K8i R70                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 V17<br>S01                                      |
|   | 59-173     | 215/45R17 | K1c K2c K3a K6h K8i T87 T91             |  |
|   | 59-173     | 225/45R17 | K1c K2c K3a K6h K8i                     |  |
|   | 59-173     | 235/40R17 | K1c K2c K3a K6h K8r                     |  |
|   | 59-173     | 235/45R17 | K1c K2c K3a K6h K8r                     |  |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio  | 188-199    | 205/50R17 | K1c K2c K3a K6h K8i R70                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 V17<br>S01                                      |
|   | 188-199    | 215/45R17 | K1c K2c K3a K6h K8i T87 T88             |  |
|   | 188-199    | 225/45R17 | K1c K2c K3a K6h K8i                     |  |
|   | 188-199    | 235/40R17 | K1c K2c K3a K6h K8r                     |  |
|   | 188-199    | 235/45R17 | K1c K2c K3a K6h K8r                     |  |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..;<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05  | 59-118     | 205/50R17 | K1c K2b K3a K6h K8i R70                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 Car<br>V17 S01                                  |
|   | 59-118     | 215/45R17 | K1c K2b K3a K6h K8i T87 T88             |  |
|   | 59-118     | 225/45R17 | K1c K2b K3a K6h K8i                     |  |
|   | 59-118     | 235/40R17 | K1c K2c K3a K6h K8r                     |  |
|   | 59-118     | 235/45R17 | K1c K2c K3a K6h K8r                     |  |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g R70                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE<br>V00<br>V17 S01 |
|   | 63-169     | 215/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |  |
|   | 63-169     | 245/40R17 | K2c K6h K6i K8m R03                     |  |
|   | 63-180     | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g                     |  |
|   | 63-180     | 235/40R17 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a             |  |
|   | 63-180     | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a             |  |
|   | 63-213     | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S R70             |  |
|   | 63-213     | 215/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S                 |  |
|   | 63-213     | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g M+S                 |  |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..;<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K8g R70                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE<br>V17<br>S01     |
|   | 63-110     | 215/45R17 | K1c K2b K3c K5a K8g                     |  |
|   | 63-110     | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K8g                     |  |
|   | 63-110     | 235/40R17 | K1c K2b K3c K5d K8k                     |  |
|   | 63-110     | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5d K8k                     |  |
|   | 63-110     | 245/40R17 | K2c K6g K8t R03                         |  |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017  | 81-135     | 205/50R17 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e R70             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A56<br>Car F24 KMV<br>S01                       |
|   | 81-135     | 205/55R17 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e R70             |  |
|   | 81-135     | 225/45R17 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e                 |  |
|   | 81-135     | 225/50R17 | K1c K2b K3b K6h K6i K6x K8m             |  |
|   | 81-135     | 235/45R17 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m                 |  |
|   | 81-135     | 245/45R17 | K1c K2b K3b K6h K6i K6x K8m             |  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. 55802422 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
 O.Z. Spa

Seite 15 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                | kW-Bereich | Reifen                          | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|--|------------|---------------------------------|---|--|
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017             | 206, 221   | 205/50R17                       | K1c K2b K3c K5a K6g R70                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 A56<br>F24 S01                                      |
|  | 206, 221   | 215/45R17                       | K1c K2b K3c K5a K6g                     |  |
|  | 206, 221   | 225/45R17                       | K1c K2b K3c K5a K6g                     |  |
|  | 206, 221   | 235/40R17                       | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a             |  |
|  | 206, 221   | 235/45R17                       | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a             |  |
|  | 206-228    | 205/50R17                       | K1c K2b K3c K5a K6g M+S R70             |  |
|  | 206-228    | 215/45R17                       | K1c K2b K3c K5a K6g M+S                 |  |
|  | 206-228    | 225/45R17                       | K1c K2b K3c K5a K6g M+S                 |  |
|  | 206-228    | 235/40R17                       | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a M+S         |  |
| 206-228  | 235/45R17  | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a M+S |   |  |
| VW Golf (VII) R<br>Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017 | 213-228    | 205/50R17                       | K1c K2b K3c K5a K6g M+S R70             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A56<br>Car F24 S01                                  |
|  | 213-228    | 215/45R17                       | K1c K2b K3c K5a K6g M+S                 |  |
|  | 213-228    | 225/45R17                       | K1c K2b K3c K5a K6g M+S                 |  |
|  | 213-228    | 235/45R17                       | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a M+S         |  |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..  | 110        | 205/50R17                       | K1c K2b K4i K6i K8h R70                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE<br>NoP<br>V00 V17 S04 |
|  | 110        | 215/45R17                       | K1c K2b K4i K6i K8h                     |  |
|  | 110        | 245/40R17                       | K2c K4i K6i K8m R03                     |  |
|  | 110, 140   | 205/50R17                       | K1c K2b K4i K6i K8h M+S R70             |  |
|  | 110, 140   | 215/45R17                       | K1c K2b K4i K6i K8h M+S                 |  |
|  | 110, 140   | 225/45R17                       | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                 |  |
|  | 110, 140   | 235/40R17                       | K1c K2c K4i K5c K6i K8m                 |  |
| 110, 140   | 235/45R17  | K1c K2c K4i K5c K6i K8m         |   |  |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..  | 66-96      | 205/50R17                       | K1c K2b K4i K8h R70                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE<br>NoP<br>V17 S04     |
|  | 66-96      | 215/45R17                       | K1c K2b K4i K8h                         |  |
|  | 66-96      | 225/45R17                       | K1c K2b K4i K5c K8h                     |  |
|  | 66-96      | 235/40R17                       | K1c K2c K4i K5c K6i K8m                 |  |
|  | 66-96      | 235/45R17                       | K1c K2c K4i K5c K6i K8m                 |  |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..                                   | 147        | 205/50R17                       | K1c K2b K4i K6i K8h M+S R70             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>F24 Flh NoE<br>NoP V17 S04                   |
|  | 147        | 215/45R17                       | K1c K2b K4i K6i K8h M+S                 |  |
|  | 147        | 225/45R17                       | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                 |  |
|  | 147        | 235/40R17                       | K1c K2c K4i K5c K6i K8m                 |  |
|  | 147        | 235/45R17                       | K1c K2c K4i K5c K6i K8m                 |  |
|  | 147        | 245/40R17                       | K2c K4i K6i K8m R03                     |  |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in-Hybrid               | 110        | 205/50R17                       | K1c K2b K4i K6i K8h M+S R70             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>F24 Flh KOV<br>V17 S04                       |
|  | 110        | 215/45R17                       | K1c K2b K4i K6i K8h M+S                 |  |
|  | 110        | 225/45R17                       | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                 |  |
|  | 110        | 235/40R17                       | K1c K2c K4i K5c K6i K8m                 |  |
|  | 110        | 235/45R17                       | K1c K2c K4i K5c K6i K8m                 |  |
|  | 110        | 245/40R17                       | K2c K4i K6i K8m R03                     |  |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..                                   | 180        | 205/50R17                       | K1c K2b K4i K6i K8h M+S R70             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>F24 Flh NoE<br>NoP V17 S04                   |
|  | 180        | 215/45R17                       | K1c K2b K4i K6i K8h M+S                 |  |
|  | 180        | 225/45R17                       | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                 |  |
|  | 180        | 235/40R17                       | K1c K2c K4i K5c K6i K8m                 |  |
|  | 180        | 235/45R17                       | K1c K2c K4i K5c K6i K8m                 |  |
|  | 180        | 245/40R17                       | K2c K4i K6i K8m R03                     |  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. 55802422 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 16 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid                                   | 110        | 205/50R17 | K1c K2b K4i K6i K8h R70                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>F24 Flh KOV<br>V17 S04 |
|   | 110        | 215/45R17 | K1c K2b K4i K6i K8h                     |  |
|   | 110        | 225/45R17 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                 |  |
|   | 110        | 235/40R17 | K1c K2c K4i K5c K6i K8m                 |  |
|   | 110        | 235/45R17 | K1c K2c K4i K5c K6i K8m                 |  |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                      | 55-125     | 205/50R17 | K1c K27 K2c K41 R70                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>K44 K56 V17<br>S01     |
|   | 55-125     | 215/45R17 | K1c K27 K2b K41 T87 T88 T91             |  |
|   | 55-125     | 225/45R17 | K1c K27 K2c K41                         |  |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-85      | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K8k R70                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>F23 V17 S01            |
|   | 63-85      | 215/45R17 | K1c K2b K3c K5a K8k                     |  |
|   | 63-85      | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K8k                     |  |
|   | 63-85      | 235/40R17 | K1c K2b K3c K5d K8t                     |  |
|   | 63-85      | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5d K8t                     |  |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a R70             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>F24 V17 S01            |
|   | 63-110     | 215/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a                 |  |
|   | 63-110     | 225/45R17 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a                 |  |
|   | 63-110     | 235/40R17 | K1c K2b K3c K5d K6g K8m                 |  |
|   | 63-110     | 235/45R17 | K1c K2b K3c K5d K6g K8m                 |  |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..  | 66-147     | 205/50R17 | K27 K41 K43 K44 K46 K56 R70             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>K1c K2c Sth<br>V17 S01 |
|   | 66-147     | 215/45R17 | K27 K41 K44 K46 K56                     |  |
|   | 66-147     | 225/45R17 | K27 K41 K43 K44 K46 K56                 |  |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..                                  | 77 - 155   | 215/45R17 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Sth S01                |
|   | 77 - 155   | 225/45R17 | K1c K2c K3a K5c K6h K6i K8s             |  |
| VW Passat (V)<br>3BG<br>e1*98/14*0157*..<br>e1*2001/116*0157*..                                       | 74-142     | 205/50R17 | A01 K46 R37 R70 T89 T93                 | A12 A14 A16<br>A19 Car Lim<br>V17 S01                |
|   | 74-142     | 215/45R17 | R37 T87 T88 T91                         |  |
|   | 74-142     | 225/45R17 | A01 K46 T90                             |  |
|   | 74-142     | 235/40R17 | A01 K1c K44 K45 K46 T90                 |  |
| VW Passat (V) W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..<br>e1*2001/116*0173*..                                    | 202        | 205/50R17 | A01 K46 M+S R09 R70 T93                 | A12 A14 A16<br>A19 B11 Car<br>Lim V17 S01            |
|   | 202        | 215/45R17 | M+S T91                                 |  |
|   | 202        | 225/45R17 | A01 K46 T90 T91 T93                     |  |
|   | 202        | 235/40R17 | A01 K1c K44 K45 K46 T90 T94             |  |
|   | 202        | 235/45R17 | A01 K1c K44 K45 K46 T93                 |  |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 75-147     | 205/50R17 | K1c K2b K46 R37 R70                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 K56<br>Lim V17 S01            |
|   | 75-147     | 215/45R17 | K1a K2b K46 R37 T87 T88 T91             |  |
|   | 75-147     | 225/45R17 | K1c K2b K44 K46                         |  |
|   | 75-147     | 235/45R17 | K1c K2b K44 K46                         |  |
|   | 75-147     | 245/40R17 | K2b K44 K46 R03                         |  |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 184        | 205/50R17 | K1c K2b K46 M+S R70                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 K56<br>Lim S01                |
|   | 184        | 215/45R17 | K1a K2b K46 M+S T87 T88 T91             |  |
|   | 184        | 225/45R17 | K1c K2b K44 K46 M+S                     |  |
|   | 184        | 235/45R17 | K1c K2b K44 K46                         |  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55802422** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 17 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|---|---|
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 75-147     | 205/50R17 | K1c K2b K56 R37 R70 T89 T93             | A01 A12 A14<br>A16 A19 Car<br>K46 V17 S01                       |
|   | 75-147     | 215/45R17 | K1a K2b K56 R37 T87 T88 T91             |   |
|   | 75-147     | 225/45R17 | K1c K2b K44 K56 T90                     |   |
|   | 75-147     | 235/45R17 | K1c K2b K44 K56                         |   |
|   | 75-147     | 245/40R17 | K2b K44 K56 R03                         |   |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 184        | 205/50R17 | K1c K2b K56 M+S R70 T93                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 Car<br>K46 S01                           |
|   | 184        | 215/45R17 | K1a K2b K56 M+S T91                     |   |
|   | 184        | 225/45R17 | K1c K2b K44 K56 M+S T91                 |   |
|   | 184        | 235/45R17 | K1c K2b K44 K56                         |   |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 205/50R17 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e R70 T89<br>T93  | A01 A12 A14<br>A16 A19 Car<br>Lim V17 VoA<br>S01                |
|   | 77-155     | 215/45R17 | K1a K2b K4i K6g T87 T91                 |   |
|   | 77-155     | 225/45R17 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e T91 T94         |   |
|   | 77-155     | 235/45R17 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e                 |   |
|   | 77-155     | 245/40R17 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e                 |   |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 205/50R17 | K1c K4i K6g K6i K8e R70 T89 T93         | A01 A12 A14<br>A16 A19 Car<br>K16 Lim V17<br>VoA S01            |
|   | 77-155     | 215/45R17 | K4i K6g T87 T91                         |   |
|   | 77-155     | 225/45R17 | K1c K4i K6g K6i K8e T91 T94             |   |
|   | 77-155     | 235/45R17 | K1c K4i K6g K6i K8e                     |   |
|   | 77-155     | 245/40R17 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e                 |   |
| VW Passat (VII)<br>Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen         | 103-155    | 225/45R17 | K6h K6w K8h M+S T91 T94                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 A56<br>Car K16 S01                       |
|   | 103-155    | 225/50R17 | K6h K6y K8h                             |   |
|   | 103-155    | 235/45R17 | K6h K6w K8h                             |   |
|   | 103-155    | 245/45R17 | K6h K6y K8h                             |   |
|   | 103-155    | 255/45R17 | K1c K2b K5d K5w K6h K6y K8m             |   |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-206     | 215/55R17 | K8h R70                                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>Car Lim NoP<br>V00 V17 VoA<br>S04 |
|   | 88-206     | 225/50R17 | K1c K2b K8h                             |   |
|   | 88-206     | 235/50R17 | K1c K2c K4i K6i K8m                     |   |
|   | 88-206     | 245/45R17 | K1c K2b K8h                             |   |
|   | 88-206     | 255/45R17 | K1c K2c K4i K6i K8m                     |   |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55802422** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 18 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--|------------|-----------|---|--|
| VW Passat (VIII)<br>Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*0307*41-<br>..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                      | 110-206    | 225/50R17 | K6w                                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A56<br>Car KMV S04            |
|  | 110-206    | 225/55R17 | K6w                                     |  |
|  | 110-206    | 235/50R17 | K6i K6y K8h                             |  |
|  | 110-206    | 245/50R17 | K1a K6i K6y K8m                         |  |
|  | 110-206    | 255/45R17 | K6i K6y K8h                             |  |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 215/55R17 | K8h R70                                 | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Car Lim V17<br>VoA S04 |
|  | 115        | 225/50R17 | K1c K2b K8h                             |  |
|  | 115        | 235/50R17 | K1c K2c K4i K6i K8m                     |  |
|  | 115        | 245/45R17 | K1c K2b K8h                             |  |
|  | 115        | 255/45R17 | K2c K4i K6i K8m R03                     |  |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012  | 100-220    | 205/50R17 | R70 T89 T93                             | A12 A14 A16<br>A19 S01                               |
|  | 100-220    | 215/45R17 | T87 T91                                 |  |
|  | 100-220    | 225/45R17 |   |  |
|  | 100-220    | 235/45R17 | A01 K2b K32 K42 K46 K56                 |  |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015  | 90-155     | 205/50R17 | R70                                     | A12 A14 A16<br>A19 A58 Cpe<br>S01                    |
|  | 90-155     | 215/45R17 |   |  |
|  | 90-162     | 205/50R17 | M+S R70                                 |  |
|  | 90-162     | 215/45R17 | M+S                                     |  |
|  | 90-162     | 225/45R17 |   |  |
|  | 90-162     | 235/45R17 |   |  |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015  | 188-206    | 205/50R17 | M+S R70                                 | A12 A14 A16<br>A19 A58 Cpe<br>S01                    |
|  | 188-206    | 215/45R17 | M+S                                     |  |
|  | 188-206    | 225/45R17 |   |  |
|  | 188-206    | 235/45R17 |   |  |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..;<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015   | 85-162     | 225/50R17 | K2b T94 T98                             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>S04                    |
|  | 85-162     | 235/45R17 | K2b T93 T94 T97                         |  |
|  | 85-162     | 235/50R17 | K1a K2c                                 |  |
|  | 85-162     | 245/45R17 | K2b T95 T99                             |  |
|  | 85-162     | 255/45R17 | K1a K2c                                 |  |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01  | 81-155     | 225/55R17 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>S04                    |
|  | 81-155     | 235/55R17 | K1c K2b                                 |  |
|  | 81-155     | 245/50R17 | K1c K2c                                 |  |
|  | 81-155     | 255/50R17 | K1c K2c K42                             |  |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen        | 81-155     | 225/55R17 |   | A12 A14 A16<br>A19 A57 KMV<br>S04                    |
|  | 81-155     | 235/55R17 |   |  |
|  | 81-155     | 245/50R17 |   |  |
|  | 81-155     | 255/50R17 | A01 K42                                 |  |
|  | 81-155     | 255/50R17 | Z19                                     |  |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55802422** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 19 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--|------------|-----------|---|---|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                | 81-155     | 225/55R17 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A16 A19 A57<br>S04         |
|  | 81-155     | 235/55R17 | K1c K2b                                 |   |
|  | 81-155     | 245/50R17 | K1c K2b                                 |   |
|  | 81-155     | 255/50R17 | K1c K2b K42                             |   |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021        | 85-180     | 215/65R17 | A12 R70                                 | A14 A16 A19<br>A57 MpH Z17<br>S04         |
|  | 85-180     | 225/60R17 | A92                                     |   |
|  | 85-180     | 225/65R17 | A12                                     |   |
|  | 85-180     | 235/60R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |   |
|  | 85-180     | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |   |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021  | 110-180    | 215/65R17 | A12 R70                                 | A14 A16 A19<br>A57 Z17 S04                |
|  | 110-180    | 225/60R17 | A92                                     |   |
|  | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |   |
|  | 110-180    | 235/60R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |   |
|  | 110-180    | 245/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |   |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                       | 110-180    | 215/65R17 | A12 R70                                 | A14 A16 A19<br>A57 RQ3 Z17<br>S04         |
|  | 110-180    | 225/60R17 | A92                                     |   |
|  | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |   |
|  | 110-180    | 235/60R17 | A92                                     |   |
|  | 110-180    | 245/55R17 | A12                                     |   |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 215/65R17 | A12 R70                                 | A14 A16 A19<br>A57 MpH<br>RQ3<br>Z17 S04  |
|  | 85-180     | 225/60R17 | A92                                     |   |
|  | 85-180     | 225/65R17 | A12                                     |   |
|  | 85-180     | 235/60R17 | A92                                     |   |
|  | 85-180     | 245/55R17 | A12                                     |   |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01  | 66-125     | 205/50R17 | K1c K2b R70 T89 T93                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Npf V17 S01 |
|  | 66-125     | 215/45R17 | K1c K2b T87 T91                         |   |
|  | 66-125     | 225/45R17 | K1c K2b                                 |   |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011                           | 66-130     | 205/50R17 | K1c K2b R70 T89 T93                     | A01 A12 A14<br>A16 A19 A58<br>Npf V17 S01 |
|  | 66-130     | 215/45R17 | K1c K2b T91                             |   |
|  | 66-130     | 225/45R17 | K1c K2b                                 |   |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55802422** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 20 von 31

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|--|------------|-----------|---|--------------------------|
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016 | 81-140     | 205/55R17 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d R70         | A01 A12 A14              |
|  | 81-140     | 215/55R17 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d R70         | A16 A19 A58              |
|  | 81-140     | 225/50R17 | K2b K6h K6i K8i R03                     | V17 S04                  |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..  | 81-140     | 215/55R17 | K1c K2b R70                             | A01 A12 A14              |
|  | 81-140     | 225/50R17 | K1c K2b                                 | A16 A19 A57              |
|  | 81-140     | 235/50R17 | K1c K2c                                 | Flh S04                  |
|  | 81-140     | 245/45R17 | K1c K2b                                 |                          |
|  | 81-140     | 255/45R17 | K1c K2c K6w                             |                          |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..  | 81-110     | 215/55R17 | K1c K2b R70                             | A01 A12 A14              |
|  | 81-110     | 225/50R17 | K1c K2b                                 | A16 A19 A58              |
|  | 81-110     | 235/50R17 | K1c K2c                                 | Cbo S04                  |
|  | 81-110     | 245/45R17 | K1c K2b                                 |                          |
|  | 81-110     | 255/45R17 | K1c K2c K6w                             |                          |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---|------|------|
|                                    | V   | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%  | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%   | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%   | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%   | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -   | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -   | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -   | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -   | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -   | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -   | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55802422** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 21 von 31

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**180** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1800 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55802422** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 22 von 31

**A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufträgt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55802422** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 23 von 31

**G40** Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G67** Ist die Reifengröße 225/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G75** Ist die Reifengröße 215/60R16 ww. 215/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55802422** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 24 von 31

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K32** Bei Fahrzeugausführungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

**K34** Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55802422** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 25 von 31

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4v** An Achse 2 sind die Halter zur Befestigung der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen über den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6u** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 250 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55802422** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

---

Seite 26 von 31

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8o** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 10mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55802422** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

---

Seite 27 von 31

- K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.
- K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.
- K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.
- K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.
- KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
- KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
- Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.
- M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.
- MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in-Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).
- NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.
- NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").
- NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).
- Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).
- R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.
- R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.
- R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).
- R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.
- R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.
- R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55802422** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 28 von 31

**R96** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/60R16, 215/55R17, 225/50R17 oder 225/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55802422** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 29 von 31

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55802422** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
 Hersteller                              O.Z. Spa

Seite 30 von 31

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**W20** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben 320x30 mm an Achse1.

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X55** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung des Rades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsendurchmesser max. 312 mm an Achse 1.

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55802422** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX17H2 Typ 01C53  
O.Z. Spa

Seite 31 von 31

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 8. April 2022 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 31 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2022.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 8. April 2022



Pohl

00387923.DOC