

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
 Hersteller AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 1 von 28

**Auftraggeber** AUTECH GmbH & Co. KG  
 Ziegeleistraße 25  
 67105 Schifferstadt  
 QM-Nr.: 49 02 0241005

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Typ D8019  
 Radgröße 8,0Jx19H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mit-tenloch- $\varnothing$ (mm) | Einpresstiefe (mm) | Radlast (kg) | Abrollumfang (mm) |
|------------|---------------------------------|--|--------------------|--------------|-------------------|
| -          | D8019 LK112/Ø70,0x57,1mm Nr.13  | 5/112/57,1   | 40                 | 780          | 2150              |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 49707  
 Herstellerzeichen AUTECH  
 Radtyp und Ausführung D8019 (s.o.)  
 Radgröße 8,0Jx19H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 28               |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 28               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 30               |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 30               |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 33               |
| S06 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 33               |
| S07 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 125               | 30               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways  
 Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTEC GmbH & Co. KG

Seite 2 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--|------------|-----------|---|--|
| Aways U5<br>MAS861, -/WVTA<br>e13*2007/46*2315*..<br>e13*KS07/46*1629*..<br>e13*KS07/46*1631*..                                  | 55, 60     | 225/50R19 |   | A12 A14 A21<br>A58 V19 S03                           |
|  | 55, 60     | 235/50R19 | A01 K3s                                   |  |
|  | 55, 60     | 245/45R19 |   |  |
|  | 55, 60     | 255/45R19 | A01 K3s                                   |  |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016   | 77-140     | 215/35R19 | T85                                       | A12 A14 A21<br>A57 Cbo F24<br>Lim V00 V19<br>S05     |
|  | 77-140     | 225/35R19 | T88                                       |  |
|  | 77-140     | 235/35R19 | A01 G90 K1a K2b                           |  |
|  | 77-140     | 245/30R19 | A01 K1a K2b                               |  |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016   | 77-92      | 215/35R19 | T85                                       | A12 A14 A21<br>A58 Cbo F23<br>Lim V19 S05            |
|  | 77-92      | 225/35R19 | T84 T88                                   |  |
|  | 77-92      | 235/35R19 | A01 G90 K1a K2b K6g K8h                   |  |
|  | 77-92      | 245/30R19 | A01 K1a K2b K6g K8h T89                   |  |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..   | 75-147     | 225/35R19 | K1c K2b K46 K56 T84 T88                   | A01 A12 A14<br>A21 A58 Cbo<br>S01                    |
|  | 75-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T87 T88               |  |
|  | 75-147     | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56                       |  |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 110        | 215/35R19 | NoD T85                                   | A12 A14 A21<br>A57 F24 Lim<br>NoE NoP V00<br>V19 S04 |
|  | 110-147    | 225/35R19 | T84 T88                                   |  |
|  | 110-147    | 235/35R19 | A01 K1a K2b T91                           |  |
|  | 110-147    | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h T89               |  |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 110        | 215/35R19 | NoD T85                                   | A12 A14 A21<br>A57 F24 Flh<br>NoE NoP V00<br>V19 S04 |
|  | 110-147    | 225/35R19 | A01 K2b T84 T88                           |  |
|  | 110-147    | 235/35R19 | A01 K1a K2b T91                           |  |
|  | 110-147    | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h T89               |  |
| Audi A3 Sportback<br>e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016   | 110        | 225/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T88                   | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>Flh S05                |
| Audi A3 Sportback<br>TFSIe<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid   | 110        | 225/35R19 | K2b T88                                   | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>Flh V19 S04            |
|  | 110        | 235/35R19 | K1a K2b                                   |  |
|  | 110        | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T89                   |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..  | 184-195    | 225/35R19 | K1c K2b K46 K56 T88                       | A01 A12 A14<br>A21 Flh S01                           |
|  | 184-195    | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T88 T91               |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 225/35R19 | K1c K2b K46 K56 T84 T88                   | A01 A12 A14<br>A21 Flh S01                           |
|  | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T87 T88               |  |
|  | 66-147     | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56                       |  |
|  | 75,85,110  | 215/35R19 | A58 K1c K56 R37 T85                       |  |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 3 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                       | 77-140     | 215/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T85                   | A01 A12 A14<br>A21 A57 F24<br>Flh V00 V19<br>S05 |
|   | 77-140     | 225/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T84 T88               |  |
|   | 77-140     | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h           |  |
|   | 77-140     | 245/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m T89           |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                       | 77-96      | 215/35R19 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h T85               | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>Flh V19 S05        |
|   | 77-96      | 225/35R19 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h T84 T88           |  |
|   | 77-96      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m           |  |
|   | 77-96      | 245/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m T89           |  |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..  | 74-162     | 225/35R19 | T88                                       | A12 A14 A21<br>Car Lim W20<br>S01                |
|   | 74-162     | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b T87 T91                   |  |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..   | 162        | 225/35R19 | T88                                       | A12 A14 A21<br>Car Cbo Lim<br>W20 S01            |
|   | 162        | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b T88 T91                   |  |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                              | 96-162     | 225/35R19 | T88                                       | A12 A14 A21<br>Cbo W20 S01                       |
|   | 96-162     | 235/35R19 | A01 K1a K2b T91                           |  |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*.. | 89-257     | 245/35R19 | T93                                       | A12 A14 A21<br>Car Lim NBF<br>X27 S01            |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                        | 120-257    | 225/45R19 | T96                                       | A12 A14 A21<br>X28 S01                           |
|   | 120-257    | 235/40R19 | T96                                       |  |
|   | 120-257    | 245/40R19 | T94                                       |  |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb   | 81-110     | 225/40R19 | K1a K2b                                   | A01 A12 A14<br>A21 A58 V19<br>S06                |
|   | 81-110     | 235/35R19 | K1c K2b T87 T91                           |  |
|   | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b                                   |  |
|   | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b                                   |  |
|   | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b                                   |  |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen       | 81-110     | 225/40R19 |   | A12 A14 A21<br>A58 KMV<br>R92 V19 S06            |
|   | 81-110     | 235/35R19 | T87 T91                                   |  |
|   | 81-110     | 235/40R19 |   |  |
|   | 81-110     | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b                           |  |
|   | 81-110     | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b                           |  |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..  | 110, 140   | 225/40R19 | K1a                                       | A01 A12 A14<br>A21 A56 S06                       |
|   | 110, 140   | 235/35R19 | K1c K2b T91                               |  |
|   | 110, 140   | 235/40R19 | K1c K2b                                   |  |
|   | 110, 140   | 245/35R19 | K1c K2b                                   |  |
|   | 110, 140   | 245/40R19 | K1c K2b                                   |  |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen              | 110, 140   | 225/40R19 |   | A12 A14 A21<br>A56 KMV<br>R92 S06                |
|   | 110, 140   | 235/35R19 | T91                                       |  |
|   | 110, 140   | 235/40R19 |   |  |
|   | 110, 140   | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b                           |  |
|   | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b                           |  |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTEC GmbH & Co. KG

Seite 4 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--|------------|-----------|---|---|
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..   | 88-162     | 225/40R19 |   | A12 A14 A21<br>A57 V00 V19<br>S06         |
|  | 88-162     | 225/45R19 |   |   |
|  | 88-162     | 235/40R19 |   |   |
|  | 88-162     | 235/45R19 |   |   |
|  | 88-162     | 245/40R19 |   |   |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen    | 88-162     | 225/40R19 |   | A12 A14 A21<br>A57 KMV V00<br>V19 S06     |
|  | 88-162     | 225/45R19 |   |   |
|  | 88-162     | 235/40R19 |   |   |
|  | 88-162     | 235/45R19 |   |   |
|  | 88-162     | 245/40R19 |   |   |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..   | 110-180    | 225/50R19 |   | A12 A14 A21<br>A57 MpH S06                |
|  | 110-180    | 235/45R19 |   |   |
|  | 110-180    | 235/50R19 |   |   |
|  | 110-180    | 245/45R19 |   |   |
|  | 110-180    | 255/45R19 |   |   |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                | 110-180    | 225/50R19 |   | A12 A14 A21<br>A57 MpH<br>RQ3 S06         |
|  | 110-180    | 235/45R19 |   |   |
|  | 110-180    | 235/50R19 |   |   |
|  | 110-180    | 245/45R19 |   |   |
|  | 110-180    | 255/45R19 |   |   |
| Audi Q4 e-tron -<br>/Sportback<br>FZ<br>e1*2018/858*00006*..<br>- max. Leistung: 125-<br>220 kW<br>- Elektro | 70, 77     | 235/55R19 | A12 R02 149                               | A14 A21 A57<br>B54 V19 S03                |
|  | 70, 77     | 255/50R19 | A01 A12 K1a R02 150                       |   |
|  | 70, 77     | 255/50R19 | A32 R03 150                               |   |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                         | 206-228    | 225/35R19 | T88                                       | A12 A14 A21<br>A56 Cbo F24<br>Lim S05     |
|  | 206-228    | 235/35R19 | A01 K1a K2b                               |   |
|  | 206-228    | 245/30R19 | A01 K1a K2b                               |   |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 228        | 225/35R19 | T88                                       | A12 A14 A21<br>A56 F24 Lim<br>NoP S04     |
|  | 228        | 235/35R19 | A01 K1a K2b T91                           |   |
|  | 228        | 245/30R19 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h T89               |   |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 228        | 225/35R19 | K2b T88                                   | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>Flh NoP S04 |
|  | 228        | 235/35R19 | K1a K2b T91                               |   |
|  | 228        | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5b K8h T89                   |   |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                    | 206-228    | 225/35R19 | K1a K2b K3a K6g K8h T88                   | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>Flh V00 S05 |
|  | 206-228    | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h           |   |
|  | 206-228    | 245/30R19 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m T89           |   |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 5 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen     | 221        | 225/40R19 | M+S                                       | A12 A14 A21<br>A56 KMV S06            |
|   | 221        | 235/35R19 | T91                                       |                                       |
|   | 221        | 235/40R19 |   |                                       |
|   | 221        | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b                           |                                       |
|   | 221        | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b                           |                                       |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                 | 118-155    | 225/35R19 | T84 T88                                   | A12 A14 A21<br>A57 Cbo Cpe<br>S03     |
|   | 118-155    | 225/40R19 |   |                                       |
|   | 118-155    | 235/35R19 | A01 K46 K56                               |                                       |
|   | 118-155    | 245/35R19 | A01 K1a K46 K56                           |                                       |
|   | 118-200    | 235/35R19 | A01 K46 K56 M+S                           |                                       |
|   | 118-200    | 245/35R19 | A01 K1a K46 K56 M+S                       |                                       |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 132-169    | 225/35R19 | A91 T84 T88                               | A14 A21 A57<br>Cbo Cpe S03            |
|   | 132-169    | 225/40R19 | A91                                       |                                       |
|   | 132-169    | 235/35R19 | A12                                       |                                       |
|   | 132-169    | 245/35R19 | A01 A12 K6g                               |                                       |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                     | 55-90      | 225/40R19 | K1a K2b T89 T93                           | A01 A12 A14<br>A21 A58 A60<br>Car S04 |
|   | 55-90      | 235/35R19 | K1c K2b T91                               |                                       |
|   | 55-90      | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5d T92 T96                   |                                       |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                         | 55-90      | 225/40R19 | K1a K2b T93                               | A01 A12 A14<br>A21 A58 A60<br>Car S04 |
|   | 55-90      | 235/35R19 | K1c K2b T91                               |                                       |
|   | 55-90      | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5d T92 T96                   |                                       |
| MG EHS (RX6)<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                         | 119        | 225/45R19 |   | A12 A14 A21<br>A58 V19 S07            |
|   | 119        | 235/45R19 |   |                                       |
|   | 119        | 245/40R19 |   |                                       |
| MG ZS EV<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro              | 68-75      | 235/35R19 | K6w                                       | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>S07     |
|   | 68-75      | 245/35R19 | K3i K4i K6d K6w                           |                                       |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                   | 54, 68     | 235/35R19 | K2b T91                                   | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>S07     |
|   | 54, 68     | 245/35R19 | K1a K1b K2b T93                           |                                       |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                         | 73, 75     | 225/35R19 | T88                                       | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>S07     |
|   | 73, 75     | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b K8h T91                   |                                       |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015    | 85-162     | 225/40R19 | T93                                       | A12 A14 A21<br>A57 S06                |
|   | 85-162     | 245/35R19 | A01 K2b T93                               |                                       |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTEC GmbH & Co. KG

Seite 6 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise  | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|--|--|
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..   | 63-110     | 215/35R19 | K1c T85                                    | A01 A12 A14<br>A21 A60 Flh<br>KOV SeF Sth<br>S01 |
|   | 63-155     | 225/35R19 | K1c K2b T84 T88                            |  |
|   | 63-155     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 K45 K46 K56<br>T87 T91 |  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 225/40R19 |  | A12 A14 A21<br>A58 F23 KMV<br>NoP V19 S06        |
|   | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01                                    |  |
|   | 85, 110    | 235/40R19 |  |  |
|   | 85, 110    | 245/35R19 |  |  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/40R19 | K1a K1b                                    | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>KOV NoP<br>S06     |
|   | 81-110     | 225/45R19 | G01 K1a K1b                                |  |
|   | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b                                    |  |
|   | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b                                    |  |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 225/40R19 |  | A12 A14 A21<br>A56 F24 KMV<br>NoP S06            |
|   | 110, 140   | 225/45R19 |  |  |
|   | 110, 140   | 235/40R19 |  |  |
|   | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K2b                                    |  |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..  | 221        | 225/40R19 | A13  | A14 A21 A56<br>BW7 F24 S06                       |
|   | 221        | 225/45R19 | A90  |  |
|   | 221        | 235/40R19 | A90  |  |
|   | 221        | 245/40R19 | A12 K2h                                    |  |
| Seat Cupra Born<br>K1<br>e9*2018/858*04001*..<br>- Elektro  | 70         | 215/50R19 | K1c K2b R70                                | A01 A12 A14<br>A21 A58 B54<br>B92 Flh V19<br>S03 |
|   | 70         | 215/50R19 | K1c K2h R70                                |  |
|   | 70         | 225/45R19 | K1c K2b                                    |  |
|   | 70         | 225/45R19 | K1c K2h                                    |  |
|   | 70         | 235/45R19 | K1c K2b K3c                                |  |
|   | 70         | 235/45R19 | K1c K2h K3c                                |  |
| Seat Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..  | 180,228    | 225/45R19 | A12 M+S R37                                | A14 A21 A57<br>BW7 KMV<br>NoP S04                |
|   | 180,228    | 235/40R19 | A91 M+S R37                                |  |
|   | 180,228    | 245/40R19 | A90  |  |
| Seat Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..  | 110,140    | 225/45R19 | A12 M+S                                    | A14 A21 A57<br>KMV NoP<br>S04                    |
|   | 110,140    | 235/40R19 | A91 M+S                                    |  |
|   | 110,140    | 245/40R19 | A90  |  |
| Seat Cupra Formentor<br>e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..<br>- Plug-in Hybrid  | 110        | 225/45R19 | A12 M+S R37                                | A14 A21 A58<br>BW7 KMV<br>S04                    |
|   | 110        | 235/40R19 | A91 M+S R37                                |  |
|   | 110        | 245/40R19 | A90  |  |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 7 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise  | Auflagen und<br>Hinweise  |
|--|------------|-----------|--|---|
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                    | 180-221    | 225/35R19 | K3a K5u T88                                | A01 A12 A14<br>A21 A57 BW7<br>Car F24 Flh<br>NoP V00 V19<br>S04     |
|  | 180-228    | 225/35R19 | K3a K5u M+S T88                            |   |
|  | 180-228    | 235/35R19 | K1a K1b K3a K5b K5u K9v T87 T91            |   |
|  | 180-228    | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d K8e<br>K9v T89 |   |
| Seat Cupra Leon Plug-<br>in Hybrid<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer | 110        | 225/35R19 | K3a K5u M+S T88                            | A01 A12 A14<br>A21 A58 BW7<br>Car F24 Flh<br>V19 S04                |
|  | 110        | 225/35R19 | K3a K5u R37 T88                            |   |
|  | 110        | 235/35R19 | K1a K1b K3a K5b K5u K9v                    |   |
|  | 110        | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d K8e<br>K9v T89 |   |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..            | 75-125     | 225/35R19 | T88  | A12 A14 A21<br>A58 Car Lim<br>W20 S03                               |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                      | 63-118     | 215/35R19 | K1a K1b K27 K2b R37 T85                    | A01 A12 A14<br>A21 A58 Flh<br>S01                                   |
|  | 63-195     | 225/35R19 | K1a K1b K27 K2b T84 T88                    |   |
|  | 63-195     | 235/35R19 | G03 K1a K1b K27 K2b K41 K46                |   |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 63 - 110   | 215/35R19 | K1a K2b T85                                | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>V19 S05                |
|  | 63 - 110   | 225/35R19 | K1a K2b T84                                |   |
|  | 63 - 110   | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2b K3c K6j K8g                |   |
|  | 63 - 110   | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K5i K6g K6j K8k            |   |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 81-140     | 215/35R19 | A58 K1a K2b K6j T85                        | A01 A12 A14<br>A21 Car F24<br>Flh KOV V00<br>V19 S05                |
|  | 81-140     | 225/35R19 | K1a K2b K6j T84 T88                        |   |
|  | 81-140     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g     |   |
|  | 81-140     | 245/30R19 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k                |   |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                          | 66-110     | 215/35R19 | K2b K3a K5d NoD T85                        | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP V19<br>S04     |
|  | 66-110     | 225/35R19 | K1a K2b K3a K5d K8h T84 T88                |   |
|  | 66-110     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i K8h            |   |
|  | 66-110     | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d K8m<br>T89     |   |
| Seat Leon / Cupra<br>Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..                                  | 110 ,140   | 225/35R19 | K1a K3a K5d T84 T88                        | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP V00<br>V19 S04 |
|  | 110, 140   | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i T87<br>T91     |   |
|  | 110, 140   | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e<br>T89     |   |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 195-221    | 225/35R19 | K1a K2b K6j T88                            | A01 A12 A14<br>A21 A57 BW7<br>Car F24 Flh<br>V19 S05                |
|  | 195-221    | 225/35R19 | K1v K2h K6j T88                            |   |
|  | 195-221    | 235/35R19 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j K8g            |   |
|  | 195-221    | 245/30R19 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k                |   |
| Seat Leon Plug-in<br>Hybrid<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer        | 110        | 225/35R19 | K1a K3a K5d T88                            | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F24 Flh KOV<br>V19 S04                |
|  | 110        | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i                |   |
|  | 110        | 245/30R19 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d K8e<br>T89     |   |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 8 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--|------------|-----------|---|---|
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 81-135     | 225/35R19 | K6g K6i K6j K6y K8h T88                   | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>F24 KMV S05 |
|  | 81-135     | 225/40R19 | K6g K6i K6j K6y K8h                       |   |
|  | 81-135     | 235/35R19 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h           |   |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 81-92      | 225/35R19 | K6g K6i K6j K6y K8h T84 T88               | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F23 KMV S05 |
|  | 81-92      | 225/40R19 | K6g K6i K6j K6y K8h                       |   |
|  | 81-92      | 235/35R19 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y K8h           |   |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line   | 110-180    | 235/45R19 | T95 T99                                   | A12 A14 A21<br>A57 MpH S06                |
|  | 110-180    | 235/50R19 |   |   |
|  | 110-180    | 245/45R19 |   |   |
|  | 110-180    | 255/45R19 |   |   |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line  | 110-180    | 235/45R19 | T95 T99                                   | A12 A14 A21<br>A57 MpH<br>RQ3 S06         |
|  | 110-180    | 235/50R19 |   |   |
|  | 110-180    | 245/45R19 |   |   |
|  | 110-180    | 255/45R19 |   |   |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- max.Leistung:<br>109kW / 132kW<br>- Elektro     | 70         | 235/55R19 | A32 149                                   | A14 A21 A58<br>B54 Car V19<br>S03         |
|  | 70         | 245/50R19 | A32                                       |   |
|  | 70         | 255/50R19 | A01 A12 K1a R02 150                       |   |
|  | 70         | 255/50R19 | A32 R03 150                               |   |
| Skoda Enyaq 80 / 80X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- max.Leistung:<br>150kW / 195kW<br>- Elektro    | 70, 77     | 235/55R19 | A12 R02 149                               | A14 A21 A57<br>B54 Car V19<br>S03         |
|  | 70, 77     | 255/50R19 | A01 A12 K1a R02 150                       |   |
|  | 70, 77     | 255/50R19 | A32 R03 150                               |   |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen      | 81-110     | 225/40R19 | K1a K1b                                   | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>KOV V19 S06 |
|  | 81-110     | 225/45R19 | G01 K1a K1b                               |   |
|  | 81-110     | 235/40R19 | K1c K2b                                   |   |
|  | 81-110     | 245/35R19 | K1c K2b                                   |   |
|  | 81-110     | 245/40R19 | K1c K2b                                   |   |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                    | 110, 140   | 225/40R19 | K1a K1b                                   | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>KOV S06     |
|  | 110, 140   | 225/45R19 | K1a K1b                                   |   |
|  | 110, 140   | 235/40R19 | K1c K2b                                   |   |
|  | 110, 140   | 245/40R19 | K1c K2b                                   |   |
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 225/40R19 |   | A12 A14 A21<br>A58 F23 KMV<br>V19 S06     |
|  | 85, 110    | 225/45R19 | A01 G01                                   |   |
|  | 85, 110    | 235/40R19 |   |   |
|  | 85, 110    | 245/35R19 | A01 K1a K1b                               |   |
|  | 85, 110    | 245/40R19 | A01 K1a K1b                               |   |
| Skoda Karoq Scout<br>4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 110, 140   | 225/40R19 |   | A12 A14 A21<br>A56 F24 KMV<br>S06         |
|  | 110, 140   | 225/45R19 |   |   |
|  | 110, 140   | 235/40R19 |   |   |
|  | 110, 140   | 245/40R19 | A01 K1a K1b K2b                           |   |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 9 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise      | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|--|---|
| Skoda Kodiaq<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout   | 85-180     | 235/45R19 | T95 T99  | A12 A14 A21<br>A57 S06  |
|   | 85-180     | 235/50R19 |  |   |
|   | 85-180     | 245/45R19 |  |   |
|   | 85-180     | 255/45R19 |  |   |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..   | 55-147     | 225/35R19 | A58 K1a K1b T88                                | A01 A12 A14<br>A21 Car Lim<br>Npf S01                           |
|   | 55-147     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K46 K56 T88 T91                    |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 63-110     | 215/35R19 |  | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>Lim Npf V19<br>S05                |
|   | 63-110     | 225/35R19 | T88  |   |
|   | 63-110     | 235/35R19 | A01 G01 K1a K1b K2b                            |   |
|   | 63-110     | 245/30R19 | A01 K1a K1b K2b K8g                            |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 132-169    | 215/35R19 | A58 T85  | A12 A14 A21<br>Car F24 Lim<br>Npf V00 V19<br>S05                |
|   | 77-169     | 225/35R19 | A57 T88  |   |
|   | 77-169     | 235/35R19 | A01 A57 G01 K1a K1b K2b                        |   |
|   | 77-169     | 245/30R19 | A01 A57 K1a K1b K2b                            |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 215/35R19 | K2b T85  | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>V19 S05            |
|   | 63-110     | 225/35R19 | K2b K8g T84 T88                                |   |
|   | 63-110     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2a K2b K8k                        |   |
|   | 63-110     | 245/30R19 | K1a K1b K2c K8k                                |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 215/35R19 | K2b K6g K8e R37 T85                            | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>F24 Lim Npf<br>V00 V19 S05        |
|   | 81-180     | 225/35R19 | K2a K2b K6h K6i K8m T84 T88                    |   |
|   | 81-180     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K2c K6h K6i K8m T87<br>T91         |   |
|   | 81-180     | 245/30R19 | K1a K1b K2c K6h K6i K8s T89                    |   |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 81-110     | 225/35R19 | T84 T88  | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>KOV Lim NoE<br>NoP V19 S04        |
|   | 81-110     | 225/40R19 |  |   |
|   | 81-110     | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h                |   |
|   | 81-110     | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K3a K3c K3i K4i<br>K5b K6i K8h |   |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 110-180    | 225/35R19 | T88  | A12 A14 A21<br>A57 Car F24<br>KOV Lim<br>Mph NoE<br>V00 V19 S04 |
|   | 110-180    | 225/40R19 |  |   |
|   | 110-180    | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h<br>T87 T91     |   |
|   | 110-180    | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K3a K3c K3i K4i<br>K5b K6i K8h |   |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 10 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise          | Auflagen und<br>Hinweise                                |
|---|------------|-----------|--|---|
| Skoda Octavia Scout<br>(II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-...;<br>e11*2007/46*0012*..                                       | 103-118    | 225/40R19 | K1c T93  | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>KMV S01                   |
|   | 103-118    | 235/35R19 | K1c K56 T91  |   |
|   | 103-118    | 245/35R19 | K1c K2b K30 K44 K46 K56 T93                        |   |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19  | 81-135     | 225/35R19 | T88  | A12 A14 A21<br>A56 Car F24<br>S05                       |
|   | 81-135     | 225/40R19 |  |   |
|   | 81-135     | 235/35R19 |  |   |
|   | 81-135     | 245/35R19 |  |   |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                     | 110-140    | 225/35R19 | K4i K6g K6w K8e K9v T88                            | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>F24 S05                   |
|   | 110-140    | 225/40R19 | K4i K6g K6w K8e K9v                                |   |
|   | 110-140    | 235/35R19 | K4i K6h K6x K8i K9v T87 T91                        |   |
|   | 110-140    | 245/35R19 | K4i K6h K6x K8i K9v                                |   |
| Skoda Octavia Scout<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..   | 85, 110    | 225/35R19 | T84 T88  | A12 A14 A21<br>A58 Car F23<br>KMV NoE<br>NoP<br>V19 S04 |
|   | 85, 110    | 225/40R19 |  |   |
|   | 85, 110    | 235/35R19 | A01 K4i K6i K6w K8h                                |   |
|   | 85, 110    | 245/35R19 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6w K8h |   |
| Skoda Octavia Scout<br>4x4 (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..   | 110        | 225/35R19 | T88  | A12 A14 A21<br>A56 Car F24<br>KMV NoE<br>NoP<br>S04     |
|   | 110, 147   | 225/40R19 |  |   |
|   | 110, 147   | 235/35R19 | A01 K4i K6i K6w K8h T91                            |   |
|   | 110, 147   | 245/35R19 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b<br>K5w K6i K6w K8h |   |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*15-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*07-21   | 77-147     | 225/35R19 | K1a K2b K56 T88                                    | A01 A12 A14<br>A21 Car Lim<br>V19 S05                   |
|   | 77-191     | 235/35R19 | G01 K1a K1b K27 K2b K44 K46 K56<br>T87 T91         |   |
|   | 77-191     | 245/30R19 | K1c K27 K2b K30 K41 K44 K46 K56<br>T89             |   |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-...;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93  | A12 A14 A21<br>A57 Car Lim<br>NoP V00 V19<br>S06        |
|   | 88-206     | 235/35R19 | T87 T91  |   |
|   | 88-206     | 235/40R19 |  |   |
|   | 88-206     | 245/35R19 | A01 K4i K6g K6i K8e T89 T93                        |   |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid   | 115        | 225/40R19 | T93  | A12 A14 A21<br>A58 Car Lim<br>V19 S04                   |
|   | 115        | 235/35R19 | T91  |   |
|   | 115        | 235/40R19 |  |   |
|   | 115        | 245/35R19 | A01 K4i K6g K6i K8e T93                            |   |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 11 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise  | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---|------------|-----------|--|---------------------------------------|
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..  | 77-125     | 225/40R19 | T89 T93                                    | A12 A14 A21<br>A57 S01                |
|   | 77-125     | 235/35R19 | A01 K1a K1b K2b T87 T91                    |                                       |
|   | 77-125     | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b T89 T93                    |                                       |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..   | 110-206    | 225/40R19 | T89 T93                                    | A12 A14 A21<br>A57 Car Lim<br>MpH S02 |
|   | 110-206    | 225/45R19 |  |                                       |
|   | 110-206    | 235/40R19 |  |                                       |
|   | 110-206    | 245/40R19 |  |                                       |
| VW Arteon R -<br>/Shooting Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..  | 235        | 245/40R19 |  | A12 A14 A21<br>A56 Car Lim<br>NoP S02 |
| VW Beetle, -/Cabrio<br>(II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..   | 77-162     | 225/40R19 |  | A12 A14 A21<br>A58 Cbo Flh<br>S05     |
|   | 77-162     | 235/35R19 | A01 K1a K1b                                |                                       |
|   | 77-162     | 235/40R19 | A01 K1a K1b                                |                                       |
|   | 77-162     | 245/35R19 | A01 K1c K2b K3a K3c                        |                                       |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..   | 55-90      | 225/40R19 | K1a K2b T89 T93                            | A01 A12 A14<br>A21 A58 A60<br>Car S04 |
|   | 55-90      | 235/35R19 | K1c K2b T91                                |                                       |
|   | 55-90      | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5d T92 T96                    |                                       |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..  | 55-90      | 225/40R19 | K1a K2b T93                                | A01 A12 A14<br>A21 A58 A60<br>Car S04 |
|   | 55-90      | 235/35R19 | K1c K2b T91                                |                                       |
|   | 55-90      | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5d T92 T96                    |                                       |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 235/35R19 | K1a T87 T91                                | A01 A12 A14<br>A21 KMV S01            |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017   | 85, 100    | 225/35R19 | K1a K2b K3c T88                            | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>S05     |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017   | 85, 100    | 225/35R19 | K1a K2b K3c K8g T88                        | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>S05     |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011  | 85-184     | 225/35R19 | K2b K46 K56 T84 T88                        | A01 A12 A14<br>A21 A58 Cbo<br>S03     |
|   | 85-191     | 235/35R19 | K1a K2b K46 K56 T87 T91                    |                                       |
|   | 85-191     | 245/30R19 | K1a K1b K2a K2b K44 K46 K56 T89            |                                       |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24   | 55-125     | 215/35R19 | K1c R37 T85                                | A01 A12 A14<br>A21 S01                |
|   | 55-184     | 225/35R19 | K1c K2b T84 T88                            |                                       |
|   | 55-184     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 K45 K46 K56<br>T87 T91 |                                       |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 12 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|---|---|
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14  | 59-110     | 215/35R19 | K27 K2b K44 K46 K56 T85                   | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>K1c S01                           |
|   | 59-147     | 225/35R19 | K27 K2c K44 K46 K56 T84 T88               |   |
|   | 59-147     | 235/35R19 | G01 K27 K2c K41 K44 K46 K56               |   |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio   | 59-118     | 215/35R19 | K2b K3a K6g K8d T85                       | A01 A12 A14<br>A21 K1c S01                                      |
|   | 59-173     | 225/35R19 | K2b K3a K6g K8d T84 T88                   |   |
|   | 59-173     | 235/35R19 | G03 K2c K3a K6h K8i T87 T91               |   |
|   | 59-173     | 245/30R19 | K2c K3a K6h K8r                           |   |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio  | 188-199    | 225/35R19 | K2b K3a K6g K8d T88                       | A01 A12 A14<br>A21 K1c S01                                      |
|   | 188-199    | 235/35R19 | K2c K3a K6h K8i T87 T91                   |   |
|   | 188-199    | 245/30R19 | K2c K3a K6h K8r                           |   |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..;<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05  | 59-118     | 215/35R19 | K2b K3a K6h K8d T85                       | A01 A12 A14<br>A21 Car K1c<br>S01                               |
|   | 59-118     | 225/35R19 | K2b K3a K6h K8d T84 T88                   |   |
|   | 59-118     | 235/35R19 | G01 K2b K3a K6h K8i T87 T91               |   |
|   | 59-118     | 245/30R19 | K2c K3a K6h K8r                           |   |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 215/35R19 | K1a K2b K3c T85                           | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE V00 V19<br>S05 |
|   | 63-213     | 225/35R19 | K1a K2b K3c T84 T88                       |   |
|   | 63-213     | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3c K5a K6g                   |   |
|   | 63-213     | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a T85<br>T89    |   |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..;<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 215/35R19 | K1a K2b K3c T85                           | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE V19 S05        |
|   | 63-110     | 225/35R19 | K1a K2b K3c K8g T84                       |   |
|   | 63-110     | 235/35R19 | G90 K1c K2b K3c K5a K8g                   |   |
|   | 63-110     | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K8k                       |   |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017  | 81-135     | 225/35R19 | K6g K6i K6w K8e T88                       | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>F24 KMV S05                       |
|   | 81-135     | 225/40R19 | K6g K6i K6w K8e                           |   |
|   | 81-135     | 235/35R19 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e                   |   |
| VW Golf (VII) GTE<br>Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017   | 110        | 225/35R19 | K1a K2b K3c T88                           | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>S05                               |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017  | 206-228    | 225/35R19 | K1a K2b K3c T88                           | A01 A12 A14<br>A21 A56 F24<br>S05                               |
|   | 206-228    | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g                       |   |
|   | 206-228    | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a T89           |   |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 13 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|---|---|
| VW Golf (VII) R Vari-<br>ant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                    | 213-228    | 225/35R19 | K1a K2b K3c T88                           | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>F24 S05                               |
|   | 213-228    | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5a K6g                       |   |
|   | 213-228    | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a T89           |   |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..                       | 110        | 215/35R19 | A58 K1a K2b NoD T85                       | A01 A12 A14<br>A21 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP V00<br>V19 S04 |
|   | 110, 140   | 225/35R19 | K1a K2b K5c T84 T88                       |   |
|   | 110, 140   | 235/35R19 | G01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h               |   |
|   | 110, 140   | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K7c K8h T89       |   |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..                       | 66-96      | 215/35R19 | K1a K2b NoD T85                           | A01 A12 A14<br>A21 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP V19<br>S04     |
|   | 66-96      | 225/35R19 | K1a K2b K5c K8h T84 T88                   |   |
|   | 66-96      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K4i K5c K8h                   |   |
|   | 66-96      | 245/30R19 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m<br>T89    |   |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..  | 147        | 225/35R19 | K1a K2b K5c T88                           | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>Flh NoE NoP<br>V19 S04                |
|   | 147        | 225/35R19 | K1v K2h K5c T88                           |   |
|   | 147        | 235/35R19 | G90 K1c K2b K4i K5c K6i K8h               |   |
|   | 147        | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K7c K8h T89       |   |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in-Hybrid                                    | 110        | 225/35R19 | K1a K2b K5c T88                           | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>Flh KOV V19<br>S04                    |
|   | 110        | 235/35R19 | G01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h               |   |
|   | 110        | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K7c K8h T89       |   |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..  | 180        | 225/35R19 | K1a K2b K5c T88                           | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>Flh NoE NoP<br>V19 S04                |
|   | 180        | 225/35R19 | K1v K2h K5c T88                           |   |
|   | 180        | 235/35R19 | G90 K1c K2b K4i K5c K6i K8h               |   |
|   | 180        | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K7c K8h T89       |   |
| VW Golf (VIII) GTI<br>Clubsport<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..   | 221        | 225/35R19 | K5c T88                                   | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>Flh NoP V19<br>S04                    |
|   | 221        | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T87 T91           |   |
|   | 221        | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K7c K8h T89       |   |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid                                   | 110        | 225/35R19 | K1a K2b K5c T88                           | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>Flh KOV V19<br>S04                    |
|   | 110        | 235/35R19 | G01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h               |   |
|   | 110        | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K7c K8h T89       |   |
| VW Golf (VIII) R /-<br>Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..                 | 235        | 225/35R19 | K5c T88                                   | A01 A12 A14<br>A21 A56 Car<br>F24 Flh NoP<br>S04                    |
|   | 235        | 235/35R19 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h T91               |   |
|   | 235        | 245/30R19 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K7c K8h T89       |   |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                      | 55-125     | 225/35R19 | K1c K27 K2b K44 T84 T88                   | A01 A12 A14<br>A21 A58 K56<br>S01                                   |
|   | 55-125     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2c K41 K44 T87 T91           |   |
|   | 55-85      | 215/35R19 | K1a K1b K27 K2b K44 T85                   |   |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-85      | 215/35R19 | K1a K2b K3c K8g T85                       | A01 A12 A14<br>A21 A58 F23<br>V19 S05                               |
|   | 63-85      | 225/35R19 | K1a K2b K3c K8g T84                       |   |
|   | 63-85      | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3c K5a K8k                   |   |
|   | 63-85      | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K8t                       |   |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 14 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                   | 63-110     | 215/35R19 | K1a K2b K3c T85                           | A01 A12 A14<br>A21 A58 F24<br>V19 S05 |
|  | 63-110     | 225/35R19 | K1a K2b K3c T84 T88                       |                                       |
|  | 63-110     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3c K5a K6g K8a               |                                       |
|  | 63-110     | 245/30R19 | K1c K2b K3c K5d K6g K8m T85 T89           |                                       |
| VW ID.3<br>E1<br>e1*2007/46*2033*..<br>- max. Leistung: 93-<br>150kW<br>- Elektro  | 70         | 225/45R19 | K1c K2b                                   | A01 A12 A14<br>A21 A58 B54<br>Flh S03 |
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- max. Leistung:<br>109kW / 125 kW<br>- Elektro                            | 70         | 235/55R19 | A32                                       | A07 A14 A21<br>A58 B54 Car<br>V19 S03 |
|  | 70         | 245/50R19 | A32                                       |                                       |
|  | 70         | 255/50R19 | A01 A12 K1a K1b R02                       |                                       |
|  | 70         | 255/50R19 | A91 R03                                   |                                       |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..   | 66-110     | 215/35R19 | K1c K27 K2b K44 K46 T85                   | A01 A12 A14<br>A21 A58 K56<br>Sth S01 |
|  | 66-147     | 225/35R19 | K1c K27 K2b K44 K46 T84 T88               |                                       |
|  | 66-147     | 235/35R19 | G01 K1c K27 K2c K41 K44 K46               |                                       |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..;<br>e1*2007/46*0584*..  | 77 - 155   | 215/35R19 | K1c K2b K3a K6g K8e T85                   | A01 A12 A14<br>A21 A58 Sth<br>S05     |
|  | 77 - 155   | 225/35R19 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m T88               |                                       |
|  | 77 - 155   | 235/35R19 | G01 K1c K2c K3a K5c K6h K6i K8s           |                                       |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 75-147     | 225/35R19 | K1a K46 K56 T88                           | A01 A12 A14<br>A21 Lim S01            |
|  | 75-147     | 235/35R19 | K1c K2b K46 K56 T87 T88 T91               |                                       |
|  | 75-147     | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89                   |                                       |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 184        | 235/35R19 | K1c K2b K46 K56 T87 T88 T91               | A01 A12 A14<br>A21 Lim S01            |
|  | 184        | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89                   |                                       |
| VW Passat (VI) Vari-<br>ant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 75-147     | 225/35R19 | K1a K2b K46 K56 T88                       | A01 A12 A14<br>A21 Car S01            |
|  | 75-147     | 235/35R19 | K1c K2b K46 K56 T87 T88 T91               |                                       |
|  | 75-147     | 245/30R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T89                   |                                       |
| VW Passat (VI) Vari-<br>ant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 184        | 235/35R19 | K1c K2b K46 K56 T91                       | A01 A12 A14<br>A21 Car S01            |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 225/35R19 | K1a K2b T88                               | A01 A12 A14<br>A21 Car Lim<br>VoA S01 |
|  | 77-155     | 235/35R19 | K1a K2b K4i K6g T87 T91                   |                                       |
|  | 77-155     | 245/30R19 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e T89               |                                       |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 15 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise  | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---|------------|-----------|--|--|
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus- Ver-<br>breiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 225/35R19 | T88  | A12 A14 A21<br>Car KMV Lim<br>VoA S01                |
|   | 77-155     | 235/35R19 | A01 K4i K6g T87 T91                        |  |
|   | 77-155     | 245/30R19 | A01 K1c K4i K6g K6i K8e T89                |  |
| VW Passat (VII) All-<br>track<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus- Ver-<br>breiterungen       | 103-155    | 225/40R19 | T89 T93                                    | A12 A14 A21<br>A56 Car KMV<br>S01                    |
|   | 103-155    | 235/35R19 | A01 K6g T91                                |  |
|   | 103-155    | 245/35R19 | A01 K6h K6w K8h T89 T93                    |  |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                    | 88-206     | 225/40R19 | T89 T93                                    | A12 A14 A21<br>A57 Car Lim<br>NoP V00 V19<br>VoA S02 |
|   | 88-206     | 235/35R19 | T87 T91                                    |  |
|   | 88-206     | 235/40R19 |  |  |
|   | 88-206     | 245/35R19 | A01 K8h T89 T93                            |  |
| VW Passat (VIII) All-<br>track<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019   | 110-206    | 225/40R19 | A90 T93                                    | A14 A21 A56<br>Car KMV S02                           |
|   | 110-206    | 225/45R19 | A12  |  |
|   | 110-206    | 235/40R19 | A12  |  |
|   | 110-206    | 245/40R19 | A12  |  |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019            | 115        | 225/40R19 | T89 T93                                    | A12 A14 A21<br>A58 Car Lim<br>V19 VoA S02            |
|   | 115        | 235/35R19 | T91  |  |
|   | 115        | 235/40R19 |  |  |
|   | 115        | 245/35R19 | A01 K8h T89 T93                            |  |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012   | 100-220    | 235/35R19 | T87 T91                                    | A12 A14 A21<br>S01                                   |
|   | 100-220    | 245/30R19 | A01 K2b K32 K42 K46 K56 T89                |  |
|   | 100-220    | 245/35R19 | A01 G01 K2b K32 K41 K42 K46 K56<br>T89 T93 |  |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 16 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---|------------|-----------|---|----------------------------|
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015   | 90-162     | 225/35R19 | T84 T88                                   | A12 A14 A21<br>A58 Cpe S05 |
|   | 90-162     | 235/35R19 |   |                            |
|   | 90-162     | 245/30R19 |   |                            |
|   | 90-162     | 245/35R19 |   |                            |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015   | 188-206    | 225/35R19 | T88                                       | A12 A14 A21<br>A58 Cpe S05 |
|   | 188-206    | 235/35R19 |   |                            |
|   | 188-206    | 245/30R19 |   |                            |
|   | 188-206    | 245/35R19 |   |                            |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015   | 85-162     | 225/40R19 | T93                                       | A12 A14 A21<br>A57 S06     |
|   | 85-162     | 245/35R19 | A01 K2b T93                               |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01   | 81-155     | 225/45R19 |   | A12 A14 A21<br>A57 S06     |
|   | 81-155     | 235/45R19 |   |                            |
|   | 81-155     | 245/40R19 | A01 K2b                                   |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 225/45R19 |   | A12 A14 A21<br>A57 KMV S06 |
|   | 81-155     | 235/45R19 |   |                            |
|   | 81-155     | 245/40R19 |   |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011   | 81-155     | 225/45R19 |   | A12 A14 A21<br>A57 S06     |
|   | 81-155     | 235/45R19 |   |                            |
|   | 81-155     | 245/40R19 |   |                            |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                 | 85-180     | 235/45R19 |   | A12 A14 A21<br>A57 MpH S06 |
|   | 85-180     | 235/50R19 |   |                            |
|   | 85-180     | 245/45R19 |   |                            |
|   | 85-180     | 255/45R19 |   |                            |
| VW Tiguan (II) All-<br>space<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021   | 110-180    | 235/45R19 |   | A12 A14 A21<br>A57 S06     |
|   | 110-180    | 235/50R19 |   |                            |
|   | 110-180    | 245/45R19 |   |                            |
|   | 110-180    | 255/45R19 |   |                            |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 17 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hin-<br>weise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| VW Tiguan (II) All-<br>space R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                     | 110-180    | 235/45R19 |   | A12 A14 A21<br>A57 RQ3 S06        |
|  | 110-180    | 235/50R19 |   |                                   |
|  | 110-180    | 245/45R19 |   |                                   |
|  | 110-180    | 255/45R19 |   |                                   |
| VW Tiguan (II) R<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*54-..<br>- incl. Facelift 2021  | 235        | 235/45R19 | M+S                                       | A12 A14 A21<br>A56 S06            |
|  | 235        | 235/50R19 | M+S                                       |                                   |
|  | 235        | 245/45R19 | M+S                                       |                                   |
|  | 235        | 255/45R19 | M+S                                       |                                   |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 235/45R19 |   | A12 A14 A21<br>A57 MpH<br>RQ3 S06 |
|  | 85-180     | 235/50R19 |   |                                   |
|  | 85-180     | 245/45R19 |   |                                   |
|  | 85-180     | 255/45R19 |   |                                   |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01  | 75-110     | 225/35R19 | K1c K2b T88 X77                           | A01 A12 A14<br>A21 A58 Npf<br>S01 |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011                           | 66-130     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K3s T91                       | A01 A12 A14<br>A21 A58 Npf<br>S01 |
|  | 77-125     | 225/35R19 | K1c K2b T88 X77                           |                                   |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016   | 81-140     | 225/40R19 | K1c K2b K3c K6h T89 T93                   | A01 A12 A14<br>A21 A58 V19<br>S04 |
|  | 81-140     | 235/35R19 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d T87<br>T91    |                                   |
|  | 81-140     | 235/40R19 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d               |                                   |
|  | 81-140     | 245/35R19 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d T89<br>T93    |                                   |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..  | 81-140     | 225/40R19 |   | A12 A14 A21<br>A57 Flh S06        |
|  | 81-140     | 235/40R19 | A01 K1a                                   |                                   |
|  | 81-140     | 245/35R19 | A01 K1c K2b                               |                                   |
|  | 81-140     | 245/40R19 | A01 K1c K2b K3s                           |                                   |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..  | 81-110     | 225/40R19 |   | A12 A14 A21<br>A58 Cbo S06        |
|  | 81-110     | 235/40R19 | A01 K1a                                   |                                   |
|  | 81-110     | 245/35R19 | A01 K1c K2b                               |                                   |
|  | 81-110     | 245/40R19 | A01 K1c K2b K3s                           |                                   |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
 AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 18 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise      |
|---|------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..           | 221        | 225/40R19 |                                      | A12 A14 A21<br>A56 Flh S06 |
|   | 221        | 235/40R19 |                                      |                            |
|   | 221        | 245/35R19 | A01 K1c                              |                            |
|   | 221        | 245/40R19 | A01 K1c K3s                          |                            |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchstgeschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|-------------------------------|---|------|------|
|                               | V   | W    | Y    |
| 210 km/h                      | 100%  | 100% | 100% |
| 220 km/h                      | 97%   | 100% | 100% |
| 230 km/h                      | 94%   | 100% | 100% |
| 240 km/h                      | 91%   | 100% | 100% |
| 250 km/h                      | -   | 95%  | 100% |
| 260 km/h                      | -   | 90%  | 100% |
| 270 km/h                      | -   | 85%  | 100% |
| 280 km/h                      | -   | -    | 95%  |
| 290 km/h                      | -   | -    | 90%  |
| 300 km/h                      | -   | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 19 von 28

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**149** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1490 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Ketten-schloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 20 von 28

- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- B54** Betrifft Fahrzeugausführungen mit Trommelbremse an der Hinterachse.
- B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.
- BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.
- Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportwagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).
- G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 21 von 28

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K32** Bei Fahrzeugausführungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 22 von 28

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 23 von 28

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausauschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausauschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausauschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausauschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausauschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausauschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 24 von 28

- K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.
- K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.
- K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.
- K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.
- K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.
- K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.
- K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.
- KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
- KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
- Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.
- M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.
- MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in-Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).
- NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.
- NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.
- NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").
- NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).
- Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).
- R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 25 von 28

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 26 von 28

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
 AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 27 von 28

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19                                  |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 12 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 13 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 14 | 245/45R19   | 275/40R19                                  |
| Nr. 15 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 16 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 17 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 18 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 19 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 20 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 21 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 22 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 23 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 24 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 25 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 26 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 27 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**W20** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheiben 320x30 mm an Achse1.

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55091613** (9. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,0Jx19H2 Typ D8019  
AUTECH GmbH & Co. KG

Seite 28 von 28

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 8. Februar 2023 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 28 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 2013.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typprüfverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 8. Februar 2023



Kocher

00403846.DOC