

**Technische Daten, Kurzfassung**

**Raddaten**

|                         |                              |                     |
|-------------------------|------------------------------|---------------------|
| Radtyp:                 | <b>51R0855</b>               |                     |
| Art des Sonderrades:    | einteiliges Leichtmetall-Rad |                     |
| Handelsmarke:           | Ronal                        | Ronal               |
| Montageposition:        | <b>Vorderachse</b>           | <b>Hinterachse</b>  |
| Radausführung:          | <b>51R0855.07</b>            | <b>51R0855.47</b>   |
| Radausführungskennz:    | <b>51R0855.07</b>            | <b>51R0855.47</b>   |
| Radgröße:               | 8½Jx20H2                     | 8½Jx20H2            |
| Rad-Einpresstiefe:      | 30 mm                        | 40 mm               |
| Effektive Einpresstiefe | 22 mm                        | 40 mm               |
| Lochkreisdurchmesser:   | 112 mm                       | 112 mm              |
| Lochzahl:               | 5                            | 5                   |
| Mittenlochdurchmesser:  | 76,00 mm                     | 76,00 mm            |
| Zentrierart:            | Mittenzentrierung            | Mittenzentrierung   |
| Zentrierring:           | ohne Ring                    | 3 Ø76 Ø66.45        |
| Adapterscheibe:         | Ø66.5 Ø76 d=8 003 0022 304   | ohne Adapterscheibe |
| geprüfte Radlast: *)    | 950 kg                       | 950 kg              |
| Reifenabrollumfang:     | 2300 mm                      | 2300 mm             |

\*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

**Allgemeine Anforderungen**

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

**Verwendungsbereich**

Fahrzeughersteller oder Marke: MERCEDES

| Radbefestigung  |       |   |             |               |
|-----------------|-------|---|-------------|---------------|
| Auflagen-Kürzel | Achse | Beschreibung der Befestigungsteile                            | Zubehör-Kit | Anzugs-moment |
| BF1             | 1     | Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 35 mm | AP 50702/08 | 130 Nm        |
|                 | 2     | Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm | ZP50706     | 130 Nm        |
| BF2             | 1     | Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 35 mm | AP 50702/08 | 150 Nm        |
|                 | 2     | Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm | ZP50706     | 150 Nm        |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 12 zur ABE-Nr. 47895 nach §22 StVZO

Nr. : RA-000491-M0-104  
 Anlage-Nr. : 55  
 Seite : 2 / 5  
 Auftraggeber : Ronal GmbH  
 Teiletyp : 51R0855



| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):                    |                        |                       |
|--------------------|--|--|------------------------|-----------------------|
| <b>204</b>         |  | <b>e1*2001/116*0431*..</b>                   |                        |                       |
| <b>204 AMG</b>     |  | <b>e1*2001/116*0464*..</b>                   |                        |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen        |                        | Auflagen und Hinweise |
|                    |  | Vorderachse                                  | Hinterachse            |                       |
|                    |  | <b>8½Jx20H2, ET22</b>                        | <b>8½Jx20H2, ET40</b>  |                       |
| 350 bis 375        | Mercedes C-Klasse<br>C63 AMG, C63 S AMG<br>(Limousine, W205) | 245/30R20 M+S<br>D01) K01) K13) K22)<br>K25) | 245/30R20 M+S          | A01) bis A10)<br>BF1) |
|                    |  | 255/30R20 M+S<br>D01) K01) K13) K22)<br>K25) | 255/30R20 M+S<br>K128) | A01) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):                    |                        |                       |
|--------------------|--|--|------------------------|-----------------------|
| <b>204K</b>        |  | <b>e1*2001/116*0457*..</b>                   |                        |                       |
| <b>204K AMG</b>    |  | <b>e1*2001/116*0463*..</b>                   |                        |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                     | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen        |                        | Auflagen und Hinweise |
|                    |  | Vorderachse                                  | Hinterachse            |                       |
|                    |  | <b>8½Jx20H2, ET22</b>                        | <b>8½Jx20H2, ET40</b>  |                       |
| 350 bis 375        | Mercedes C-Klasse<br>C63 AMG, C63 S AMG<br>(Kombi, S205) | 245/30R20 M+S<br>D01) K01) K13) K22)<br>K25) | 245/30R20 M+S<br>T90)  | A01) bis A10)<br>BF1) |
|                    |  | 255/30R20 M+S<br>D01) K01) K13) K22)<br>K25) | 255/30R20 M+S<br>K128) | A01) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                        |                            |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>R1EC</b>        |                                     | <b>e1*2007/46*1666*..</b>             |                        |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                        | Auflagen und Hinweise      |
|                    |                                     | Vorderachse                           | Hinterachse            |                            |
|                    |                                     | <b>8½Jx20H2, ET22</b>                 | <b>8½Jx20H2, ET40</b>  |                            |
| 320                | Mercedes AMG E53<br>(Coupe, Cabrio) | 245/35R20 M+S<br>D01)                 | 245/35R20 M+S<br>A94a) | A02) bis A10)<br>A11) BF2) |

| Typ(en):           |                                       | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                       |                       |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>212</b>         |                                       | <b>e1*2001/116*0501*..</b>            |                       |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                  | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                       | Auflagen und Hinweise |
|                    |                                       | Vorderachse                           | Hinterachse           |                       |
|                    |                                       | <b>8½Jx20H2, ET22</b>                 | <b>8½Jx20H2, ET40</b> |                       |
| 295                | Mercedes AMG E43<br>(W213, Limousine) | 245/35R20 M+S<br>D01)                 | 245/35R20 M+S         | A02) bis A10)<br>BF2) |

| Typ(en):           |                                   | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                       |                       |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>R1ES</b>        |                                   | <b>e1*2007/46*1560*..</b>             |                       |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen              | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                       | Auflagen und Hinweise |
|                    |                                   | Vorderachse                           | Hinterachse           |                       |
|                    |                                   | <b>8½Jx20H2, ET22</b>                 | <b>8½Jx20H2, ET40</b> |                       |
| 295                | Mercedes AMG E43<br>(S213, Kombi) | 245/35R20 M+S<br>D01)                 | 245/35R20 M+S         | A02) bis A10)<br>BF2) |

| Typ(en):           |                                    | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                |                         |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>212</b>         |                                    | <b>e1*2001/116*0501*..</b>            |                |                         |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen               | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                | Auflagen und Hinweise   |
|                    |                                    | Vorderachse                           | Hinterachse    |                         |
|                    |                                    | 8½Jx20H2, ET22                        | 8½Jx20H2, ET40 |                         |
| 320                | Mercedes AMG E53 (W213, Limousine) | 245/35R20 M+S D01)                    | 245/35R20 M+S  | A02) bis A10) A11) BF2) |

| Typ(en):           |                                | ABE / EG-Genehmigung(en):             |                |                         |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>R1ES</b>        |                                | <b>e1*2007/46*1560*..</b>             |                |                         |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen           | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen |                | Auflagen und Hinweise   |
|                    |                                | Vorderachse                           | Hinterachse    |                         |
|                    |                                | 8½Jx20H2, ET22                        | 8½Jx20H2, ET40 |                         |
| 320                | Mercedes AMG E53 (S213, Kombi) | 245/35R20 M+S D01)                    | 245/35R20 M+S  | A02) bis A10) A11) BF2) |

**Auflagen und Hinweise**

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten **nicht**, so sind sie **nicht** zulässig.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Bei Verwendung des serienmäßigen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.

- 
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.
- A11) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ) die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.
- A94a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Hinterachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- BF1) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1  
Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 35 mm  
Zubehörkit: AP 50702/08  
Anzugsmoment: 130 Nm  
Achse: 2  
Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm  
Zubehörkit: ZP50706  
Anzugsmoment: 130 Nm
- BF2) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1  
Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 35 mm  
Zubehörkit: AP 50702/08  
Anzugsmoment: 150 Nm  
Achse: 2  
Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28 mm  
Zubehörkit: ZP50706  
Anzugsmoment: 150 Nm
- D01) Die Verwendung der Räder ist nur in Verbindung mit der/den unter Punkt Raddaten beschriebenen Adapterscheibe(n) zulässig.
- K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Nr. : RA-000491-M0-104  
Anlage-Nr. : 55  
Seite : 5 / 5  
Auftraggeber : Ronal GmbH  
Teiletyp : 51R0855

- 
- K13) An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich von 45° vor und hinter der Radmitte komplett umzulegen und ggf. ins Radhaus ragende Kunststoffteile entsprechend zu kürzen.
- K22) An Achse 1 ist der Kunststoffinnenkotflügel hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen bzw. auszuschneiden.
- K25) An Achse 1 sind die Radhäuser im Bereich der umgelegten Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
- K128) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Befestigungslasche des Stoßfängers ist im Bereich der Stoßfängeroberkante zu kürzen oder nach hinten/oben zu biegen,
  - der Filzinnenkotflügel ist im Bereich der Stoßfängeroberkante eng an das Radhaus anzulegen(verkleben) oder auszuschneiden
  - der KS Flap ist entsprechend dem Verlauf Radhauskante zu kürzen.
- T90) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1200 kg bei LI 90 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 600 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

Die Anlage 55 mit den Seiten 1-5 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Sonderräder Typ 51R0855 des Auftraggebers Ronal GmbH

Geschäftsstelle Essen, 08.02.2022