

**Anlage 40** zum Prüfbericht Nr. **55021216** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ AX7-90020  
 Hersteller                              Wheelworld GmbH

Seite 1 von 22

**Auftraggeber**                      Wheelworld GmbH  
 Hüttenstraße 3  
 38871 Ilsenburg  
 QM-Nr.: 49 02 0102002

**Prüfgegenstand**                      PKW-Sonderrad  
 Modell                                      AX7  
 Typ    AX7-90020  
 Radgröße                                      9,0Jx20H2  
 Zentrierart                                      Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring                               | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---|---|-----------------------|-----------------|----------------------|
| A8         | AX7-90020 A8 Y / Ø66,6x57,1<br>AX7-90020 A8 YHIM / Ø66,6x57,1 | 5/112/57,1  | 40                    | 915             | 2400                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer                              50315  
 Herstellerzeichen                          wheelworld  
 Radtyp und Ausführung                      AX7-90020 (s.o.)  
 Radgröße                                      9,0Jx20H2  
 Einpresstiefe                                  ET (s.o.)  
 Herstelldatum                                  Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel      | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|-----|---------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø28 | 120               | 30               | MFS 154     |
| S02 | Serienschraube M14x1,5 (2-tlg.) | Kugel Ø28 | 140               | 30               | MFS 14      |
| S03 | Serienschraube M14x1,5 (2-tlg.) | Kugel Ø28 | 160               | 30               | MFS 14      |
| S04 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø28 | 140               | 30               | MFS 154     |
| S05 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø28 | 125               | 30               | MFS 154     |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller                                  Aways  
 Audi  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung                          innerhalb 2%

**Anlage 40** zum Prüfbericht Nr. **55021216** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ AX7-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 2 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|--|--|
| Aiways U5<br>MAS861, -/WVTA<br>e13*2007/46*2315*..<br>e13*KS07/46*1629*..<br>e13*KS07/46*1631*.. | 55, 60     | 235/45R20 | K3s  | A01 A12 A14<br>A18 A58 S01                       |
|  | 55, 60     | 245/40R20 | K3s  |  |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016             | 77-140     | 235/30R20 | G90 K2b K6g R70 T88                            | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cbo<br>F24 Lim S01        |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016             | 77-92      | 235/30R20 | G90 K1a K1b K2b K6h K8m R70 T88                | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>F23 Lim S01        |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 110-147    | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h R70 T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>Lim NoE NoP<br>S04 |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 110-147    | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h R70 T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>Flh NoE NoP<br>S04 |
| Audi A3 Sportback<br>TFSle<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                       | 110        | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h R70 T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 F24<br>Flh S04            |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                        | 77-140     | 235/30R20 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h K7d<br>K8m R70 T88 | A01 A12 A14<br>A18 A57 F24<br>Flh S01            |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                        | 77-96      | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K4i K5d K6h K7d<br>K8m R70 T88 | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>Flh S01            |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..  | 89-188     | 245/30R20 | K1b K2b T90                                    | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>NBF X27 S01        |
|  | 89-213     | 255/30R20 | K1b K2b K44 K46 K56 T92                        |  |
|  | 89-257     | 265/30R20 | G76 K1c K2b K41 K43 K44 K46 K56                |  |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                         | 120-257    | 245/35R20 | K42 K46 T95                                    | A01 A12 A14<br>A18 X28 S01                       |
|  | 120-257    | 255/35R20 | K1a K2b K42 K46 T93 T97                        |  |
|  | 120-257    | 265/30R20 | K1a K1b K2b K41 K42 K44 K46 T94                |  |
| Audi A6 S6<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                              | 320        | 275/30R20 | K1c K2c K41 K43 K44 K46 K56 T97                | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>X27 S01            |

**Anlage 40** zum Prüfbericht Nr. **55021216** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ AX7-90020  
 Wheelworld GmbH

Seite 3 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--|------------|-----------|---|---|
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..  | 154-257    | 245/35R20 | R37 T91 T95                             | A12 A14 A18<br>Lim NBF V20<br>S01         |
|  | 154-257    | 245/40R20 | A01 G01 K41 R37 T95 T99                 |   |
|  | 154-257    | 245/40R20 | A01 K41 R37 T95 T99 X72                 |   |
|  | 154-331    | 255/35R20 | A01 K1a K2b T93 T97                     |   |
|  | 154-331    | 265/35R20 | A01 K1c K2b T95 T99                     |   |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb  | 81-110     | 225/35R20 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 V20<br>S04         |
|  | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2b                                 |   |
|  | 81-110     | 255/30R20 | K2c K8f R03                             |   |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                    | 81-110     | 225/35R20 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 KMV<br>R92 V20 S04 |
|  | 81-110     | 235/35R20 | K1a K1b K2b                             |   |
|  | 81-110     | 255/30R20 | K2c K8o R03                             |   |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..   | 110, 140   | 225/35R20 | K1c K2b T90                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 S04                |
|  | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2b K6w K8c T92                     |   |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                           | 110, 140   | 225/35R20 | K1a K1b K2b T90                         | A01 A12 A14<br>A18 A56 KMV<br>R92 S04     |
|  | 110, 140   | 235/35R20 | K1a K1b K2b K6w K8c T92                 |   |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..  | 88-162     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A57 S02                    |
|  | 88-162     | 235/35R20 | T92                                     |   |
|  | 88-162     | 245/30R20 | T90                                     |   |
|  | 88-162     | 245/35R20 |   |   |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen     | 88-162     | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18<br>A57 KMV S02                |
|  | 88-162     | 235/35R20 | T92                                     |   |
|  | 88-162     | 245/30R20 | T90                                     |   |
|  | 88-162     | 245/35R20 |   |   |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..   | 110-180    | 235/40R20 |   | A12 A14 A18<br>A57 MpH S02                |
|  | 110-180    | 235/45R20 |   |   |
| Audi Q4 e-tron -<br>/Sportback<br>FZ<br>e1*2018/858*00006*..<br>- max. Leistung: 125-<br>220 kW<br>- Elektro | 70, 77     | 235/50R20 | A01 A12 K1a R02 R70                     | A14 A18 A57<br>B54 V20 S01                |
|  | 70, 77     | 245/45R20 | A12 R02                                 |   |
|  | 70, 77     | 255/45R20 | A01 A12 K1a R02                         |   |
|  | 70, 77     | 255/45R20 | A01 A32 R03                             |   |
|  | 70, 77     | 275/40R20 | A12 R03                                 |   |
| Audi RS3 Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0608*01-..<br>- incl. Facelift 2017                                   | 270,294    | 235/30R20 | K1c K2c K3c K4i K5d K6h K7d K8m<br>R70  | A01 A12 A14<br>A18 A56 Y85<br>S01         |

**Anlage 40** zum Prüfbericht Nr. **55021216** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ AX7-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 4 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--|------------|-----------|--|---|
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016         | 206-228    | 235/30R20 | K2b K6g R70 T88                                | A01 A12 A14<br>A18 A56 Cbo<br>F24 Lim S01 |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 228        | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h R70 T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>Lim NoP S04 |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 228        | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5b K8h R70 T88                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>Flh NoP S04 |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                    | 206-228    | 235/30R20 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6h K7d<br>K8m R70 T88 | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>Flh S01     |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen      | 221        | 235/35R20 | K1a K1b K2b K6w K8c                            | A01 A12 A14<br>A18 A56 K MV<br>S04        |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                  | 118-200    | 245/30R20 | K1c K2b K44 K46 K56                            | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cbo<br>Cpe S01     |
|  | 118-200    | 255/30R20 | K1c K2b K41 K44 K46 K56                        |   |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018  | 132-169    | 245/30R20 | K1a K2b K6g K8c                                | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cbo<br>Cpe S01     |
|  | 132-169    | 255/30R20 | K1c K2b K5d K6h K6i K8c                        |   |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                   | 180        | 245/30R20 | K1a K2b K6g K8c                                | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cbo<br>Cpe S01     |
|  | 180        | 255/30R20 | K1c K2b K5d K6h K6i K8c                        |   |
| Audi TT RS (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16  | 250, 265   | 245/30R20 | K1c K2b K44 K46 K56                            | A01 A12 A14<br>A18 A56 Cbo<br>Cpe S01     |
|  | 250, 265   | 255/30R20 | K1c K2b K41 K44 K46 K56                        |   |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 210-235    | 245/30R20 | K1a K2b K6g K8c                                | A01 A12 A14<br>A18 A56 Cbo<br>Cpe S01     |
|  | 210-235    | 255/30R20 | K1c K2b K5d K6h K6i K8c                        |   |

**Anlage 40** zum Prüfbericht Nr. **55021216** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ AX7-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 5 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                     |
|--|------------|-----------|---|--|
| MG EHS (RX6)<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid  | 119        | 225/40R20 |   | A12 A14 A18<br>A58 S05                       |
|  | 119        | 235/40R20 |   |  |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro  | 54, 68     | 245/30R20 | K1a K1b K2b T90                         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Flh<br>S05            |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 225/35R20 | K2b                                     | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>KMV NoP<br>S04 |
|  | 85, 110    | 235/35R20 | K1a K1b K2b                             |  |
|  | 85, 110    | 245/30R20 | K1c K2b                                 |  |
|  | 85, 110    | 245/35R20 | K1c K2b                                 |  |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 110, 140   | 225/35R20 | A01 K2b T90                             | A12 A14 A18<br>A56 F24 KMV<br>NoP S04        |
|  | 110, 140   | 225/35R20 | K2h T90                                 |  |
|  | 110, 140   | 235/35R20 | A01 K1a K1b K2b                         |  |
|  | 110, 140   | 245/35R20 | A01 K1c K2b                             |  |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..   | 221        | 225/35R20 | K2h T90                                 | A12 A14 A18<br>A56 F24 S04                   |
|  | 221        | 235/35R20 | A01 K1a K1b K2h T88 T92                 |  |
|  | 221        | 245/35R20 | A01 K1c K2b                             |  |
| Seat Cupra Ateca VZ-<br>Edition<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*23-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                      | 221        | 225/35R20 | M+S T90                                 | A12 A14 A18<br>A56 F24 KMV<br>Z20 S04        |
|  | 221        | 235/35R20 | M+S T88 T92                             |  |
|  | 221        | 245/35R20 |   |  |
| Seat Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..<br><br><br><br>   | 180,228    | 225/35R20 | M+S R37 T90                             | A12 A14 A18<br>A57 KMV<br>NoP<br>S04         |
|  | 180,228    | 225/40R20 | M+S R37                                 |  |
|  | 180,228    | 235/35R20 | M+S R37                                 |  |
|  | 180,228    | 245/35R20 | A01 K1a K1b                             |  |
|  | 180,228    | 255/35R20 | A01 K1c K2b K3m K6w                     |  |
| Seat Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..<br><br><br><br>   | 110,140    | 225/35R20 | M+S                                     | A12 A14 A18<br>A57 KMV<br>NoP<br>S04         |
|  | 110,140    | 225/40R20 | M+S                                     |  |
|  | 110,140    | 235/35R20 | M+S                                     |  |
|  | 110,140    | 245/35R20 | A01 K1a K1b                             |  |
|  | 110,140    | 255/35R20 | A01 K1c K2b K3m K6w                     |  |
| Seat Cupra Formentor<br>e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..<br>- Plug-in Hybrid   | 110        | 225/35R20 | M+S R37 T90                             | A12 A14 A18<br>A58 KMV S04                   |
|  | 110        | 225/40R20 | M+S R37                                 |  |
|  | 110        | 235/35R20 | M+S R37                                 |  |
|  | 110        | 245/35R20 | A01 K1a K1b                             |  |
|  | 110        | 255/35R20 | A01 K1c K2b K3m K6w                     |  |

**Anlage 40** zum Prüfbericht Nr. **55021216** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ AX7-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 6 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|--|--|
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer                               | 180-228    | 235/30R20 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e K9v<br>R70 T88         | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh NoP<br>S04 |
| Seat Cupra Leon Plug-<br>in Hybrid<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer            | 110        | 235/30R20 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K8e K9v<br>R70 T88         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F24 Flh S04        |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3c K5d K5i K6j K8k<br>R70 T88         | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>S01 |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 81-140     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3c K5d K5i K6h K6i<br>K6j K8k R70 T88 | A01 A12 A14<br>A18 Car F24<br>Flh KOV S01        |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 195-221    | 235/30R20 | K1c K2b K3c K5d K5i K6h K6i K6j K8k<br>R70 T88     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh S01        |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line  | 110-180    | 235/40R20 | T96  | A12 A14 A18<br>A57 MpH S04                       |
|   | 110-180    | 235/45R20 | T00 T96  |  |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..   | 110-180    | 235/40R20 | T96  | A12 A14 A18<br>A57 MpH<br>RQ3 S04                |
|   | 110-180    | 235/45R20 |  |  |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- max.Leistung:<br>109kW / 132kW<br>- Elektro  | 70         | 235/50R20 | A32 R70  | A14 A18 A58<br>B54 Car V20<br>S01                |
|   | 70         | 245/45R20 | A32  |  |
|   | 70         | 255/45R20 | A32  |  |
|   | 70         | 275/40R20 | A01 A12 K2b R03                                    |  |
| Skoda Enyaq 80 / 80X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- max.Leistung:<br>150kW / 195kW<br>- Elektro | 70, 77     | 235/50R20 | A12 R02 R70  | A14 A18 A57<br>B54 Car V20<br>S01                |
|   | 70, 77     | 245/45R20 | A01 A12 R02  |  |
|   | 70, 77     | 255/45R20 | A32  |  |
|   | 70, 77     | 275/40R20 | A01 A12 K2b R03                                    |  |
| Skoda Enyaq RS<br>Coupé<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- max.Leistung:220kW<br>- Elektro          | 77         | 235/50R20 | A12 R02 R70  | A14 A18 A56<br>B54 V20 S01                       |
|   | 77         | 245/45R20 | A01 A12 R02  |  |
|   | 77         | 255/45R20 | A32  |  |
|   | 77         | 275/40R20 | A01 A12 K2b R03                                    |  |

**Anlage 40** zum Prüfbericht Nr. **55021216** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ AX7-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 7 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                   | 81-110     | 225/35R20 | K1c K2b T90                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>KOV S04            |
|   | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2b                                 |  |
|   | 81-110     | 245/30R20 | K1c K2b T90                             |  |
|   | 81-110     | 245/35R20 | K1c K2b                                 |  |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen   | 110, 140   | 225/35R20 | K1c K2b T90                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>KOV S04            |
|   | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2b                                 |  |
|   | 110, 140   | 245/35R20 | K1c K2b                                 |  |
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                              | 85, 110    | 225/35R20 | K1a K1b T90                             | A01 A12 A14<br>A18 A58 F23<br>KMOV S04           |
|   | 85, 110    | 235/35R20 | K1a K1b                                 |  |
|   | 85, 110    | 245/30R20 | K1c K2b T90                             |  |
|   | 85, 110    | 245/35R20 | K1c K2b                                 |  |
| Skoda Karoq Scout<br>4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen   | 110, 140   | 225/35R20 | K1a K1b K2b T90                         | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>KMOV S04           |
|   | 110, 140   | 235/35R20 | K1a K1b K2b                             |  |
|   | 110, 140   | 245/35R20 | K1c K2b                                 |  |
| Skoda Kodiahq<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout  | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A14 A18<br>A57 S04                           |
|   | 85-180     | 235/45R20 |   |  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K8g R70 T88                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>S01 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 77-169     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K6g K8e R70 T88             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Lim Npf<br>S01 |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1c K2c K6g K8t R70 T88             | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>S01 |

**Anlage 40** zum Prüfbericht Nr. 55021216 (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ AX7-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 8 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|--|---|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-180     | 235/30R20 | G01 K1c K2c K6h K6i K8s R70 T88                        | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Lim Npf<br>S01                |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 81-110     | 225/35R20 | K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h T90                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 KOV Lim<br>NoE NoP V20<br>S04 |
|   | 81-110     | 235/30R20 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8h<br>R70 T88         |   |
|   | 81-110     | 255/30R20 | K2c K4i K6i K8m R03                                    |   |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 110-180    | 225/35R20 | K1a K1b K2b K3i K4i K6i K8h T90                        | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 KOV Lim<br>Mph NoE<br>S04     |
|   | 110-180    | 235/30R20 | K1c K2b K3a K3c K3i K4i K5b K6i K8h<br>R70 T88         |   |
| Skoda Octavia Scout<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..   | 85, 110    | 225/35R20 | K1a K2b K4i K6i K6w K8h                                | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 KMV<br>NoE NoP S04            |
|   | 85, 110    | 235/30R20 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w<br>K6i K6w K8h R70 T88 |   |
| Skoda Octavia Scout<br>4x4 (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..   | 110        | 235/30R20 | K1a K2b K3a K3c K3i K4i K5b K5w<br>K6i K6w K8h R70 T88 | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 KMV<br>NoE NoP S04            |
|   | 110, 147   | 225/35R20 | K1a K2b K4i K6i K6w K8h T90                            |   |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout    | 88-162     | 255/30R20 | A01 Car K2b K4i K6h K6i K8m Lim<br>R03 T88 T92         | A12 A14 A18<br>A57 NoP V00<br>V20 S04                           |
|   | 88-162     | 265/30R20 | A01 K2c K4i K6h K6i K8s Lim R03<br>T94                 |   |
|   | 88-206     | 225/35R20 | Car Lim T90  |   |
|   | 88-206     | 235/35R20 | A01 Car K2b K4i K6g K6i K8e Lim<br>T88 T92             |   |
|   | 88-206     | 245/30R20 | A01 Car K1b K2b K3f K4i K5d K6g K6i<br>K8e Lim T90     |   |
| Skoda Superb iv (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid   | 115        | 225/35R20 | Car Lim T90  | A12 A14 A18<br>A58 V20 S04                                      |
|   | 115        | 235/35R20 | A01 Car K2b K4i K6g K6i K8e Lim<br>T92                 |   |
|   | 115        | 245/30R20 | A01 Car K1b K2b K3f K4i K5d K6g K6i<br>K8e Lim T90     |   |
|   | 115        | 255/30R20 | A01 Car K2b K4i K6h K6i K8m Lim<br>R03 T92             |   |
|   | 115        | 265/30R20 | A01 K2c K4i K6h K6i K8s Lim R03<br>T94                 |   |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..   | 110-206    | 245/30R20 | T90  | A12 A14 A18<br>A57 Car Lim<br>Mph S04                           |
|   | 110-206    | 245/35R20 |  |   |
|   | 110-206    | 255/30R20 | A01 K1a K2b T88 T92                                    |   |
|   | 110-206    | 255/35R20 | A01 K1a K2b  |   |



**Anlage 40** zum Prüfbericht Nr. **55021216** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ AX7-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 9 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--|------------|-----------|--|--|
| VW Arteon R -<br>/Shooting Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..   | 235        | 245/30R20 | T90  | A12 A14 A18<br>A56 Car Lim<br>NoP S04                |
|  | 235        | 245/35R20 |  |  |
|  | 235        | 255/30R20 | A01 K1a K2b T88 T92                        |  |
|  | 235        | 255/35R20 | A01 K1a K2b                                |  |
| VW Beetle, -/Cabrio<br>(II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..  | 77-162     | 225/35R20 | K1a K1b                                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>Flh S01                |
|  | 77-162     | 235/30R20 | K1c K2b K3a K3c R70                        |  |
|  | 77-162     | 235/35R20 | K1c K2b K3a K3c                            |  |
|  | 77-162     | 245/30R20 | K1c K2a K2b K3a K3c K5c                    |  |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011   | 85-191     | 235/30R20 | K1a K1b K2a K2b K44 K46 K56 R70<br>T88     | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>S01                    |
| VW Golf (VII) -/Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-213     | 235/30R20 | G86 K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a<br>R70 T88 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE S01 |
| VW Golf (VII) -/Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3c K5d K8k R70 T88            | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE S01 |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017   | 206-228    | 235/30R20 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a R70<br>T88     | A01 A12 A14<br>A18 A56 F24<br>S01                    |
| VW Golf (VII) R<br>Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017   | 213-228    | 235/30R20 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a R70<br>T88     | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>F24 S01                |
| VW ID.4 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- max. Leistung: 128-<br>220 kW<br>- Elektro  | 70, 77     | 235/50R20 | K1a K1b R02 R70                            | A01 A12 A14<br>A18 A57 B54<br>Car V20 S01            |
|  | 70, 77     | 245/45R20 | R02  |  |
|  | 70, 77     | 255/45R20 | K1a K1b                                    |  |
|  | 70, 77     | 275/40R20 | K2b R03                                    |  |
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- max. Leistung:<br>109kW / 125 kW<br>- Elektro  | 70         | 235/50R20 | A01 A12 K1a K1b R70                        | A14 A18 A58<br>B54 Car V20<br>S01                    |
|  | 70         | 245/45R20 | A32  |  |
|  | 70         | 255/45R20 | A01 A12 K1a K1b                            |  |
|  | 70         | 275/40R20 | A01 A12 K2b R03                            |  |

**Anlage 40** zum Prüfbericht Nr. **55021216** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ AX7-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 10 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                   |
|---|------------|-----------|--|--|
| VW ID.5 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- max. Leistung: 128-<br>220 kW<br>- Elektro   | 70, 77     | 235/50R20 | K1a K1b R02 R70                            | A01 A12 A14<br>A18 A57 B54<br>V20 S01      |
|   | 70, 77     | 245/45R20 | R02  |  |
|   | 70, 77     | 255/45R20 | K1a K1b                                    |  |
|   | 70, 77     | 275/40R20 | K2b R03                                    |  |
| VW ID.BUZZ Cargo<br>EBN<br>e1*2018/858*00165*..<br>- Elektro  | 70 (150)   | 235/50R20 | A12 R02 R70                                | A07 A14 A18<br>A58 B54 V20<br>S03          |
|   | 70 (150)   | 255/45R20 | A32 T05                                    |  |
|   | 70 (150)   | 265/45R20 | A91 R03                                    |  |
| VW ID.BUZZ Pro<br>EB<br>e1*2018/858*00164*..<br>- Elektro   | 70 (150)   | 235/50R20 | A12 R02 R70                                | A07 A14 A18<br>A58 B54 V20<br>S03          |
|   | 70 (150)   | 255/45R20 | A32 T01 T05                                |  |
|   | 70 (150)   | 265/45R20 | A91 R03                                    |  |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 75-147     | 235/30R20 | K1c K2b K44 K46 K56 T88                    | A01 A12 A14<br>A18 Lim R21<br>S01          |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 75-147     | 235/30R20 | K1c K2b K44 K46 K56 T88                    | A01 A12 A14<br>A18 Car R21<br>S01          |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 235/30R20 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K6i K8e<br>R70 T88 | A01 A12 A14<br>A18 Car Lim<br>VoA S01      |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 235/30R20 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K6i K8e<br>R70 T88 | A01 A12 A14<br>A18 Car K MV<br>Lim VoA S01 |

**Anlage 40** zum Prüfbericht Nr. **55021216** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ AX7-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 11 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                         | 88-140     | 225/35R20 | Car K8h T90                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 NoP<br>V00 V20 VoA<br>S04 |
|  | 88-140     | 245/30R20 | Car K1c K2b K8h T90                     |  |
|  | 88-140     | 255/30R20 | Car K2c K4i K6i K8m Lim R03 T88<br>T92  |  |
|  | 88-140     | 265/30R20 | Car K2c K4i K6g K6i K8m Lim R03<br>T94  |  |
|  | 88-206     | 225/35R20 | K8h Lim T90                             |  |
|  | 88-206     | 235/35R20 | Car K8h Lim T88 T92                     |  |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 225/35R20 | K8h T90                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>Lim V20 VoA<br>S04 |
|  | 115        | 235/35R20 | K8h T92                                 |  |
|  | 115        | 245/30R20 | K1c K2b K8h T90                         |  |
|  | 115        | 255/30R20 | K2c K4i K6i K8m R03 T92                 |  |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012  | 100-147    | 235/30R20 | K1a K2c K44 R70 T88                     | A01 A12 A14<br>A18 K32 K42<br>K46 K56 S01        |
|  | 100-220    | 245/30R20 | G01 K1c K2c K41 K43 K44 K45 T90         |  |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..  | 165-331    | 245/40R20 | R91 T95 T99                             | A12 A14 A18<br>Lim V20 S01                       |
|  | 165-331    | 245/40R20 | A01 G01 T95 T99                         |  |
|  | 165-331    | 275/35R20 | A01 B51 K1c K2b T02                     |  |
|  | 177        | 245/35R20 | A59 T95                                 |  |
|  | 177-246    | 255/35R20 | A01 K1a NoD T97                         |  |
| VW Phaeton V10<br>3D<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>- V10-Diesel  | 230        | 275/35R20 | B51 K1c K2b T02                         | A01 A12 A14<br>A18 Lim S01                       |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015  | 90-162     | 235/30R20 | R70 T88                                 | A12 A14 A18<br>A58 Cpe S01                       |
|  | 90-162     | 245/30R20 | A01 G01 K1a K2b T90                     |  |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015  | 188-206    | 235/30R20 | R70 T88                                 | A12 A14 A18<br>A58 Cpe S01                       |
|  | 188-206    | 245/30R20 | A01 G01 K1a K2b T90                     |  |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01  | 81-155     | 245/35R20 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 S04                       |
|  | 81-155     | 255/35R20 | K1c K2b                                 |  |

**Anlage 40** zum Prüfbericht Nr. **55021216** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ AX7-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 12 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|---|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 245/35R20 |   | A12 A14 A18<br>A57 KMV S04        |
|   | 81-155     | 255/35R20 |   |                                   |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011   | 81-155     | 245/35R20 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 S04        |
|   | 81-155     | 255/35R20 | K1c K2b                                 |                                   |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                 | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A14 A18<br>A57 Mph S04        |
|   | 85-180     | 235/45R20 |   |                                   |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021   | 110-180    | 235/40R20 | T96                                     | A12 A14 A18<br>A57 S04            |
|   | 110-180    | 235/45R20 |   |                                   |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..   | 81-140     | 235/35R20 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A57 Flh<br>S04 |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..   | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>S04 |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..   | 221        | 235/35R20 | K1c                                     | A01 A12 A14<br>A18 A56 Flh<br>S04 |

**Anlage 40** zum Prüfbericht Nr. **55021216** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ AX7-90020  
 Wheelworld GmbH

Seite 13 von 22

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**Anlage 40** zum Prüfbericht Nr. **55021216** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ AX7-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 14 von 22

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B51** Auf einen ausreichenden Abstand (mindestens 6 mm) der Rad- / Reifenkombination zum Bremschlauch, zur Verschleißanzeige oder zum ABS-Kabel bzw. deren Halterungen ist zu achten.

**B54** Betrifft Fahrzeugausführungen mit Trommelbremse an der Hinterachse.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**Anlage 40** zum Prüfbericht Nr. **55021216** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ AX7-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 15 von 22

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G76** Ist die Reifengröße 255/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G86** Ist die Reifengröße 235/40R18 oder 235/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 40** zum Prüfbericht Nr. **55021216** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ AX7-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 16 von 22

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K32** Bei Fahrzeugausführungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3m** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung im Bereich des Motorschutzes (bei Lenkeinschlag vor Radmitte) um 5 mm nach innen dauerhaft zu verformen (z.B. Erwärmen) bzw. die Radhausinnenverkleidung in diesem Bereich zu entfernen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.



**Anlage 40** zum Prüfbericht Nr. **55021216** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ AX7-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 17 von 22

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 40** zum Prüfbericht Nr. **55021216** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ AX7-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 18 von 22

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8o** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 10mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in-Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**Anlage 40** zum Prüfbericht Nr. **55021216** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ AX7-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 19 von 22

- R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.
- R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.
- R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.
- R91** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 245/45R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 40** zum Prüfbericht Nr. **55021216** (2. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ AX7-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 20 von 22

**T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 40** zum Prüfbericht Nr. **55021216** (2. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ AX7-90020  
 Wheelworld GmbH

Seite 21 von 22

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                     |
|--------|-------------|---------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20            |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20 |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20            |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20            |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20 |
| Nr. 6  | 245/30R20   | 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20 |
| Nr. 7  | 245/35R20   | 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 8  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20            |
| Nr. 9  | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20            |
| Nr. 10 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20            |
| Nr. 11 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20            |
| Nr. 12 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20            |
| Nr. 13 | 255/45R20   | 285/40R20                       |
| Nr. 14 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20            |
| Nr. 15 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20            |
| Nr. 16 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20            |
| Nr. 17 | 265/45R20   | 295/40R20                       |
| Nr. 18 | 265/50R20   | 295/45R20                       |
| Nr. 19 | 275/35R20   | 305/30R20                       |
| Nr. 20 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20            |
| Nr. 21 | 275/45R20   | 305/40R20                       |
| Nr. 22 | 285/35R20   | 335/30R20                       |
| Nr. 23 | 285/40R20   | 325/35R20                       |
| Nr. 24 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20            |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X72** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/55R17, 235/50R18 oder 235/45R19 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Anlage 40** zum Prüfbericht Nr. **55021216** (2. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9,0Jx20H2 Typ AX7-90020  
Wheelworld GmbH

Seite 22 von 22

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 10. Februar 2023 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 22 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum September 2019.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 10. Februar 2023



Kocher

00404131.DOC