

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO  
 Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 1 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



**Technische Daten, Kurzfassung**  
**Raddaten**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Radtyp:                | <b>RC34-757</b>               |
| Art des Sonderrades:   | einteiliges Leichtmetall-Rad  |
| Handelsmarke:          | Brock Alloy Wheels            |
| Montageposition:       | <b>Vorder-und Hinterachse</b> |
| Radausführung:         | <b>V7</b>                     |
| Radausführungskennz.:  | V7; Lk112                     |
| Radgröße:              | 7½Jx17H2                      |
| Rad-Einpresstiefe:     | 40 mm                         |
| Lochkreisdurchmesser:  | 112 mm                        |
| Lochzahl:              | 5                             |
| Mittenlochdurchmesser: | 57,10 mm                      |
| Zentrierart:           | Mittenzentrierung             |
| Zentrierring:          | ohne Ring                     |
| geprüfte Radlast: *)   | 800 kg                        |
| Reifenabrollumfang:    | 2250 mm                       |

\*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

**Allgemeine Anforderungen**

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

**Verwendungsbereich**

Fahrzeughersteller oder Marke: VW

| Radbefestigung  |       |   |             |               |
|-----------------|-------|---|-------------|---------------|
| Auflagen-Kürzel | Achse | Beschreibung der Befestigungsteile  | Zubehör-Kit | Anzugs-moment |
| BF1             | 1+2   | Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm                  |             | 140 Nm        |
| BF2             | 1+2   | Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm                  |             | 120 Nm        |
| BF3             | 1+2   | Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Kalotte beweglich, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27 mm |             | 140 Nm        |

§22 53606\*03

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 2 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



§22 53606\*03

| Typ(en):           |                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                                 |
|--------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>3H</b>          |                                     | <b>e1*2007/46*1725*..</b>  |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise           |
| 110 bis 206        | VW Arteon, VW Arteon Shooting Brake | 215/50R17 M+S<br>A93) G0Z)<br><br>215/55R17 M+S<br>A93)<br><br>225/50R17<br>A93) N235)<br><br>225/50R17 M+S<br>A93)<br><br>225/55R17<br>A93) N235)<br><br>225/55R17 M+S<br>A93)<br><br>235/50R17<br>A93a) N245)<br><br>235/50R17 M+S<br>A93a)<br><br>245/45R17<br>A93) GM5)<br><br>245/50R17 | A02) bis A10)<br>A11) BF1) EF0) |

| Typ(en):           |                               | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                            |
|--------------------|-------------------------------|---|----------------------------|
| <b>16</b>          |                               | <b>e1*2007/46*0539*..</b>   |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen          | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise      |
| 77 bis 162         | VW Beetle (Limousine, Cabrio) | 205/55R17<br>A93a) K03) N215)<br><br>215/50R17<br>A93) K03)<br><br>215/55R17<br>K03)<br><br>225/50R17<br>K01) K04)<br><br>235/45R17<br>A93) K03)<br><br>235/50R17<br>K01) K04) K95)<br><br>245/45R17<br>K01) K04) | A01) bis A10)<br>BF1) E99) |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 3 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



| Typ(en):           |                                       | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>16</b>          |                                       | <b>e1*2007/46*0539*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 77 bis 162         | VW Beetle Dune<br>(Limousine, Cabrio) | 215/50R17 M+S<br>A93<br><br>215/55R17 M+S                                | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                                 |
|--------------------|---|--|---------------------------------|
| <b>2K</b>          |   | <b>e1*2001/116*0252*..</b>   |                                 |
| <b>2KN</b>         |   | <b>e1*2007/46*0217*..</b>  |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                    | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 55 bis 125         | VW Cross Caddy 4,<br>Caddy 4 Alltrack<br>(Frontantrieb) | 205/50R17<br><br>215/45R17<br>T91)<br><br>225/45R17                      | A01) bis A10)<br>BF2) K01) K04) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                                 |
|--------------------|---|--|---------------------------------|
| <b>2K</b>          |   | <b>e1*2001/116*0252*..</b>   |                                 |
| <b>2KN</b>         |   | <b>e1*2007/46*0217*..</b>  |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                              | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 81 bis 110         | VW Cross Caddy 4,<br>Caddy 4 Alltrack<br>(Allrad) | 205/50R17<br><br>215/45R17<br>T91)<br><br>225/45R17                      | A01) bis A10)<br>BF2) K01) K04) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                                 |
|--------------------|---|--|---------------------------------|
| <b>2K</b>          |   | <b>e1*2001/116*0252*..</b>   |                                 |
| <b>2KN</b>         |   | <b>e1*2007/46*0217*..</b>  |                                 |
| <b>2KN</b>         |   | <b>L320</b>  |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 51 bis 125         | VW Caddy 4, Caddy 4<br>Maxi, Caddy 4 Life<br>(Frontantrieb, nicht für<br>Ausführungen Cross<br>Caddy) | 205/50R17<br><br>215/45R17<br>T91)<br><br>225/45R17                      | A01) bis A10)<br>BF2) K01) K04) |

§22 53606\*03

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 4 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                                 |
|--------------------|---|--|---------------------------------|
| <b>2K</b>          |   | <b>e1*2001/116*0252*..</b>   |                                 |
| <b>2KN</b>         |   | <b>e1*2007/46*0217*..</b>  |                                 |
| <b>2KN</b>         |   | <b>L320</b>  |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 55 bis 110         | VW Caddy 4, Caddy 4 Maxi<br>(Allradantrieb, nicht für Ausführungen Cross Caddy) | 205/50R17<br><br>215/45R17 T91)<br><br>225/45R17                         | A01) bis A10)<br>BF2) K01) K04) |

| Typ(en):           |                              | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                                       |
|--------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>SK</b>          |                              | <b>e13*2018/858*00002*..</b>   |                                       |
| <b>SKN</b>         |                              | <b>e13*2018/858*00003*..</b>   |                                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen         | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise                 |
| 55 bis 90          | VW Caddy 5<br>(Frontantrieb) | 205/50R17<br>GKK) N215) T93)<br><br>205/50R17 M+S<br>GKK) T93) W215)<br><br>205/55R17<br>N215)<br><br>205/55R17 M+S<br>W215)<br><br>225/45R17<br>GKK) T94) | A01) bis A10)<br>BF1) E107) K03) K04) |

§22 53606\*03

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 5 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



§22 53606\*03

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|----------------------|--|-----------------------|
| <b>1F</b>          |                      | <b>e1*2001/116*0349*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 85 bis 191         | VW EOS               | 205/45R17<br>A93) N215)<br><br>205/45R17 M+S<br>A93)<br><br>205/50R17<br>N215)<br><br>205/50R17 M+S<br><br>215/45R17<br>A93a) N225)<br><br>215/45R17 M+S<br>A93a)<br><br>215/50R17<br>N225)<br><br>215/50R17 M+S<br><br>225/45R17<br>N235)<br><br>225/45R17 M+S<br><br>235/45R17 | A02) bis A10)<br>BF2) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|--|--|----------------------------|
| <b>1K</b>          |  | <b>e1*2001/116*0242*..</b>   |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 55 bis 169         | VW Golf 5<br>(Ausführungen mit<br>kleinsten Serienreifen in<br>15Zoll oder 16Zoll) | 205/50R17<br>K04) K63)<br><br>215/45R17<br><br>225/45R17<br>K04) K63)    | A01) bis A10)<br>BF2) K01) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                            |
|--------------------|---|---|----------------------------|
| <b>1K</b>          |   | <b>e1*2001/116*0242*..</b>  |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen      | Auflagen und Hinweise      |
| 184                | VW Golf 5, R32<br>(Ausführungen mit<br>kleinsten Serienreifen in<br>17Zoll) | 205/50R17 M+S<br>K04) K63)<br><br>215/45R17 M+S<br><br>225/45R17<br>K04) K63) | A01) bis A10)<br>BF2) K01) |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 6 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                            |
|--------------------|----------------------|---|----------------------------|
| <b>1K</b>          |                      | <b>e1*2001/116*0242*..</b>  |                            |
| <b>1K</b>          |                      | <b>e1*2007/46*0490*..</b>   |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                | Auflagen und Hinweise      |
| 59 bis 199         | VW Golf 6            | 205/50R17<br>K04) K63)<br><br>205/50R17 M+S<br>K04) K63)<br><br>215/45R17<br><br>225/45R17<br>K04) K63) | A01) bis A10)<br>BF2) K01) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                        |                            |
|--------------------|----------------------|--|------------------------|----------------------------|
| <b>1K</b>          |                      | <b>e1*2001/116*0242*..</b>   |                        |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise  |                            |
| 77 bis 195         | VW Golf 6 Cabrio     | 205/45R17<br>N215)   | A02) bis A10)<br>BF2)  |                            |
|                    |                      | 215/45R17<br>A01) K01) K64) N225)  |                        |                            |
|                    |                      | 225/40R17<br>A01) K01) K04) K64)   |                        |                            |
|                    |                      | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                                    | Auflagen und Hinweise  |                            |
|                    |                      | <b>vorne</b>   | <b>hinten</b>          |                            |
|                    |                      | 205/45R17<br>N215)   | 225/40R17<br>K04) K64) | A01) bis A10)<br>BF2) V00) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                                      |
|--------------------|--|--|--------------------------------------|
| <b>1KM</b>         |  | <b>e1*2001/116*0328*..</b>   |                                      |
| <b>1KM</b>         |  | <b>e1*2007/46*0492*..</b>  |                                      |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                           | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                |
| 59 bis 147         | VW Golf 5 Variant, VW Golf 6 Variant, VW Jetta | 205/50R17<br><br>215/45R17   | A01) bis A10)<br>BF2) K01) K04) K64) |

§22 53606\*03

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 7 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                                 |
|--------------------|--|--|---------------------------------|
| <b>1KP</b>         |  | <b>e1*2001/116*0304*..</b>   |                                 |
| <b>1KP</b>         |  | <b>e1*2007/46*0491*..</b>  |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                             | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 55 bis 125         | VW Golf Plus<br>(außer Ausführung<br>Cross Golf) | 205/50R17<br>K63)<br><br>215/45R17<br><br>225/45R17<br>K63)              | A01) bis A10)<br>BF2) K01) K04) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                                 |
|--------------------|----------------------|--|---------------------------------|
| <b>1KP</b>         |                      | <b>e1*2001/116*0304*..</b>   |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 77 bis 118         | VW Cross Golf        | 205/50R17<br>K63)<br><br>215/45R17<br><br>225/45R17<br>K63)              | A01) bis A10)<br>BF2) K01) K04) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                            |
|--------------------|---|---|----------------------------|
| <b>1K</b>          |   | <b>e1*2007/46*0490*..</b>   |                            |
| <b>AU</b>          |   | <b>e1*2007/46*0623*..</b>   |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise      |
| 63 bis 96          | VW Golf 7<br>(Version mit<br>Verbundlenker-<br>Hinterachse) | 205/45R17<br><br>205/50R17<br>A01) K03) K25) K97)<br><br>215/45R17<br><br>225/45R17<br>A01) K03) K25) K97)<br><br>235/45R17<br>A01) K03) K25) K28) K97) | A02) bis A10)<br>BF2) E90) |

§22 53606\*03

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 8 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                                 |
|--------------------|--|--|---------------------------------|
| <b>1K</b>          |  | <b>e1*2007/46*0490*..</b>  |                                 |
| <b>AU</b>          |  | <b>e1*2007/46*0623*..</b>  |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                               | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise           |
| 63 bis 180         | VW Golf 7<br>(Version mit Mehrlenker- Hinterachse) | 205/45R17<br>N215)<br><br>205/50R17<br>A01) K03) K25) K97) N215)<br><br>215/45R17<br>N225)<br><br>225/45R17<br>A01) K03) K25) K97)<br><br>235/45R17<br>A01) K03) K25) K97) | A02) bis A10)<br>A11) BF2) E91) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                              |
|--------------------|---|---|------------------------------|
| <b>AU</b>          |   | <b>e1*2007/46*0623*..</b>   |                              |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise        |
| 195 bis 213        | VW Golf 7 GTI Clubsport, GTI TCR<br>(Fahrzeuge ohne Serien-Reifengröße 235/35R19) | 205/50R17 M+S<br>A01) K03) K25) K97)<br><br>215/45R17 M+S<br><br>225/45R17 M+S<br>A01) K03) K25) K97)<br><br>235/45R17 M+S<br>A01) K03) K25) K97) | A02) bis A10)<br>BF2) E100a) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                             |
|--------------------|--|---|-----------------------------|
| <b>AU</b>          |  | <b>e1*2007/46*0623*..</b>   |                             |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise       |
| 195 bis 228        | VW Golf 7 GTI Clubsport, GTI TCR<br>(Fahrzeuge mit Serien-Reifengröße 235/35R19) | 205/50R17 M+S<br>A01) K03)<br><br>215/45R17 M+S<br><br>215/50R17 M+S<br>A01) K03) K25) K97)<br><br>225/45R17 M+S<br>A01) K03) | A02) bis A10)<br>BF2) E100) |

§22 53606\*03



Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 9 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                              |
|--------------------|--|---|------------------------------|
| <b>AU</b>          |  | <b>e1*2007/46*0623*..</b>   |                              |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise        |
| 206 bis 228        | VW Golf 7 R<br>(Fahrzeuge ohne Serien-Reifengröße 235/35R19) | 205/45R17<br>N215)<br><br>205/45R17 M+S<br><br>205/50R17<br>A01) K03) K04) K25) K97) N215)<br><br>205/50R17 M+S<br>A01) K03) K04) K25) K97)<br><br>215/45R17<br>N225)<br><br>215/45R17 M+S<br><br>225/45R17<br>A01) K03) K04) K25) K97)<br><br>235/45R17<br>A01) K03) K04) K25) K28) K97) | A02) bis A10)<br>BF2) E100a) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                                  |
|--------------------|---|---|----------------------------------|
| <b>AU</b>          |   | <b>e1*2007/46*0623*..</b>   |                                  |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise            |
| 206 bis 228        | VW Golf 7 R<br>(Fahrzeuge mit Serien-Reifengröße 235/35R19) | 205/50R17<br>K03) N215)<br><br>205/50R17 M+S<br>K03)<br><br>215/50R17<br>G01) K03) K25) K28) K97) N225)<br><br>215/50R17 M+S<br>G01) K03) K25) K28) K97)<br><br>225/45R17<br>K03)<br><br>235/45R17<br>K03) K28)<br><br>245/45R17<br>G01) K01) K19) K25) K28) K97) | A01) bis A10)<br>BF2) E100) K04) |

§22 53606\*03

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 10 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|----------------------|--|-----------------------|
| <b>AU</b>          |                      | <b>e1*2007/46*0623*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 85 bis 100         | VW e-Golf            | 205/45R17<br><br>205/50R17<br>A01) K03) K25) K97)<br><br>215/45R17<br><br>225/45R17<br>A01) K03) K25) K97)<br><br>235/45R17<br>A01) K03) K25) K97) | A02) bis A10)<br>BF2) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                                 |
|--------------------|--|--|---------------------------------|
| <b>AUV</b>         |  | <b>e1*2007/46*0627*..</b>  |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise           |
| 63 bis 110         | VW Golf 7 Variant<br>(Version mit Verbundlenker-Hinterachse) | 205/45R17<br>N215)<br><br>205/50R17<br>A01) K03) K25) K97) N215)<br><br>215/45R17<br>N225)<br><br>225/45R17<br>A01) K03) K25) K97)<br><br>235/45R17<br>A01) K03) K04) K25) K28) K97) | A02) bis A10)<br>BF2) E90) EF0) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                                 |
|--------------------|---|---|---------------------------------|
| <b>AUV</b>         |   | <b>e1*2007/46*0627*..</b>   |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                      | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise           |
| 63 bis 135         | VW Golf 7 Variant<br>(Version mit Mehrlenker-Hinterachse) | 205/45R17<br>N215)<br><br>205/50R17<br>A01) K03) K25) K97) N215)<br><br>215/45R17<br>N225)<br><br>225/45R17<br>A01) K03) K25) K97)<br><br>235/45R17<br>A01) K03) K04) K25) K97) | A02) bis A10)<br>BF2) E91) EF0) |

§22 53606\*03

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 11 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                              |
|--------------------|--|---|------------------------------|
| <b>AUV</b>         |  | <b>e1*2007/46*0627*..</b>   |                              |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise        |
| 213 bis 228        | VW Golf 7 R Variant<br>(Fahrzeuge ohne Serien-Reifengröße 235/35R19) | 205/50R17 M+S<br>A01) K03) K04) K25) K97)<br><br>215/45R17 M+S<br><br>225/45R17<br>A01) K03) K04) K25) K97)<br><br>235/45R17<br>A01) K03) K04) K25) K28) K97) | A02) bis A10)<br>BF2) E100a) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                                  |
|--------------------|---|---|----------------------------------|
| <b>AUV</b>         |   | <b>e1*2007/46*0627*..</b>   |                                  |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise            |
| 213 bis 228        | VW Golf 7 R Variant<br>(Fahrzeuge mit Serien-Reifengröße 235/35R19) | 205/50R17 M+S<br>K03)<br><br>215/50R17 M+S<br>G01) K03) K25) K28) K97)<br><br>225/45R17<br>K03)<br><br>235/45R17<br>K03) K28)<br><br>245/45R17<br>G01) K01) K19) K25) K28) K97) | A01) bis A10)<br>BF2) E100) K04) |

| Typ(en):           |                               | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|-------------------------------|---|-----------------------|
| <b>AUV</b>         |                               | <b>e1*2007/46*0627*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen          | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise |
| 81 bis 135         | VW Golf 7 Variant<br>Alltrack | 205/50R17<br><br>205/55R17<br><br>215/45R17<br>A93a)<br><br>215/50R17<br>A01) K03)<br><br>225/45R17<br><br>235/45R17<br>A01) K03) | A02) bis A10)<br>BF2) |

§22 53606\*03

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 12 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|---|--|----------------------------|
| <b>AUV</b>         |   | <b>e1*2007/46*0627*..</b>  |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen               | Auflagen und Hinweise      |
| 63 bis 110         | VW Golf Sportsvan<br>(Version mit Verbundlenkerachse) | 205/45R17<br>A93a<br><br>205/50R17<br>A01) K25) K97)<br><br>215/45R17<br><br>225/45R17 | A02) bis A10)<br>BF2) E90) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|--|--|----------------------------|
| <b>AUV</b>         |  | <b>e1*2007/46*0627*..</b>  |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                               | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen               | Auflagen und Hinweise      |
| 63 bis 110         | VW Golf Sportsvan<br>(Version mit Mehrlenkerachse) | 205/45R17<br>A93a<br><br>205/50R17<br>A01) K25) K97)<br><br>215/45R17<br><br>225/45R17 | A02) bis A10)<br>BF2) E91) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                                 |
|--------------------|--|--|---------------------------------|
| <b>CD</b>          |  | <b>e1*2007/46*2014*..</b>  |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                 | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 66 bis 96          | VW Golf 8<br>(Version mit Verbundlenker-Hinterachse) | 205/50R17<br>K03)<br><br>215/45R17<br><br>225/45R17<br>K03)              | A01) bis A10)<br>BF1) E90) K04) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                                 |
|--------------------|---|---|---------------------------------|
| <b>CD</b>          |   | <b>e1*2007/46*2014*..</b>   |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                              | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise           |
| 110 bis 140        | VW Golf 8<br>(Version mit Mehrlenker-Hinterachse) | 205/50R17<br>A01) K03) K04) N215)<br><br>205/50R17 M+S<br>A01) K03) K04)<br><br>215/45R17<br>N225)<br><br>225/45R17<br>A01) K03) K04) | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E91) |

§22 53606\*03

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 13 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |   |
|--------------------|--|--|---|
| <b>CD</b>          |  | <b>e1*2007/46*2014*..</b>  |   |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                       |
| 110 bis 180        | VW Golf 8 GTD, GTE, GTI<br>(Fahrzeuge ohne Serien-Reifengröße 235/35R19) | 205/50R17 M+S<br><br>225/45R17   | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E100a) K03) K04) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                             |
|--------------------|--|--|-----------------------------|
| <b>CD</b>          |  | <b>e1*2007/46*2014*..</b>  |                             |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                 | Auflagen und Hinweise       |
| 147 bis 180        | VW Golf 8 GTD, GTI<br>(Fahrzeuge mit Serien-Reifengröße 235/35R19) | 205/45R17 M+S<br>A01) A93) G01)<br><br>205/50R17 M+S<br><br>225/45R17<br><br>235/45R17<br>A01) K03) K04) | A02) bis A10)<br>BF1) E100) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|----------------------|--|-----------------------|
| <b>CDV</b>         |                      | <b>e1*2007/46*2180*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 81 bis 140         | VW Golf 8 Variant    | 205/50R17<br>A01) K03) K04) N215)<br><br>205/50R17 M+S<br>A01) K03) K04)<br><br>215/45R17<br>N225)<br><br>215/45R17 M+S<br><br>225/45R17<br>A01) K03) K04) | A02) bis A10)<br>BF1) |

§22 53606\*03

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 14 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|----------------------|--|-----------------------|
| <b>CDV</b>         |                      | <b>e1*2007/46*2180*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 140 bis 147        | VW Golf 8 Alltrack   | 205/50R17<br>A93a)<br><br>205/55R17<br><br>215/45R17<br>A93)<br><br>215/50R17<br>A01) K03)<br><br>225/45R17<br>A93a)<br><br>235/45R17<br>A01) K03) | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                        | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                                      |
|--------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>16</b>          |                        | <b>e1*2007/46*0539*..</b>  |                                      |
| <b>16H</b>         |                        | <b>e1*2007/46*0584*..</b>  |                                      |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise                |
| 77 bis 155         | VW Jetta, Jetta Hybrid | 205/50R17<br>K13) K21) K22) K28) K63)<br><br>215/45R17<br><br>225/45R17<br>K13) K21) K22) K28) K63)<br><br>235/45R17<br>K13) K21) K22) K28) K63) | A01) bis A10)<br>BF2) E95) K01) K04) |

§22 53606\*03

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 15 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                                  |
|--------------------|--|---|----------------------------------|
| <b>16</b>          |  | <b>e1*2007/46*0539*..</b>   |                                  |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise            |
| 77 bis 118         | VW Jetta<br>(Facelift, ab Modell 2014) | 205/45R17<br><br>205/50R17<br>K04) K28)<br><br>215/45R17<br>K04)<br><br>225/40R17<br>K04)<br><br>225/45R17<br>K04) K28)<br><br>235/45R17<br>G1D) K04) K13) K21) K22) K25) K28) K63) | A01) bis A10)<br>BF2) E95a) K01) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                                 |
|--------------------|--|---|---------------------------------|
| <b>3C</b>          |  | <b>e1*2001/116*0307*..</b>  |                                 |
| <b>3C</b>          |  | <b>e1*2007/46*0502*..</b>   |                                 |
| <b>3C</b>          |  | <b>e1*2007/46*0547*..</b>   |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise           |
| 75 bis 155         | VW Passat<br>(B6 / B7, Limousine,<br>Kombi, kleinste<br>Serienreifen in 16Zoll,<br>außer Alltrack) | 205/50R17<br>A01) A93) K63)<br><br>215/45R17<br>A93)<br><br>215/50R17<br>A01) G0R) K03) K21) K63)<br><br>225/45R17<br>A01) A93) K63)<br><br>235/45R17<br>A01) G0P) K03) K21) K63) | A02) bis A10)<br>BF2) E87) E93) |

§22 53606\*03

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 16 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                                 |
|--------------------|--|--|---------------------------------|
| <b>3C</b>          |  | <b>e1*2001/116*0307*..</b>   |                                 |
| <b>3C</b>          |  | <b>e1*2007/46*0547*..</b>  |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise           |
| 184 bis 220        | VW Passat (B6 / B7, Limousine, Kombi, kleinste Serienreifen in 17Zoll, außer Alltrack) | 205/50R17<br>A01) A93) K63) N215)<br><br>205/50R17 M+S<br>A01) A93) K63)<br><br>215/45R17<br>A93) N225)<br><br>215/50R17<br>A01) K03) K21) K63) N225)<br><br>225/45R17<br>A01) A93) K63) N235)<br><br>235/45R17<br>A01) K03) K21) K63) | A02) bis A10)<br>BF2) E87) E93) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                                  |
|--------------------|--|---|----------------------------------|
| <b>3C</b>          |  | <b>e1*2001/116*0307*..</b>  |                                  |
| <b>3C</b>          |  | <b>e1*2007/46*0502*..</b>   |                                  |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                             | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise            |
| 81 bis 206         | VW Passat (B8; Limousine, Kombi; außer Alltrack) | 215/50R17<br>A93)<br><br>215/55R17<br><br>225/50R17<br>A93a)<br><br>235/45R17<br>A93)<br><br>235/50R17<br>A01) K28)<br><br>245/45R17<br>A93a)<br><br>245/50R17<br>A01) G2B) K03) K04) K25) K28) K63) K97) | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E93a) |

§22 53606\*03



Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 17 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



| Typ(en):           |                         | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|-------------------------|--|----------------------------|
| <b>3C</b>          |                         | <b>e1*2001/116*0307*..</b>   |                            |
| <b>3C</b>          |                         | <b>e1*2007/46*0502*..</b>  |                            |
| <b>3C</b>          |                         | <b>e1*2007/46*0547*..</b>  |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen    | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise      |
| 103 bis 155        | VW Passat Alltrack (B7) | 205/50R17<br>A93a)<br><br>205/55R17<br><br>215/50R17<br><br>225/45R17<br>A93a)<br><br>235/45R17<br><br>245/45R17 | A02) bis A10)<br>BF2) E93) |

| Typ(en):           |                         | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                             |
|--------------------|-------------------------|---|-----------------------------|
| <b>3C</b>          |                         | <b>e1*2001/116*0307*..</b>  |                             |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen    | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise       |
| 110 bis 206        | VW Passat Alltrack (B8) | 215/50R17<br>A93) N225)<br><br>215/50R17 M+S<br>A93)<br><br>215/55R17<br>A93a) N225)<br><br>215/55R17 M+S<br>A93a)<br><br>225/50R17<br>A93a)<br><br>225/55R17<br><br>235/50R17<br><br>245/45R17<br>A93a)<br><br>245/50R17 | A02) bis A10)<br>BF1) E93a) |

§22 53606\*03

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 18 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|----------------------|--|-----------------------|
| <b>3CC</b>         |                      | <b>e1*2001/116*0468*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 100 bis 220        | VW Passat CC, VW CC  | 205/50R17<br>A93a) N215)<br><br>215/45R17<br>A93) N225)<br><br>215/50R17<br>GCB) N225)<br><br>225/45R17<br>A93a) N235)<br><br>235/45R17<br><br>245/45R17<br>G1C) | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                          | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| <b>CJ</b>          |                          | <b>e1*2018/858*00366*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen     | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 110                | VW Passat<br>(B9, Kombi) | 215/55R17<br><br>225/50R17<br><br>245/45R17                              | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|----------------------|--|----------------------------|
| <b>3D</b>          |                      | <b>e1*2007/46*0452*..</b>  |                            |
| <b>3D</b>          |                      | <b>e1*2001/116*0189*.., e1*98/14*0189*..</b>                             |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 165 bis 246        | VW Phaeton           | 235/50R17<br><br>235/55R17<br><br>245/50R17<br><br>255/50R17             | A02) bis A10)<br>BF3) EF0) |

§22 53606\*03

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 19 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|---|--|-----------------------|
| <b>13</b>          |   | <b>e1*2001/116*0471*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise |
| 92 bis 206         | VW Scirocco<br>(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 17Zoll) | 205/50R17<br>N215)<br><br>205/50R17 M+S<br><br>215/45R17<br>A93) N225)<br><br>215/45R17 M+S<br>A93)<br><br>215/50R17<br>N225)<br><br>215/50R17 M+S<br><br>225/45R17<br>N235)<br><br>225/45R17 M+S<br><br>235/45R17 | A02) bis A10)<br>BF2) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|---|---|-----------------------|
| <b>13</b>          |   | <b>e1*2001/116*0471*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen <b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 90 bis 162         | VW Scirocco<br>(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen 16Zoll) | 205/50R17<br>N215)<br><br>215/45R17<br>A93) N225)<br><br>215/50R17<br>GCB) N225)<br><br>225/45R17<br>N235)<br><br>235/45R17 | A02) bis A10)<br>BF2) |

§22 53606\*03

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 20 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |   |
|--------------------|----------------------|--|---|
| 7N                 |                      | e1*2007/46*0401*..   |   |
| 7N                 |                      | e1*2007/46*0434*..   |   |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                   |
| 85 bis 162         | VW Sharan            | 205/55R17<br>A93) N215)  | A02) bis A10)<br>BF1)                   |
|                    |                      | 215/50R17<br>A93) N225)  |   |
|                    |                      | 215/55R17<br>G7K) N225)  |   |
|                    |                      | 225/50R17<br>A93a)   |   |
|                    |                      | 235/45R17<br>A93)  |   |
|                    |                      | 235/50R17<br>A01) G7K) K04)  |   |
|                    |                      | 245/45R17<br>A93a)   |   |
|                    |                      | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                                    | Auflagen und Hinweise                   |
|                    |                      | <b>vorne</b>   | <b>hinten</b>                           |
|                    |                      | 225/50R17<br>A93a)   | 245/45R17<br>A02) bis A10)<br>BF1) V00) |

§22 53606\*03

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 21 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



§22 53606\*03

| Typ(en):           |                         | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| A1                 |                         | e13*2007/46*1845*..  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen    | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 81 bis 110         | VW T-Roc (Frontantrieb) | 205/55R17 A93) N215)<br><br>205/55R17 M+S A93)<br><br>215/50R17 A01) A93) G01)<br><br>215/55R17 A93a)<br><br>225/45R17 A01) A93) G01)<br><br>225/50R17 A01) A93) K03) K04)<br><br>235/45R17 A01) A93) G01)<br><br>245/45R17 A01) A93a) K03) K04) | A02) bis A10) BF1)    |

| Typ(en):           |                          | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|--------------------------|---|-----------------------|
| A1                 |                          | e13*2007/46*1845*..   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen     | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise |
| 110 bis 140        | VW T-Roc (Allradantrieb) | 205/55R17 A93) N215)<br><br>205/55R17 M+S A93)<br><br>215/55R17 A93a)<br><br>225/50R17 A01) A93) K03)<br><br>235/50R17 A01) K01)<br><br>245/45R17 A01) A93a) K03) | A02) bis A10) BF1)    |

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 22 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



| Typ(en):           |                               | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|-------------------------------|--|-----------------------|
| <b>A1</b>          |                               | <b>e13*2007/46*1845*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen          | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 221                | VW T-Roc R<br>(Allradantrieb) | 215/50R17 M+S<br>A01) A93) G01)<br><br>215/55R17 M+S<br>A93a)            | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                                   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
| <b>A1</b>          |                                   | <b>e13*2007/46*1845*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen              | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise |
| 81 bis 110         | VW T-Roc Cabrio<br>(Frontantrieb) | 205/55R17 M+S<br>A93)<br><br>215/55R17<br>A93a)<br><br>225/50R17<br>A01) A93) K03)<br><br>235/50R17<br>A01) K01)<br><br>245/45R17<br>A01) A93a) K03) | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                                       | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|
| <b>5N</b>          |                                       | <b>e1*2001/116*0450*..</b>   |                            |
| <b>5N</b>          |                                       | <b>e1*2007/46*0487*..</b>  |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise      |
| 81 bis 155         | VW Tiguan 1<br>(ohne Verbreiterungen) | 215/60R17<br>A93)<br><br>225/55R17<br>A93)<br><br>235/55R17<br>A93)<br><br>245/50R17<br>A01) K03)<br><br>255/50R17<br>A01) K01) K04) | A02) bis A10)<br>BF1) E98) |

§22 53606\*03

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 23 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                            |
|--------------------|---|---|----------------------------|
| <b>5N</b>          |   | <b>e1*2001/116*0450*..</b>  |                            |
| <b>5N</b>          |   | <b>e1*2007/46*0487*..</b>   |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                              | Auflagen und Hinweise      |
| 81 bis 155         | VW Tiguan 1<br>(Ausführungen mit Serie 255/40R19 und Verbreiterungen) | 215/60R17<br>A93)<br><br>225/55R17<br>A93)<br><br>235/55R17<br>A93)<br><br>245/50R17<br><br>255/50R17 | A02) bis A10)<br>BF1) E98) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                                       |
|--------------------|--|--|---------------------------------------|
| <b>5N</b>          |  | <b>e1*2001/116*0450*..</b>   |                                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise                 |
| 85 bis 180         | VW Tiguan 2, Tiguan 2 Allspace<br>(ohne Verbreiterung) | 215/65R17<br>A93)<br><br>225/60R17<br>A93)<br><br>225/65R17<br>GDP)<br><br>235/60R17<br>A93a)<br><br>245/55R17<br><br>245/60R17<br>GDP)<br><br>255/55R17<br>A01) K01) K04) | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E98a) EF0) |

§22 53606\*03

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 24 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                                       |
|--------------------|--|---|---------------------------------------|
| <b>5N</b>          |  | <b>e1*2001/116*0450*..</b>  |                                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                               | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise                 |
| 85 bis 180         | VW Tiguan 2, Tiguan 2 Allspace (mit Verbreiterung) | 215/65R17 A93)<br><br>225/60R17 A93)<br><br>225/65R17 GDP)<br><br>235/60R17 A93a)<br><br>245/55R17<br><br>245/60R17 GDP)<br><br>255/55R17 | A02) bis A10)<br>A11) BF1) E98a) EF0) |

| Typ(en):           |                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                            |
|--------------------|----------------------------------|---|----------------------------|
| <b>CT</b>          |                                  | <b>e1*2018/858*00302*..</b>   |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen             | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise      |
| 96 bis 142         | VW Tiguan 3 (ohne Verbreiterung) | 215/65R17 A93)<br><br>225/60R17 A93)<br><br>225/65R17<br><br>235/60R17 A93a)<br><br>245/55R17 A93a)<br><br>245/60R17<br><br>255/55R17 A01) K03) | A02) bis A10)<br>A11) BF1) |

§22 53606\*03



Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO

Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 25 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|---|--|----------------------------|
| <b>CT</b>          |   | <b>e1*2018/858*00302*..</b>  |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                              | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise      |
| 96 bis 142         | VW Tiguan 3<br>(mit Verbreiterung / R-Line Paket) | 215/65R17<br>A93)<br><br>225/60R17<br>A93)<br><br>235/60R17<br>A93)<br><br>245/55R17<br>A93)<br><br>255/55R17<br>A93a) | A02) bis A10)<br>A11) BF1) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                                      |
|--------------------|---|---|--------------------------------------|
| <b>1T</b>          |   | <b>e1*2001/116*0211*..</b>  |                                      |
| <b>1T</b>          |   | <b>e1*2007/46*0357*..</b>   |                                      |
| <b>1T</b>          |   | <b>e1*2007/46*0506*..</b>   |                                      |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                          | Auflagen und Hinweise                |
| 66 bis 125         | VW Touran 1<br>(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 15Zoll, außer Cross) | 205/50R17<br>K01)<br><br>215/45R17<br>K03)<br><br>225/45R17<br>K01)<br><br>235/45R17<br>G5S) K01) | A01) bis A10)<br>BF2) E53) E96) K04) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                                      |
|--------------------|---|---|--------------------------------------|
| <b>1T</b>          |   | <b>e1*2001/116*0211*..</b>  |                                      |
| <b>1T</b>          |   | <b>e1*2007/46*0357*..</b>   |                                      |
| <b>1T</b>          |   | <b>e1*2007/46*0506*..</b>   |                                      |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                          | Auflagen und Hinweise                |
| 66 bis 130         | VW Touran 1<br>(Ausführungen mit kleinsten Serienreifen in 16Zoll, außer Cross) | 205/50R17<br>K01)<br><br>215/45R17<br>K03)<br><br>225/45R17<br>K01)<br><br>235/45R17<br>G1D) K01) | A01) bis A10)<br>BF2) E53) E96) K04) |

§22 53606\*03

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO  
 Nr. : RA-001104-D0-216  
 Anlage-Nr. : 20c  
 Seite : 26 / 33  
 Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
 Teiletyp : RC34-757



| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                              |                            |
|--------------------|----------------------|--|----------------------------|
| 1T                 |                      | e1*2001/116*0211*..                                    |                            |
| 1T                 |                      | e1*2007/46*0357*..                                     |                            |
| 1T                 |                      | e1*2007/46*0506*..                                     |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 75 bis 130         | VW Cross Touran 1    | 205/50R17 M+S<br>215/45R17 M+S<br>225/45R17 M+S        | A02) bis A10)<br>BF2) E96) |

| Typ(en):           |                           | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                                  |
|--------------------|---------------------------|---|----------------------------------|
| 1T                 |                           | e1*2001/116*0211*..   |                                  |
| 1T                 |                           | e1*2007/46*0357*..  |                                  |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen      | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen  | Auflagen und Hinweise            |
| 81 bis 140         | VW Touran 2 (außer Cross) | 205/55R17<br>215/55R17 K04)<br>225/50R17 K04) K71)<br>235/50R17 K04) K28) K71) K105)<br>245/45R17 K04) K71) | A01) bis A10)<br>BF1) E96a) K01) |

### Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten **nicht**, so sind sie **nicht** zulässig.

§22 53606\*03

- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Bei Verwendung des serienmäßigen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.
- A11) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.
- A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- A93a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- BF1) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm  
Anzugsmoment: 140 Nm
- BF2) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm  
Anzugsmoment: 120 Nm

BF3) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
 Achse: 1+2  
 Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Kalotte beweglich, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27 mm  
 Anzugsmoment: 140 Nm

E53) Nicht für Touran CROSS (Serie VA 215/50R17, HA 235/45R17).

E87) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen „AllTrack“. Diese Ausführungen sind serienmäßig mit den Bereifungen 205/50R17 bzw. 225/50R17 bzw. 225/45R18 ausgerüstet.

E90) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerachse. In der Zulassungsbescheinigung I, Feld D.2, im Versionenschlüssel steht 'VL':

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| D.1 | VOLKSWAGEN, VW        |
|     | AU                    |
|     | AC2CJZBX0             |
| D.2 | FM5FM5AH019N7MJMVLVR2 |
|     |                       |
| D.3 | GOLF                  |

*Verbundlenkerachse*

E91) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Mehrlenkerachse. In der Zulassungsbescheinigung I, Feld D.2, im Versionenschlüssel steht 'ML':

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| D.1 | VOLKSWAGEN, VW        |
|     | AU                    |
|     | AC4CRBCX0             |
| D.2 | FM6FM62Q025N7MJOMLVR2 |
|     |                       |
| D.3 | GOLF                  |

*Mehrlenkerachse*

E93) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Passat B7“:  
 - EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0307\* bis Nachtrag 36  
 - EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0502\* bis Nachtrag 10  
 - EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0547\* bis Nachtrag 3

E93a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Passat B8“:

- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0307\* ab Nachtrag 37
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0502\* ab Nachtrag 11

E95) Bei dem Fahrzeugtyp 16 nur zulässig mit folgender EG-Genehmigungs-Nr.:  
 • e1\*2007/46\*0539\* bis Nachtragsstand 15

E95a) Bei dem Fahrzeugtyp 16 nur zulässig mit folgender EG-Genehmigungs-Nr.:  
 • e1\*2007/46\*0539\* ab Nachtragsstand 16

Gutachten zur Erteilung des Nachtrags 3 zur ABE-Nr. 53606 nach §22 StVZO  
Nr. : RA-001104-D0-216  
Anlage-Nr. : 20c  
Seite : 29 / 33  
Auftraggeber : Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH  
Teiletyp : RC34-757

- E96) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Touran 1“:  
• EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0211\* bis Nachtrag 35,  
• EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0357\* bis Nachtrag 13,  
• EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0506\* bis Nachtrag 00.
- E96a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Touran 2“:  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0211\* ab Nachtrag 36,  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0357\* ab Nachtrag 14.
- E98) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Tiguan 1“:  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0450\* bis Nachtrag 23,  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0487\* bis Nachtrag 14.
- E98a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Tiguan 2“:  
- EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0450\* ab Nachtrag 24.
- E99) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen Beetle Dune.
- E100) Diese Reifenzuordnung gilt für Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG- Genehmigung de Fahrzeuges zugelassen sind.
- E100a) Diese Reifenzuordnung gilt für Fahrzeugausführungen, die serienmäßig NICHT mit der Reifengröße 235/35R19 ausgerüstet sind oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG- Genehmigung de Fahrzeuges zugelassen sind.
- E107) Nicht geprüft an Fahrzeugausführungen mit Erdgasantrieb.
- EF0) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an der Vorder - und/oder an der Hinterachse nur mit Rädern ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) zugelassen sind deren Raddurchmesser größer als der Raddurchmesser des Umrüstrades sind und/oder deren Felgenmaulweite größer als die Felgenmaulweite des Umrüstrades sind.
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.
- G0P) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/60R16, 205/50R17, 215/55R16, 235/40R18, 235/45R17 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G0R) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 215/55R16, 235/40R18, 235/45R17 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

- G0Z) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 215/55R17 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G1C) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 235/35R19 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G1D) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 205/50R17 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G2B) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 235/40R19 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G5S) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 185/70R15, 205/50R17 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G7K) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 215/60R16 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GCB) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 235/35R19, 235/40R18, 235/45R17 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GDP) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 235/45R20, 235/50R19 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GKK) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 205/60R16, 205/65R15, 225/45R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GM5) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 215/55R17, 245/40R19, 245/45R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.



- K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K13) An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich von 45° vor und hinter der Radmitte komplett umzulegen und ggf. ins Radhaus ragende Kunststoffteile entsprechend zu kürzen.
- K19) An Achse 2 ist die ins Radhaus ragende Kante des Stoßfängers entsprechend der aufgeweiteten Radhauskante zu kürzen.
- K21) An Achse 2 ist die Befestigungslasche des Stoßfängers im Bereich der Stoßfängeroberkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
- K22) An Achse 1 ist der Kunststoffinnenkotflügel hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen bzw. auszuschneiden.
- K25) An Achse 1 sind die Radhäuser im Bereich der umgelegten Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
- K28) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
- K63) An Achse 2 ist der Filzinnenkotflügel im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis zur seitlichen Stoßleiste eng an das Blechradhaus anzulegen und anzukleben.

- K64) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 zu gewährleisten, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- der Filzinnenkotflügel ist im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis zur seitlichen Stoßleiste auf einer Höhe von ca. 50 mm zu kürzen (gemessen von der Radhausausschnittkante) und klebend zu befestigen,
  - die Radhausausschnittkante ist im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis zur seitlichen Stoßleiste um 10 mm aufzuweiten,
  - die ins Radhaus ragende Kunststoffkante des Stoßfängers ist ab der Oberkante auf einer Länge von ca. 100 mm nach unten auf eine Restbreite von ca. 6 mm zu kürzen (entsprechend der aufgeweiteten Radhauskante), der dahinter befindliche Kunststoffhalter für den Stoßfänger ist auf gleicher Länge bis zu den Befestigungsschrauben zu kürzen,
  - die an der Stoßfängeroberkante befindliche Blechlasche ist bis zur Befestigungsschraube zu kürzen.
- K71) An Achse 2 ist die im Bereich der Stoßfängeroberkante befindliche Blechnase abzutrennen oder nach innen umzuformen.
- K95) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 zu gewährleisten sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Befestigungsschraube und die Kunststoffhalterung im Bereich Radmitte ist zu entfernen
  - die Radhauskante und die Blechlasche sind im Bereich 45° vor Radmitte bis Stoßfängeroberkante umzulegen,
  - der Filzinnenkotflügel ist in diesem Bereich eng an das Radhaus anzulegen.
- K97) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 1 zu gewährleisten sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Befestigungsschrauben an den Blechlaschen im Bereich 25° vor und 40° hinter der Radmitte sind zu entfernen,
  - die Radhauskante und die Blechlaschen sind im oben genannten Bereich umzulegen,
  - der Kunststoffinnenkotflügel ist in diesem Bereich nach oben einzuformen und hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen.
- K105) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 zu gewährleisten sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Radhausausschnittkanten sind im Bereich von 100 mm vor und hinter der Radmitte um 10 mm aufzuweiten,
  - der Filz-/Kunststoffinnenkotflügel ist in diesem Bereich einzuformen, und hinter die aufgeweitete Radhauskante zu klemmen.
- N215) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 215/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N225) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N235) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.



- 
- N245) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 245/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- T91) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1230 kg bei LI 91 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 615 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T93) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1300 kg bei LI 93 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 650 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T94) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1340 kg bei LI 94 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 670 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- V00) Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengrößen an der Vorder- und Hinterachse) ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Dies ist möglich durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers. Falls es sich um eine serienmäßige Reifenkombination handelt und diese ohne Einschränkung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfällt die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.
- W215) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Reifen der Größen 215/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Die Anlage 20c mit den Seiten 1-33 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Sonderräder Typ RC34-757 des Auftraggebers Brock Alloy Wheels Deutschland GmbH

Geschäftsstelle Essen, 18.04.2024