

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55022619** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
 Hersteller Best4Tires GmbH

Seite 1 von 28

**Auftraggeber** Best4Tires GmbH  
 Rathausstraße 52-58  
 56203 Höhr - Grenzhausen  
 QM Nr.44100..-001,TÜVNord

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell OX19  
 Typ OX19 7017  
 Radgröße 7,0JX17 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------|----------------------|
| B3         | OX19 7017 B3 / Ø66,6xØ57,1      | 5/112/57,1  | 40                    | 750             | 2300                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 52621  
 Herstellerzeichen OX-ML, OX-M  
 Radtyp und Ausführung OX19 7017 (s.o.)  
 Radgröße 7,0JX17 H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Jahr und Monat

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 28,3             | RG.560D     |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 28,3             | RG.560D     |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 170               | 32               | RG.562D     |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 27               | RG.563      |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 125               | 28,3             | RG.560D     |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways  
 Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55022619** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 2 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| Aiways U5<br>MAS861, -/WVTA<br>e13*2007/46*2315*..;<br>e13*KS07/46*1629*..;<br>e13*KS07/46*1631*.. | 55, 60     | 215/65R17 | A33                                     | A19 A58 A99<br>S01                               |
|  | 55, 60     | 225/60R17 | A33                                     |  |
|  | 55, 60     | 235/60R17 | A12                                     |  |
|  | 55, 60     | 245/55R17 | A12                                     |  |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016               | 77-140     | 205/50R17 | A11                                     | A19 A57 A99<br>Cbo F24 Lim<br>V00 V17 S01        |
|  | 77-140     | 215/45R17 | A11                                     |  |
|  | 77-140     | 225/45R17 | A11                                     |  |
| Audi A3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016               | 77-92      | 205/50R17 | A11                                     | A19 A58 A99<br>Cbo F23 Lim<br>V17 S01            |
|  | 77-92      | 215/45R17 | A12                                     |  |
|  | 77-92      | 225/45R17 | A12                                     |  |
| Audi A3 Cabriolet<br>8P<br>e1*2001/116*0456*..   | 75-147     | 205/50R17 | K1c K56                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 B03<br>Cbo V17 S01        |
|  | 75-147     | 215/45R17 | K1a K1b K56 T87 T88                     |  |
|  | 75-147     | 225/45R17 | K1c K56                                 |  |
| Audi A3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 110        | 205/50R17 | A12                                     | A19 A57 A99<br>F24 Lim NoE<br>NoP V00 V17<br>S02 |
|  | 110        | 215/45R17 | A90 T87 T91                             |  |
|  | 110        | 215/50R17 | A12                                     |  |
|  | 110        | 225/45R17 | A12                                     |  |
|  | 110-147    | 205/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|  | 110-147    | 215/45R17 | A90 M+S T87 T91                         |  |
|  | 110-147    | 215/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|  | 110-147    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |  |
| Audi A3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 110        | 205/50R17 | A12                                     | A19 A57 A99<br>F24 Flh NoE<br>NoP V00 V17<br>S02 |
|  | 110        | 215/45R17 | A90 T87 T91                             |  |
|  | 110        | 215/50R17 | A12                                     |  |
|  | 110        | 225/45R17 | A12                                     |  |
|  | 110-147    | 205/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|  | 110-147    | 215/45R17 | A90 M+S T87 T91                         |  |
|  | 110-147    | 215/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|  | 110-147    | 225/45R17 | A12 M+S                                 |  |
| Audi A3 Sportback<br>e-tron<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                   | 110        | 205/50R17 |   | A12 A19 A58<br>A99 F24 Flh<br>V00 V17 S01        |
|  | 110        | 215/45R17 |   |  |
|  | 110        | 225/45R17 |   |  |
| Audi A3 Sportback<br>TFSIe<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                         | 110        | 205/50R17 | A12                                     | A19 A58 A99<br>F24 Flh V17<br>S02                |
|  | 110        | 215/45R17 | A90                                     |  |
|  | 110        | 215/50R17 | A12                                     |  |
|  | 110        | 225/45R17 | A12                                     |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..                      | 184-195    | 205/50R17 | K1c K56 M+S                             | A01 A12 A19<br>A99 Flh S01                       |
|  | 184-195    | 215/45R17 | K1a K1b K56 M+S T88 T91                 |  |
|  | 184-195    | 225/45R17 | K1c K56 M+S                             |  |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55022619** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 3 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen          | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------------|---|--|
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 205/50R17       | K1c K56                                 | A01 A12 A19<br>A99 B03 Flh<br>V17 S01            |
|  | 66-147     | 215/45R17       | K1a K1b K56 T87 T88                     |  |
|  | 66-147     | 225/45R17       | K1c K56                                 |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 77-140     | 205/50R17       |   | A12 A19 A57<br>A99 F24 Flh<br>V00 V17 S01        |
|  | 77-140     | 215/45R17       |   |  |
|  | 77-140     | 225/45R17       |   |  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016  | 77-96      | 205/50R17       | K6g K8h                                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 F23<br>Flh V17 S01        |
|  | 77-96      | 215/45R17       | K6g K8h                                 |  |
|  | 77-96      | 225/45R17       | K6g K8h                                 |  |
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..  | 162-184    | 205/50R17       | M+S T89 T93                             | A19 A30 A99<br>Au9 B03 Car<br>Lim V17 X27<br>S04 |
|  | 81-142     | 205/50R17       | T89 T93                                 |  |
|  | 81-184     | 215/45R17       | T87 T88 T91                             |  |
|  | 81-184     | 225/45R17       | T90 T91 T93                             |  |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..                                  | 89-140     | 225/50R17       | R37 T93                                 | A11 A19 A99<br>B03 Car Lim<br>NBF X27 S01        |
|  | 89-257     | 225/50R17       | M+S T93                                 |  |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..   | 120-257    | 215/55R17       | A13 M+S T94                             | A19 A99 X28<br>S01                               |
|  | 120-257    | 225/55R17       | A12 M+S                                 |  |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb  | 81-110     | 205/55R17       | A33                                     | A19 A58 A99<br>V17 S02                           |
|  | 81-110     | 205/60R17       | A12                                     |  |
|  | 81-110     | 215/55R17       | A01 A12 K1a                             |  |
|  | 81-110     | 225/50R17       | A01 A12 K1a K2b                         |  |
|  | 81-110     | 225/55R17       | A01 A12 K1a K2b                         |  |
|  | 81-110     | 235/50R17       | A01 A12 K1c K2b                         |  |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen  | 81-110     | 205/55R17       | A33                                     | A19 A58 A99<br>K12 R92<br>V17<br>S02             |
|  | 81-110     | 205/60R17       | A12                                     |  |
|  | 81-110     | 215/55R17       | A12                                     |  |
|  | 81-110     | 225/50R17       | A12                                     |  |
|  | 81-110     | 225/55R17       | A12                                     |  |
|  | 81-110     | 235/50R17       | A12                                     |  |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..   | 110, 140   | 205/55R17       | A33                                     | A19 A56 A99<br>S02                               |
|  | 110, 140   | 205/60R17       | A12                                     |  |
|  | 110, 140   | 215/55R17       | A01 A12 K1a                             |  |
|  | 110, 140   | 225/50R17       | A01 A12 K1a K2b                         |  |
|  | 110, 140   | 225/55R17       | A01 A12 K1a K2b                         |  |
|  | 110, 140   | 235/50R17       | A01 A12 K1c K2b                         |  |
| 110, 140   | 245/50R17  | A01 A12 K1c K2b |   |  |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55022619** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 4 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                       | 110, 140   | 205/55R17 | A33                                     | A19 A56 A99<br>KMV R92<br>S02         |
|  | 110, 140   | 205/60R17 | A12                                     |                                       |
|  | 110, 140   | 215/55R17 | A12                                     |                                       |
|  | 110, 140   | 225/50R17 | A12                                     |                                       |
|  | 110, 140   | 225/55R17 | A12                                     |                                       |
|  | 110, 140   | 235/50R17 | A12                                     |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 215/55R17 |   | A12 A19 A57<br>A99 V00 V17<br>S02     |
|  | 88-162     | 215/60R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 225/50R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 225/55R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 235/50R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 235/55R17 |   |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 215/55R17 |   | A12 A19 A57<br>A99 KMV V00<br>V17 S02 |
|  | 88-162     | 215/60R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 225/50R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 225/55R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 235/50R17 |   |                                       |
|  | 88-162     | 235/55R17 |   |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..   | 110-180    | 215/65R17 | A33                                     | A19 A57 A99<br>MpH S02                |
|  | 110-180    | 225/60R17 | A12                                     |                                       |
|  | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |                                       |
|  | 110-180    | 235/60R17 | A12                                     |                                       |
|  | 110-180    | 245/55R17 | A12                                     |                                       |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 110-180    | 215/65R17 | A33                                     | A19 A57 A99<br>MpH RQ3<br>S02         |
|  | 110-180    | 225/60R17 | A12                                     |                                       |
|  | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |                                       |
|  | 110-180    | 235/60R17 | A12                                     |                                       |
|  | 110-180    | 245/55R17 | A12                                     |                                       |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                     | 206-228    | 205/50R17 | A11 M+S                                 | A19 A56 A99<br>Cbo F24 Lim<br>S01     |
|  | 206-228    | 215/45R17 | A11 M+S                                 |                                       |
|  | 206-228    | 225/45R17 | A11 M+S                                 |                                       |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 228        | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A19 A56 A99<br>F24 Lim NoP<br>S02     |
|  | 228        | 215/45R17 | A90 M+S                                 |                                       |
|  | 228        | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                       |
|  | 228        | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                                       |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..  | 228        | 205/50R17 | A12 M+S                                 | A19 A56 A99<br>F24 Flh NoP<br>S02     |
|  | 228        | 215/45R17 | A90 M+S                                 |                                       |
|  | 228        | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                                       |
|  | 228        | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                                       |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                | 206-228    | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A19 A56<br>A99 F24 Flh<br>S01     |
|  | 206-228    | 215/45R17 | M+S                                     |                                       |
|  | 206-228    | 225/45R17 | M+S                                     |                                       |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55022619** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 5 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--|------------|-----------|---|-----------------------------------|
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen      | 221        | 215/55R17 | M+S                                     | A12 A19 A56<br>A99 KMV S02        |
|  | 221        | 225/50R17 | M+S                                     |                                   |
|  | 221        | 225/55R17 | M+S                                     |                                   |
|  | 221        | 235/50R17 | M+S                                     |                                   |
|  | 221        | 245/50R17 | A01 K1a K1b K2b M+S                     |                                   |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                  | 118-200    | 225/50R17 | A12 K46 K56 M+S                         | A01 A19 A57<br>A99 B03 Cbo<br>S01 |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018  | 132-169    | 225/50R17 | A91 M+S                                 | A19 A57 A99<br>Cbo Cpe S01        |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                   | 180        | 225/50R17 | A91 M+S                                 | A19 A57 A99<br>Cbo Cpe S01        |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 210-235    | 225/50R17 | A91 M+S                                 | A19 A56 A99<br>Cbo Cpe S01        |
| Ford Galaxy (I)<br>WGR<br>e1*93/81,95/54,<br>2001/116*0024*..                                | 66-150     | 225/45R17 | K2b K46 K56 T91 T94                     | A01 A12 A19<br>A99 S03            |
|  | 66-150     | 235/45R17 | K1a K2c K42 K46 K56 R70 T93 T94<br>T97  |                                   |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                      | 55-90      | 205/55R17 | A01 A91 K2b T91 T95                     | A19 A58 A60<br>A99 Car V17<br>S02 |
|  | 55-90      | 205/55R17 | A91 K2h T91 T95                         |                                   |
|  | 55-90      | 215/50R17 | A01 A12 K1a K2b T91 T95                 |                                   |
|  | 55-90      | 215/55R17 | A01 A12 K1a K2b T94 T98                 |                                   |
|  | 55-90      | 225/50R17 | A01 A12 K1c K2b T94 T98                 |                                   |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                          | 55-90      | 205/55R17 | A01 A91 K2b T91 T95                     | A19 A58 A60<br>A99 Car V17<br>S02 |
|  | 55-90      | 205/55R17 | A91 K2h T91 T95                         |                                   |
|  | 55-90      | 215/50R17 | A01 A12 K1a K2b T91 T95                 |                                   |
|  | 55-90      | 215/55R17 | A01 A12 K1a K2b T94 T98                 |                                   |
|  | 55-90      | 225/50R17 | A01 A12 K1c K2b T94 T98                 |                                   |
| MG EHS (RX6) PHEV<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                     | 119        | 215/60R17 | A33                                     | A19 A58 A99<br>V17 S05            |
|  | 119        | 225/55R17 | A91                                     |                                   |
|  | 119        | 235/55R17 | A12                                     |                                   |
|  | 119        | 245/50R17 | A12                                     |                                   |
|  | 119        | 255/50R17 | A12 R03                                 |                                   |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55022619** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 6 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--|------------|-----------|---|--|
| MG HS<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..  | 119        | 215/60R17 | A33                                     | A19 A58 A99<br>V17 S05                               |
|  | 119        | 225/55R17 | A91                                     |  |
|  | 119        | 235/55R17 | A12                                     |  |
|  | 119        | 245/50R17 | A12                                     |  |
|  | 119        | 255/50R17 | A12 R03                                 |  |
| MG ZS EV<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..;<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro  | 68-75      | 205/55R17 |   | A12 A19 A58<br>A99 Flh S05                           |
|  | 68-75      | 215/50R17 |   |  |
|  | 68-75      | 215/55R17 | A01 G75                                 |  |
|  | 68-75      | 215/55R17 | R09                                     |  |
|  | 68-75      | 225/50R17 |   |  |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro  | 54, 68     | 205/50R17 | A32 T93                                 | A19 A58 A99<br>Flh V17 X88<br>S05                    |
|  | 54, 68     | 205/55R17 | A32                                     |  |
|  | 54, 68     | 215/50R17 | A32                                     |  |
|  | 54, 68     | 225/45R17 | A32                                     |  |
|  | 54, 68     | 225/50R17 | A01 A12 K2b                             |  |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro  | 73, 75     | 205/50R17 | A90                                     | A19 A58 A99<br>Car F23 V17<br>S05                    |
|  | 73, 75     | 205/55R17 | A12                                     |  |
|  | 73, 75     | 215/50R17 | A12                                     |  |
|  | 73, 75     | 225/45R17 | A12                                     |  |
|  | 73, 75     | 225/50R17 | A01 A12 K2b                             |  |
| Seat Alhambra<br>7MS<br>e1*95/54, 98/14,<br>2001/116*0036*..   | 66-150     | 225/45R17 | K2b K46 K56 T91 T94                     | A01 A12 A19<br>A99 S03                               |
|  | 66-150     | 235/45R17 | K1a K2c K42 K46 K56 R70 T93 T94<br>T97  |  |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..;<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015                                | 85-162     | 205/55R17 | A33 T95                                 | A19 A57 A99<br>S02                                   |
|  | 85-162     | 215/50R17 | A12 T95                                 |  |
|  | 85-162     | 215/55R17 | A12 T94 T98                             |  |
|  | 85-162     | 225/50R17 | A12 T94 T98                             |  |
|  | 85-162     | 235/50R17 | A12                                     |  |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..;<br>e9*2007/46*0012*..   | 63-155     | 205/50R17 | K1c T89 T93                             | A01 A12 A19<br>A60 A99 Flh<br>KOV SeF Sth<br>V17 S01 |
|  | 63-155     | 215/45R17 | K1c T87 T88 T91                         |  |
|  | 63-155     | 225/45R17 | K1c                                     |  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 215/55R17 | A13 R37                                 | A19 A58 A99<br>F23 KMV<br>NoP V17 S02                |
|  | 85, 110    | 215/55R17 | A13 M+S                                 |  |
|  | 85, 110    | 215/60R17 | A01 A12 G01 M+S                         |  |
|  | 85, 110    | 215/60R17 | A01 A12 G01 R37                         |  |
|  | 85, 110    | 225/50R17 | A13 R37                                 |  |
|  | 85, 110    | 225/50R17 | A13 M+S                                 |  |
|  | 85, 110    | 225/55R17 | A12 R37                                 |  |
|  | 85, 110    | 225/55R17 | A12 M+S                                 |  |
|  | 85, 110    | 235/50R17 | A12 R37                                 |  |
|  | 85, 110    | 235/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|  | 85, 110    | 235/55R17 | A01 A12 G01 M+S                         |  |
|  | 85, 110    | 235/55R17 | A01 A12 G01 R37                         |  |
|  | 85, 110    | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b R37                     |  |
|  | 85, 110    | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b M+S                     |  |



**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55022619** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 7 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                    |
|---|------------|-----------|---|---|
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/55R17 | A13                                     | A19 A58 A99<br>F23 KOV<br>NoP S02                           |
|   | 81-110     | 215/60R17 | A01 A12 G01                             |   |
|   | 81-110     | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         |   |
|   | 81-110     | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b                         |   |
|   | 81-110     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |   |
|   | 81-110     | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1c K2b                     |   |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 215/55R17 | A13                                     | A19 A56 A99<br>F24 KMV<br>NoP S02                           |
|   | 110, 140   | 215/60R17 | A12                                     |   |
|   | 110, 140   | 225/50R17 | A13                                     |   |
|   | 110, 140   | 225/55R17 | A12                                     |   |
|   | 110, 140   | 235/50R17 | A01 A12 K2b                             |   |
|   | 110, 140   | 235/50R17 | A12 K2h                                 |   |
|   | 110, 140   | 235/55R17 | A01 A12 K2b                             |   |
|   | 110, 140   | 235/55R17 | A12 K2h                                 |   |
| Seat Cupra Ateca<br>1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb  | 110        | 215/55R17 | A13 M+S                                 | A19 A58 A99<br>F23 KMV<br>NoP V17 S02                       |
|   | 110        | 215/60R17 | A01 A12 G01 M+S                         |   |
|   | 110        | 225/50R17 | A13 M+S                                 |   |
|   | 110        | 225/55R17 | A12 M+S                                 |   |
|   | 110        | 235/50R17 | A12 M+S                                 |   |
|   | 110        | 235/55R17 | A01 A12 G01 M+S                         |   |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..   | 75-155     | 205/50R17 | A33                                     | A19 A58 A99<br>B03 Car Lim<br>V17 S01                       |
|   | 75-155     | 215/45R17 | A13 T87 T91                             |   |
|   | 75-155     | 225/45R17 | A33                                     |   |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..   | 63-155     | 205/50R17 | A01 K1a K2b R37                         | A12 A19 A58<br>A99 Flh V17<br>S01                           |
|   | 63-155     | 215/45R17 | R37                                     |   |
|   | 63-195     | 225/45R17 | A01 K1a K2b                             |   |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 63 - 110   | 205/50R17 |   | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV V17<br>S01            |
|   | 63 - 110   | 215/45R17 |   |   |
|   | 63 - 110   | 225/45R17 |   |   |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 81-140     | 205/50R17 |   | A12 A19 A99<br>Car F24 Flh<br>KOV V00 V17<br>S01            |
|   | 81-140     | 215/45R17 |   |   |
|   | 81-140     | 225/45R17 |   |   |
| Seat Leon / Cupra<br>Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..<br>- incl. Sportstourer   | 66-110     | 205/50R17 | A12                                     | A19 A58 A99<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE<br>NoP V17 S02        |
|   | 66-110     | 215/45R17 | A94                                     |   |
|   | 66-110     | 225/45R17 | A12                                     |   |
| Seat Leon / Cupra<br>Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*..   | 110        | 205/50R17 | A12                                     | A19 A57 A99<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE<br>NoP V00 V17<br>S02 |
|   | 110        | 215/45R17 | A94 T87 T91                             |   |
|   | 110        | 225/45R17 | A12                                     |   |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. 55022619 (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 8 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--|------------|-----------|---|--|
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..  | 195,206    | 205/50R17 |   | A12 A19 A57<br>A99 BW7 Car<br>F24 Flh V17<br>S01 |
|  | 195,206    | 215/45R17 |   |  |
|  | 195-221    | 225/45R17 |   |  |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 81-135     | 205/50R17 | A33                                     | A19 A56 A99<br>Car F24 KMV<br>S01                |
|  | 81-135     | 205/55R17 | A12                                     |  |
|  | 81-135     | 215/50R17 | A01 A12 K6j K6y                         |  |
|  | 81-135     | 225/45R17 | A33                                     |  |
|  | 81-135     | 225/50R17 | A01 A12 K6g K6i K6j K6y K8h             |  |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..   | 81-92      | 205/50R17 | A33                                     | A19 A58 A99<br>Car F23 KMV<br>V17 S01            |
|  | 81-92      | 205/55R17 | A12                                     |  |
|  | 81-92      | 215/50R17 | A01 A12 K6j K6y                         |  |
|  | 81-92      | 225/45R17 | A33                                     |  |
|  | 81-92      | 225/50R17 | A01 A12 K6g K6i K6j K6y K8h             |  |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line   | 110-180    | 215/65R17 | A91                                     | A19 A57 A99<br>MpH S02                           |
|  | 110-180    | 225/60R17 | A12                                     |  |
|  | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |  |
|  | 110-180    | 235/60R17 | A12                                     |  |
|  | 110-180    | 245/55R17 | A12                                     |  |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..  | 110-180    | 215/65R17 | A91                                     | A19 A57 A99<br>MpH RQ3<br>S02                    |
|  | 110-180    | 225/60R17 | A12                                     |  |
|  | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |  |
|  | 110-180    | 235/60R17 | A12                                     |  |
|  | 110-180    | 245/55R17 | A12                                     |  |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen      | 81-110     | 215/55R17 | A13                                     | A19 A58 A99<br>F23 KOV V17<br>S02                |
|  | 81-110     | 215/60R17 | A01 A12 G01                             |  |
|  | 81-110     | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         |  |
|  | 81-110     | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b                         |  |
|  | 81-110     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |  |
|  | 81-110     | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1c K2b                     |  |
|  | 81-110     | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |  |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                    | 110, 140   | 215/55R17 | A13                                     | A19 A56 A99<br>F24 KOV S02                       |
|  | 110, 140   | 215/60R17 | A12                                     |  |
|  | 110, 140   | 225/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         |  |
|  | 110, 140   | 225/55R17 | A01 A12 K1a K1b                         |  |
|  | 110, 140   | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |  |
|  | 110, 140   | 235/55R17 | A01 A12 K1c K2b                         |  |
|  | 110, 140   | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |  |
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 215/55R17 | A13                                     | A19 A58 A99<br>F23 KMV V17<br>S02                |
|  | 85, 110    | 215/60R17 | A01 A12 G01                             |  |
|  | 85, 110    | 225/50R17 | A13                                     |  |
|  | 85, 110    | 225/55R17 | A12                                     |  |
|  | 85, 110    | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         |  |
|  | 85, 110    | 235/55R17 | A01 A12 G01 K1a K1b                     |  |
|  | 85, 110    | 245/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |  |



**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55022619** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 9 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|---|---|
| Skoda Karoq Scout<br>4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen   | 110, 140   | 215/55R17 | A13                                     | A19 A56 A99<br>F24 KMV S02                |
|   | 110, 140   | 215/60R17 | A12                                     |   |
|   | 110, 140   | 225/50R17 | A13                                     |   |
|   | 110, 140   | 225/55R17 | A12                                     |   |
|   | 110, 140   | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |   |
|   | 110, 140   | 235/55R17 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |   |
| Skoda Kodiak<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout   | 85-147     | 215/65R17 | A91 150                                 | A19 A57 A99<br>S02                        |
|   | 85-147     | 225/60R17 | A12 150                                 |   |
|   | 85-147     | 225/65R17 | A12 150                                 |   |
|   | 85-147     | 235/60R17 | A12 150                                 |   |
|   | 85-147     | 245/55R17 | A12 150                                 |   |
|   | 85-180     | 215/65R17 | A91 M+S 150                             |   |
|   | 85-180     | 225/60R17 | A12 M+S 150                             |   |
|   | 85-180     | 225/65R17 | A12 M+S 150                             |   |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..   | 55-118     | 205/50R17 | A01 K1a R37 T89 T93                     | A12 A19 A99<br>Car Lim Npf<br>V00 V17 S01 |
|   | 55-118     | 215/45R17 | R37 T88 T91                             |   |
|   | 55-147     | 205/50R17 | A01 K1a M+S                             |   |
|   | 55-147     | 215/45R17 | M+S T91                                 |   |
|   | 55-147     | 225/45R17 | A01 K1a                                 |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 63-110     | 205/50R17 | A13                                     | A19 A58 A99<br>Car F23 Lim<br>Npf S01     |
|   | 63-110     | 215/45R17 | A13                                     |   |
|   | 63-110     | 225/45R17 | A13                                     |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13  | 77-162     | 205/50R17 | A11 R37                                 | A19 A57 A99<br>Car F24 Lim<br>Npf S01     |
|   | 77-162     | 215/45R17 | A11 R37                                 |   |
|   | 77-162     | 225/45R17 | A11 R37                                 |   |
|   | 77-169     | 205/50R17 | A11 M+S                                 |   |
|   | 77-169     | 215/45R17 | A11 M+S                                 |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 | A01 A11 K2b                             | A19 A58 A99<br>Car F23 Lim<br>Npf S01     |
|   | 63-110     | 215/45R17 | A11                                     |   |
|   | 63-110     | 225/45R17 | A01 A11 K2b                             |   |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 205/50R17 | A01 A11 K2b K6g K8e R37                 | A19 A57 A99<br>Car F24 Lim<br>Npf S01     |
|   | 81-140     | 215/45R17 | A11 R37 T87 T91                         |   |
|   | 81-180     | 205/50R17 | A01 A11 K2b K6g K8e M+S                 |   |
|   | 81-180     | 215/45R17 | A11 M+S T87 T91                         |   |
|   | 81-180     | 225/45R17 | A01 A11 K2b K6g K8e                     |   |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55022619** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 10 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---|------------|-----------|---|--|
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 81-110     | 205/55R17 |   | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>KOV Lim NoE<br>NoP V17 S02           |
|   | 81-110     | 215/50R17 |   |  |
|   | 81-110     | 225/50R17 |   |  |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..  | 110        | 205/55R17 | Z16                                     | A12 A19 A57<br>A99 Car F24<br>KOV Lim<br>M+P NoE<br>V00 V17<br>S02 |
|   | 110        | 215/50R17 | Z16                                     |  |
|   | 110        | 225/50R17 | Z16                                     |  |
|   | 110-180    | 205/55R17 | M+S                                     |  |
|   | 110-180    | 215/50R17 | M+S                                     |  |
|   | 110-180    | 225/50R17 | M+S                                     |  |
| Skoda Octavia Scout<br>(II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..                    | 103-118    | 205/50R17 | M+S T93                                 | A12 A19 A56<br>A99 Car KMV<br>S01                                  |
|   | 103-118    | 225/45R17 | M+S T91                                 |  |
|   | 103-118    | 225/50R17 | A01 K1c K56                             |  |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19  | 81-135     | 205/50R17 | A33 M+S                                 | A19 A56 A99<br>Car F24 S01   |
|   | 81-135     | 205/55R17 | A12 M+S                                 |  |
|   | 81-135     | 215/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|   | 81-135     | 225/45R17 | A33 M+S                                 |  |
|   | 81-135     | 225/50R17 | A12                                     |  |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 110-140    | 205/50R17 | A91 M+S                                 | A19 A56 A99<br>Car F24 S01   |
|   | 110-140    | 205/55R17 | A12 M+S                                 |  |
|   | 110-140    | 215/50R17 | A01 A12 K4i K6g K6w K8e K9v M+S         |  |
|   | 110-140    | 225/45R17 | A91 M+S                                 |  |
|   | 110-140    | 225/50R17 | A01 A12 K4i K6h K6x K8i K9v             |  |
| Skoda Octavia Scout<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..   | 85, 110    | 205/55R17 |   | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>KMV NoE<br>NoP V17 S02               |
|   | 85, 110    | 215/50R17 |   |  |
|   | 85, 110    | 225/50R17 |   |  |
| Skoda Octavia Scout<br>4x4 (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..   | 110        | 205/55R17 |   | A12 A19 A56<br>A99 Car F24<br>KMV NoE<br>NoP S02                   |
|   | 110        | 215/50R17 |   |  |
|   | 110        | 225/50R17 |   |  |
|   | 110, 147   | 205/55R17 | M+S                                     |  |
|   | 110, 147   | 215/50R17 | M+S                                     |  |
|   | 110, 147   | 225/50R17 | M+S                                     |  |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21                       | 77-147     | 205/50R17 | T93                                     | A12 A19 A99<br>Car Lim V17<br>S01                                  |
|   | 77-191     | 205/50R17 | M+S T93                                 |  |
|   | 77-191     | 225/45R17 | T94                                     |  |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55022619** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 11 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---|------------|-----------|---|---|
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-...;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 215/50R17 | A91                                     | A19 A57 A99<br>Car Lim NoP<br>V00 V17 S02 |
|   | 88-206     | 215/55R17 | A91                                     |   |
|   | 88-206     | 225/50R17 | A12                                     |   |
|   | 88-206     | 235/50R17 | A12                                     |   |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid   | 115        | 215/50R17 | A91                                     | A19 A58 A99<br>Car Lim V17<br>S02         |
|   | 115        | 215/55R17 | A91                                     |   |
|   | 115        | 225/50R17 | A12                                     |   |
|   | 115        | 235/50R17 | A12                                     |   |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*...<br>e11*2007/46*0034*..   | 77-125     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A19 A57<br>A99 S01                    |
|   | 77-125     | 205/55R17 | M+S T91 T95                             |   |
|   | 77-125     | 215/50R17 | T90 T91 T93                             |   |
|   | 77-125     | 225/45R17 | T90 T91 T93                             |   |
|   | 77-125     | 225/50R17 | A01 K1b                                 |   |
|   | 77-81      | 205/50R17 | R37 T89 T93                             |   |
|   | 77-81      | 205/55R17 | R37 T91 T95                             |   |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..   | 110-206    | 215/55R17 | A33 M+S                                 | A19 A57 A99<br>Car Lim MpH<br>S02         |
|   | 110-206    | 225/50R17 | A33 M+S                                 |   |
|   | 110-206    | 225/55R17 | A12 M+S                                 |   |
|   | 110-206    | 235/50R17 | A12 M+S                                 |   |
| VW Beetle, -/Cabrio<br>(II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..   | 77-162     | 205/55R17 | A33 R37                                 | A19 A58 A99<br>Cbo Flh S01                |
|   | 77-162     | 215/50R17 | A90                                     |   |
|   | 77-162     | 215/55R17 | A90                                     |   |
|   | 77-162     | 225/50R17 | A12                                     |   |
|   | 77-162     | 235/50R17 | A01 A12 K1a K1b                         |   |
| VW Bus (T4)<br>7DB<br>e1*96/79*0067*...<br>e1*98/14*0067*..   | 50-103     | 225/55R17 | G01 K1c K2b K41 T01 T97 150             | A01 A12 A19<br>A99 K34 K42<br>S03         |
|   | 50-103     | 235/45R17 | K1c K2b K41 R70 T94 T97 150             |   |
|   | 50-103     | 235/50R17 | K1c K2b K41 K44 T00 T96 150             |   |
|   | 50-103     | 245/45R17 | K1c K2b K41 K44 R70 T95 T99 150         |   |
| VW Bus (T4)<br>7DZ<br>e1*97/27*0095*...<br>e1*98/14*0095*..   | 65-150     | 225/55R17 | G67 K41 K42 T97 150                     | A01 A12 A19<br>A99 K34 S03                |
|   | 65-150     | 235/45R17 | R70 T97 150                             |   |
|   | 65-150     | 235/50R17 | K1c K2b K41 K42 K44 T00 T96 150         |   |
|   | 65-150     | 245/45R17 | K1c K2b K41 K42 K44 R70 T95 T99 150     |   |
| VW Bus (T4),<br>Transporter<br>70X02..., 70X12..<br>H297-300, 304, 306,<br>H322-327   | 50-103     | 225/55R17 | G01 K41 T01 T97 150                     | A01 A12 A19<br>A99 K1c K2c<br>K34 K42 S03 |
|   | 50-103     | 235/45R17 | K41 R70 T93 T94 T97 150                 |   |
|   | 50-103     | 235/50R17 | K41 K44 T00 T96 150                     |   |
|   | 50-103     | 245/45R17 | K41 K44 T95 T99 150                     |   |
| VW Bus (T4),<br>Transporter<br>7DW, 7DWA<br>e1*96/79, 98/14*<br>0066,0120*..  | 50-103     | 225/55R17 | G01 K1c K2b K41 T01 T97 150             | A01 A12 A19<br>A99 K34 K42<br>S03         |
|   | 50-103     | 235/45R17 | K1c K2b K41 R70 T97 150                 |   |
|   | 50-103     | 235/50R17 | K1c K2b K41 K44 T00 150                 |   |
|   | 50-103     | 245/45R17 | K1c K2b K41 K44 R70 T99 150             |   |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55022619** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 12 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Caddy (III)<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011           | 51-125     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A19<br>A57 A59 A99<br>V00 V17 S01        |
|   | 51-125     | 215/45R17 | K1c K2b T87 T91                         |  |
|   | 51-125     | 225/45R17 | K1c K2b T91 T94                         |  |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011      | 62-125     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A19<br>A57 A67 A99<br>K34 V00 V17<br>S01 |
|   | 62-125     | 215/45R17 | K1c K2b T87 T91                         |  |
|   | 62-125     | 225/45R17 | K1c K2b T91 T94                         |  |
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016                     | 55-110     | 205/50R17 | K1a K2b T93                             | A01 A12 A19<br>A57 A67 A99<br>V00 V17 S01        |
|   | 55-110     | 215/45R17 | K1a T91                                 |  |
|   | 55-110     | 225/45R17 | K1a K2b T91 T94                         |  |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..   | 55-90      | 205/55R17 | A01 A91 K2b T91 T95                     | A19 A58 A60<br>A99 Car V17<br>S02                |
|   | 55-90      | 205/55R17 | A91 K2h T91 T95                         |  |
|   | 55-90      | 215/50R17 | A01 A12 K1a K2b T91 T95                 |  |
|   | 55-90      | 215/55R17 | A01 A12 K1a K2b T94 T98                 |  |
|   | 55-90      | 225/50R17 | A01 A12 K1c K2b T94 T98                 |  |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..  | 55-90      | 205/55R17 | A01 A91 K2b T91 T95                     | A19 A58 A60<br>A99 Car V17<br>S02                |
|   | 55-90      | 205/55R17 | A91 K2h T91 T95                         |  |
|   | 55-90      | 215/50R17 | A01 A12 K1a K2b T91 T95                 |  |
|   | 55-90      | 215/55R17 | A01 A12 K1a K2b T94 T98                 |  |
|   | 55-90      | 225/50R17 | A01 A12 K1c K2b T94 T98                 |  |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 205/50R17 | M+S T89 T93                             | A12 A19 A99<br>KMV V17 S01                       |
|   | 75-130     | 215/50R17 | M+S                                     |  |
|   | 75-130     | 225/45R17 | M+S                                     |  |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017   | 85, 100    | 205/50R17 |   | A12 A19 A58<br>A99 F24 V17<br>S01                |
|   | 85, 100    | 215/45R17 |   |  |
|   | 85, 100    | 225/45R17 |   |  |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017   | 85, 100    | 205/50R17 |   | A12 A19 A58<br>A99 F23 V17<br>S01                |
|   | 85, 100    | 215/45R17 |   |  |
|   | 85, 100    | 225/45R17 |   |  |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. 55022619 (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 13 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|--|------------|-----------|---|--|
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011   | 85-184     | 205/50R17 | A13 R37                                 | A19 A58 A99<br>B03 Cbo V17<br>S01                        |
|  | 85-184     | 215/45R17 | A13 R37 T87 T88                         |  |
|  | 85-184     | 215/50R17 | A12                                     |  |
|  | 85-184     | 225/45R17 | A12                                     |  |
|  | 85-184     | 235/45R17 | A12 R70                                 |  |
|  | 85-191     | 205/50R17 | A13 M+S                                 |  |
|  | 85-191     | 215/45R17 | A13 M+S T87 T88                         |  |
|  | 85-191     | 215/50R17 | A12 M+S                                 |  |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24  | 55-169     | 205/50R17 | K1c R37                                 | A01 A12 A19<br>A99 V17 S01                               |
|  | 55-169     | 215/45R17 | K1c R37 T87 T88                         |  |
|  | 55-184     | 205/50R17 | K1c M+S                                 |  |
|  | 55-184     | 215/45R17 | K1c M+S T87 T88                         |  |
|  | 55-184     | 225/45R17 | K1c                                     |  |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14   | 59-147     | 205/50R17 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 Car<br>V17 S01                    |
|  | 59-147     | 215/45R17 | K1a K1b K2b K56                         |  |
|  | 59-147     | 225/45R17 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 |  |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio  | 59-173     | 205/50R17 | K1a K2b                                 | A01 A12 A19<br>A99 V17 S01                               |
|  | 59-173     | 215/45R17 | K1a K2b T87 T91                         |  |
|  | 59-173     | 225/45R17 | K1a K2b                                 |  |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio   | 188-199    | 205/50R17 |   | A12 A19 A99<br>V17 S01                                   |
|  | 188-199    | 215/45R17 | T87 T88                                 |  |
|  | 188-199    | 225/45R17 |   |  |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05  | 59-118     | 205/50R17 | K1a K2b K6g                             | A01 A12 A19<br>A99 Car V17<br>S01                        |
|  | 59-118     | 215/45R17 | K1a K2b K6g T87 T88                     |  |
|  | 59-118     | 225/45R17 | K1a K2b K6g                             |  |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 205/50R17 |   | A12 A19 A57<br>A99 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>V00 V17 S01 |
|  | 63-169     | 215/45R17 |   |  |
|  | 63-169     | 225/45R17 |   |  |
|  | 63-213     | 205/50R17 | M+S                                     |  |
|  | 63-213     | 215/45R17 | M+S                                     |  |
|  | 63-213     | 225/45R17 | M+S                                     |  |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 205/50R17 |   | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>V17 S01     |
|  | 63-110     | 215/45R17 |   |  |
|  | 63-110     | 225/45R17 |   |  |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. 55022619 (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 14 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise  |
|---|------------|-----------|---|---|
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017        | 81-135     | 205/50R17 | A13                                     | A19 A56 A99<br>Car F24 KMV<br>S01                               |
|   | 81-135     | 205/55R17 | A12                                     |   |
|   | 81-135     | 215/50R17 | A12                                     |   |
|   | 81-135     | 225/45R17 | A13                                     |   |
|   | 81-135     | 225/50R17 | A01 A12 K1a K6g K6i K6w K8e             |   |
| VW Golf (VII) GTE<br>Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017 | 110        | 205/50R17 |   | A12 A19 A58<br>A99 F24 V17<br>S01                               |
|   | 110        | 215/45R17 |   |   |
|   | 110        | 225/45R17 |   |   |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                | 206, 221   | 205/50R17 |   | A12 A19 A56<br>A99 F24 S01                                      |
|   | 206, 221   | 215/45R17 |   |   |
|   | 206, 221   | 225/45R17 |   |   |
|   | 206-228    | 205/50R17 | M+S                                     |   |
|   | 206-228    | 215/45R17 | M+S                                     |   |
|   | 206-228    | 225/45R17 | M+S                                     |   |
| VW Golf (VII) R<br>Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017    | 213-228    | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A19 A56<br>A99 Car F24<br>S01                               |
|   | 213-228    | 215/45R17 | M+S                                     |   |
|   | 213-228    | 225/45R17 | M+S                                     |   |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..     | 110        | 205/50R17 |   | A12 A19 A57<br>A99 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>NoP V00 V17<br>S02 |
|   | 110        | 215/45R17 |   |   |
|   | 110        | 225/45R17 |   |   |
|   | 110, 140   | 205/50R17 | M+S                                     |   |
|   | 110, 140   | 215/45R17 | M+S                                     |   |
|   | 110, 140   | 225/45R17 | M+S                                     |   |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..     | 66-96      | 205/50R17 | A01 K2b                                 | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>NoP V17 S02        |
|   | 66-96      | 215/45R17 |   |   |
|   | 66-96      | 225/45R17 | A01 K2b                                 |   |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..                                      | 147        | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A19 A58<br>A99 F24 Flh<br>NoE NoP S02                       |
|   | 147        | 215/45R17 | M+S                                     |   |
|   | 147        | 225/45R17 | M+S                                     |   |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid                  | 110        | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A19 A58<br>A99 F24 Flh<br>KOV V17 S02                       |
|   | 110        | 215/45R17 | M+S                                     |   |
|   | 110        | 225/45R17 | M+S                                     |   |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..                                      | 180        | 205/50R17 | M+S                                     | A12 A19 A58<br>A99 F24 Flh<br>NoE NoP S02                       |
|   | 180        | 215/45R17 | M+S                                     |   |
|   | 180        | 225/45R17 | M+S                                     |   |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid                 | 110        | 205/50R17 |   | A12 A19 A58<br>A99 F24 Flh<br>KOV V17 S02                       |
|   | 110        | 215/45R17 |   |   |
|   | 110        | 225/45R17 |   |   |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                    | 55-125     | 205/50R17 | A01 K1a K1b K2b K56                     | A12 A19 A58<br>A99 V17 S01                                      |
|   | 55-125     | 215/45R17 | T87 T88 T91                             |   |
|   | 55-125     | 225/45R17 | A01 K1a K1b K2b K56                     |   |



**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. 55022619 (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 15 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                   | 63-85      | 205/50R17 |   | A12 A19 A58<br>A99 F23 V17<br>S01     |
|  | 63-85      | 215/45R17 |   |                                       |
|  | 63-85      | 225/45R17 |   |                                       |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..;<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                   | 63-110     | 205/50R17 |   | A12 A19 A58<br>A99 F24 V17<br>S01     |
|  | 63-110     | 215/45R17 |   |                                       |
|  | 63-110     | 225/45R17 |   |                                       |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..   | 66-147     | 205/50R17 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 | A01 A12 A19<br>A58 A99 Sth<br>V17 S01 |
|  | 66-147     | 215/45R17 | K1a K1b K2b K56                         |                                       |
|  | 66-147     | 225/45R17 | K1c K27 K2b K44 K46 K56                 |                                       |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..;<br>e1*2007/46*0584*..  | 77 - 155   | 205/50R17 | K1c K2b K3a K6g K8e                     | A01 A12 A19<br>A58 A99 Sth<br>S01     |
|  | 77 - 155   | 215/45R17 | K1a K1b K2b                             |                                       |
|  | 77 - 155   | 225/45R17 | K1c K2b K3a K6g K8e                     |                                       |
| VW Passat (V) W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..,<br>e1*2001/116*0173*..  | 202        | 205/50R17 | M+S T93                                 | A19 A30 A99<br>B03 B11 Car<br>Lim S01 |
|  | 202        | 215/45R17 | M+S T91                                 |                                       |
|  | 202        | 225/45R17 | M+S T90 T91                             |                                       |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 75-147     | 205/50R17 | A13 R37                                 | A19 A99 Lim<br>V17 S01                |
|  | 75-147     | 215/45R17 | A13 R37 T87 T88 T91                     |                                       |
|  | 75-147     | 215/50R17 | A01 A12 K46 K56                         |                                       |
|  | 75-147     | 225/45R17 | A12                                     |                                       |
|  | 75-147     | 235/45R17 | A01 A12 K46 K56 R70                     |                                       |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23   | 184        | 205/50R17 | A13 M+S                                 | A19 A99 Lim<br>V17 S01                |
|  | 184        | 215/45R17 | A13 M+S T87 T88 T91                     |                                       |
|  | 184        | 215/50R17 | A01 A12 K46 K56 M+S                     |                                       |
|  | 184        | 225/45R17 | A12 M+S                                 |                                       |
|  | 184        | 235/45R17 | A01 A12 K46 K56 M+S R70                 |                                       |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 75-147     | 205/50R17 | A13 R37 T89 T93                         | A19 A99 Car<br>V17 S01                |
|  | 75-147     | 215/45R17 | A13 R37 T87 T88 T91                     |                                       |
|  | 75-147     | 215/50R17 | A12 T90                                 |                                       |
|  | 75-147     | 225/45R17 | A12 T90                                 |                                       |
|  | 75-147     | 235/45R17 | A12 R70                                 |                                       |
| VW Passat (VI)<br>Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23  | 184        | 205/50R17 | A13 M+S T93                             | A19 A99 Car<br>S01                    |
|  | 184        | 215/45R17 | A13 M+S T91                             |                                       |
|  | 184        | 215/50R17 | A12 M+S T91                             |                                       |
|  | 184        | 225/45R17 | A12 M+S T91                             |                                       |
|  | 184        | 235/45R17 | A12 M+S R70                             |                                       |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 205/50R17 | A13 T89 T93                             | A19 A99 Car<br>Lim V17 VoA<br>S01     |
|  | 77-155     | 215/45R17 | A13 T87 T91                             |                                       |
|  | 77-155     | 215/50R17 | A12 T91 T95                             |                                       |
|  | 77-155     | 225/45R17 | A12 T91 T94                             |                                       |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55022619** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 16 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 205/50R17 | A13 T89 T93                             | A19 A99 Car<br>KMV Lim V17<br>VoA S01            |
|   | 77-155     | 215/45R17 | A13 T87 T91                             |  |
|   | 77-155     | 215/50R17 | A12 T91 T95                             |  |
|   | 77-155     | 225/45R17 | A12 T91 T94                             |  |
| VW Passat (VII)<br>Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen         | 103-155    | 205/50R17 | A33 M+S T89 T93                         | A19 A56 A99<br>Car KMV S01                       |
|   | 103-155    | 205/55R17 | A12 M+S T91 T95                         |  |
|   | 103-155    | 215/50R17 | A12 M+S T91 T95                         |  |
|   | 103-155    | 225/45R17 | A33 M+S T91 T94                         |  |
|   | 103-155    | 225/50R17 | A12                                     |  |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-206     | 215/50R17 | A31                                     | A19 A57 A99<br>Car Lim NoP<br>V00 V17 VoA<br>S02 |
|   | 88-206     | 215/55R17 | A31                                     |  |
|   | 88-206     | 225/50R17 | A12                                     |  |
|   | 88-206     | 235/50R17 | A01 A12 K8h                             |  |
| VW Passat (VIII)<br>Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019   | 110-206    | 215/55R17 | A91 M+S                                 | A19 A56 A99<br>Car KMV S02                       |
|   | 110-206    | 225/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|   | 110-206    | 225/55R17 | A12 M+S                                 |  |
|   | 110-206    | 235/50R17 | A12 M+S                                 |  |
|   | 110-206    | 245/50R17 | A12 M+S                                 |  |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019          | 115        | 215/50R17 | A31                                     | A19 A58 A99<br>Car Lim V17<br>VoA S02            |
|   | 115        | 215/55R17 | A31                                     |  |
|   | 115        | 225/50R17 | A12                                     |  |
|   | 115        | 235/50R17 | A01 A12 K8h                             |  |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012   | 100-220    | 205/50R17 | A90 T89 T93                             | A19 A99 V17<br>S01                               |
|   | 100-220    | 215/45R17 | A13 T87 T91                             |  |
|   | 100-220    | 215/50R17 | A12                                     |  |
|   | 100-220    | 225/45R17 | A90                                     |  |

§22 52621\*04

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. 55022619 (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 17 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---|------------|-----------|---|----------------------------|
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015   | 90-155     | 205/50R17 | A13                                     | A19 A58 A99<br>Cpe S01     |
|   | 90-155     | 215/45R17 | A13                                     |                            |
|   | 90-155     | 215/50R17 | A12                                     |                            |
|   | 90-162     | 205/50R17 | A13 M+S                                 |                            |
|   | 90-162     | 215/45R17 | A13 M+S                                 |                            |
|   | 90-162     | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                            |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015   | 188-206    | 205/50R17 | A13 M+S                                 | A19 A58 A99<br>Cpe S01     |
|   | 188-206    | 215/45R17 | A13 M+S                                 |                            |
|   | 188-206    | 215/50R17 | A12 M+S                                 |                            |
|   | 188-206    | 225/45R17 | A13                                     |                            |
| VW Sharan (I)<br>7M<br>e1*93/81,95/54,<br>98/14,2001/116<br>*0023*..  | 66-150     | 225/45R17 | K2b K46 K56 T91 T94                     | A01 A12 A19<br>A99 S03     |
|   | 66-150     | 235/45R17 | K1a K2c K42 K46 K56 R70 T93 T94<br>T97  |                            |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015   | 85-162     | 205/55R17 | A33 T95                                 | A19 A57 A99<br>S02         |
|   | 85-162     | 215/50R17 | A12 T95                                 |                            |
|   | 85-162     | 215/55R17 | A12 T94 T98                             |                            |
|   | 85-162     | 225/50R17 | A12 T94 T98                             |                            |
|   | 85-162     | 235/50R17 | A12                                     |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01   | 81-155     | 215/60R17 | A13                                     | A19 A57 A99<br>S02         |
|   | 81-155     | 225/55R17 | A12                                     |                            |
|   | 81-155     | 235/55R17 | A01 A12 K2b                             |                            |
|   | 81-155     | 245/50R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                            |
|   | 81-155     | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 215/60R17 | A13                                     | A19 A57 A99<br>KMV S02     |
|   | 81-155     | 225/55R17 | A12                                     |                            |
|   | 81-155     | 235/55R17 | A12                                     |                            |
|   | 81-155     | 245/50R17 | A12                                     |                            |
|   | 81-155     | 255/50R17 | A12                                     |                            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011   | 81-155     | 215/60R17 | A13                                     | A19 A57 A99<br>S02         |
|   | 81-155     | 225/55R17 | A12                                     |                            |
|   | 81-155     | 235/55R17 | A12                                     |                            |
|   | 81-155     | 245/50R17 | A01 A12 K1a K2b                         |                            |
|   | 81-155     | 255/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                            |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                 | 85-180     | 215/65R17 | A33                                     | A19 A57 A99<br>MpH Z17 S02 |
|   | 85-180     | 225/60R17 | A92                                     |                            |
|   | 85-180     | 225/65R17 | A12                                     |                            |
|   | 85-180     | 235/60R17 | A92                                     |                            |
|   | 85-180     | 245/55R17 | A12                                     |                            |

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55022619** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 18 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--|------------|-----------|---|---------------------------------------|
| VW Tiguan (II)<br>Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021  | 110-180    | 215/65R17 | A33                                     | A19 A57 A99<br>Z17 S02                |
|  | 110-180    | 225/60R17 | A92                                     |                                       |
|  | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |                                       |
|  | 110-180    | 235/60R17 | A92                                     |                                       |
|  | 110-180    | 245/55R17 | A12                                     |                                       |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                       | 110-180    | 215/65R17 | A33                                     | A19 A57 A99<br>RQ3 Z17 S02            |
|  | 110-180    | 225/60R17 | A92                                     |                                       |
|  | 110-180    | 225/65R17 | A12                                     |                                       |
|  | 110-180    | 235/60R17 | A92                                     |                                       |
|  | 110-180    | 245/55R17 | A12                                     |                                       |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 215/65R17 | A33                                     | A19 A57 A99<br>MpH RQ3<br>Z17<br>S02  |
|  | 85-180     | 225/60R17 | A92                                     |                                       |
|  | 85-180     | 225/65R17 | A12                                     |                                       |
|  | 85-180     | 235/60R17 | A92                                     |                                       |
|  | 85-180     | 245/55R17 | A12                                     |                                       |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01  | 66-125     | 205/50R17 | K1c K2b T89 T93                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 Npf<br>V17 S01 |
|  | 66-125     | 215/45R17 | K1a K2b T87 T91                         |                                       |
|  | 66-125     | 225/45R17 | K1c K2b                                 |                                       |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011                           | 66-130     | 205/50R17 | K1a K2b T89 T93                         | A01 A12 A19<br>A58 A99 Npf<br>V17 S01 |
|  | 66-130     | 215/45R17 | K2b T91                                 |                                       |
|  | 66-130     | 225/45R17 | K1a K2b                                 |                                       |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016   | 81-140     | 205/55R17 | K1a                                     | A01 A12 A19<br>A58 A99 V17<br>S02     |
|  | 81-140     | 215/50R17 | K1a K2b K6g                             |                                       |
|  | 81-140     | 215/55R17 | K1a K2b K6g                             |                                       |
|  | 81-140     | 225/50R17 | K1c K2b K3c K6h                         |                                       |
|  | 81-140     | 235/50R17 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d             |                                       |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..  | 81-140     | 205/55R17 | A91                                     | A19 A57 A99<br>Flh S02                |
|  | 81-140     | 205/60R17 | A12                                     |                                       |
|  | 81-140     | 215/50R17 | A12                                     |                                       |
|  | 81-140     | 215/55R17 | A12                                     |                                       |
|  | 81-140     | 225/50R17 | A01 A12 K1a                             |                                       |
|  | 81-140     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |

§22 52621\*04

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55022619** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
 Best4Tires GmbH

Seite 19 von 28

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---|------------|-----------|---|--------------------------|
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..   | 81-110     | 205/55R17 | A91 M+S                                 | A19 A58 A99<br>Cbo S02   |
|   | 81-110     | 205/60R17 | A12 M+S                                 |                          |
|   | 81-110     | 215/50R17 | A12                                     |                          |
|   | 81-110     | 215/55R17 | A12                                     |                          |
|   | 81-110     | 225/50R17 | A01 A12 K1a                             |                          |
|   | 81-110     | 235/50R17 | A01 A12 K1c K2b                         |                          |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..           | 221        | 215/55R17 | A94 M+S                                 | A19 A56 A99<br>Flh S02   |
|   | 221        | 225/50R17 | A12 M+S                                 |                          |
|   | 221        | 235/50R17 | A12 M+S                                 |                          |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---|------|------|
|                                    | V   | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%  | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%   | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%   | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%   | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -   | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -   | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -   | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -   | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -   | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -   | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55022619** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 20 von 28

Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**150** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A59** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.



**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55022619** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Hersteller                              Best4Tires GmbH

Seite 21 von 28

- A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufträgt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.
- A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.
- Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).
- BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.
- Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55022619** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 22 von 28

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G67** Ist die Reifengröße 225/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G75** Ist die Reifengröße 215/60R16 ww. 215/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K34** Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55022619** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 23 von 28

- K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungsglasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungsglasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K6g** An Achse 2 ist die Befestigungsglasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
- K6h** An Achse 2 ist die Befestigungsglasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.
- K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.
- K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55022619** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 24 von 28

- K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm bis 100 mm vor Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.
- K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.
- KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
- KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
- Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.
- M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.
- MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).
- NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.
- NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").
- NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).
- Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).
- R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.
- R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).
- R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.
- R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.
- R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55022619** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 25 von 28

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55022619** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 26 von 28

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).



**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55022619** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
 Best4Tires GmbH

Seite 27 von 28

**V17** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--|
| Nr. 1  | 195/40R17   | 215/35R17                                  |
| Nr. 2  | 195/45R17   | 215/40R17                                  |
| Nr. 3  | 205/40R17   | 225/35R17                                  |
| Nr. 4  | 205/45R17   | 235/40R17                                  |
| Nr. 5  | 205/50R17   | 225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17 |
| Nr. 6  | 205/55R17   | 225/50R17                                  |
| Nr. 7  | 215/40R17   | 245/35R17                                  |
| Nr. 8  | 215/45R17   | 235/40R17, 245/40R17                       |
| Nr. 9  | 215/50R17   | 235/45R17, 245/45R17, 275/40R17            |
| Nr. 10 | 215/55R17   | 235/50R17                                  |
| Nr. 11 | 225/45R17   | 245/40R17, 255/40R17                       |
| Nr. 12 | 225/50R17   | 245/45R17, 255/45R17                       |
| Nr. 13 | 225/55R17   | 245/50R17, 255/50R17                       |
| Nr. 14 | 235/45R17   | 255/40R17, 265/40R17                       |
| Nr. 15 | 235/50R17   | 255/45R17                                  |
| Nr. 16 | 235/55R17   | 255/50R17                                  |
| Nr. 17 | 235/60R17   | 255/55R17                                  |
| Nr. 18 | 245/45R17   | 265/40R17, 275/40R17                       |
| Nr. 19 | 255/45R17   | 285/40R17                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 19. April 2024 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder

**Anlage 21** zum Prüfbericht Nr. **55022619** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7,0JX17 H2 Typ OX19 7017  
Best4Tires GmbH

Seite 28 von 28

unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 28 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 2019.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 19. April 2024



Laux

00426427.DOC JR-RL

§22 52621\*04