

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55119709** (12. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
 Hersteller Wheelworld GmbH

Seite 1 von 21

**Auftraggeber** Wheelworld GmbH  
 Hüttenstraße 3  
 38871 Ilsenburg  
 QM-Nr.: 49 02 0102002

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell WH11  
 Typ WH11-85019  
 Radgröße 8,5Jx19H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring                                  | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|--|--|-----------------------|-----------------|----------------------|
| A2         | WH11-85019 A2 CO / Ø66,6x57,1<br>WH11-85019 A2 YHIM / Ø66,6x57,1 | 5/112/57,1   | 30                    | 720             | 2125                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 47967  
 Herstellerzeichen wheelworld  
 Radtyp und Ausführung WH11-85019  
 Radgröße 8,5Jx19H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel      | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|---------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5          | Kugel Ø26 | 120                  | 27,5                | MFS 14      |
| S02 | Serienschraube M14x1,5          | Kugel Ø26 | 140                  | 27,5                | MFS 14      |
| S03 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø26 | 140                  | 30                  | MFS 152     |
| S04 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø26 | 120                  | 30                  | MFS 152     |
| S05 | Serienschraube M14x1,5 (2-tlg.) | Kugel Ø26 | 120                  | 27                  | MFS 14      |
| S06 | Schraube M14x1,5                | Kugel Ø26 | 125                  | 30                  | MFS 152     |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways  
 Audi  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. 55119709 (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 2 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|--|------------|-----------|---|--|
| Aiways U5<br>MAS861, -/WVTA<br>e13*2007/46*2315*..;<br>e13*KS07/46*1629*..;<br>e13*KS07/46*1631*.. | 55, 60     | 235/50R19 | K1c K2b K3s K4i                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 V19<br>S04                        |
|  | 55, 60     | 245/45R19 | K1c K2b K3s                             |  |
|  | 55, 60     | 255/45R19 | K2b K4i R03                             |  |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..,<br>e1*2001/116*0151*..  | 74-162     | 225/35R19 | K1c K2b K44 K46 T88                     | A01 A12 A14<br>A19 Car Lim<br>V19 S01                    |
|  | 74-188     | 235/35R19 | K1c K2b K43 K44 K46 T87 T91             |  |
|  | 74-188     | 255/30R19 | K2c K44 K46 R03 R70 T87 T91             |  |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..  | 162        | 225/35R19 | K1c K2b K44 K46 T88                     | A01 A12 A14<br>A19 Car Cbo<br>Lim V19 S01                |
|  | 162        | 235/35R19 | K1c K2b K43 K44 K46 T88 T91             |  |
|  | 162        | 255/30R19 | K2c K44 K46 R03 R70 T91                 |  |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..,<br>e1*2001/116*0177*..                                | 96-162     | 225/35R19 | K1c K2b K44 K46 T88                     | A01 A12 A14<br>A19 Cbo V19<br>S01                        |
|  | 96-188     | 235/35R19 | K1c K2b K43 K44 K46 T91                 |  |
|  | 96-188     | 255/30R19 | K2c K44 K46 R03 R70 T91                 |  |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..                                 | 253        | 235/35R19 | Car K43 K44 K46 Lim T91                 | A01 A12 A14<br>A19 K1c K2c<br>S01                        |
|  | 253        | 235/35R19 | Cbo K43 K44 K46 T91 Y16                 |  |
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..  | 81-142     | 225/35R19 | K2b K41 K45 K46 T88                     | A01 A12 A14<br>A19 Au9 Car<br>K1c Lim R21<br>V19 X27 S01 |
|  | 81-184     | 235/35R19 | G40 K2b K41 K45 K46 T87 T91             |  |
|  | 81-184     | 245/35R19 | G01 K2c K41 K44 K45 K46 T89 T93         |  |
|  | 81-184     | 255/30R19 | K2c K41 K44 K45 K46 T91                 |  |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..,<br>e1*2001/116*0276*..;<br>e13*2007/46*1080*..  | 89-257     | 245/35R19 | K1c K2b K44 K46 K56 T93                 | A01 A12 A14<br>A19 Car Lim<br>NBF X27<br>S01             |
|  | 89-257     | 255/35R19 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T92 T96         |  |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..;<br>e13*2007/46*1080*..                          | 120-257    | 225/45R19 | K42 T96                                 | A01 A12 A14<br>A19 K46 X28<br>S01                        |
|  | 120-257    | 235/40R19 | K1a K2b K41 K42 K44 T96                 |  |
|  | 120-257    | 245/40R19 | K1a K1b K2b K41 K42 K44 T94             |  |
|  | 120-257    | 255/35R19 | K1c K2b K41 K42 K43 K44 T96             |  |
|  | 120-257    | 255/40R19 | K1c K2b K41 K42 K43 K44                 |  |
| Audi A6 S6<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..;<br>e13*2007/46*1080*..                               | 320        | 255/35R19 | K1c K2b K41 K44 K46 K56 T92 T96         | A01 A12 A14<br>A19 Car Lim<br>X27 S01                    |
| Audi A6, S6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..  | 191-250    | 245/35R19 | G01 K1a K41 K44 K46 R70 T93             | A01 A12 A14<br>A19 X27 S01                               |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..,<br>e1*2001/116*0246*..                                       | 154-257    | 235/45R19 | K1a K2b R37 T95 T99 144                 | A01 A12 A14<br>A19 Lim NBF<br>S01                        |
|  | 154-257    | 245/40R19 | K1c K2b R37 T94 T98 144                 |  |
|  | 154-257    | 245/45R19 | G01 K1c K2b K41 R37 143                 |  |
|  | 154-331    | 235/45R19 | K1a K2b M+S T95 T99 144                 |  |
|  | 154-331    | 245/40R19 | K1c K2b M+S T94 T98 144                 |  |
|  | 154-331    | 255/40R19 | K1c K2b T00 T96 144                     |  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55119709** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 3 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                 |
|---|------------|-----------|---|--|
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 225/40R19 |   | A12 A14 A19<br>A57 V00 V19<br>S03        |
|   | 88-162     | 225/45R19 |   |  |
|   | 88-162     | 235/40R19 | A01 K1a K2b                             |  |
|   | 88-162     | 235/45R19 | A01 K1a K2b                             |  |
|   | 88-162     | 245/40R19 | A01 K1a K2b                             |  |
|   | 88-162     | 255/35R19 | A01 K1a K2b K6v                         |  |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..;<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/40R19 |   | A12 A14 A19<br>A57 KMV<br>V00<br>V19 S03 |
|   | 88-162     | 225/45R19 |   |  |
|   | 88-162     | 235/40R19 |   |  |
|   | 88-162     | 235/45R19 |   |  |
|   | 88-162     | 245/40R19 |   |  |
|   | 88-162     | 255/35R19 | A01 K6v                                 |  |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..  | 110-180    | 235/45R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A19 A57<br>MpH<br>S03     |
|   | 110-180    | 235/50R19 | K1c K2b                                 |  |
|   | 110-180    | 245/45R19 | K1c K2b                                 |  |
|   | 110-180    | 255/45R19 | K1c K2b                                 |  |
| Audi Q3, -/Sportback<br>(II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110-180    | 235/45R19 |   | A12 A14 A19<br>A57 MpH<br>RQ3<br>S03     |
|   | 110-180    | 235/50R19 | A01 K1c K2b                             |  |
|   | 110-180    | 245/45R19 |   |  |
|   | 110-180    | 255/45R19 | A01 K1c K2b                             |  |
|   | 110-180    | 265/45R19 | A01 K1c K2b K6w                         |  |
| Audi RS Q3 (I)<br>8U<br>e1*2007/46*<br>0590*01-..   | 228-270    | 225/45R19 | A33 M+S                                 | A14 A19 A56<br>KMV S03                   |
|   | 228-270    | 235/40R19 | A90 M+S                                 |  |
|   | 228-270    | 235/45R19 | A12                                     |  |
|   | 228-270    | 245/40R19 | A12                                     |  |
|   | 228-270    | 255/40R19 | A01 A12 K6v                             |  |
| Audi RS Q3 -<br>/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*2038*..   | 294        | 235/45R19 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A56 S03                   |
|   | 294        | 235/50R19 | A01 K1c K2b M+S                         |  |
|   | 294        | 245/45R19 | M+S                                     |  |
|   | 294        | 255/45R19 | A01 K1c K2b M+S                         |  |
|   | 294        | 265/45R19 | A01 K1c K2b K6w M+S                     |  |
| Audi RS3 Limousine<br>8V<br>e1*2007/46*0608*03-<br>..   | 294        | 235/35R19 | K1c K2c K3a K6h K6i K8m T91             | A01 A12 A14<br>A19 A56 Lim<br>S01        |
| Audi RS4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..  | 309        | 235/40R19 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>BnK Car Cbo<br>Lim S01    |
|   | 309        | 255/35R19 | R35                                     |  |
| Audi RS6<br>4B<br>e1*98/14*0190*..<br>e1*2001/116*0190*..   | 331,353    | 255/35R19 | K41 R09 R35 Som                         | A01 A12 A14<br>A19 Car Lim<br>S01        |
| MG EHS (RX6)<br>PHEV<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                               | 119        | 225/45R19 |   | A12 A14 A19<br>A58 V19 S06               |
|   | 119        | 235/45R19 | A01 K1a                                 |  |
|   | 119        | 245/40R19 | A01 K1a K2b K3i K5w K6w                 |  |
|   | 119        | 255/40R19 | A01 K1a K2b K3i K5x K6w K7a             |  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55119709** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 4 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                            |
|--|------------|-----------|---|---|
| MG HS<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..  | 119        | 225/45R19 |   | A12 A14 A19<br>A58 V19 S06                          |
|  | 119        | 235/45R19 | A01 K1a                                 |   |
|  | 119        | 245/40R19 | A01 K1a K2b K3i K5w K6w                 |   |
|  | 119        | 255/40R19 | A01 K1a K2b K3i K5x K6w K7a             |   |
| MG ZS EV<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..;<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro  | 68-75      | 225/40R19 | G75 K2b K3i K4i K6d K6w                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 Flh<br>S06                   |
|  | 68-75      | 235/35R19 | K2b K3i K4i K5w K6d K6x                 |   |
|  | 68-75      | 245/35R19 | K2b K3i K3w K4i K5x K6d K6y K7b<br>K8e  |   |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro  | 54, 68     | 235/35R19 | K1c K2a K2b T91                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 Flh<br>X88 S06               |
|  | 54, 68     | 245/35R19 | K1c K2a K2b K4i K5k K6g K6t T93         |   |
|  | 54, 68     | 255/30R19 | K1c K2a K2b K4i K5b K5l K6g K6t<br>T91  |   |
| MG5 Electric (SW<br>EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro   | 73, 75     | 225/35R19 | K1c K2a K2b K5d K5k K6g K8m T88         | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F23 S06               |
|  | 73, 75     | 235/35R19 | K1c K2c K5d K5i K5k K6g K6i K8m<br>T91  |   |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..;<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015                                | 85-162     | 225/40R19 | K2b T93 144                             | A01 A12 A14<br>A19 A57 S02                          |
|  | 85-162     | 245/35R19 | K1a K2c T93 144                         |   |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 85, 110    | 225/40R19 | K1c K2b R37                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>KMV NoP<br>V19<br>S02 |
|  | 85, 110    | 225/40R19 | K1c K2b M+S                             |   |
|  | 85, 110    | 225/45R19 | G01 K1c K2b R37                         |   |
|  | 85, 110    | 225/45R19 | G01 K1c K2b M+S                         |   |
|  | 85, 110    | 235/40R19 | K1c K2b K6v K8c                         |   |
|  | 85, 110    | 245/35R19 | K1c K2b K6v K8c                         |   |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 110, 140   | 225/40R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A19 A56 F24<br>KMV NoP<br>S02        |
|  | 110, 140   | 225/45R19 | K1c K2b                                 |   |
|  | 110, 140   | 235/40R19 | K1c K2b K6v K8c                         |   |
|  | 110, 140   | 245/40R19 | K1c K2b K6v K8c                         |   |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-<br>..   | 221        | 225/40R19 | K1c K2b R37                             | A01 A12 A14<br>A19 A56 F24<br>S02                   |
|  | 221        | 225/40R19 | K1c K2b M+S                             |   |
|  | 221        | 225/45R19 | K1c K2b R37                             |   |
|  | 221        | 225/45R19 | K1c K2b M+S                             |   |
|  | 221        | 235/40R19 | K1c K2b K6v K8c M+S                     |   |
|  | 221        | 235/40R19 | K1c K2b K6v K8c R37                     |   |
|  | 221        | 245/40R19 | K1c K2b K6v K8c                         |   |
| Seat Cupra Ateca<br>1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-<br>..<br>- Frontantrieb   | 110        | 225/40R19 | K1c K2b M+S                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>KMV NoP<br>V19<br>S02 |
|  | 110        | 225/45R19 | G01 K1c K2b M+S                         |   |
|  | 110        | 235/40R19 | K1c K2b K6v K8c                         |   |
|  | 110        | 245/35R19 | K1c K2b K6v K8c                         |   |
|  | 110        | 245/40R19 | K1c K2b K6v K8c                         |   |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55119709** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 5 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|---|--|
| Seat Cupra Ateca<br>2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-<br>..  | 140        | 225/40R19 | K1c K2b M+S                             | A01 A12 A14<br>A19 A56 F24<br>NoP S02            |
|   | 140        | 225/45R19 | K1c K2b M+S                             |  |
|   | 140        | 235/40R19 | K1c K2b K6v K8c M+S                     |  |
|   | 140        | 245/40R19 | K1c K2b K6v K8c                         |  |
| Seat Cupra Ateca VZ-<br>Edition<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*23-<br>..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen | 221        | 225/40R19 | K1a K2b M+S                             | A01 A12 A14<br>A19 A56 F24<br>KMV Z20<br>S02     |
|   | 221        | 225/45R19 | K1a K2b M+S                             |  |
|   | 221        | 235/40R19 | K1c K2b K6v K8c M+S                     |  |
|   | 221        | 245/40R19 | K1c K2b K6v K8c                         |  |
| Seat Cupra<br>Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..   | 180,228    | 225/45R19 | K1a K1b M+S R37                         | A01 A12 A14<br>A19 A57<br>KMV<br>NoP S02         |
|   | 180,228    | 235/40R19 | K1c K6w M+S R37                         |  |
|   | 180,228    | 245/40R19 | K1c K2b K6w                             |  |
|   | 180,228    | 255/40R19 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 |  |
| Seat Cupra<br>Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..   | 110,140    | 225/45R19 | K1a K1b M+S                             | A01 A12 A14<br>A19 A57<br>KMV<br>NoP S02         |
|   | 110,140    | 235/40R19 | K1c K6w M+S                             |  |
|   | 110,140    | 245/40R19 | K1c K2b K6w                             |  |
|   | 110,140    | 255/40R19 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 |  |
| Seat Cupra<br>Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..<br>- Plug-in Hybrid                        | 110        | 225/45R19 | K1a K1b M+S R37                         | A01 A12 A14<br>A19 A58<br>KMV<br>S02             |
|   | 110        | 235/40R19 | K1c K6w M+S R37                         |  |
|   | 110        | 245/40R19 | K1c K2b K6w                             |  |
|   | 110        | 255/40R19 | K1c K2c K3s K5v K6y K8e                 |  |
| Seat Cupra<br>Formentor VZ5<br>KM<br>e9*2007/46*4008*..   | 287        | 245/40R19 | K1a K1b M+S                             | A01 A12 A14<br>A19 A56<br>KMV S02                |
|   | 287        | 255/40R19 | K1a K1b K2b K3s K6w K8e M+S             |  |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..                             | 75-155     | 225/35R19 | K3b K6g K8b T88                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>K1c K2b Lim<br>S01 |
|   | 75-155     | 235/35R19 | K3b K6g K8b T87 T91                     |  |
|   | 75-155     | 245/30R19 | K3b K5d K6h K8l T89                     |  |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line  | 110-180    | 235/45R19 | K1c T95 T99 144                         | A01 A12 A14<br>A19 A57<br>MpH<br>S02             |
|   | 110-180    | 235/50R19 | K1c K2b K6w 140                         |  |
|   | 110-180    | 245/45R19 | K1c K2b K6w 143                         |  |
|   | 110-180    | 255/45R19 | K1c K2b K6w 141                         |  |
|   | 110-180    | 265/45R19 | K1c K2a K2b K3i K4i K5w K6y K8h<br>140  |  |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>..   | 110-180    | 235/45R19 | T95 T99 144                             | A12 A14 A19<br>A57 MpH<br>RQ3<br>S02             |
|   | 110-180    | 235/50R19 | A01 K6w 140                             |  |
|   | 110-180    | 245/45R19 | A01 K6w 143                             |  |
|   | 110-180    | 255/45R19 | A01 K6w 141                             |  |
|   | 110-180    | 265/45R19 | A01 K1a K1b K3i K4i K5w K6y K8h<br>140  |  |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- incl. Coupé<br>- Elektro                           | 70         | 235/55R19 | K1a K2b 136                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 B54<br>V19 S05            |
|   | 70         | 245/50R19 | K1c K2b 138                             |  |
|   | 70         | 255/50R19 | K2b R03 136                             |  |
|   | 70         | 275/45R19 | K2b R03 138                             |  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. 55119709 (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 6 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--|------------|-----------|--|--|
| Skoda Kodiaq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout  | 85-180     | 235/45R19 | T95 T99 144  | A12 A14 A19<br>A57 S02                               |
|  | 85-180     | 235/50R19 | A01 K1a K1b K2b 140                                |  |
|  | 85-180     | 245/45R19 | A01 K1a K2b 143                                    |  |
|  | 85-180     | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b 141                                |  |
| Skoda Kodiaq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..  | 110, 142   | 235/50R19 | K1c K2b 140  | A01 A12 A14<br>A19 A57 NoP<br>S02                    |
|  | 110, 142   | 245/45R19 | K1a K2b 143  |  |
|  | 110, 142   | 255/45R19 | K1c K2b K4i K6w 141                                |  |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19   | 81-135     | 225/35R19 | K1a K1b T88  | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>F24 S01                |
|  | 81-135     | 225/40R19 | K1a K1b  |  |
|  | 81-135     | 235/35R19 | K1c K4i K6g K6w K8e K9v                            |  |
|  | 81-135     | 245/35R19 | K1c K3c K3s K4i K5b K5v K6g K6w<br>K8e K9v         |  |
|  | 81-135     | 255/35R19 | K1c K2b K3c K3s K4i K5b K5v K6h<br>K6x K8i K9v     |  |
| Skoda Octavia Scout<br>(III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                    | 110-140    | 225/35R19 | K1a K1b K2b K4i K6h K6x K8r K9v<br>T88             | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>F24 S01                |
|  | 110-140    | 225/40R19 | K1a K1b K2b K4i K6h K6x K8r K9v                    |  |
|  | 110-140    | 235/35R19 | K1c K2c K4i K6h K6x K8r K9v T87<br>T91             |  |
|  | 110-140    | 245/35R19 | K1c K2c K3c K3s K4i K5b K5v K6h<br>K6x K8r K9v     |  |
|  | 110-140    | 255/35R19 | K1c K2c K3c K3s K4i K5b K5v K6h<br>K6x K8r K9v     |  |
| Skoda Superb (I)<br>3U<br>e11*98/14*0187*..  | 74-142     | 225/35R19 | K1c K2b K44 T88                                    | A01 A12 A14<br>A19 A58 K46<br>Lim V19 S01            |
|  | 74-142     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 K45 K56                        |  |
|  | 74-142     | 255/30R19 | K2a K2b K44 K56 R03 R70                            |  |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*15-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*07-21  | 77-147     | 225/35R19 | K1c K27 K2c K41 K44 K46 K56 T88                    | A01 A12 A14<br>A19 Car Lim<br>S01                    |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-162     | 255/35R19 | K2c K4i K6h K6i K8s R03                            | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>Lim NoP V00<br>V19 S02 |
|  | 88-206     | 225/40R19 | K1b K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e<br>T89 T93         |  |
|  | 88-206     | 235/35R19 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K8m T87 T91     |  |
|  | 88-206     | 235/40R19 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K8m             |  |
|  | 88-206     | 245/35R19 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K7d K8s T89 T93 |  |
| Skoda Superb Combi<br>(IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..   | 110        | 225/40R19 | K1c K2b K4h K4i K8h                                | A01 A12 A14<br>A19 A58 BS4<br>Car NoP V19<br>S02     |
|  | 110        | 235/40R19 | K1c K2b K4h K4i K8h                                |  |
|  | 110        | 245/35R19 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h                    |  |
|  | 110        | 255/35R19 | K2c K4g K4i K6i K8m R03                            |  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55119709** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 7 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---|------------|-----------|--|--|
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid   | 115        | 225/40R19 | K1b K2b K3f K4i K5d K6g K6i K8e<br>T93         | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>Lim V19 S02        |
|   | 115        | 235/35R19 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K8m T91     |  |
|   | 115        | 235/40R19 | K1c K2b K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K8m         |  |
|   | 115        | 245/35R19 | K1c K2c K3d K3f K4i K5d K6h K6i<br>K7d K8s T93 |  |
|   | 115        | 255/35R19 | K2c K4i K6h K6i K8s R03                        |  |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..  | 77-125     | 225/40R19 | K1c K2c T89 T93                                | A01 A12 A14<br>A19 A57 S01                       |
|   | 77-125     | 235/35R19 | K1c K2c T91                                    |  |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..   | 110-206    | 225/40R19 | T89 T93  | A12 A14 A19<br>A57 Car Lim<br>MpH S02            |
|   | 110-206    | 225/45R19 |  |  |
|   | 110-206    | 235/40R19 | A01 K1a K2b                                    |  |
|   | 110-206    | 245/40R19 | A01 K1c K2b K5b K8d                            |  |
|   | 110-206    | 255/35R19 | A01 K1c K2b K5b K8d                            |  |
|   | 110-206    | 255/40R19 | A01 K1c K2b K5b K8d                            |  |
| VW Arteon R -<br>/Shooting Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..  | 235        | 245/40R19 | A01 K1c K2b K5b K8d                            | A12 A14 A19<br>A56 Car Lim<br>NoP S02            |
|   | 235        | 255/35R19 | A01 K1c K2b K5b K8d                            |  |
|   | 235        | 255/40R19 | A01 K1c K2b K5b K8d                            |  |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 235/35R19 | K1c K2b K30 T87 T91                            | A01 A12 A14<br>A19 KMV<br>S01                    |
| VW Passat (IX)<br>Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..   | 90-195     | 225/40R19 | K1c K2b K4h K4i K8h T89 T93                    | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>NoP V19 S02        |
|   | 90-195     | 235/40R19 | K1c K2b K4h K4i K8h                            |  |
|   | 90-195     | 245/35R19 | K1c K2b K3f K4h K4i K5f K5i K8h<br>T89 T93     |  |
|   | 90-195     | 255/35R19 | K2c K4g K4i K6i K8m R03                        |  |
| VW Passat (V)<br>3BG<br>e1*98/14*0157*..<br>e1*2001/116*0157*..   | 74-142     | 225/35R19 | K1c K44 K45 T84 T88                            | A01 A12 A14<br>A19 Car K41<br>K46 Lim V19<br>S01 |
|   | 74-142     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K44 K45 T87 T91                    |  |
|   | 74-142     | 255/30R19 | K2c K44 K56 R03 R70 T87 T91                    |  |
| VW Passat (V) W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..<br>e1*2001/116*0173*..  | 202        | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K44 K45 K46 T91                | A01 A12 A14<br>A19 B11 Car<br>Lim R21 S01        |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. 55119709 (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 8 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|---|------------|-----------|--|--|
| VW Passat (VII)<br>Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 103-155    | 225/40R19 | K6h K6y K8h T89 T93                            | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>KMV S01                    |
|   | 103-155    | 235/35R19 | K1a K1b K2b K5d K5w K6h K6y<br>K8m T91         |  |
|   | 103-155    | 245/35R19 | K1c K2b K3s K5d K5w K6h K6y<br>K8m T89 T93     |  |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                          | 88-140     | 255/35R19 | K2c K4i K6g K6i K8s R03                        | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>Lim NoP V00<br>V19 VoA S02 |
|   | 88-206     | 225/40R19 | K1c K2b K8h T89 T93                            |  |
|   | 88-206     | 235/35R19 | K1c K2c K3c K4i K6i K8m T87 T91                |  |
|   | 88-206     | 235/40R19 | K1c K2c K3c K4i K6i K8m                        |  |
| VW Passat (VIII)<br>Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                       | 110-206    | 225/40R19 | K6w T93  | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>KMV S02                    |
|   | 110-206    | 225/45R19 | K6w  |  |
|   | 110-206    | 235/40R19 | K6i K6y K8h                                    |  |
|   | 110-206    | 245/40R19 | K1a K3s K5v K6i K6y K8m                        |  |
|   | 110-206    | 255/35R19 | K1c K3s K5b K5v K6i K6y K8m                    |  |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012   | 100-220    | 235/35R19 | K1c K2c K32 K41 K42 K44 K45 K46<br>K56 T87 T91 | A01 A12 A14<br>A19 S01                                   |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..   | 165-246    | 245/40R19 | K1c K2b T98 144                                | A01 A12 A14<br>A19 Lim S01                               |
|   | 165-331    | 245/45R19 | G03 K1c K2b T02 T98 143                        |  |
|   | 165-331    | 255/40R19 | K1c K2b T00 T96 144                            |  |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015   | 90-162     | 225/35R19 | K1a K1b K2b T84 T88                            | A01 A12 A14<br>A19 A58 Cpe<br>V19 S01                    |
|   | 90-162     | 235/35R19 | K1c K2c K42                                    |  |
|   | 90-162     | 245/30R19 | K1c K2c K42 K44 K56                            |  |
|   | 90-162     | 255/30R19 | K2c K42 K44 K56 R03                            |  |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015   | 188-206    | 225/35R19 | K1a K1b K2b T88                                | A01 A12 A14<br>A19 A58 Cpe<br>V19 S01                    |
|   | 188-206    | 235/35R19 | K1c K2c K42                                    |  |
|   | 188-206    | 245/30R19 | K1c K2c K42 K44 K56                            |  |
|   | 188-206    | 255/30R19 | K2c K42 K44 K56 R03                            |  |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015   | 85-162     | 225/40R19 | K2b T93 144                                    | A01 A12 A14<br>A19 A57 S02                               |
|   | 85-162     | 245/35R19 | K1a K2c T93 144                                |  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. 55119709 (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 9 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise             |
|---|------------|-----------|---|--------------------------------------|
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01   | 81-155     | 225/45R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A19 A57 S02           |
|   | 81-155     | 235/45R19 | K1c K2b                                 |                                      |
|   | 81-155     | 245/40R19 | K1c K2a K2b                             |                                      |
|   | 81-155     | 255/40R19 | K1c K2c K42                             |                                      |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 225/45R19 |   | A12 A14 A19<br>A57 KMV<br>S02        |
|   | 81-155     | 235/45R19 |   |                                      |
|   | 81-155     | 245/40R19 | A01 K42                                 |                                      |
|   | 81-155     | 245/40R19 | Z19                                     |                                      |
|   | 81-155     | 255/40R19 | A01 K42                                 |                                      |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011   | 81-155     | 225/45R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A19 A57 S02           |
|   | 81-155     | 235/45R19 | K1c K2b                                 |                                      |
|   | 81-155     | 245/40R19 | K1c K2b                                 |                                      |
|   | 81-155     | 255/40R19 | K1c K2b K42                             |                                      |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                 | 85-180     | 235/45R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A19 A57<br>MpH<br>S02 |
|   | 85-180     | 235/50R19 | K1c K2a K2b                             |                                      |
|   | 85-180     | 245/45R19 | K1c K2b                                 |                                      |
|   | 85-180     | 255/45R19 | K1c K2a K2b K6w                         |                                      |
|   | 85-180     | 265/45R19 | K1c K2c K6w K8h                         |                                      |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021   | 110-180    | 235/45R19 | K1a K1b K2b 144                         | A01 A12 A14<br>A19 A57 S02           |
|   | 110-180    | 235/50R19 | K1c K2a K2b 140                         |                                      |
|   | 110-180    | 245/45R19 | K1c K2b 143                             |                                      |
|   | 110-180    | 255/45R19 | K1c K2a K2b K6w 141                     |                                      |
|   | 110-180    | 265/45R19 | K1c K2c K6w K8h 140                     |                                      |
| VW Tiguan (II)<br>Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021  | 110-180    | 235/45R19 | 144                                     | A12 A14 A19<br>A57 RQ3<br>S02        |
|   | 110-180    | 235/50R19 | 140                                     |                                      |
|   | 110-180    | 245/45R19 | 143                                     |                                      |
|   | 110-180    | 255/45R19 | A01 K6w 141                             |                                      |
|   | 110-180    | 265/45R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8h 140             |                                      |
| VW Tiguan (II) R<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*54-..<br>- incl. Facelift 2021   | 235        | 235/45R19 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A56 S02               |
|   | 235        | 235/50R19 | M+S                                     |                                      |
|   | 235        | 245/45R19 | M+S                                     |                                      |
|   | 235        | 255/45R19 | A01 K6w M+S                             |                                      |
|   | 235        | 265/45R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8h M+S             |                                      |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. 55119709 (12. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
 Wheelworld GmbH

Seite 10 von 21

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise             |
|--|------------|-----------|---|--------------------------------------|
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 235/45R19 |   | A12 A14 A19<br>A57 MpH<br>RQ3<br>S02 |
|  | 85-180     | 235/50R19 |   |                                      |
|  | 85-180     | 245/45R19 |   |                                      |
|  | 85-180     | 255/45R19 | A01 K6w                                 |                                      |
|  | 85-180     | 265/45R19 | A01 K1a K1b K2b K6w K8h                 |                                      |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302* ..   | 96-142     | 235/50R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A19 A57 NoP<br>S02    |
|  | 96-142     | 245/45R19 | K1c                                     |                                      |
|  | 96-142     | 255/45R19 | K1c K2b                                 |                                      |
| VW Tiguan (III) R-<br>Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302* ..  | 96-142     | 235/50R19 | A01 K1a M+S                             | A12 A14 A19<br>A57 NoP<br>RQ3<br>S02 |
|  | 96-142     | 245/45R19 | M+S                                     |                                      |
|  | 96-142     | 255/45R19 | A01 K1a                                 |                                      |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)<br>Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|------------------------------------|---|------|------|
|                                    | V   | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%  | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%   | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%   | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%   | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -   | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -   | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -   | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -   | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -   | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -   | -    | 85%  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55119709** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 11 von 21

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Für Radausführungen ohne Zentrierring gilt:

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**136** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1360 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**138** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1380 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**140** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1400 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**141** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1410 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**143** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1430 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**144** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1440 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55119709** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 12 von 21

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.

**B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).

**B54** Betrifft Fahrzeugausführungen mit Trommelbremse an der Hinterachse.

**BS4** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 306 mm an Achse 1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55119709** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 13 von 21

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G03** Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G40** Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G75** Ist die Reifengröße 215/60R16 ww. 215/55R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55119709** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 14 von 21

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K32** Bei Fahrzeugausführungen mit Zusatzradabdeckungen an Achse 2, ist durch Nacharbeit dieser Radabdeckungen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3d** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3w** An Achse 1 sind die Befestigungen der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen in den Radhausausschnittkanten zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55119709** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 15 von 21

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55119709** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 16 von 21

- K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
- K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.
- K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K6t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200mm vor Radmitte) vollständig umzulegen.
- K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55119709** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 17 von 21

**K8l** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55119709** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 18 von 21

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Som** Die aufgeführte Reifengröße ist nicht zulässig als M+S-Bereifung.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55119709** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 19 von 21

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55119709** (12. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 20 von 21

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 12 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 13 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 14 | 245/45R19   | 275/40R19                                  |
| Nr. 15 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 16 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 17 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 18 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 19 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 20 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 21 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 22 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 23 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |
| Nr. 24 | 265/40R19   | 295/35R19                                  |
| Nr. 25 | 265/45R19   | 295/40R19                                  |
| Nr. 26 | 265/50R19   | 295/45R19                                  |
| Nr. 27 | 275/30R19   | 315/25R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55119709** (12. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ WH11-85019  
Wheelworld GmbH

Seite 21 von 21

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfört und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 19. Juli 2024 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 21 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 2015.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpengenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 19. Juli 2024



Pohl

00431646.DOC

sw

§22 47967\*16