Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten

Radtyp:	**CW6 65748**
Art des Rades:	einteiliges Leichtmetall-Rad
Handelsmarke:	BORBET
Montageposition:	Vorder-und Hinterachse
Radausführung:	**LK 130**
Radgröße:	6½Jx17H2
Rad-Einpresstiefe:	62 mm
Lochkreisdurchmesser:	130 mm
Lochzahl:	6
Mittenlochdurchmesser:	84,10 mm
Zentrierart:	Mittenzentrierung
Zentrierring:	ohne Ring
geprüfte Radlast:	1215 kg
bei Reifenabrollumfang:	2367 mm

Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z.B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke : **MERCEDES**

Radbefestigung			
Fahrzeugtyp(en)	Beschreibung der Befestigungsteile	Zubehör-Kit	Anzugs-moment
906 AC 30, 906 AC 35, 906BB30, 906BB35, 906 KA 30, 906 KA 35, FL3A4, FL3A5, 906BA30, 906BA35, 906 OK 30, 906 OK 35	Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5,Schaftlänge 33 mm	5288	180 Nm

R124 E1*124R00/03*2412*00

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906 AC 30 **906 AC 35** **906BB30** **906BB35** **906 KA 30** **906 KA 35**		**e1*2001/116*0353*..** **e1*2001/116*0354*..** **e1*2007/46*0279*..** **e1*2007/46*0301*..** **L765** **L766**	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65 bis 140	Mercedes Sprinter (KLEINBUS, LKW GESCHL. KASTEN)	235/60R17C	A03)A05)A06)A10) E120)E23)E89)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
FL3A4 **FL3A5**		**e1*2007/46*1761*..** **e1*2007/46*1763*..**	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
84 bis 110	Mercedes Sprinter (LKW OFFENER KASTEN)	235/60R17C	A03)A05)A06)A10) E96)

Typ(en):		ABE / EG-Genehmigung(en):	
906BA30 **906BA35** **906 OK 30** **906 OK 35**		**e1*2007/46*0280*..** **e1*2007/46*0300*..** **L763** **L764**	
Motorleistung (kW)	Handelsbezeichnungen	zulässige Reifengrößen **vorne** und **hinten**, ggf. Auflagen	Auflagen und Hinweise
65 bis 140	Mercedes Sprinter (LKW OFFENER KASTEN)	235/60R17C	A03)A05)A06)A10) E121)E23)E96)

R124 E1*124R00/03*2412*00

Auflagen und Hinweise

A03) Die Räder dürfen nur an Fahrzeugvarianten / -Versionen verwendet werden, bei denen die Raddimension als Serienradgröße im COC-Papier genannt ist, und nur in Verbindung mit der dort genannten Serienreifengröße.
Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die Verwendbarkeit von Schneeketten ist der Betriebsanleitung des Fahrzeugs zu entnehmen oder wird durch eine Auflage im Gutachten erlaubt.

A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.

A06) Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle Radbefestigung den Fahrzeugtypen zugeordneten Befestigungsteile verwendet werden. Sofern nicht anders angegeben, sind nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Befestigungsteile zu verwenden.

A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.

E120) Nur zulässig an folgenden Fahrzeugausführungen Mercedes Sprinter (W 906) :
- Typ 906 KA 30, ABE 765
- Typ 906 KA 35, ABE 766
- Typ 906 AC 30, bis EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0353*18,
- Typ 906 AC 35, bis EG-Genehmigungs-Nr. e1*2001/116*0354*20,
- Typ 906 BB 30, bis EG-Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0279*11
- Typ 906 BB 35, bis EG-Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0301*15

E121) Nur zulässig an folgenden Fahrzeugausführungen Mercedes Sprinter (W 906) :
- Typ 906 OK 30, ABE 763,
- Typ 906 OK 35, ABE 764,
- Typ 906 BA 30, bis EG-Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0280*10,
- Typ 906 BA 35, bis EG-Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0300*13.

E23) Nicht zulässig an Fahrzeugen mit Zwillingsbereifung.

E89) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „geschlossener Kasten“ (mit oder ohne seitliche Fenster).

E96) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „offener Kasten“ (mit serienmäßiger Pritsche).

Die Anlage Nr. **3** mit den Blättern 1 bis 3 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für die Räder Typ CW6 65748 des Auftraggebers **Borbet Vertriebs GmbH**.

Geschäftsstelle Essen, **18.10.2024**

R124 E1*124R00/03*2412*00