

Nr. : RT-000003-02-0-347  
 Anlage-Nr. : 2  
 Seite : 1 / 18  
 Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
 Teiletztyp : GRI-N 20

## Technische Daten, Kurzfassung

### Raddaten

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Radtyp:                | <b>GRI-N 20</b>               |
| Art des Sonderrades:   | einteiliges Leichtmetall-Rad  |
| Handelsmarke:          | ETA BETA                      |
| Montageposition:       | <b>Vorder-und Hinterachse</b> |
| Radausführung:         | <b>5P3</b>                    |
| Radausführungskennz.:  | 5P3                           |
| Radgröße:              | 8½Jx20H2                      |
| Rad-Einpresstiefe:     | 20,1 mm                       |
| Lochkreisdurchmesser:  | 112 mm                        |
| Lochzahl:              | 5                             |
| Mittenlochdurchmesser: | 66,55 mm                      |
| Zentrierart:           | Mittenzentrierung             |
| Zentrierring:          | ohne Ring                     |
| geprüfte Radlast: *)   | 800 kg                        |
| Reifenabrollumfang:    | 2200 mm                       |

\*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

### **Allgemeine Anforderungen**

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

### **Verwendungsbereich**

Fahrzeughersteller oder Marke: AUDI

| Radbefestigung  |       |  |             |               |
|-----------------|-------|--|-------------|---------------|
| Auflagen-Kürzel | Achse | Beschreibung der Befestigungsteile                           | Zubehör-Kit | Anzugs-moment |
| BF1             | 1+2   | Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28,2 mm | DW495       | 140 Nm        |
| BF2             | 1+2   | Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28,2 mm | DW495       | 160 Nm        |
| BF3             | 1+2   | Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28,2 mm | DW495       | 150 Nm        |
| BF4             | 1+2   | Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28,2 mm | DW495       | 180 Nm        |

Nr. : RT-000003-02-0-347  
 Anlage-Nr. : 2  
 Seite : 2 / 18  
 Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
 Teiletztyp : GRI-N 20

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |   |
|--------------------|---|--|---|
| <b>B8</b>          |   | <b>e1*2001/116*0430*..</b>   |   |
| <b>B81</b>         |   | <b>e13*2007/46*1084*..</b>   |   |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                      | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                                   |
| 90 bis 210         | Audi A4, A4 quattro<br>(Baureihe B9,<br>Limousine, Kombi) | 235/30R20  | A01) bis A10)<br>BF1) E79a) K01) K02) K28)<br>K71) T88) |

| Typ(en):           |                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                             |
|--------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|
| <b>B8</b>          |                                  | <b>e1*2001/116*0430*..</b>   |                             |
| <b>B81</b>         |                                  | <b>e13*2007/46*1084*..</b>   |                             |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen             | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise       |
| 100 bis 180        | Audi A4 Allroad<br>(Baureihe B8) | 235/35R20<br><br>245/35R20<br>A01) K04) K69) K70)                        | A02) bis A10)<br>BF1) E79b) |

| Typ(en):           |                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|----------------------------------|--|----------------------------|
| <b>B8</b>          |                                  | <b>e1*2001/116*0447*..</b>   |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen             | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 331                | Audi RS4<br>(Baureihe B8, Kombi) | 235/35R20 M+S<br><br>255/30R20 M+S                                       | A02) bis A10)<br>BF1) E84) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                             |
|--------------------|--|--|-----------------------------|
| <b>B8</b>          |  | <b>e1*2001/116*0447*..</b>   |                             |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise       |
| 331 bis 346        | Audi RS4 Avant<br>(Baureihe B9, ab EG-<br>Genehmigungs-Nr.<br>e1*2001/116*0447*11) | 235/35R20 M+S<br><br>245/35R20 M+S<br>GF4)<br><br>255/30R20 M+S<br>A93a) | A02) bis A10)<br>BF1) E84a) |

Nr. : RT-000003-02-0-347  
 Anlage-Nr. : 2  
 Seite : 3 / 18  
 Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
 Teiletztyp : GRI-N 20

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|--|--|----------------------------|
| <b>B8</b>          |  | <b>e1*2001/116*0430*..</b>   |                            |
| <b>B81</b>         |  | <b>e13*2007/46*1084*..</b>   |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                       | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen       | Auflagen und Hinweise      |
| 100 bis 245        | Audi A5<br>(5-türer, Coupe, Cabrio,<br>Baureihe 8F und 8T) | 225/35R20<br>G7R) N235) T90)<br><br>245/30R20<br>T90)<br><br>255/30R20<br>GCF) | A02) bis A10)<br>BF1) E82) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|--|--|----------------------------|
| <b>B8</b>          |  | <b>e1*2001/116*0430*..</b>   |                            |
| <b>B81</b>         |  | <b>e13*2007/46*1084*..</b>   |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                       | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 245 bis 260        | Audi S5<br>(5-türer, Coupe, Cabrio,<br>Baureihe 8F und 8T) | 245/30R20<br>T90)<br><br>255/30R20<br>GCF)                               | A02) bis A10)<br>BF1) E82) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                             |
|--------------------|---|---|-----------------------------|
| <b>B8</b>          |   | <b>e1*2001/116*0430*..</b>  |                             |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                        | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                          | Auflagen und Hinweise       |
| 90 bis 210         | Audi A5<br>(5-türer, Coupe, Baureihe<br>F5) | 225/35R20<br>G4X) T90)<br><br>235/30R20<br>A01) K04) T88)<br><br>245/30R20<br>A01) K03) K04) T90) | A02) bis A10)<br>BF1) E82a) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |  |
|--------------------|---|--|--|
| <b>B8</b>          |   | <b>e1*2001/116*0430*..</b>   |  |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                        | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                      |
| 251 bis 260        | Audi S5<br>(5-türer, Coupe, Baureihe<br>F5) | 245/30R20  | A01) bis A10)<br>BF1) E82a) K03) K04) T90) |

§22 100069\*02

Nr. : RT-000003-02-0-347  
 Anlage-Nr. : 2  
 Seite : 4 / 18  
 Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
 Teiletztyp : GRI-N 20

| Typ(en):           |                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                                  |
|--------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>B8</b>          |                                     | <b>e1*2001/116*0430*..</b>   |                                  |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise            |
| 100 bis 210        | Audi A5<br>(Cabriolet, Baureihe F5) | 225/35R20<br>G4X)<br><br>245/30R20<br>A01) K03) K04)                     | A02) bis A10)<br>BF1) E82a) T90) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|---|--|----------------------------|
| <b>B8</b>          |   | <b>e1*2001/116*0447*..</b>   |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                      | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise      |
| 331 bis 346        | Audi RS5<br>(5-türer, Coupe, Baureihe F5) | 235/35R20 M+S<br>A93a)<br><br>245/30R20 M+S<br>A93) T90)<br><br>245/35R20 M+S<br>GF4)<br><br>255/30R20 M+S<br>A93) | A02) bis A10)<br>BF1) E83) |

| Typ(en):           |                               | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|-------------------------------|--|----------------------------|
| <b>4G</b>          |                               | <b>e1*2007/46*0436*..</b>  |                            |
| <b>4G1</b>         |                               | <b>e13*2007/46*1147*..</b>   |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen          | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                     | Auflagen und Hinweise      |
| 100 bis 245        | Audi A6<br>(Limousine, Kombi) | 225/35R20<br>N235) T90)<br><br>235/35R20<br>A01) K13) K22) K25) K28) K71) K73)<br>N245) T92) | A02) bis A10)<br>BF1) E54) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                                 |
|--------------------|---|---|---------------------------------|
| <b>F2</b>          |   | <b>e1*2007/46*1801*..</b>   |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                        | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                  | Auflagen und Hinweise           |
| 100 bis 195        | Audi A6<br>(Limousine, Kombi, Frontantrieb) | 225/40R20<br>K04) N235)<br><br>235/40R20<br>N245)<br><br>245/40R20<br>K02) N255)<br><br>255/35R20<br>K02) | A01) bis A10)<br>BF1) E21) K01) |

Nr. : RT-000003-02-0-347  
 Anlage-Nr. : 2  
 Seite : 5 / 18  
 Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
 Teiletztyp : GRI-N 20

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |   |
|--------------------|---|--|---|
| <b>F2</b>          |   | <b>e1*2007/46*1801*..</b>  |   |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                            | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise                     |
| 150 bis 250        | Audi A6<br>(Limousine, Kombi,<br>Allradantrieb) | 225/40R20<br>K04) N235) T94)<br><br>235/40R20<br>N245) T96)<br><br>245/40R20<br>K02) N255)<br><br>255/35R20<br>K02) T97) | A01) bis A10)<br>A11) BF1) E21) E54) K01) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                                 |
|--------------------|----------------------|--|---------------------------------|
| <b>F2</b>          |                      | <b>e1*2007/46*1801*..</b>  |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 150 bis 257        | Audi A6 Allroad      | 235/45R20<br><br>245/40R20   | A01) bis A10)<br>BF1) K01) K04) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|----------------------|--|-----------------------|
| <b>4G</b>          |                      | <b>e1*2007/46*0544*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                         | Auflagen und Hinweise |
| 412                | Audi RS6 Avant       | 245/40R20 M+S<br>A93a)<br><br>255/35R20 M+S<br>A01) A93a) G01)<br><br>255/40R20 M+S<br>A01) G01) | A02) bis A10)<br>BF2) |

| Typ(en):           |                       | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|-----------------------|--|----------------------------|
| <b>4G</b>          |                       | <b>e1*2007/46*0436*..</b>  |                            |
| <b>4G1</b>         |                       | <b>e13*2007/46*1147*..</b>   |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 140 bis 245        | Audi A7, A7 Sportback | 245/35R20<br>A93) N255)<br><br>255/35R20<br>A93a)                        | A01) bis A10)<br>BF1) K63) |

§22 100069\*02

Nr. : RT-000003-02-0-347  
 Anlage-Nr. : 2  
 Seite : 6 / 18  
 Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
 Teiletyp : GRI-N 20

| Typ(en):           |                       | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|-----------------------|--|----------------------------|
| <b>4G</b>          |                       | <b>e1*2007/46*0436*..</b>  |                            |
| <b>4G1</b>         |                       | <b>e13*2007/46*1147*..</b>   |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 309 bis 331        | Audi S7, S7 Sportback | 245/35R20 M+S<br>A93)<br><br>255/35R20<br>A93a)                          | A01) bis A10)<br>BF1) K63) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|----------------------|--|----------------------------|
| <b>F2</b>          |                      | <b>e1*2007/46*1801*..</b>  |                            |
| <b>F2</b>          |                      | <b>e1*2007/46*1840*..</b>  |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise      |
| 120 bis 250        | Audi A7 Sportback    | 235/40R20<br>N245)<br><br>245/40R20<br>N255)<br><br>255/40R20<br>A01) K04) | A02) bis A10)<br>BF1) E21) |

| Typ(en):           |                         | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|-------------------------|--|-----------------------|
| <b>4G</b>          |                         | <b>e1*2007/46*0544*..</b>  |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen    | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 412 bis 445        | Audi RS7, RS7 Sportback | 245/35R20 M+S<br><br>245/40R20 M+S<br><br>255/35R20 M+S                  | A02) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|----------------------|--|----------------------------|
| <b>4H</b>          |                      | <b>e1*2007/46*0284*..</b>  |                            |
| <b>4H</b>          |                      | <b>e1*2007/46*0398*..</b>  |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                       | Auflagen und Hinweise      |
| 150 bis 368        | Audi A8, A8L         | 235/45R20<br>A01) K72) N245)<br><br>245/40R20<br>N255)<br><br>255/40R20<br>A01) K04) K71) K72) | A02) bis A10)<br>BF3) E44) |

§22 100069\*02

Nr. : RT-000003-02-0-347  
 Anlage-Nr. : 2  
 Seite : 7 / 18  
 Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
 Teiletztyp : GRI-N 20

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                       |
|--------------------|----------------------|---|-----------------------|
| <b>4H</b>          |                      | <b>e1*2007/46*0284*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                    | Auflagen und Hinweise |
| 382                | Audi S8              | 235/45R20 M+S<br>A01) K72)<br><br>245/40R20 M+S<br><br>255/40R20 M+S<br>A01) K04) K71) K72) | A02) bis A10)<br>BF3) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):   |   |
|--------------------|----------------------|---|---|
| <b>F8</b>          |                      | <b>e1*2007/46*1751*..</b>   |   |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                  | Auflagen und Hinweise                             |
| 210 bis 338        | Audi A8, A8 L        | 235/45R20<br>N245)<br><br>245/40R20<br>A01) K04) N255)<br><br>255/40R20<br>A01) K03) K04) | A02) bis A10)<br>A11) BF2) E44) EB1) EF0)<br>ER8) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                                      |
|--------------------|--|--|--------------------------------------|
| <b>8R</b>          |  | <b>e1*2001/116*0473*..</b>   |                                      |
| <b>8R</b>          |  | <b>e1*2001/116*0497*..</b>   |                                      |
| <b>8R1</b>         |  | <b>e13*2007/46*1083*..</b>   |                                      |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                     | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                |
| 100 bis 200        | Audi Q5<br>(ohne<br>Serienverbreiterung) | 235/45R20<br><br>245/45R20<br><br>255/45R20                              | A01) bis A10)<br>BF2) EF0) K01) K04) |

| Typ(en):           |                                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|
| <b>8R</b>          |                                      | <b>e1*2001/116*0473*..</b>   |                            |
| <b>8R</b>          |                                      | <b>e1*2001/116*0497*..</b>   |                            |
| <b>8R1</b>         |                                      | <b>e13*2007/46*1083*..</b>   |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                 | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 100 bis 200        | Audi Q5<br>(mit Serienverbreiterung) | 235/45R20<br><br>245/45R20<br><br>255/45R20<br>A01) K01) K04)            | A02) bis A10)<br>BF2) EF0) |

§22 100069\*02

Nr. : RT-000003-02-0-347  
 Anlage-Nr. : 2  
 Seite : 8 / 18  
 Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
 Teiletyp : GRI-N 20

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                       |
|--------------------|--|--|-----------------------|
| <b>8R</b>          |  | <b>e1*2001/116*0473*..</b>   |                       |
| <b>8R1</b>         |  | <b>e13*2007/46*1083*..</b>   |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                               | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 230 bis 260        | Audi Q5, SQ5, SQ5 TDI<br>(mit Serienverbreiterung) | 235/45R20 M+S<br><br>245/45R20 M+S<br><br>255/45R20<br>A01) K01) K04)    | A02) bis A10)<br>BF2) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                                      |
|--------------------|--|---|--------------------------------------|
| <b>FY</b>          |  | <b>e1*2007/46*1550*..</b>   |                                      |
| <b>FY</b>          |  | <b>e1*2007/46*1685*..</b>   |                                      |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                          | Auflagen und Hinweise                |
| 100 bis 210        | Audi Q5, Q5 Sportback<br>(ohne Verbreiterungs-<br>Flaps vorne u. hinten) | 235/45R20<br>K04)<br><br>245/45R20<br>K04)<br><br>255/45R20<br>K04)<br><br>265/45R20<br>ER6) K02) | A01) bis A10)<br>A11) BF2) E44) K01) |

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|---|--|----------------------------|
| <b>FY</b>          |   | <b>e1*2007/46*1550*..</b>  |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 251 bis 270        | Audi SQ5, SQ5<br>Sportback<br>(ohne Verbreiterungs-<br>Flaps vorne u. hinten) | 255/45R20<br>K04)<br><br>265/45R20<br>K02)                               | A01) bis A10)<br>BF2) K01) |

Nr. : RT-000003-02-0-347  
 Anlage-Nr. : 2  
 Seite : 9 / 18  
 Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
 Teiletztyp : GRI-N 20

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):   |                                      |
|--------------------|---|---|--------------------------------------|
| FY                 |   | e1*2007/46*1550*..  |                                      |
| FY                 |   | e1*2007/46*1685*..  |                                      |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen  | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen                                 | Auflagen und Hinweise                |
| 100 bis 210        | Audi Q5, Q5 Sportback<br>(mit Verbreiterungs-<br>Flaps vorne u. hinten) | 235/45R20<br><br>245/45R20<br>K04)<br><br>255/45R20<br>K04)<br><br>265/45R20<br>ER6) K02) | A01) bis A10)<br>A11) BF2) E44) K01) |

| Typ(en):           |  | ABE / EG-Genehmigung(en):                                 |                            |
|--------------------|--|---|----------------------------|
| FY                 |  | e1*2007/46*1550*..  |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 251 bis 270        | Audi SQ5, SQ5<br>Sportback<br>(mit Verbreiterungs-<br>Flaps vorne u. hinten) | 255/45R20<br>K04)<br><br>265/45R20<br>K02)                | A01) bis A10)<br>BF2) K01) |

Nr. : RT-000003-02-0-347  
 Anlage-Nr. : 2  
 Seite : 10 / 18  
 Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
 Teiletztyp : GRI-N 20

| Typ(en):           |                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                             |
|--------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| 4L                 |                                     | e1*2001/116*0350*..  |                             |
| 4L                 |                                     | e1*2001/116*0367*..  |                             |
| 4L1                |                                     | e13*2007/46*1081*..  |                             |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise       |
| 155 bis 250        | Audi Q7 (ohne Verbreiterungs-Flaps) | 255/45R20 (ER7) N265)<br><br>255/45R20 M+S (ER7)<br><br>255/50R20 (ER4) N265)<br><br>255/50R20 M+S (ER4)<br><br>265/45R20 (ER6) N275)<br><br>265/45R20 M+S (ER6)<br><br>275/45R20 (ER5) N285)<br><br>275/45R20 M+S (ER5) | A02) bis A10)<br>BF4) E78a) |

§22 100069\*02

Nr. : RT-000003-02-0-347  
 Anlage-Nr. : 2  
 Seite : 11 / 18  
 Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
 Teiletztyp : GRI-N 20

| Typ(en):           |   | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                             |
|--------------------|---|--|-----------------------------|
| <b>4L</b>          |   | <b>e1*2001/116*0350*..</b>   |                             |
| <b>4L</b>          |   | <b>e1*2001/116*0367*..</b>   |                             |
| <b>4L1</b>         |   | <b>e13*2007/46*1081*..</b>   |                             |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                      | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise       |
| 155 bis 250        | Audi Q7<br>(mit Verbreiterungs-<br>Flaps) | 255/45R20<br>ER7) N265)<br><br>255/45R20 M+S<br>ER7)<br><br>255/50R20<br>ER4) N265)<br><br>255/50R20 M+S<br>ER4)<br><br>265/45R20<br>ER6) N275)<br><br>265/45R20 M+S<br>ER6)<br><br>275/45R20<br>ER5) N285)<br><br>275/45R20 M+S<br>ER5) | A02) bis A10)<br>BF4) E78a) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):  |                            |
|--------------------|----------------------|--|----------------------------|
| <b>4L</b>          |                      | <b>e1*2001/116*0350*..</b>   |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen   | Auflagen und Hinweise      |
| 170 bis 250        | Audi Q8              | 265/50R20<br>A93) ER3) N275)<br><br>275/45R20<br>A93) ER5) N285)<br><br>275/50R20<br>A93a) ER2) N285)<br><br>285/50R20<br>ER1) | A02) bis A10)<br>A11) BF4) |

## Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

Nr. : RT-000003-02-0-347  
Anlage-Nr. : 2  
Seite : 12 / 18  
Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
Teiletztyp : GRI-N 20

---

- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die Genehmigung des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten **nicht**, so sind sie **nicht** zulässig.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Bei Verwendung des serienmäßigen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.
- A11) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 " Hybr. ....", eingetragen haben.
- A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).

Nr. : RT-000003-02-0-347  
Anlage-Nr. : 2  
Seite : 13 / 18  
Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
Teiletztyp : GRI-N 20

---

- A93a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- BF1) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28,2 mm  
Zubehörkit: DW495  
Anzugsmoment: 140 Nm
- BF2) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28,2 mm  
Zubehörkit: DW495  
Anzugsmoment: 160 Nm
- BF3) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28,2 mm  
Zubehörkit: DW495  
Anzugsmoment: 150 Nm
- BF4) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28,2 mm  
Zubehörkit: DW495  
Anzugsmoment: 180 Nm
- E21) Nicht geprüft für Fahrzeugausführungen mit Allradlenkung.
- E44) Nicht zulässig an beschussgeschützten Ausführungen.
- E54) Nicht zulässig an Fahrzeug-Ausführungen: Allroad
- E78a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen „Q7 (2. Generation, Modell 4M)“:  
-EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0350\* ab Nachtrag 20  
-EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0367\* ab Nachtrag 5  
-EG-Genehmigungs-Nr. e13\*2007/46\*1081\* ab Nachtrag 6
- E79a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen der Baureihe B9:  
• Audi A4, A4 quattro ab Modelljahr 2016  
• an zweiter Stelle der Variante (Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil I) muss eine '2' stehen
- E79b) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen der Baureihe B8:  
• Audi A4 Allroad bis Modelljahr 2015  
• an zweiter Stelle der Variante (Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil I) muss ein 'C' stehen
- E82) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis Modelljahr 2016 (Baureihe 8T und 8F)  
• an zweiter Stelle der Variante (Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil I) muss ein 'C' stehen

Nr. : RT-000003-02-0-347  
Anlage-Nr. : 2  
Seite : 14 / 18  
Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
Teiletztyp : GRI-N 20

---

- E82a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab Modelljahr 2017 (Baureihe F5)
- an zweiter Stelle der Variante (Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil I) muss eine '2' stehen
- E83) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab Modelljahr 2017 (Baureihe F5):
- ab EG-Genehmigungs-Nr. e1\*2001/116\*0447\*10
- E84) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen der Baureihe B8
- bis EG-Genehmigungs-Nr.: e1\*2001/116\*0447\*09
  - an zweiter Stelle der Variante (Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil I) muss ein 'C' stehen
- E84a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen der Baureihe B9
- ab EG-Genehmigungs-Nr.: e1\*2001/116\*0447\*11
  - an zweiter Stelle der Variante (Feld D.2 in der Zulassungsbescheinigung Teil I) muss eine '2' stehen
- EB1) **Nicht zulässig** an Fahrzeugausführungen die mit folgender Bremsanlage ausgerüstet sind:
- Achse 1: 10-Kolben Festsattel Kennz. AKEBONO mit belüfteter und gelochter Scheibe Ø420x40 mm
- EF0) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an der Vorder - und/oder an der Hinterachse nur mit Rädern ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) zugelassen sind deren Raddurchmesser größer als der Raddurchmesser des Umrüstrades sind und/oder deren Felgenmaulweite größer als die Felgenmaulweite des Umrüstrades sind.
- ER1) Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1460 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
- ER2) Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1480 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
- ER3) Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1490 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
- ER4) Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1510 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
- ER5) Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1530 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
- ER6) Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1550 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).

Nr. : RT-000003-02-0-347  
Anlage-Nr. : 2  
Seite : 15 / 18  
Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
Teiletyp : GRI-N 20

---

- ER7) Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1560 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
- ER8) Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer Achslast von 1600 kg. Das gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22 bzw. Ziffer 33).
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.
- G4X) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 255/35R19, 265/30R20 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G7R) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 225/45R18, 255/35R19, 265/30R20 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GCF) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 225/45R18, 225/50R17, 255/35R19, 265/30R20 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GF4) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 275/30R20 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K02) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K13) An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich von 45° vor und hinter der Radmitte komplett umzulegen und ggf. ins Radhaus ragende Kunststoffteile entsprechend zu kürzen.
- K22) An Achse 1 ist der Kunststoffinnenkotflügel hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen bzw. auszuschneiden.
- K25) An Achse 1 sind die Radhäuser im Bereich der umgelegten Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
- K28) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
- K63) An Achse 2 ist der Filzinnenkotflügel im Bereich von der Stoßfängeroberkante bis zur Radmitte eng an das Blehradhaus anzulegen.
- K69) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 herzustellen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Blehradhauskante ist von 45° vor bis 45° hinter der Radmitte komplett umzulegen,
  - der Filzinnenkotflügel ist hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen,
  - die auf der Radhauskante befindliche Kunststoffverbreiterung ist entsprechend der umgelegten Radhauskante zu kürzen.
- K70) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- vom Filzinnenkotflügel ist im Bereich von Stoßfängeroberkante bis 45° vor der Radmitte ein Streifen von 40 mm Breite (gemessen von der Radhausausschnittkante) abzutrennen,
  - die auf der Radhauskante befindliche Kunststoffverbreiterung ist im oben genannten Bereich um 5 mm zu kürzen.
- K71) An Achse 2 ist der Filzinnenkotflügel, im Bereich von 45° vor bis 45° hinter der Radmitte, eng an das Blehradhaus anzulegen.
- K72) An Achse 1 sind die an der Radhauskante befindlichen Schrauben (ca. 150mm hinter der Radmitte) samt den Kunststoffspangen zu entfernen.

Nr. : RT-000003-02-0-347  
Anlage-Nr. : 2  
Seite : 17 / 18  
Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
Teiletyp : GRI-N 20

---

- K73) An Achse 1 ist durch Entfernen der Schraube und des Clips zur Befestigung des Innenkotflügels im oberen Bereich des vorderen Radhauses und durch Klemmen des Kunststoffinnenkotflügels hinter die obere mittlere Befestigungsflasche eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen.
- N235) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N245) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 245/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N255) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 255/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N265) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 265/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N275) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 275/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N285) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 285/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- T88) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1120 kg bei LI 88 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 560 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T90) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1200 kg bei LI 90 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 600 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T92) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1260 kg bei LI 92 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 630 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T94) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1340 kg bei LI 94 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 670 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

Nr. : RT-000003-02-0-347  
Anlage-Nr. : 2  
Seite : 18 / 18  
Auftraggeber : DIEWE Wheels GmbH  
Teiletzyp : GRI-N 20

---

- T96) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1420 kg bei LI 96 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 710 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T97) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1460 kg bei LI 97 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 730 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

Die Anlage 2 mit den Seiten 1-18 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Sonderräder Typ GRI-N 20 des Auftraggebers DIEWE Wheels GmbH

Geschäftsstelle Essen, 18.11.2024

### Teil2: Hinweise zu den Radabdeckungsauflagen-Nrn. K01, K02, K03 und K04

Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erfüllung der Radabdeckung dar, die in den Radabdeckungsauflagen beschrieben sind.


Bei diesen Hilfsmitteln handelt es sich um Gummileisten (schraffiert dargestellt) die mit einem Karosseriekleber beaufschlagt sind. Der Kleber ist auf der Gummileiste so aufgebracht, dass bei der Montage eine Verklebung der äußeren Kotflügelkante mit der Gummileiste erfolgt.

Bei vorschriftsgemäßer Durchführung der Montage ist eine dauerhafte und sichere Befestigung der Gummileisten an der Karosserie gewährleistet.



Diese Gummileisten sind im Karosseriefachhandel, als Meterware in verschiedenen Breiten, erhältlich. Unter Verwendung dieser Leisten ist die Herstellung einer Verbreiterung bis zu 10 mm zulässig.

#### Vorderachse:

Bereich 30-Grad vor der Radmitte




Bereich 30-Grad vor und 50-Grad hinter der Radmitte



#### Hinterachse:

Bereich 50-Grad hinter der Radmitte



Bereich 30-Grad vor und 50-Grad hinter der Radmitte

