

## Teilegutachten

**Nr.: 2019-TG-PSA-0001-C1**

**Hersteller:** Levella GmbH  
Salzstraße 185/1  
74076 Heilbronn  
Deutschland



**Prüfgegenstand:** PKW-Leichtmetall-Sonderrad, einteilig

<b>Achse 1:</b>	<b>Achse 2:</b>
<b>Radtyp:</b> RZ01 8,5X19"	RZ01 8,5X19"
<b>Radausführung:</b> ET30 5x120 72,55	ET30 5x120 72,55
<b>Radname:</b> RZ FORGED	RZ FORGED
<b>Radgröße:</b> 8½ J x 19H2	8½ J x 19H2
<b>Zentrierart:</b> Mittenzentriert	Mittenzentriert

### 1. Hinweise

#### 1.1. Umrüstung

Durch die vorgenommene Umrüstung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage dieses Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüflingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

#### 1.2. Mitführen von Dokumenten

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I + II.

#### 1.3. Berichtigung der Fahrzeugpapiere

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigung Teil I + II, oder Fahrzeugbrief und Fahrzeugschein, Betriebserlaubnis nach § 18 Abs. 5 StVZO oder Anhängerverzeichnis) durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

## 2. Befestigung

Die Befestigung der Leichtmetall-Sonderräder am Fahrzeug kann für die vielfältigen Ausführungsarten nicht pauschal beschrieben werden. Sie ist deshalb den jeweiligen Verwendungsbereichsanlagen zugeordnet und dort zu entnehmen.

Dies gilt auch für das jeweilige maximale Anzugsdrehmoment, welches in der Regel den Vorgaben des im jeweiligen Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugherstellers entspricht - vom Radhersteller allerdings verändert werden darf.

Beim stufenweisen Anzug sind die einzelnen Schritte aufgeführt.

## 3. Sonderradprüfung

Das Leichtmetall-Sonderrad entspricht den „Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und Krafträdern“ §30 StVZO i. d. g. F. /Erläuterung 42, (der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für KFZ und ihre Anhänger BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998). Die verwendeten Prüfmuster waren im Hinblick auf das erforderliche Leistungsniveau für den zu genehmigenden Typ repräsentativ.

### 3.1. Festigkeitsprüfung

Die Festigkeitsgutachten liegen vor.

Achse 1: 8½ J x 19H2 Festigkeitsgutachten Nr.: 2018-TB-PSA-0098; Prüflabor Süd GmbH

Achse 2: 8½ J x 19H2 Festigkeitsgutachten Nr.: 2018-TB-PSA-0098; Prüflabor Süd GmbH

### 3.2. Werkstoffprüfung

Die Werkstofffestigkeit-, das Korrosionsverhalten, sowie die Zusammensetzung sind der Beschreibung des Herstellers zu entnehmen. Hierzu wurden von uns keine Prüfungen durchgeführt.

## 4. Anbau- und Verwendungsbereichsprüfung

Es wurden Fahrzeuganbau-, Freigängigkeits- und Fahrprüfungen entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit), sowie nach den „Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und Krafträdern“ §30 StVZO i. d. g. F. / Erläuterung 42, (der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für KFZ und ihre Anhänger BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998) in den jeweiligen gültigen Fassungen durchgeführt.

Die Spurverbreiterung an dem jeweiligen geprüften Fahrzeug liegt innerhalb der für die Fahrzeugklassen geforderten Toleranz zum Serienzustand (2 bzw. 4 %)

## 5. Verweise auf andere Teilegutachten

Teilegutachten Nr.: ---

## 6. Anlagen

Verwendungsbereich

Anlage: C1 BMW

Radabdeckungen

Bilddarstellung

Anbauabnahme

## 7. Qualitätsmanagementsystem

Der Nachweis eines Qualitätssicherungssystems gemäß Anlage XIX zum §19 StVZO seitens des Herstellers liegt vor (TÜV THÜRINGEN e.V., gültig bis 16.02.2020).

## 8. Sachverständige Beurteilung

Dieses Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 3, sowie die unter 6. aufgeführten Anlagen. Unter Beachtung der in den Anlagen aufgeführten Verwendungsbereiche, sowie Auflagen und Hinweise bestehen keine technischen Bedenken für die Verwendung des geprüften Sonderrades.

Sollte eine Auflage oder ein Hinweis dieses Gutachtens unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen Auflagen oder Hinweise davon nicht berührt. Der Hersteller oder Gutachteninhaber verpflichtet sich, anstelle der unwirksamen Auflage oder des Hinweises eine der Richtlinien, dem Gesetz oder dem Sinn möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen.

Die Prüflabor Süd GmbH ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00081-09 anerkannt.

Die Erstellung von Teilegutachten durch die Prüflabor Süd GmbH unterliegt der Aufsicht des Landes Schleswig-Holstein.

Bad Bramstedt, den 24.04.2019

**Prüflabor Süd GmbH**

Der Sachverständige



Ing. Matthias Kleingarn



**Verwendungsbereich: Anlage C1 BMW**

**Raddaten**

**Achse 1:**

**Art:** PKW-Leichtmetall-Sonderrad, einteilig  
**Radtyp:** RZ01 8,5X19"

**Lochkreis:** 5/120  
**Zentrierung:** Mittenzentriert

Ausführung	Typ	Mittenloch Durchmesser [mm]	Einpress-tiefe [mm]	Zul. Radlast [kg]	Zul. Abroll-umfang [mm]	gültig ab Fertigung [Datum]
ET30 5x120 72,55	RZ01 8,5X19"	72,55	30	750	2250	01.11.2018

**Achse 2:**

**Art:** PKW-Leichtmetall-Sonderrad, einteilig  
**Radtyp:** RZ01 8,5X19"

**Lochkreis:** 5/120  
**Zentrierung:** Mittenzentriert

Ausführung	Typ	Mittenloch Durchmesser [mm]	Einpress-tiefe [mm]	Zul. Radlast [kg]	Zul. Abroll-umfang [mm]	gültig ab Fertigung [Datum]
ET30 5x120 72,55	RZ01 8,5X19"	72,55	30	750	2250	01.11.2018

**Zentrierringe**

Achse 1: ohne  
Achse 2: ohne

**Distanzscheiben**

Achse 1: ohne  
Achse 2: ohne

**RDKS-Hersteller/(Typ)**

Achse 1: Alligator, Beru  
Achse 2: Alligator, Beru

Diese Auflistung stellt nur einen Auszug von RDKS-Sensor-Herstellern dar. Die Ausführungen der Sensoren ist für das betreffende Fahrzeug beim Räderhersteller anzufragen, da diese unter anderem vom jeweiligen Softwarestand des Fahrzeuges abhängt.

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modell: 1er  
 Typ: 187

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
187 e1*2001/116*0278*.. bis *0278*09	85 - 195	215/35R19 225/35R19	KA101 KA101	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
187 e1*2001/116*0278*.. bis *0278*09	85 - 195	215/35R19 225/35R19	KA201,KI201 KA201,KI201	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modell: 1er  
 Typen: 187, 1K2, 1K4

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
187, 1K2, 1K4 e1*2001/116*0287*.. ab *0287*10, inkl. Facelift 2007 e1*2007/46*0273*.. bis *0273*03 e1*2007/46*0283*.. bis *0283*03	66 - 195	215/35R19 225/35R19	KA101 KA101	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
187, 1K2, 1K4 e1*2001/116*0287*.. ab *0287*10, inkl. Facelift 2007 e1*2007/46*0273*.. bis *0273*03 e1*2007/46*0283*.. bis *0283*03	66 - 195	215/35R19 225/35R19	KA201 KA201, KI201	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modell: 1er  
 Typ: 1K2

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
1K2 e1*2007/46*0273*.. ab *0273*04-, ab MJ. 2013, inkl. Facelift 2015	70 - 175	215/35R19	KA101,KI101	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
1K2 e1*2007/46*0273*.. ab *0273*04-, ab MJ. 2013, inkl. Facelift 2015	70 - 175	215/35R19		A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modell: 1er  
 Typ: 1K4

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
1K4 e1*2007/46*0283*.. ab *0283*04-, ab MJ. 2012, inkl. Facelift 2015	70 - 175	215/35R19	KA101,KI101	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
1K4 e1*2007/46*0283*.. ab *0283*04-, ab MJ. 2012, inkl. Facelift 2015	70 - 175	215/35R19		A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modelle: 1er Coupé, Cabrio  
 Typen: 182, 1C

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
182, 1C e1*2001/116*0352*.. e1*2007/46*0277*.. *0277*00-07; inkl. Facelift 2011	100 - 240	215/35R19	KA101	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
182, 1C e1*2001/116*0352*.. e1*2007/46*0277*.. *0277*00-07; inkl. Facelift 2011	100 - 240	215/35R19	KA201, KI201	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modell: 3er  
 Typen: 346C, 346K, 346L, 346R

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
346C, 346K, 346L, 346R e1*2001/116*0112*.. e1*2001/116*0146*.. e1*2001/116*0167*.. e1*97/27*0097*.. e1*98/14*0097*.. e1*98/14*0112*.. e1*98/14*0146*.. e1*98/14*0167*..	77 - 170	235/35R19 225/35R19	V01	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
346C, 346K, 346L, 346R e1*2001/116*0112*.. e1*2001/116*0146*.. e1*2001/116*0167*.. e1*97/27*0097*.. e1*98/14*0097*.. e1*98/14*0112*.. e1*98/14*0146*.. e1*98/14*0167*..	77 - 170	235/35R19 225/35R19	V01	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modell: 3er  
 Typ: 346X

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
346X e1*2001/116*0144*.. e1*98/14*0144*..	135 - 170	235/35R19 225/35R19	V01	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
346X e1*2001/116*0144*.. e1*98/14*0144*..	135 - 170	235/35R19 225/35R19	V01	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modelle: 3er Limousine, Touring  
 Typen: 390L, 390X

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
390L, 390X e1*2001/116*0308*.. bis *0308*08 e1*2001/116*0344*.. bis *0344*05	85 - 225	235/30R19 235/35R19 245/30R19 225/35R19	KA101 KA101,V01 KA101 R018	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, RB, Z1

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
390L, 390X e1*2001/116*0308*.. bis *0308*08 e1*2001/116*0344*.. bis *0344*05	85 - 225	235/30R19 235/35R19 245/30R19 225/35R19	V01 KA201 R018	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, RB, Z1

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modelle: 3er Limousine, Touring  
 Typen: 390L, 390X, 3K (-MJ. 2012), 3K-N1 (-MJ. 2012), 3L (-MJ. 2012)

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
390L, 390X, 3K (-MJ. 2012), e1*2001/116*0308*.. ab *0308*09- e1*2001/116*0344*.. ab *0344*06- e1*2007/46*0314*.. bis *0314*04 e1*2007/46*0315*.. bis *0315*05 e24*2007/46*0022*.. bis *0022*02, ab Facelift 2008	85 - 240	235/30R19 235/35R19 245/30R19 225/35R19	KA101 KA101,V01 KA101	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		225/35R19		Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
390L, 390X, 3K (-MJ. 2012), e1*2001/116*0308*.. ab *0308*09- e1*2001/116*0344*.. ab *0344*06- e1*2007/46*0314*.. bis *0314*04 e1*2007/46*0315*.. bis *0315*05 e24*2007/46*0022*.. bis *0022*02, ab Facelift 2008	85 - 240	235/30R19 235/35R19 245/30R19 225/35R19	V01 KA201	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
Prüflabor Süd GmbH • Tegelberg 33 • D-24576 Bad Bramstedt • HRB 10912 KI • Registergericht Amtsgericht Kiel Geschäftsführer Matthias Kleingarn • Peter Kleingarn				
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüflabor Süd GmbH. © PSA-Urheberrechtlich geschützt! 255/30R19 KA201				Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modell: 3er Limousine  
 Typ: 3L (MJ. 2012-)

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
3L (MJ. 2012-) e1*2007/46*0314*.. ab *0314*05-, inkl. Facelift 2015	85 - 265	235/35R19 235/40R19 245/35R19 225/40R19	KA101 KA101,KI101,V01 KA101	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		225/40R19		Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
3L (MJ. 2012-) e1*2007/46*0314*.. ab *0314*05-, inkl. Facelift 2015	85 - 265	235/35R19 235/40R19 245/35R19 225/40R19	KA201 KA201,KI201,V01 KA201,KI201 KA201	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		255/35R19	KA201,KI201	Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modell: 3er Touring  
 Typen: 3K (MJ. 2013-), 3K-N1

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
3K (MJ. 2013-), 3K-N1 e1*2007/46*0315*.. ab *0315*06- e24*2007/46*0022*.. ab *0022*03-, ab MJ. 2013, inkl. Facelift 2015	85 - 265	235/35R19 235/40R19 245/35R19 255/35R19 225/40R19	KA101 KA101,KI101,V01 KA101 KA101	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		225/40R19		Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
3K (MJ. 2013-), 3K-N1 e1*2007/46*0315*.. ab *0315*06- e24*2007/46*0022*.. ab *0022*03-, ab MJ. 2013, inkl. Facelift 2015	85 - 265	235/35R19 235/40R19 245/35R19 255/35R19 225/40R19	KA201 KA201,KI201,V01 KA201 KA201,KI201 KA201	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		255/35R19	KA201,KI201	Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modelle: 3er Coupé, Cabrio  
 Typen: 390X, 392C, 3C

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
390X, 392C, 3C e1*2001/116*0344*.. e1*2001/116*0346*.. e1*2007/46*0316*.. bis *0316*07	90 - 240	235/30R19 235/35R19 245/30R19 225/35R19	KA101 KA101,V01 KA101	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		225/35R19		Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
390X, 392C, 3C e1*2001/116*0344*.. e1*2001/116*0346*.. e1*2007/46*0316*.. bis *0316*07	90 - 240	235/30R19 235/35R19 245/30R19 225/35R19	V01 KA201	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		255/30R19	KA201	Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modell: 3er GT  
 Typen: 3K-N1, 3-V

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
3K-N1, 3-V e1*2007/46*0559*.. e24*2007/46*0022*.. ab *0022*05-	100 - 265	235/40R19 245/40R19 255/40R19 225/45R19	KA101	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		225/45R19		Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
3K-N1, 3-V e1*2007/46*0559*.. e24*2007/46*0022*.. ab *0022*05-	100 - 265	235/40R19 245/40R19 255/40R19 225/45R19	KA201 KA201	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		255/40R19	KA201	Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modelle: 4er Coupé, Cabrio  
 Typ: 3C

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
3C e1*2007/46*0316*.. ab *0316*08-	100 - 265	235/35R19 255/30R19 225/40R19 225/35R19	KA101,V01	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		225/40R19		Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
3C e1*2007/46*0316*.. ab *0316*08-	100 - 265	235/35R19 255/30R19 225/40R19 225/35R19	KA201,V01	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		255/35R19	KA201	Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modell: 4er Gran Coupé  
 Typ: 3C

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
3C e1*2007/46*0316*.. ab *0316*10-	100 - 265	235/35R19 225/40R19	V01	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		225/40R19		Auflagen bei Reifenkombinat.

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
3C e1*2007/46*0316*.. ab *0316*10-	100 - 265	235/35R19 225/40R19	KA201,V01	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		255/35R19	KA201	Auflagen bei Reifenkombinat.

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modell: 5er  
 Typ: 560X

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
560X e1*2001/116*0322*..	145 - 200	235/35R19 245/35R19 255/30R19 255/35R19 225/40R19	KA101 KA101 KA101 KA101 KA101	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
560X e1*2001/116*0322*..	145 - 200	235/35R19 245/35R19 255/30R19 255/35R19 225/40R19	KA201 KA201 KA201	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modell: 5er ActiveHybrid Limousine  
 Typ: HY

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
HY e1*2007/46*0323*.. - ohne Allradlenkung	225 - 235	235/35R19 245/35R19 225/40R19	KA101 KA101	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
HY e1*2007/46*0323*.. - ohne Allradlenkung	225 - 235	235/35R19 245/35R19 225/40R19	KA201	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modell: 5er Limousine  
 Typ: 5L

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
5L e1*2007/46*0363*.. - ohne Allradlenkung	100 - 240	235/40R19 245/40R19 255/40R19 225/45R19	KA101 KA101	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		225/45R19		Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
5L e1*2007/46*0363*.. - ohne Allradlenkung	100 - 240	235/40R19 245/40R19 255/40R19 225/45R19	KA201	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		245/40R19 255/40R19	KA201	Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modell: 5er Limousine  
 Typ: 5L

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
5L e1*2007/46*0363*.. - mit Allradlenkung	100 - 240	235/40R19 245/40R19 255/40R19 225/45R19	KA101 KA101	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		225/45R19		Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
5L e1*2007/46*0363*.. - mit Allradlenkung	100 - 240	235/40R19 245/40R19 255/40R19 225/45R19	KA201	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		245/40R19 255/40R19	KA201	Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modell: 5er Touring  
 Typen: 5K, K-N1

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
5K, K-N1 e1*2007/46*0455*.. - mit Allradlenkung e1*2007/46*0508*.. - mit Allradlenkung	100 - 330	235/40R19 245/40R19 255/40R19 225/45R19	KA101 KA101	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		225/45R19		Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
5K, K-N1 e1*2007/46*0455*.. - mit Allradlenkung e1*2007/46*0508*.. - mit Allradlenkung	100 - 330	235/40R19 245/40R19 255/40R19 225/45R19	KA201	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		245/40R19 255/40R19	KA201	Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modell: 5er Touring  
 Typen: 5K, K-N1

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
5K, K-N1 e1*2007/46*0455*.. - ohne Allradlenkung e1*2007/46*0508*.. - mit Allradlenkung	100 - 330	235/40R19 245/40R19 255/40R19 225/45R19	KA101 KA101	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		225/45R19		Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
5K, K-N1 e1*2007/46*0455*.. - ohne Allradlenkung e1*2007/46*0508*.. - mit Allradlenkung	100 - 330	235/40R19 245/40R19 255/40R19 225/45R19	KA201	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		245/40R19 255/40R19	KA201	Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modell: 5er GT  
 Typen: GT, K-N1

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		140		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
GT, K-N1 e1*2007/46*0215*.. e1*2007/46*0508*..	120 - 330	245/45R19 245/45R19 255/45R19	N255 R005 N265,V01	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		140		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
GT, K-N1 e1*2007/46*0215*.. e1*2007/46*0508*..	120 - 330	245/45R19 245/45R19 255/45R19	N255 R005 N265,V01	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modelle: 6er Coupé, Cabrio  
 Typ: 6C

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
6C e1*2007/46*0562*..	230 - 330	235/40R19 245/35R19 245/40R19 255/35R19 255/40R19 225/40R19 225/45R19	KA101 KA101 KA101 KA101	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		130		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
6C e1*2007/46*0562*..	230 - 330	235/40R19 245/35R19 245/40R19 255/35R19 255/40R19 225/40R19 225/45R19		A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modell: 7er  
 Typen: 701, 7L

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		140		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
701, 7L e1*2001/116*0490*.. e1*2007/46*0276*.. bis *0276*09	155 - 330	255/40R19 245/45R19		A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		140		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
701, 7L e1*2001/116*0490*.. e1*2007/46*0276*.. bis *0276*09	155 - 330	255/40R19 245/45R19		A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modell: X1  
 Typen: X1, X1-N1, X-N1

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
X1, X1-N1, X-N1 e1*2007/46*0275*.. e1*2007/46*0454*.. e24*2007/46*0024*..	85 - 190	235/35R19 245/35R19 255/35R19 225/40R19	KA101 KA101 KA101	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		225/40R19		Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
X1, X1-N1, X-N1 e1*2007/46*0275*.. e1*2007/46*0454*.. e24*2007/46*0024*..	85 - 190	235/35R19 245/35R19 255/35R19 225/40R19	KA201 KA201 KA201, KI201 KA201	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		255/35R19	KA201, KI201	Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modell: X3  
 Typ: X83

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		140		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
X83 e1*2001/116*0249*..	100 - 210	245/40R19 255/40R19 235/45R19 225/45R19	KA101 KA101 KA101 KA101	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		235/45R19	KA101	Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		140		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
X83 e1*2001/116*0249*..	100 - 210	245/40R19 255/40R19 235/45R19 225/45R19	KA201 KA201	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		255/40R19	KA201	Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modell: X3  
 Typen: X3, X-N1

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		140		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
X3, X-N1 e1*2007/46*0454*.. e1*2007/46*0512*.. - inkl. Facelift 2014	100 - 265	255/40R19 235/45R19 245/45R19 225/45R19	KA101 KA201,N245 KA101 N235	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		140		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
X3, X-N1 e1*2007/46*0454*.. e1*2007/46*0512*.. - inkl. Facelift 2014	100 - 265	255/40R19 235/45R19 245/45R19 225/45R19	KA201 KA201,N245 KA201 N235	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modell: X4  
 Typen: X3, X-N1

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		140		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
X3, X-N1 e1*2007/46*0454*.. ab *0454*13- e1*2007/46*0512*.. ab *0512*11-	100 - 265	255/40R19 235/45R19 245/45R19 225/45R19	KA101 N245 KA101 N235	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	14x1,25	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		140		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
X3, X-N1 e1*2007/46*0454*.. ab *0454*13- e1*2007/46*0512*.. ab *0512*11-	100 - 265	255/40R19 235/45R19 245/45R19 225/45R19	KA201 KA201,N245 KA201 N235	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modelle: Z3 Coupé, Cabrio  
 Typ: R/C

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
R/C e1*93/81*0029*.. e1*98/14*0029*..	85 - 170	235/35R19 225/35R19	L02 L02	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		235/35R19	L02	Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
R/C e1*93/81*0029*.. e1*98/14*0029*..	85 - 170	235/35R19 225/35R19		A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		255/30R19 265/30R19	KI201 R001,V01	Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Fahrzeugdaten**

Hersteller: BMW  
 Modell: Z4  
 Typen: Z89, ZR

**Achse 1:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel VA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
Z89, ZR e1*2001/116*0499*.. e1*2007/46*0373*..	115 - 250	235/35R19 245/30R19 225/35R19	KA101,R005 KA101,R005 KA101,KA201,R005	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		225/35R19	KA101	Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

**Achse 2:** Radgröße/Ausführung: 8½Jx19H2 ET30 5x120 72,55

**Befestigungsmittel HA**

Artikelnummer:	Bef.Art:	Bund/Bez.:	Dimension:	Schaftlänge [mm]:
-	Bolzen	Kegel 60°	12x1,5	siehe allg. Auflage
Anzugsmoment [Nm]		120		

Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr.	kW Bereich	Reifen/ Zusatz	Reifenbezogene Auflagen und Hinweise	Allgemeine Auflagen und Hinweise
Z89, ZR e1*2001/116*0499*.. e1*2007/46*0373*..	115 - 250	235/35R19 245/30R19 225/35R19	KA201,KI201,R005 KA201,R005 KA201,R005	A01, A02, A03, A04, A05, A07, A08, A09, A10, A11, A12, A13, M01, R016, R018, RB, Z1
		255/30R19	KA201	Auflagen bei Reifenkombinat. AK1, R015

## Auflagenhinweise

- A01 Das Festsitzen der Radbefestigungsteile und der Räder ist nur sichergestellt, wenn Sie folgende Hinweise befolgen:
1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Befestigungsteile gleichmäßig mit der Hand an.
  2. Ziehen Sie die Radschrauben/-muttern über Kreuz an.
  3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie über Kreuz alle Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen Anzugsdrehmoment fest.
  4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile zu überprüfen
  5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile nochmals zu überprüfen.
- A02 Eine Einschraubtiefe von 0,8 x Schraubendurchmesser oder wahlweise mindestens die Einschraubtiefe der serienmäßigen Schraube, falls diese bei gleichem Radwerkstoff geringer gewählt wurde, gilt als ausreichend. Bei einer Einschraubtiefe kleiner als 0,8 x Schraubendurchmesser ist mindestens die Festigkeit der Serienschraube einzuhalten.
- A03 Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muss eine Allgemeine Betriebserlaubnis oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad-/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A04 Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z.B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.
- A05 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, sind unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulässig. Es sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und Reifenherstellers zu beachten.
- A07 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08 Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- A09 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von Fahrzeughersteller, Fahrzeugtyp und Fahrzeugidentifikationsnummer auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen. Siehe Anlage: Anbauabnahme.
- A10 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass die Verwendung von Schneeketten nicht geprüft wurde. Es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
- A11 Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.
- A12 Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgennenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. Fahrwerksteilen zu achten.
- A13 Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit RDKS/TPMS verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit RDKS/TPMS verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.
- AK1 Bei Kombinationen aus den angegebenen Reifenausführungen sind die unterschiedlichen Abrollumfänge sowie die vom Hersteller vorgegebenen Serienbereifungen zu beachten. Dies gilt insbesondere für die zulässigen Reifenbreiten an Vorder- und Hinterachse, von deren Differenz unter Umständen nicht abgewichen werden darf.
- KA101 Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor der Radmitte bis 50° hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-faches der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

- KA201 Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor der Radmitte bis 50° hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-faches der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- KI101 Durch Nacharbeiten der Radhausinnenwand bzw. der Verkleidung an Achse 1 ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- KI201 Durch Nacharbeiten der Radhausinnenwand bzw. der Verkleidung an Achse 2 ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
- L02 Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.
- M01 Aufgrund der geprüften Radfestigkeit darf die max. zulässige Achslast des Fahrzeuges nicht mehr als dem Zweifachen der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast entsprechen. Dies gilt auch bei erhöhter Achslast im Anhängerbetrieb gemäß den Fahrzeugpapieren (Feld 22).
- N235 Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N245 Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 245/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N255 Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 255/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N265 Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 265/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- R001 Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich. Der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- R005 Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S Bereifung.
- R015 Die maximale Differenz der Abrollumfänge ist herstellerbedingt zu beachten. Diese kann von den allgemein gültigen Standards abweichen.
- R016 Es sind an allen Achsen die gleichen Reifendimensionen zu verwenden.
- R018 Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite der vom Fahrzeughersteller serienmäßig freigegebenen Reifenbreite nicht unterschritten wird, oder diese lediglich als M+S Reifendimension gefahren wird.
- RB Für die Montage der Räder sind nur die vom Radhersteller vorgesehenen Radbefestigungsteile zulässig.
- V01 Weicht der Abrollumfang dieser Reifengröße von den Abrollumfängen der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ab, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECER39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- Z1 Der Gültigkeitsbereich bei der Erstellung beinhaltet Fahrzeuge, deren Typgenehmigungsnummer mind. 6 Monate vor dem Ausstellungsdatum zugelassen wurden. Siehe hierzu Feld 6 der Zulassungsbescheinigung. Wird die Typgenehmigungsnummer des jeweiligen Fahrzeuges nach dem Erstellungsdatum des Gutachtens in seinem Bereich erweitert oder geändert, verliert das Gutachten seine Gültigkeit.

## Radabdeckung

### Vorderachse

Bereich 30° vor der Radmitte zu Auflage KA102	Bereich 50° hinter der Radmitte zu Auflage KA103	Bereich 30° vor und 50° hinter der Radmitte zu Auflage KA101
---	--	---






Fahrtrichtung



### Hinterachse

Bereich 30° vor der Radmitte zu Auflage KA202	Bereich 50° hinter der Radmitte zu Auflage KA203	Bereich 30° vor und 50° hinter der Radmitte zu Auflage KA201
---	--	---



Fahrtrichtung



## Bilddarstellung



## Anbauabnahme

Anbauabnahme nach § 19 Abs. 3 StVZO

### Nachweis gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 StVZO

Für: PKW-Leichtmetall-Sonderrad, einteilig Typ: RZ01 8,5X19" des Herstellers/Importeurs:  
 Levella GmbH liegt ein TEILEGUTACHTEN NACH §19(3) StVZO über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau des Techn. Dienst PSA - Prüflabor Süd Automotive GmbH, Bad Bramstedt vor.  
 Bericht-Nr.: 2019-TG-PSA-0001-C1 Datum: 24.04.2019

### Bestätigung des ordnungsgemäßen Anbaus gem. § 19 Abs. 3 StVZO

Hiermit wird bestätigt, dass der Anbau des im Nachweis genannten Bauteils am  
 Fahrzeughersteller: \_\_\_\_\_, Fahrzeugtyp: \_\_\_\_\_,  
 Fahrzeug-Ident-Nr.: \_\_\_\_\_  
 ordnungsgemäß erfolgte und das Fahrzeug insoweit den geltenden Vorschriften entspricht.  
 Vorangegangene zulässige Änderungen gemäß Fahrzeugschein/Anbaubestätigung/Teile-ABE  
 wurden berücksichtigt.  
 Bemerkungen/Hinweise/Auflagen:  
 Änderungen zu Angaben in den Fahrzeugpapieren sind der zuständigen Zulassungs-  
 behörde bei deren nächster Befassung mit den Papieren zu melden.  
 Untersuchungsbericht /Gutachten-Nr.: \_\_\_\_\_ Unterschrift u. Name  
 Ort u. Datum der Abnahme: \_\_\_\_\_  
 a.a.S.o.P. /Prüf-Ing.

### Fahrzeugbeschreibung

B	-	2.1		2.2		L	-	9	.	P.2 P.4	/-	T	-
J		4				18		-		19			-
E				3		20		-		G			-
D.1		-				12		-	13	-	Q		
D.2						V.7		-	F.1	-	F.2		
						7.1		-	7.2	-	7.3		
			-			8.1		-	8.2	-	8.3		
			-			U.1		-	U.2	-	U.3		
D.3		-			O.1		-	O.2	-	S.1	-	S.2	-
2		-			15.1								
5						15.2							
						15.3							
V.9		-			R			-			11		-
14						K							
P.3		-				6		-	17	-	16		-
10	-					21							
22						-							
						-							
						-							
						-							
						-							